



# АССОРТИМЕНТ КОММЕРЧЕСКИХ КОНДИЦИОНЕРОВ

## МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

### NORDIC MULTI LIGHT



## ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ

### NORDIC COMMERCIAL

Канальный тип



Кассетный тип



Напольно-потолочный тип



### КОЛОННЫЙ ТИП



### МУЛЬТИ-СПЛИТ

	Прокв. Хол/Теп. кВт	Потр. эл. хол./Теп., кВт	Шум вн./нар. дБ(А)	Габариты вн. бл. (Ш*В*Т), мм	Габариты нар. бл. (Ш*В*Т), мм	Диаметр труб, мм/жидкост./газ	Диапазон нар. темп., °С/хол.	Инвертор	Фреон	Коэффициент охлад./нагр. EER/COP	Макс. длина труб, м	Перепад высот, м	Источник питания вн./нар.
<b>Настенные блоки</b>													
CHML-U14NK2	4,10-4,40	1,20-1,18	-	-	898X378X596	-	-20/+24/-15/+43	да	R410	3,42/3,73	20/10	10/5	нар.
CHML-U18NK2	5,00-5,57	1,45-1,45	-	-	955X396X700	-	-20/+24/-15/+43	да	R410	3,59/3,72	20/10	10/5	нар.
CHML-U21NK3	6,1-6,5	1,91-1,73	-	-	955X396X700	-	-20/+24/-15/+43	да	R410	3,19/3,76	60/20	10/5	нар.
CHML-U24NK3	7,03-8,50	2,18-2,28	-	-	960X427X790	-	-20/+24/-15/+43	да	R410	3,26/3,73	60/20	10/5	нар.
CHML-U28NK3	8,00-9,38	2,54-2,49	-	-	960X427X790	-	-20/+24/-15/+43	да	R410	3,15/3,73	70/20	10/5	нар.
CHML-U36NK4	10,5-12,00	3,5-3,75	-	-	1015X440X1103	-	-15/+27/-5/+48	да	R410	3,00/3,20	70/20	15/7,5	нар.
CHML-U42NK5	12,1-13,00	3,76/3,45	-	-	1015X440X1103	-	-15/+27/-5/+48	да	R410	3,22/3,77	80/25	15/7,5	нар.
<b>Настенные внутренние блоки VIP INVERTER</b>													
CHML-W09ANK(WiFi)	2,64-2,99	-	18/21/22/28/32/34/37	860X305X170	-	6,35/12,7	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-W12ANK(WiFi)	3,52-3,60	-	20/24/28/32/34/38/40	860X305X170	-	6,35/12,7	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-W18ANK(WiFi)	5,27-5,27	-	22/27/32/36/40/42/46	960X320X205	-	6,35/12,7	-	да	R410	-	-	-	межбл.
<b>Настенные внутренние блоки ALFA</b>													
CHML-W09AANK(WiFi)	2,60-2,80	-	23/26/35/38	790X275X200	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-W12AANK(WiFi)	3,50-3,60	-	24/28/37/40	790X275X200	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-W18AANK(WiFi)	5,00-5,30	-	28/33/39/44	970X300X224	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
<b>Настенные внутренние блоки PREMIUM INVERTER</b>													
CHML-W07DNK	2,1-2,2	-	25/26/29/33/35/37	860X153X299	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-W09DNK	2,64-2,87	-	22/25/27/29/32/34/38	860X153X299	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-W12DNK	3,52-3,81	-	23/25/28/31/34/36/39	896X159X320	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-W18DNK	5,28-5,63	-	28/31/33/35/37/40/44	996X178X340	-	6,35/12,70	-	да	R410	-	-	-	межбл.
<b>Настенные внутренние блоки COZY</b>													
CHML-W09CNK	2,61-2,81	-	28/31/34/37	790X170X265	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-W12CNK	3,49-3,81	-	30/32/34/38	845X180X275	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-W18CNK	5,30-5,80	-	36/40/43/46	940X200X296	-	6,35/12,70	-	да	R410	-	-	-	межбл.
<b>Настенные внутренние блоки DC INVERTER</b>													
CHML-W07NKC	2,11-2,61	-	24/30/38/40	770X201X283	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-W09NKC	2,61-2,81	-	24/30/38/41	770X201X283	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-W12NKC	3,49-3,81	-	25/31/39/42	770X201X283	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-W18NKC	5,30-5,80	-	32/37/40/45	865X215X305	-	6,35/12,70	-	да	R410	-	-	-	межбл.
<b>Налобно-потолочные внутренние блоки</b>													
CHML-IF09NK	2,50-2,80	-	36/40	1220X225X700	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-IF12NK	3,50-3,85	-	36/40	1220X225X700	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-IF18NK	5,00-5,50	-	40/45	1220X225X700	-	6,35/12,70	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-IF24NK	7,10-8,00	-	44/48	1220X225X700	-	9,53/15,88	-	да	R410	-	-	-	межбл.
<b>Консольные внутренние блоки</b>													
CHML-IC09NK	2,61-2,81	-	24/26/30/33/36/38/40	700X215X600	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-IC12NK	3,49-3,81	-	26/32/35/37/39/40/42	700X215X600	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-IC18NK	5,30-5,80	-	32/35/37/41/44/46/48	700X215X600	-	6,35/12,70	-	да	R410	-	-	-	межбл.
<b>Кассетные внутренние блоки</b>													
CHML-IC12NKC	3,50-4,00	-	41/47	570X230X570	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-IC18NKC	4,50-5,00	-	41/47	570X230X570	-	6,35/12,70	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-IC24NKC	7,10-8,00	-	35/39	840X240X840	-	9,53/15,88	-	да	R410	-	-	-	межбл.
<b>Канальные внутренние блоки</b>													
CHML-ID09NK	2,50-2,80	-	31/37	700X615X200	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-ID12NK	3,50-3,85	-	32/39	700X615X200	-	6,35/9,53	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-ID18NK	5,00-5,50	-	33/41	900X615X200	-	6,35/12,70	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-ID21NK	6,00-6,60	-	34/42	1100X615X200	-	9,53/15,88	-	да	R410	-	-	-	межбл.
CHML-ID24NK	7,10-8,00	-	34/42	1100X615X200	-	9,53/15,88	-	да	R410	-	-	-	межбл.

### ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ

Модель	Прокв. хол/Теп. кВт	Потр. эл. хол./Теп., кВт	Шум вн./нар. дБ(А)	Габариты вн. бл. (Ш*В*Т), мм	Габариты нар. бл. (Ш*В*Т), мм	Диаметр труб, мм/жидкост./газ	Диапазон нар. темп., °С/хол.	Инвертор	Фреон	EER/COP	Расстояние между бортами нар. блока	Макс. длина труб, м	Перепад высот, м	Источник питания вн./нар.	Электропитание
<b>Канальные кондиционеры ON/OFF</b>															
CH-D18NK2/CH-U18NK2	5,00/5,40	2,00/1,90	36/33/30/29/56	1015x275x720	955x700x936	6,35/12,70	-	нет	R410a	2,50/2,84	560	25	15	Наружный	~220-240В, 50Гц/1Ф
CH-D24NK2/CH-U24NK2	7,00/7,40	2,50/2,30	43/38/34/32/59	1260x270x555	955x700x936	9,53/15,88	-	нет	R410a	2,80/3,20	560	30	15	Наружный	~220-240В, 50Гц/1Ф
CH-D36NK2/CH-U36NK2	10,00/11,50	3,80/3,30	51/49/46/44/80	1226x290x775	990x790x425	9,53/19,05	-15/+24/-15/+43	нет	R410a	2,70/3,40	610	30	15	Наружный	~380-415В, 50Гц/3Ф
CH-D48NK2/CH-U48NK2	14,00/15,00	5,00/4,70	53/52/50/50/80	1226x290x775	1120x1100x440	12,70/19,05	-	нет	R410a	2,80/3,10	631	50	30	Наружный	~380-415В, 50Гц/3Ф
CH-D60NK2/CH-U60NK2	16,00/19,00	5,80/5,50	56/52/49/49/81	1235x330x830	990x1350x410	12,70/19,05	-	нет	R410a	2,80/3,20	572	50	30	Наружный	~380-415В, 50Гц/3Ф
<b>Канальные кондиционеры INVERTER</b>															
CH-ID09NK4/CH-U09NK4	2,70/2,30	0,84/0,8	36/34/28/26/52	955x250x665	848x540x320	6,38/9,53	-	да	R410a	3,21/3,61	540	20	15	Наружный	~220-240В, 50Гц/1Ф
CH-ID12NK4/CH-U12NK4	3,50/3,80	1,17/1,05	37/36/34/28/52	1037x266x721	848x540x320	6,38/9,53	-	да	R410a	3,00/3,61	540	20	15	Наружный	~220-240В, 50Гц/1Ф
CH-ID18NK4/CH-U18NK4	5,00/5,60	1,55/1,55	40/39/36/28/56	1037x266x721	955x700x936	6,38/12,70	-	да	R410a	3,23/3,61	560	20	15	Наружный	~220-240В, 50Гц/1Ф
CH-ID24NK4/CH-U24NK4	7,00/8,00	2,18/2,21	47/46/44/40/57	1279x288x558	990x790x427	9,53/15,88	-	да	R410a	3,21/3,62	610	30	15	Наружный	~220-240В, 50Гц/1Ф
CH-ID30NK4/CH-U30NK4	8,50/9,20	2,67/2,57	47/46/44/40/58	1279x288x558	990x790x427	9,53/15,88	-	да	R410a	3,11/3,58	610	30	15	Наружный	~220-240В, 50Гц/1Ф
CH-ID36NK4/CH-U36NK4	10,00/12,00	3,12/3,32	53/52/48/44/83	1226x290x775	1107x1100x440	9,53/15,88	-20/+24/-15/+48	да	R410a	3,21/3,61	631	30	15	Наружный	~380-415В, 50Гц/3Ф
CH-ID42NK4/CH-U42NK4	11,50/13,50	4,00/3,90	53/52/48/44/81	1226x290x775	958x1349x412	9,53/15,88	-	да	R410a	2,89/3,46	572	50	30	Наружный	~380-415В, 50Гц/3Ф
CH-ID48NK4/CH-U48NK4	14,00/15,50	5,10/4,50	55/53/49/45/89	1346x350x750	958x1349x412	9,53/15,88	-	да	R410a	2,75/3,44	572	50	30	Наружный	~380-415В, 50Гц/3Ф
CH-ID60NK4/CH-U60NK4	16,00/16,50	5,80/4,57	57/56/54/49/89	1346x350x750	1035x1365x427	9,53/19,05	-	да	R410a	2,86/3,61	620	50	30	Наружный	~380-415В, 50Гц/3Ф
<b>Кассетные кондиционеры ON/OFF</b>															
CH-C18NK2/CH-U18NK2	5,00/5,40	2,00/1,90	50/49/47/46/56	855x240x586	955x700x936	6,35/12,70	-	нет	R410a	2,50/2,80	560	25	15	Наружный	~220-240В, 50Гц/1Ф
CH-C24NK2/CH-U24NK2	7,00/7,80	2,50/2,30	49/48/47/46/59	840x240x840	955x700x936	9,53/15,88	-	нет	R410a	2,80/3,20	560	30	15	Наружный	~220-240В, 50Гц/1Ф
CH-C36NK2/CH-U36NK2	10,00/11,00	3,80/3,30	52/47/46/42/80	850x225x850	990x790x425	9,53/19,05	-15/+24/-15/+43	нет	R410a	2,78/3,55	610	30	15	Наружный	~380-415В, 50Гц/3Ф
CH-C48NK2/CH-U48NK2	13,20/14,50	4,90/5,20	52/47/46/42/81	850x225x850	1120x1100x440	12,70/19,05	-	нет	R410a	2,75/2,79	631	50	30	Наружный	~380-415В, 50Гц/3Ф
CH-C60NK2/CH-U60NK2	15,50/19,00	6,00/5,30	53/51/49/47/81	840x230x840	990x1350x410	12,70/19,05	-	нет	R410a	2,50/3,48	572	50	30	Наружный	~380-415В, 50Гц/3Ф
<b>Кассетные кондиционеры INVERTER</b>															
CH-C12NK4/CH-U12NK4	3,50/3,80	1,09/1,05	46/45/41/36/52	596x240x596	848x540x320	6,38/9,53	-	да	R410a	3,21/3,61	540	20	15	Наружный	~220-240В, 50Гц/1Ф
CH-C18NK4/CH-U18NK4	5,00/5,50	1,60/1,58	47/46/44/37/56	596x240x596	955x700x936	6,38/12,70	-	да	R410a	3,12/3,48	560	20	15	Наружный	~220-240В, 50Гц/1Ф
CH-C24NK4/CH-U24NK4	7,00/8,00	2,18/2,21	47/46/42/38/57	840x240x840	990x790x427	9,53/15,88	-	да	R410a	3,21/3,61	610	30	15	Наружный	~220-240В, 50Гц/1Ф
CH-C36NK4/CH-U36NK4	10,00/12,00	3,12/3,32	51/49/46/43/83	840x220x840	1107x1100x440	9,53/15,88	-20/+24/-15/+48	да	R410a	3,20/					