

Котлы бытовой серии

De Dietrich 



**Напольные
чугунные котлы
с атмосферными
газовыми горелками**

серия
DTG
130

серия
DTG
230

Эффективность и надежность

Высокий уровень комфорта

Изысканный дизайн

18-117
кВт

Напольные чугунные котлы с атмосферными горелками



Хороший выбор на долгие годы

Объединение инновационных технологий и производственного опыта Де Дитриш гарантирует высокое качество и эффективность оборудования. Наглядным примером этого являются атмосферные котлы серии Elites DTG 130 (мощностью от 18 до 48 кВт) и серии DTG 230 (мощностью от 45 до 117 кВт). Кроме того, эти котлы отличаются современным дизайном и прекрасно вписываются в любой интерьер.

Чугунный теплообменник — надежность и долговечность

Теплообменник котлов изготовлен из специального эвтектического чугуна Де Дитриш. Тщательно подобранный состав, технология плавки и литья позволяют получить оптимальные свойства чугуна и высокие эксплуатационные характеристики котла. Эвтектический чугун обеспечивает высокое сопротивление коррозии и, в отличие от обычного серого чугуна, не боится механических и тепловых ударов. Котел с теплообменником из такого чугуна способен долго и надежно работать в низкотемпературном режиме.



Котлы Elites DTG 130 за дизайн и качество были удостоены премии «Янус» (Франция)

Высокий КПД и эффективность

КПД котлов достигает 92—93%: топливо при сжигании расходуется экономно, а тепло используется оптимально. Чугунные секции котла имеют сложную форму с большой поверхностью теплообмена и позволяют лучше передавать тепло. Усиленная тепловая изоляция толщиной 100 мм из стекловолна минимизирует тепловые потери. Котлы серии DTG 130/DTG 230 оборудованы газовыми атмосферными горелками полного предварительного смешения, обеспечивающими наилучшее сжигание топлива с незначительными выбросами вредных веществ и низким уровнем шума. Кроме того, атмосферные котлы адаптированы к российским условиям, набор переоборудования на 13 мбар позволяет устойчиво работать при падении давления газа в сети.



Комплексное решение индивидуальных запросов


Широкий модельный ряд котлов, предназначенных только для отопления или для отопления и горячего водоснабжения, позволяет выбрать отопительную установку практически для любых условий. Например, компактные моноблочные модели серии Elitec со встроенным под одной обшивкой котлом и водонагревателем на 110 или 130 л — отличное решение при нехватке места. Котлы бытовой серии поставляются уже готовыми к установке и включают в себя многочисленные технические решения, которые облегчают монтаж и сервисное обслуживание.

Котлы De Dietrich: климат в вашем доме



Поддержание нужной температуры в нужном месте — это экономия топлива и повышение уровня комфорта!

- Мы чувствуем себя комфортнее при температуре 19—20°C в жилых комнатах и при 22°C в ваннных комнатах
- Мы спим лучше при температуре 18°C
- Уменьшайте температуру на 3—4°C в случае отсутствия более чем 2 часа



Знаете ли вы?
Уменьшение температуры на 1°C позволяет уменьшить потребление топлива на 7% в год

Характеристики

Характеристики		Модель	
		DTG 130 Eco.NOx	DTG 230 Eco.NOx
Топливо		Природный газ или пропан	
Мощность (кВт)		18–48	45–117
Назначение	Только для отопления	•	•
	Отопление + ГВС	Водонагреватель (в комплекте поставки)	110 или 130 л под единой обшивкой (DTG 1300 V)
			150 л, установленный рядом с котлом (DTG 1300 B)
			150 л, установленный под котлом (DTG 1300 H)
Водонагреватели серии VP/BC 150–500 л	•	•	
Розжиг		Электрический	
Отвод продуктов сгорания		Дымовая труба	
Панели управления (на выбор)		Базовая (B)	Базовая (B3)
		Diematic 3	Diematic-m 3
			Каскадная (K3)



Базовая панель управления



Панель управления Diematic 3

Выбор панели управления

Панель управления — настоящий мозг отопительной установки, который с большой точностью управляет ее работой и позволяет максимально использовать возможности котла, обеспечивая наилучший комфорт.

Для котлов серии Elites DTG 130 предлагается на выбор две панели управления: Diematic 3 и Базовая (B), для котлов серии DTG 230 — три панели управления: Diematic-m 3, Каскадная (K3) и Базовая (B3).

Базовая панель управления (B и B3) позволяет обеспечивать отопление и горячее водоснабжение с помощью электронных термостатов.

Панель управления K3 предназначена для использования на ведомых котлах в каскадных системах с панелью управления Diematic-m 3 на ведущем котле.

Умная панель управления Diematic 3 (Diematic-m 3)

Погодозависимая панель управления Diematic 3 (Diematic-m 3) является воплощением интеллекта. Удобные автоматические программы создают максимум комфорта. В зависимости от погоды на улице и, учитывая Ваши индивидуальные пожелания и предпочтения, Diematic 3 управляет работой котла. На большом графическом дисплее с символами и текстом на русском языке отображается текущее состояние всех устройств и датчиков. Широкие возможности программирования: до трех независимых контуров (радиаторы, теплый пол, бассейн и т.п.) и программирование режима приготовления горячей воды. В отличие от Diematic 3, панель управления Diematic-m 3 может управлять двухступенчатой горелкой и работой каскадной системы до 10 котлов.

De Dietrich

Представительство De Dietrich Thermique

109044 г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 3, корп. 2, оф. 35
Тел.: (495) 974-66-08
www.dedietrich-kotel.ru
E-mail: dedietrich@nnt.ru

Де Дитриш Термик — это ведущий французский производитель отопительного оборудования, один из главных игроков на рынке отопительных систем.

На сегодняшний день компания Де Дитриш, основанная более 320 лет назад, представляет собой промышленную группу компаний и включает в себя шесть европейских заводов, находящихся во Франции, Германии и Голландии. Система контроля качества производства соответствует стандарту ISO 9001/2000.

Продукция, выпускаемая компанией Де Дитриш, — это эффективное, надежное и долговечное оборудование, прошедшее испытание временем.