



Kroll®

*Испытанный
и прочный:
Универсальный
теплогенератор Kroll*

Особенно подходящий для обогрева автосервисных центров, складов и т. д. Генератор оснащен горелкой и топливным баком, прост в установке и сразу готов к применению.

■ Вентилятор поперечного потока работает бесшумно и повышает интенсивность теплообмена, во всех 4 направлениях.

■ 24 л бак оснащён интегрированным масляным ситом для фильтрации топлива и электромеханическим насосом для снабжения горелки жидким топливом.

■ Защита от переполнения при дефекте выключает электромеханический насос и таким образом предотвращает вытекание топлива.

Техническая характеристика		W 401-L	W 401-VL
Номинальная нагрузка тепла	кВт	35	35
Номинальная производительность	кВт	29	29
Объем воздушного потока	м³/ч	–	580
Номинальный объем потока воздуха	м³/ч	–	460
Разница в (ΔТ)	кельвин	80	80
Объем бака	Литр	24	24
Расход топлива	кг/ч	2,4	3,4
Расход электричества	кВт	0,03	0,09
Сеть	Вольт/А	230/0,1	230/0,4
Выхлопная труба	Ø мм	150	150
Ширина	мм	600	600
Длина	мм	770	770
Высота	мм	1000	1170
Вес	кг	66	99

■ После зажигания установленный термостат (при достижении 55 °С в камере сгорания) заботится о включении вентилятора и электромеханического насоса.

■ Для быстрой и основательной чистки мы предлагаем подходящее средство.

■ Сжигание отработанного масла допустимо в Германии только в устройствах более 100 кВт и то только с особым разрешением. Универсальный генератор не имеет разрешения на эксплуатацию в Федеративной Республике



Kroll GmbH
Pfarrgartenstraße 46
D – 71737 Kirchberg / Murr
Telefon 0049 (0)7144 / 830 200
Telefax 0049 (0)7144 / 830 201
e-mail vertrieb@kroll.de
Internet: www.kroll.de



Универсальный генератор 03/09
Технические изменения возможны

Больше сведений о ассортименте
Kroll Вы найдёте в интернете:
www.kroll.de