

Каталог

Регулирующая арматура и контроллеры Ридан

Июль 2022

Регулирующие
клапаны VFM-2R
**сделаны
в России**



Регулирующая арматура и контроллеры Ридан

Каталог

- Гидравлические регуляторы давления и температуры прямого действия
- Клапаны регулирующие седельные
- Клапаны регулирующие поворотные и двухпозиционные
- Редукторные электроприводы с импульсным и аналоговым управлением
- Электронные регуляторы (контроллеры) и электрические средства управления
- Электромагнитные клапаны

Настоящий каталог «Регулирующая арматура и контроллеры Ридан» предназначен для проектных, монтажно-наладочных и эксплуатирующих организаций, а также для фирм, осуществляющих комплектацию оборудованием объектов строительства и торговые функции.

Каталог составлен инженерами ООО «Данфосс».

Замечания и предложения будут приняты с благодарностью. Просим направлять их по факсу +7 (495) 792-57-59, или по электронной почте: grigorev@danfoss.com.

Содержание

Введение	5
Гидравлические регуляторы давления и температуры прямого действия	
Регулятор перепада давления AFP-R/VFG-2R	9
Регуляторы давления «после себя» Ридан AFD-R/VFG-2R	15
Регулятор давления «до себя» Ридан AFA-R/VFG-2R	21
Регулятор «перепуска» AFPA-R/VFG-2R.....	27
Термостатические элементы AFT-06R, AFT-17R.....	33
Клапаны регулирующие седельные	
Клапан регулирующий седельный проходной VFM-2R	39
Клапаны регулирующие седельные: проходной VRB-2R и трехходовой VRB-3R	45
Клапан регулирующий седельный трехходовой VF-3R (PN 16).....	49
Клапан регулирующий седельный проходной VFS-2R (для пара)	55
Клапаны регулирующие седельные проходные VF-2R (для низких температур)	59
Клапаны регулирующие поворотные и двухпозиционные	
Клапан регулирующий поворотный HRB-3R	67
Клапаны двухпозиционные шаровые AMZ-112R — проходной, AMZ-113R — трехходовой.....	71
Редукторные электроприводы с трехпозиционным и аналоговым управлением	
Редукторный электропривод Ридан ARV(E)-1000R.....	77
Редукторный электропривод Ридан AMV(E)-1800R.....	81
Редукторный электропривод Ридан AMV(E)-3000R.....	85
Редукторный электропривод Ридан AMV(E)-6500R.....	89
Редукторный электропривод Ридан AMV(E)-10KR.....	93
Редукторный электропривод Ридан AMV(E)-1000R.....	97
Редукторный электропривод АМВ-162R для поворотных регулирующих клапанов.....	101
Электронные регуляторы (контроллеры) и электрические средства управления	
Контроллер ECL-3R	107
Контроллер ECL4 Control	115

Введение

Современные объекты капитального строительства оснащаются всеми видами инженерного обеспечения для нормальной жизнедеятельности человека. Среди них первое место занимают системы тепло- и холодаоснабжения зданий. В соответствии с требованиями нормативных документов в области строительства эти системы, вне зависимости от их масштабов и сложности, должны оснащаться средствами автоматического регулирования и управления. Основными элементами системы автоматического регулирования являются гидравлические регуляторы, регулирующие клапаны с приводами и контроллеры. Гидравлические регуляторы энергонезависимы и поддерживают давление или перепад давления на заданном уровне за счет поступающего импульса теплоносителя. Регулирующие клапаны с приводами изменяют подачу тепло- или холоданосителя в установки различного назначения по сигналу контроллера. Последний является специализированным устройством, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя в системах отопления относительно текущей температуры наружного воздуха, либо заданной температуры воды в системах ГВС. В настоящем каталоге представлены гидравлические регуляторы давления и температуры прямого действия с управляющими элементами, клапаны с электрическими приводами и контроллеры, которые чаще всего применяются для регулирования температуры в системах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Гидравлические регуляторы

По технологическому назначению регуляторы прямого действия подразделяются на:

- регуляторы температуры;
- регуляторы давления и перепада давления.

Регуляторы прямого действия Ридан представляют собой составную конструкцию из фланцевого регулирующего клапана VFG-2R с условным проходом до 250 мм и отдельно заказываемого регулирующего блока регулятора перепада давления AFP-R, «после себя» AFD-R, «до себя» AFA-R и «перепуска» AFPA-R, а также терmostатического элемента AFT-06R, AFT-17R.

При комплектации и заказе регуляторов необходимо иметь в виду следующее:

- Внешние импульсные трубы регуляторов давления и перепада давления не входят в комплект поставки и заказываются дополнительно.
- Клапаны регуляторов температуры и давления VFG-2R не имеют в своей конструкции уплотнителя штока. Уплотнитель штока находится в герметично соединяемом с клапаном регулирующим блоке. Поэтому эксплуатация клапанов при снятом регулирующем блоке, как правило, не

допускается, так как при этом из клапана будет выходить регулируемая среда и возможны несчастные случаи.

- Терmostатические элементы регуляторов температуры AFT-06R поставляются в комплекте с бронзовой защитной гильзой температурного датчика. При необходимости может быть отдельно заказана защитная гильза из нержавеющей стали, которая используется взамен штатной.

Регулирующие клапаны и электроприводы

Клапаны, представленные в каталоге, различаются по следующим параметрам:

- предназначению — регулирующие и запорные;
- количеству регулируемых потоков — проходные, трехходовые;
- принципу действия — седельные и поворотные.

В сравнении с поворотными седельные клапаны обеспечивают более качественное регулирование и меньшую протечку в закрытом состоянии, а также способны работать при высоких параметрах регулируемой среды и перепадах давления.

- виду расходной характеристики — линейная, составная (двойная линейная или линейно-логарифмическая), равнопроцентная (логарифмическая).

Выбор расходной характеристики клапана зависит от соотношения требуемой пропускной способности клапана и пропускной способности регулируемого участка трубопроводной сети с технологическим оборудованием. Как правило, при принимаемом соотношении потерь давления в клапане и потеря на регулируемом участке более 0,5 применяют клапаны с линейной, а лучше составной (двойной линейной или линейно-логарифмической) характеристикой. Такую характеристику имеют большинство регулирующих клапанов Ридан;

- максимально допустимому перепаду давления на клапане — разгруженные и неразгруженные по давлению.

Неразгруженные клапаны — обычные седельные клапаны (например, VF-3R), у которых на затвор сверху и снизу действует разное давление. Причем чем больше диаметр клапана, тем больше площадь затвора и больше разница давления, которая мешает приводу закрывать клапан. Так как усилия, развиваемые электрическими приводами, ограничены, предельно допустимые перепады давления на неразгруженных клапанах также лимитированы. Для разгруженных по давлению клапанов значение предельно допустимого перепада давления практически совпадает с величиной условного давления и в малой степени зависит от диаметра клапана. Закрываются разгруженные клапаны при помощи маломощных электроприводов при больших перепадах давления;

- предельным параметрам перемещаемой среды (температуре и условному давлению);

- способу присоединения к трубопроводам — резьбовые и фланцевые.
- диапазону условного прохода и пропускной способности. В номенклатуре Ридан представлены регулирующие клапаны с условным проходом DN = 15–300 мм и пропускной способностью $K_{VS} = 0,25\text{--}990 \text{ м}^3/\text{ч}$;
- материалу корпуса — чугун, нержавеющая сталь, латунь.

Электрические приводы

Для управления клапанами Ридан предлагает электрические приводы, которые различаются по следующим параметрам:

- по типу управляющего сигнала: трехпозиционный или аналоговый.
При трехпозиционном управлении шток привода и соответственно клапана перемещается на величину, пропорциональную длительности импульса питающего напряжения, а в аналоговых приводах — пропорционально величине управляющего сигнала. Выбор привода производится в зависимости от того, какой сигнал выдает управляющее устройство;
- по величине хода штока;
Ход штока электропривода должен быть всегда равен или больше хода штока клапана, которым он управляет;
- по развиваемому усилию;
- по величине питающего напряжения — 220 или 24 В.

Электронные регуляторы (контроллеры)

Электронные регуляторы Ридан серии ECL-3R, ECL 4 Control — специализированные устройства, предназначенные для регулирования температуры теплоносителя в системах отопления пропорционально текущей температуре наружного воздуха, либо заданной температуре воды в системах ГВС. Регуляторы данной серии не просто снимают проблему автоматизации тепловых пунктов, а решают ее на качественно высоком уровне в результате новаций, заложенных в конструкцию этих приборов:

- «жесткий» алгоритм управления системами отопления и горячего водоснабжения позволяет применить наиболее совершенные и проверенные практикой методы управления системами теплопотребления, исключает затраты времени на программирование и возможные при этом ошибки;
- универсальность регуляторов обеспечивает применения одного и того же прибора для управления различными системами при их многочисленных разновидностях;
- базовые коммуникационные возможности ECL 4 Control включают в себя два порта RS-485, один из которых в расширенных версиях используется для присоединения дополнительного модуля входов-выходов. Свободный порт RS-485 может быть использован для подключения ECL4 Control к системам диспетчеризации по протоколу Modbus RTU. Для приложений с более высокими требованиями к коммуникациям в качестве опции предлагаются те же контроллеры с дополнительными портами RS-232 и Ethernet. Порт RS-232 может быть использован для считывания показаний с общедомового теплосчетчика, а порт Ethernet может применяться как для интеграции в систему диспетчеризации клиента по протоколу Modbus TCP, так и для подключения контроллера к системе облачной диспетчеризации Cloud Control.

В настоящем каталоге представлены необходимые компоненты для автоматизации систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Техническая информация, приведенная в каталоге, необходима для разработки проектов инженерных систем, заказа оборудования и выполнения монтажных работ. Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования должны производиться в соответствии с руководствами по монтажу и эксплуатации оборудования.

Гидравлические регуляторы давления и температуры прямого действия

Техническое описание

Регулятор перепада давления AFP-R/VFG-2R

Описание и область применения



AFP-R/VFG-2R

AFP-R/VFG-2R — автоматический регулятор перепада давления Ридан для использования в системах централизованного теплоснабжения. При повышении регулируемого перепада давления клапан регулятора закрывается.

Регулятор Ридан состоит из регулирующего фланцевого клапана, регулирующего блока с диафрагмой и пружиной для настройки перепада давления.

Основные характеристики

- DN = 15–250 мм.
- PN = 16 бар.
- Регулируемые среды: вода или 30 % раствор гликоля.
- $K_{VS} = 4,0\text{--}450 \text{ м}^3/\text{ч}$.
- Диапазон настройки: 0,05–0,35; 0,1–0,7; 0,15–1,5; 0,5–3; 1–6 бар.
- Температура среды: 2–150 °C.
- Присоединение: фланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для заказа


Пример заказа

Регулятор перепада давления AFP-R/VFG-2R DN = 65 мм, PN = 16 бар; перемещаемая среда — вода при $T_{\max} = 150$ °C; регулируемый перепад давления 0,15–1,5 бар:

- клапан VFG-2R, кодовый номер 065B2394R — 1 шт.;
- регулирующий блок AFP-R, кодовый номер 003G1016R — 1 шт.;
- импульсная трубка AF-R, кодовый номер 003G1391R — 2 компл.

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Регулятор VFG-2R с металлическим уплотнением затвора

Эскиз	DN, мм	$K_{VS}, \text{м}^3/\text{ч}$	$T_{\max}, ^\circ\text{C}$	Кодовый номер
	15	4,0	150	065B2388R
	20	6,3		065B2389R
	25	8,0		065B2390R
	32	16		065B2391R
	40	20		065B2392R
	50	32		065B2393R
	65	50		065B2394R
	80	80		065B2395R
	100	125		065B2396R
	125	160		065B2397R
	150	280		065B2398R
	200	320		065B2399R
	250	450		065B2400R

**Номенклатура и кодовые
номера для заказа
(продолжение)**

Регулирующий блок AFP-R

Эскиз	Тип	Для клапанов с DN, мм	Диапазон регулируемого перепада давления $\Delta P_{per.}$, бар	Площадь регулирующей диафрагмы, см ²	Цвет пружины	Кодовый номер
	AFP-R	15–250	1–6	80	Красный	003G1014R
			0,5–3,0	80	Желтый	003G1015R
			0,15–1,50	250	Красный	003G1016R
			0,1–0,7	250	Желтый	003G1017R
			0,05–0,35	630	Желтый	003G1018R

Принадлежности

Эскиз	Тип	Описание	Кол-во при заказе, шт.	Кодовый номер
	Охладитель V1 (емкость 1 л)	С компрессионными фитингами для трубы Ø10 мм	1	003G1392R
	Охладитель V2 (емкость 3 л)	С компрессионными фитингами для трубы Ø 10 мм (для регулир. элемента 630 см ²)	1	003G1403R
	Импульсная трубка AF-R	Медная трубка Ø10×1×1500 мм, резьб. ниппель G 1/4 ISO 228; втулка (2 шт.)	2 компл. ¹⁾	003G1391R

¹⁾ 3 комплекта при необходимости установки охладителя импульса давления.

Запасные детали для VFG-2R

Эскиз	Наименование	DN, мм	K_{VS} , м3/ч	Кодовый номер
	Вставка клапана	15	4,0	065B2796R
		20	6,3	065B2797R
		25	8	065B2798R
		32	16	
		40	20	065B2799R
		50	32	
		65	50	065B2800R
		80	80	
		100	125	065B2801R
		125	160	
	Сальниковое уплотнение	150	280	065B2964R
		250	450	065B2965R
				003G1464R

Технические характеристики*Регулятор VFG-2R*


Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Пропускная способность K_{vs} м ³ /ч	4	6,3	8	16	20	32	50	80	125	160	280	320	450
Коэффициент начала кавитации Z	0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,2	0,2
Макс. перепад давления на клапане ΔP_{max} , бар								16			15	12	10
Условное давление PN, бар									16, фланцы по EN1092-1				
Температура среды, °C										2–150			
Перемещаемая среда										Вода или 30 % водный раствор гликоля			
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}										0,04			
Устройство разгрузки давления										Сильфон из нержавеющей стали		Гофрир. мембрана	
Материал													
Корпус клапана										Углеродистая сталь WCB			
Конус клапана										Нержавеющая сталь			
Седло клапана										Нержавеющая сталь			
Уплотнение затвора										Металлическое			

Регулирующий блок AFP-R

Площадь регулирующей диафрагмы, см ²		80	250	630
Диапазоны настройки давления для соотв. цветов пружины $\Delta P_{per.}$, бар	красный	1–6	0,15–1,50	–
	желтый	0,5–3	0,1–0,7	0,05–0,35
Макс. рабочее давление PN, бар		25	25	16
Корпус регулирующего блока			Нержавеющая сталь	
Регулирующая диафрагма			EPDM	
Импульсная трубка			Медная трубка Ø10×1 мм, штуцер с резьбой G	

Устройство и принцип действия

- 1 — корпус клапана;
- 2 — крышка клапана;
- 3 — седло клапана;
- 4 — клапанная вставка;
- 5 — конус клапана, разгруженный по давлению;
- 6 — шток клапана;
- 7 — сильфон для разгрузки клапана по давлению;
- 8 — регулирующий блок;
- 9 — диафрагма для разгрузки клапана по давлению;
- 10 — регулирующая диафрагма регулятора перепада давления;
- 12 — пружина для настройки регулятора перепада давления;
- 13 — настроечная гайка с возможностью опломбирования;
- 14 — шейка регулирующего блока;
- 15 — соединительная гайка;
- 16 — компрессионный фитинг для импульсной трубы;
- 17 — верхняя часть регулирующего блока;
- 18 — нижняя часть регулирующего блока;




Рост давления в подающем и обратном трубопроводах будет передаваться через импульсные трубы в регулирующий блок. При возрастании перепада давления регулятор


клапана прикрывается, а при снижении — открывается, поддерживая таким образом перепад давления на постоянном уровне.

Примеры применения

Монтаж на подающем трубопроводе




Монтаж на обратном трубопроводе



Монтажные положения


Регуляторы DN = 15–80 мм с температурой перемещаемой среды до 120 °C могут быть установлены в любом положении.

Регуляторы с клапанами DN =100–250 мм или с клапаном любого диаметра при температуре перемещаемой среды выше 120 °C должны быть установлены на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз.




Импульсные трубы должны устанавливаться между подающим или обратным трубопроводом и регулирующим блоком.

В разделе «Дополнительные принадлежности» представлены импульсные трубы AF-R, которые могут быть использованы для подключения охладителя. При установке охладителя трубы, как правило, разрезается.

**Настройка регулятора**

Регулятор перепада давления настраивается с помощью изменения сжатия настроечной пружины. Для настройки на требуемое значение необходимо вращать настроечную гайку и следить за показаниями манометров.

**Габаритные и
присоединительные
размеры**



Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регуляторы давления «после себя» Ридан AFD-R/VFG-2R

Описание и область применения



Регулятор Ридан AFD-R/VFG-2R является автоматическим редукционным клапаном для применения в системах централизованного теплоснабжения. При повышении давления после регулятора (по ходу движения теплоносителя) клапан закрывается.

Регулятор Ридан состоит из фланцевого клапана, регулирующего блока с диафрагмой и пружиной для настройки давления.

Основные характеристики

- DN = 15–250 мм.
- PN = 16 бар.
- Диапазоны настройки: 0,05–0,35; 0,15–1,5; 0,1–0,7; 0,5–3; 1–6; 3–12; 8–16 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое.


Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Регулятор давления «после себя» AFD-R/VFG-2R DN = 65 мм, PN = 16 бар; перемещаемая среда — вода при $T_{\max} = 150^{\circ}\text{C}$; регулируемое давление — 0,15–1,50 бар:
 – клапан VFG-2R, кодовый номер 065B2394R — 1 шт.;
 – регулирующий блок AFD-R, кодовый номер 003G1005R — 1 шт.;
 – импульсная трубка AF-R, кодовый номер 003G1391R — 1 компл.

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Регулятор VFG-2R с металлическим уплотнением затвора

Эскиз	DN, мм	$K_{VS}, \text{м}^3/\text{ч}$	$T_{\max}, ^{\circ}\text{C}$	Кодовый номер
	15	4,0	150	065B2388R
	20	6,3		065B2389R
	25	8,0		065B2390R
	32	16		065B2391R
	40	20		065B2392R
	50	32		065B2393R
	65	50		065B2394R
	80	80		065B2395R
	100	125		065B2396R
	125	160		065B2397R
	150	280		065B2398R
	200	320		065B2399R
	250	450		065B2400R

Техническое описание

Регуляторы давления «после себя» Ридан AFD-R/VFG-2R

**Номенклатура и кодовые
номера для заказа
(продолжение)***Регулирующий блок AFD-R*


Эскиз	Диапазон регулируемого давления $P_{reg.}$, бар	Для клапанов с DN, мм	Площадь регулирующей диафрагмы, см ²	Цвет пружины	Кодовый номер
	8–16	15–125	32	Черный	003G1000R
	3–12		32	Красный	003G1001R
	1–6		80	Красный	003G1002R
	0,5–3		80	Желтый	003G1003R
	0,1–0,7		250	Желтый	003G1004R
	0,15–1,5		250	Красный	003G1005R
	0,05–0,35		630	Желтый	003G1006R

Принадлежности

Эскиз	Тип	Описание	Кол-во при заказе, шт.	Кодовый номер
	Охладитель V1 (емкость 1 л)	С компрессионными фитингами для трубы Ø10 мм	1	003G1392R
	Охладитель V2 (емкость 3 л)	С компрессионными фитингами для трубы Ø 10 мм (для регулир. элемента 630 см ²)	1	003G1403R
	Импульсная трубка AF	Медная трубка Ø10x1x1500 мм, резьб. ниппель G ¼ ISO 228; втулка (2 шт.)	2 компл. ¹⁾	003G1391R

¹⁾ 3 комплекта при необходимости установки охладителя импульса давления.*Запасные детали для VFG-2R*

Эскиз	Наименование	DN, мм	K_{vs} , м3/ч	Кодовый номер
	Вставка клапана	15	4,0	065B2796R
		20	6,3	065B2797R
		25	8	065B2798R
		32	16	
		40	20	065B2799R
		50	32	
		65	50	065B2800R
		80	80	
		100	125	065B2801R
		125	160	
	Сальниковое уплотнение			003G1464R



Техническое описание

Регуляторы давления «после себя» Ридан AFD-R/VFG-2R

Технические характеристики*Регулятор VFG-2R*


Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Пропускная способность K_{VS} , м ³ /ч	4	6,3	8	16	20	32	50	80	125	160	280	320	450
Коэффициент начала кавитации Z	0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,2	0,2
Макс. перепад давления на клапане ΔP_{max} , бар								16		15	12	10	
Условное давление PN, бар									16, фланцы по EN1092-1				
Температура среды, °C										2–150			
Перемещаемая среда										Вода или 30 % водный раствор гликоля			
Протечка через закрытый клапан, % от K_{VS}										0,04			
Устройство разгрузки давления										Сильфон из нержавеющей стали			Гофрир. мембрана
Материал													
Корпус клапана										Углеродистая сталь WCB			
Конус клапана										Нержавеющая сталь			
Седло клапана										Нержавеющая сталь			
Уплотнение затвора										Металлическое			

Регулирующий блок AFD-R

Площадь регулирующей диафрагмы, см ²	32	80	250	630
Диапазоны настройки давления для соотв. цветов пружины P_{per} , бар	красный	3–12	1–6	0,15–1,5
	желтый	–	0,5–3	0,1–0,7
	черный	8–16	–	–
Макс. рабочее давление PN, бар	25			
Корпус регулирующего блока	Нержавеющая сталь			
Гофрированная мембрана	EPDM			
Импульсная трубка	Медная трубка Ø10×1 мм, штуцер с резьбой G			
Охладитель импульса давления	Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1), 3 л (V2)			

Устройство и принцип действия

- 1 — корпус клапана;
- 2 — крышка клапана;
- 3 — седло клапана;
- 4 — клапанная вставка;
- 5 — конус клапана, разгруженный по давлению;
- 6 — шток клапана;
- 7 — сильфон для разгрузки клапана по давлению;
- 8 — регулирующий блок;
- 9 — диафрагма для разгрузки клапана по давлению;
- 10 — регулирующая диафрагма регулятора перепада давлений;
- 11 — пружина для настройки регулятора перепада давлений;
- 12 — настроечная гайка с возможностью опломбирования;
- 13 — шейка регулирующего блока;
- 14 — соединительная гайка;
- 15 — компрессионный фитинг для импульсной трубы;
- 16 — верхняя часть регулирующего блока;
- 17 — нижняя часть регулирующего блока;
- 18 — ниппель для отбора атмосферного давления;
- 19 — удлинитель штока;
- 20 — запорный клапан для наполнения водой;
- 21 — запорная пробка.




Если система находится в нерабочем состоянии, то клапан полностью открыт. Давление в системе после регулирующего клапана передается в полость под регулирующей диафрагму (со стороны настроечной пружины) через импульсную трубку. На другую сторону диафрагмы действует атмосферное давление.

При возрастании регулируемого давления свыше установленного значения клапан прикрывается до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие между усилиями со стороны диафрагмы и пружины. Давление может быть отрегулировано изменением настройки.

Техническое описание**Регуляторы давления «после себя» Ридан AFD-R/VFG-2R****Монтажные положения**


Регуляторы DN = 15–80 мм с температурой перемещаемой среды до 120 °C могут быть установлены в любом положении.

Регуляторы с клапанами DN = 100–250 мм или клапанами любого диаметра при температуре перемещаемой среды выше 120 °C должны быть установлены на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз.




На импульсной трубке между трубопроводом и регулирующим блоком должен быть установлен охладитель импульса давления. Он применяется при температуре выше 150 °C и при любой температуре пара.

В разделе «Принадлежности» представлены импульсные трубы AF-R, которые могут быть использованы для подключения охладителя.

**Настройка регулятора**

Регулятор давления настраивается с помощью изменения сжатия настроечной пружины. Для настройки на требуемое значение

необходимо вращать настроечную гайку и следить за показаниями манометров.

**Габаритные и
присоединительные
размеры**

Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регулятор давления «до себя» Ридан AFA-R/VFG-2R

Описание и область применения



AFA-R/VFG-2R — автоматический регулятор Ридан, поддерживающий постоянное давление в трубопроводе до регулятора (по ходу движения теплоносителя). Предназначен для применения в системах централизованного теплоснабжения. При повышении давления до регулятора клапан открывается.

Регулятор Ридан состоит из регулирующего фланцевого клапана, регулирующего блока с диафрагмой и пружиной для настройки давления.

Основные характеристики


- DN = 15–250 мм.
- PN = 16 бар.
- Диапазоны настройки: 0,05–0,35; 0,1–0,6; 0,15–1,2; 0,5–2,5; 1–5; 3–11; 10–16 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Регулятор давления «до себя»
AFA-R/VFG-2R DN = 65 мм,
PN = 16 бар; перемещаемая среда — вода при $T_{\max} = 150^{\circ}\text{C}$; регулируемое давление — 3–11 бар:
— клапан VFG-2R, DN = 65 мм, кодовый номер 065B2394R — 1 шт.;
— регулирующий блок AFA-R, кодовый номер 003G1008R — 1 шт.;
— импульсная трубка AF-R, кодовый номер 003G1391R — 1 компл.

Регулятор VFG-2R с металлическим уплотнением затвора

Эскиз	DN, мм	$K_{VS}, \text{м}^3/\text{ч}$	$T_{\max}, ^{\circ}\text{C}$	Кодовый номер
	15	4,0	150	065B2388R
	20	6,3		065B2389R
	25	8,0		065B2390R
	32	16		065B2391R
	40	20		065B2392R
	50	32		065B2393R
	65	50		065B2394R
	80	80		065B2395R
	100	125		065B2396R
	125	160		065B2397R
	150	280		065B2398R
	200	320		065B2399R
	250	450		065B2400R


Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Техническое описание

Регулятор давления «до себя» Ридан AFA-R/VFG-2R

**Номенклатура и кодовые
номера для заказа
(продолжение)***Регулирующий блок AFA-R*

Эскиз	Регулируемое давление $P_{reg.}$, бар	Для клапанов с DN, мм	Площадь регулир. диафрагмы, см ²	Цвет пружины	Кодовый номер
	10–16	15–125	32	Черный	003G1007R
	3–11		32	Красный	003G1008R
	1–5		80	Красный	003G1009R
	0,5–2,5		80	Желтый	003G1010R
	0,15–1,2		250	Красный	003G1011R
	0,1–0,6		250	Желтый	003G1012R
	0,05–0,35		630	Желтый	003G1013R

*Принадлежности*

Эскиз	Тип	Описание	Кол-во при заказе, шт.	Кодовый номер
	Охладитель V1 (емкость 1 л)	С компрессионными фитингами для трубы Ø10 мм	1	003G1392R
	Охладитель V2 (емкость 3 л)	С компрессионными фитингами для трубы Ø 10 мм (для регулир. элемента 630 см ²)	1	003G1403R
	Импульсная трубка AF-R	Медная трубка Ø10×1×1500 мм, резьб. ниппель G 1/4 ISO 228; втулка (2 шт.)	2 компл.*	003G1391R

* 3 комплекта при необходимости установки охладителя импульса давления.

Запасные детали для VFG-2R

Эскиз	Наименование	DN, мм	K_{vs} , м3/ч	Кодовый номер
	Вставка клапана	15	4,0	065B2796R
		20	6,3	065B2797R
		25	8	065B2798R
		32	16	
		40	20	065B2799R
		50	32	
		65	50	065B2800R
		80	80	
		100	125	065B2801R
		125	160	
	Сальниковое уплотнение	150	280	065B2964R
		250	450	065B2965R
				003G1464R

Техническое описание

Регулятор давления «до себя» Ридан AFA-R/VFG-2R

Технические характеристики*Регулятор VFG-2R*


Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Пропускная способность K_{VS} , м ³ /ч	4	6,3	8	16	20	32	50	80	125	160	280	320	450
Коэффициент начала кавитации Z	0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,2	0,2
Макс. перепад давления на клапане ΔP_{max} , бар						16				15	12	10	
Условное давление PN, бар							16, фланцы по EN1092-1						
Температура среды, °C							2–150						
Перемещаемая среда							Вода или 30 % водный раствор гликоля						
Протечка через закрытый клапан, % от K_{VS}							0,04						
Устройство разгрузки давления							Сильфон из нержавеющей стали						Гофрир. мембрана
Материал													
Корпус клапана							Углеродистая сталь WCB						
Конус клапана							Нержавеющая сталь						
Седло клапана							Нержавеющая сталь						
Уплотнение затвора							Металлическое						

Регулирующий блок AFA-R

Площадь регулир. диафрагмы, см ²		32	80	250	630
Диапазоны настройки давления для соотв. цветов пружины $P_{per.}$, бар	красный	3–11	1–5	0,15–1,2	–
	желтый	–	0,5–2,5	0,1–0,6	0,05–0,35
	черный	10–16	–	–	–
Макс. рабочее давление PN, бар			25		16
Корпус регулирующего блока			Нержавеющая сталь		
Гофрированная мембрана			EPDM		
Импульсная трубка			Медная трубка Ø10×1 мм, штуцер с резьбой G		
Охладитель импульса давления			Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1), 3 л (V2)		

Устройство и принцип действия


- 1 — корпус клапана;
- 2 — крышка клапана;
- 3 — седло клапана;
- 4 — клапанная вставка;
- 5 — конус клапана, разгруженный по давлению;
- 6 — шток клапана;
- 7 — сильфон для разгрузки клапана по давлению;
- 8 — регулирующий блок;
- 10 — регулирующая диафрагма регулятора перепада давлений;
- 11 — пружина для настройки регулятора перепада давлений;
- 12 — настроечная гайка с возможностью опломбирования;
- 13 — шейка регулирующего блока;
- 14 — соединительная гайка;
- 15 — компрессионный фитинг для импульсной трубы;
- 16 — верхняя часть регулирующего блока;
- 17 — нижняя часть регулирующего блока.



Если система находится в нерабочем состоянии, то клапан полностью закрыт. Давление в трубопроводе перед регулирующим клапаном передается в полость над регулирующей диафрагмой через импульсную трубку. На другую сторону диафрагмы действует атмосферное давление.

При возрастании регулируемого давления свыше установленного значения клапан начинает открываться до тех пор, пока не установится равновесие между усилиями со стороны диафрагмы и пружины. Давление может быть отрегулировано изменением настройки.



Примеры применения




Техническое описание**Регулятор давления «до себя» Ридан AFA-R/VFG-2R****Монтажные положения**

Регуляторы DN 15–80 с температурой перемещаемой среды до 120 °C могут быть установлены в любом положении.


Регуляторы с клапанами DN 100–250 или клапанами любого диаметра при температуре перемещаемой среды свыше 120 °C должны быть установлены на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз.

**Габаритные и присоединительные размеры****Клапан VFG-2R**

DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L, мм	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
B, мм	212	212	238	238	240	240	275	275	380	380	326	354	404
H, мм	267	267	304	304	323	323	370	370	505	505	505	591	661
Масса, кг	6,2	6,7	9,7	13	14	17	29	33	60	70	80	140	220

**Регулирующий блок AFA-R**

Площадь регулирующей диафрагмы, см ²	32	80	250	630
A, мм	172	172	263	380
H, мм	435	430	470	520
Масса, кг	7,5	7,5	13	28



Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регулятор «перепуска» AFPA-R/VFG-2R

Описание и область применения



AFPA-R/VFG-2R является автоматическим регулятором «перепуска» Ридан для использования в системах централизованного теплоснабжения. При повышении перепада давления на регуляторе клапан открывается.

Регулятор Ридан состоит из регулирующего фланцевого клапана, регулирующего блока с диафрагмой и пружины для настройки перепада давления.

Основные характеристики


- DN = 15–250 мм.
- PN = 16 бар.
- Диапазоны настройки: 0,05–0,3; 0,1–0,6; 0,15–1,2; 0,5–2,5; 1–5 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа


Регулятор «перепуска» AFPA-R/VFG-2R, DN = 65 мм, PN = 16 бар, перемещаемая среда — вода при T_{\max} = 150 °C, регулируемый перепад давлений — 0,5–2,5 бар.
 – клапан VFG-2R, DN = 65 мм — 1 шт., кодовый номер 065B2394R;
 – регулирующий блок AFPA-R — 1 шт., кодовый номер 003G1020R;
 – импульсная трубка AF-R — 2 компл., кодовый номер 003G1391R.

Регулятор VFG-2R с металлическим уплотнением затвора

Эскиз	DN, мм	$K_{VS}, \text{м}^3/\text{ч}$	$T_{\max}, ^\circ\text{C}$	Кодовый номер
 	15	4,0	150	065B2388R
	20	6,3		065B2389R
	25	8,0		065B2390R
	32	16		065B2391R
	40	20		065B2392R
	50	32		065B2393R
	65	50		065B2394R
	80	80		065B2395R
	100	125		065B2396R
	125	160		065B2397R
	150	280		065B2398R
	200	320		065B2399R
	250	450		065B2400R

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Регулирующий блок AFPA-R

Эскиз	Для клапана DN, мм	Диапазон регулируемого перепада давления ΔP_{per} , бар	Площадь регулирующей диафрагмы, см ²	Цвет пружины	Кодовый номер
	15–250	1–5	80	Красный	003G1019R
		0,5–2,5	80	Желтый	003G1020R
		0,15–1,2	250	Красный	003G1021R
		0,1–0,6	250	Желтый	003G1022R
		0,05–0,3	630	Желтый	003G1023R

Техническое описание

Регулятор «перепуска» AFPA-R/VFG-2R


**Номенклатура и кодовые
номера для заказа
(продолжение)***Принадлежности*

Эскиз	Тип	Описание	Кол-во при заказе, шт.	Кодовый номер
	Охладитель V1 (емкость 1 л)	С компрессионными фитингами для трубы Ø10 мм	1	003G1392R
	Охладитель V2 (емкость 3 л)	С компрессионными фитингами для трубы Ø 10 мм (для регулир. элемента 630 см ²)	1	003G1403R
	Импульсная трубка AF	Медная трубка Ø10x1x1500 мм, резьб. ниппель G 1/4 ISO 228; втулка (2 шт.)	2 компл.*	003G1391R

* 3 комплекта при необходимости установки охладителя импульса давления.

Запасные детали для VFG-2R

Эскиз	Наименование	DN, мм	K _{V5} , м ³ /ч	Кодовый номер
	Вставка клапана	15	4,0	065B2796R
		20	6,3	065B2797R
		25	8	065B2798R
		32	16	
		40	20	065B2799R
		50	32	
		65	50	065B2800R
		80	80	
		100	125	065B2801R
		125	160	
	Сальниковое уплотнение	150	280	065B2964R
		250	450	065B2965R



Техническое описание

Регулятор «перепуска» AFPA-R/VFG-2R

Технические характеристики*Регулятор VFG-2R*


Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Пропускная способность K_{VS} , м ³ /ч	4	6,3	8	16	20	32	50	80	125	160	280	320	450
Коэффициент начала кавитации Z	0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,2	0,2
Макс. перепад давления на клапане $\Delta P_{max,r}$ бар								16		15	12	10	
Условное давление PN, бар									16, фланцы по EN1092-1				
Температура среды, °C										2–150			
Перемещаемая среда										Вода или 30 % водный раствор гликоля			
Протечка через закрытый клапан, % от K_{VS}										0,04			
Устройство разгрузки давления										Сильфон из нержавеющей стали			Гофрир. мембрана
Материал													
Корпус клапана										Углеродистая сталь WCB			
Конус клапана										Нержавеющая сталь			
Седло клапана										Нержавеющая сталь			
Уплотнение затвора										Металлическое			

Регулирующий блок AFPA-R

Площадь регулирующей диафрагмы, см ²		80	250	630
Диапазоны настройки давления для соотв. цветов пружины $\Delta P_{per,r}$ бар	красный	1–5	0,15–1,2	—
	желтый	0,5–2,5	0,1–0,6	0,05–0,3
Макс. рабочее давление, бар		25	25	16
Корпус регулирующего блока			Нержавеющая сталь	
Гофрированная мембрана			EPDM	
Импульсная трубка			Медная трубка Ø10×1 мм, штуцер с резьбой G	
Охладитель импульса давления			Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1), 3 л (V2)	

Устройство и принцип действия

- 1 — корпус клапана;
- 2 — крышка клапана;
- 3 — седло клапана;
- 4 — клапанная вставка;
- 5 — конус клапана, разгруженный по давлению;
- 6 — шток клапана;
- 7 — сильфон для разгрузки клапана по давлению;
- 8 — регулирующий блок;
- 10 — регулирующая диафрагма регулятора перепада давления;
- 11 — пружина для настройки регулятора перепада давления;
- 12 — настроечная гайка с возможностью опломбирования;
- 13 — шейка регулирующего блока;
- 14 — соединительная гайка;
- 15 — компрессионный фитинг для импульсной трубы;
- 16 — верхняя часть регулирующего блока;
- 17 — нижняя часть регулирующего блока.




Давление в трубопроводе до и после регулятора передается в камеры над и под мембранный через импульсные трубы. При возрастании перепада давления свыше установленного значения клапан начинает открываться до тех пор, пока не установится

равновесие между усилием воздействующего на диафрагму перепада давления и усилием пружины.

Регулируемый перепад давления может быть отрегулирован изменением настройки.

Пример применения

Монтаж на подающем трубопроводе




Техническое описание

Регулятор «перепуска» AFPA-R/VFG-2R


Монтажные положения

Регуляторы DN = 15–80 мм с температурой перемещаемой среды до 120 °C могут быть установлены в любом положении.

Регуляторы с клапанами DN =100–250 мм или с клапаном любого диаметра при температуре перемещаемой среды свыше 120 °C должны быть установлены на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз.

**Настройка регулятора**

Регулятор настраивается с помощью изменения сжатия настроечной пружины.

**Габаритные и
присоединительные
размеры**

Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Термостатические элементы AFT-06R, AFT-17R

Описание и область применения



Термостатические элементы серии AFT-R являются составной частью регуляторов температуры прямого действия и работают по принципу расширения жидкости. Конструкцией термоэлементов AFT-06R, AFT-17R предусматривается встроенный настроочный узел в присоединительный элемент. Имеются две модификации датчика температуры с различными постоянными времени.


Термостатические элементы Ридан AFT-06R, AFT-17R предназначены для работы с клапаном VFG-2R.

Регулирование температуры воды в системах ГВС и ограничение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе систем централизованного теплоснабжения — основные области применения данных термоэлементов.

Основные характеристики (термоэлементы, клапаны)

- DN = 15–125 мм.
- PN = 16 бар.
- Соединение с трубопроводом: фланцевое.
- Перемещаемая среда: вода, 30 %-ный водный раствор гликоля.
- Диапазон температур: 2–150 °C.
- Монтаж на подающем и обратном трубопроводах.

Пример применения



Техническое описание

Терmostатические элементы AFT-06R, AFT-17R

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Регулятор температуры прямого действия AFT-06R/VFG-2R

DN = 65 мм, PN = 16 бар;

перемещаемая среда — вода при $T_{\max} = 150^{\circ}\text{C}$; регулируемый диапазон температур 20–90 °C:

— клапан VFG-2R, кодовый номер 065B2394R — 1 шт.;

— терmostатический элемент AFT-06R, кодовый номер

065-4391R — 1 шт.;

Клапан VFG-2R проходной, нормально открытый, разгруженный по давлению

Эскиз	DN, мм	$K_{vs}, \text{м}^3/\text{ч}$	$T_{\max}, ^\circ\text{C}$	Кодовый номер
	15	4,0	150	065B2388R
	20	6,3		065B2389R
	25	8,0		065B2390R
	32	16		065B2391R
	40	20		065B2392R
	50	32		065B2393R
	65	50		065B2394R
	80	80		065B2395R
	100	125		065B2396R
	125	160		065B2397R

Термоэлемент AFT-R

Эскиз	Тип	Диапазон настройки, °C	Датчик/пост. времени	Модификация	Кодовый номер
	AFT-06R	-20–50	Датчик с бронзовой погружной гильзой/120 с	Настроочный узел на присоединительном элементе	065-4390R
		20–90			065-4391R
		40–110			065-4392R
		60–130			065-4393R
		110–180			065-4394R
	AFT-17R	-20–50	Сpirальный датчик без погружной гильзы/20 с	Настроочный узел на присоединительном элементе	065-4400R
		20–90			065-4401R
		40–110			065-4402R
		60–130			065-4403R

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	Тип термоэлемента	Материал	Кодовый номер
	Погружная гильза	AFT-06R	Нержавеющая сталь	003G1412R
			Бронза	003G1399R

Запасные детали для VFG-2R

Эскиз	Наименование	DN, мм	$K_{vs}, \text{м}^3/\text{ч}$	Кодовый номер
	Вставка клапана	15	4,0	065B2796R
		20	6,3	065B2797R
		25	8	065B2798R
		32	16	
		40	20	
		50	32	065B2799R
		65	50	
		80	80	
		100	125	065B2801R
		125	160	
	Сальниковое уплотнение			003G1464R

Техническое описание

Терmostатические элементы AFT-06R, AFT-17R

Технические характеристики*Регулятор VFG-2R*


Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
Пропускная способность K_{VS} , м ³ /ч	4	6,3	8	16	20	32	50	80	125	160
Коэффициент начала кавитации Z	0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35
Макс. перепад давления на клапане ΔP_{\max} , бар						16				15
Условное давление PN, бар					16, фланцы по EN1092-1					
Температура среды, °C						2–150				
Перемещаемая среда					Вода или 30 % водный раствор гликоля					
Протечка через закрытый клапан, % от K_{VS}					0,04					
Устройство разгрузки давления					Сильфон из нержавеющей стали					
Материал										
Корпус клапана					Углеродистая сталь WCB					
Конус клапана					Нержавеющая сталь					
Седло клапана					Нержавеющая сталь					
Уплотнение затвора					Металлическое					

Терmostатический элемент AFT-R

Тип термоэлемента	AFT-06R	AFT-17R
Диапазон настройки температуры, °C	–20–50, 20–90, 40–110, 60–130, 110–180	
Постоянная времени T, с	120 (с погружной гильзой)	20
Ход штока при изменении температуры, мм/°C		0,8
Макс. допустимая температура на датчике, °C		На 100 °C выше значения настройки
Условное давление PN, бар, датчик, погружная гильза		40
Датчик температуры	Гладкий датчик Ø22×380 мм	Спиральный датчик Ø30×500 мм
Заполнение датчика		Силиконовое масло
Длина капилляра датчика, м		5
Материал датчика	Латунь, бронза	Медная никелир. спираль
Материал погружной гильзы	Бронза, покрытая никелем Нержавеющая сталь	Без погружной гильзы
Масса, кг	3,0	3,5

Устройство

- 1 — корпус клапана;
 2 — седло клапана;
 3 — золотник;
 4 — крышка;
 5 — датчик;
 6 — настроочный узел.



Изменение температуры рабочей среды внутри датчика изменяет ее объем и давление, которое передается по капиллярной трубке на пружину термоэлемента. Пружина, сжимаясь или растягиваясь, перемещает

связанный с ней золотник клапана. При увеличении температуры регулируемой среды клапан закрывается, при уменьшении — открывается.

Настройка


Температурная настройка термоэлемента регулятора производится по термометру путем изменения силы сжатия настроечной пружины вращением настроечной рукоятки.

При настройке можно ориентироваться на температурную шкалу на корпусе термостатического элемента.

**Различие модификаций
AFT-06R и AFT-17R**

Термостат AFT-06R отделен от контролируемой среды погружной гильзой, поэтому не имеет прямого контакта со средой, что удобно в обслуживании, но скорость реакции низкая. Такая модификация подходит для регулирования жидкых сред, обвязки емкостных подогревателей.

Термостат AFT-17R находится в прямом контакте с контролируемой средой и имеет большой диапазон измерения температуры, поэтому скорость реакции выше, чем у AFT-06R. Данная модификация подходит для контроля температуры жидкости, обвязки скоростных подогревателей.

**Габаритные
и присоединительные
размеры****Центральный офис • ООО «Данфосс»**

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Клапаны регулирующие седельные

Техническое описание

Клапан регулирующий седельный проходной VFM-2R

Описание и область применения



Регулирующий клапан Ридан VFM-2R предназначен для применения в системах тепло- и холодоснабжения зданий.

Клапан может сочетаться со следующими электрическими приводами Ридан:

- ARV(E)-1000R (DN 15-50) через адаптер
- AMV(E)-1800R (DN 65-80)
- AMV(E)-3000R (DN 100-250)
- AMV(E)-6500R (DN 250)
- AMV(E)-10KR (DN 300)

Особенности


- Двойная линейная характеристика регулирования (DN 15-50).
- Линейно-логарифмическая (DN 65-300).
- Динамический диапазон регулирования: 50:1 (DN 15-50), >50:1 (DN 65-300).
- Разгруженный по давлению.

Основные характеристики

- Условный проход: DN = 15–300 мм.
- Пропускная способность: $K_{vs} = 0,25\text{--}990 \text{ м}^3/\text{ч}$.
- Условное давление: PN = 25 бар (для DN 15-50), 16 бар (DN 65-300).
- Регулируемая среда: вода или 30 % (для DN 15-50); 50 % водный раствор гликоля.
- Температура регулируемой среды: +2...150 °C (для DN 15-50); -5...150 °C для DN 15-200 (при температуре ниже 0 °C требуется подогреватель штока 065Z7020R); 0...150 °C для DN 250-300.
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое EN 1092-2.

Номенклатура и коды для оформления заказа

Клапан VFM-2R

Эскиз	DN, мм	$K_{vs}, \text{м}^3/\text{ч}$	PN, бар	$\Delta P_{max}, \text{бар}^*$	Кодовый номер
	15	0,25	25	16	065B3050R
		0,4			065B3051R
		0,63			065B3052R
		1,0			065B3053R
		1,6			065B3054R
		2,5			065B3055R
		4,0			065B3056R
		6,3			065B3057R
		10			065B3058R
		16			065B3059R
	20	25	16	8	065B3060R
		40			065B3061R
		50			065B3500R
		65			065B3501R
		80			065B3502R
		100			065B3503R
		125			065B3504R
		150			065B3505R
		200			065B3506R
	250	630	16	8	065B3507R
					10 (6)

* ΔP_{max} — максимально допустимый перепад давления, преодолеваемый электроприводом при закрытии и работе клапана. В скобках указано значение для привода с меньшим усилием.


Техническое описание**Клапан регулирующий седельный проходной VFM-2R****Номенклатура и коды для оформления заказа***Дополнительные принадлежности*


Наименование	Кодовый номер
Адаптер для присоединения клапанов VFM-2R DN 15–50 к электроприводам ARV(E) 1000R	065Z0311R

Адаптер для присоединения клапанов VFM-2R DN 65–300 к электроприводам ARV(E)-1800R, ARV(E)-3000R, ARV(E)-10KR не требуется.

Технические характеристики

Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Пропускная способность K_{vs} , м ³ /ч	0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0	6,3	10	16	25	40	55	100	160	250	320	450	630	990
Ход штока, мм	5	5	7	10	10	10		20			40			70
Динамический диапазон регулирования			50:1											>50:1
Характеристика регулирования			Двойная линейная											Линейная-логарифмическая
Коэффициент начала кавитации Z			≥ 0,5				0,45	0,4	0,35	0,25	0,21	0,2		
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}			0,05											0,01
Условное давление PN, бар			25											16
Рабочая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля				Вода или 50 % водный раствор гликоля							
pH среды							7–10							
Температура регулируемой среды T, °C			2...150					–5...150						0...150
Присоединение			Фланцевое, PN = 25 бар по стандарту EN 1092-2				Фланцевое, PN = 16 бар по стандарту EN 1092-2							
<i>Материалы</i>														
Корпус клапана и крышка			Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40)				Высокопрочный чугун с шаровидным графитом QT450-10							
Седло, золотник и шток			Нержавеющая сталь				Нержавеющая сталь							
Уплотнение сальника			EPDM				PTFE, FPM							

Условия применения

Характеристики регулирования**Условия применения**


При монтаже клапана необходимо убедиться, чтобы направление движения регулируемой среды совпадало с направлением стрелки на его корпусе.

Перед монтажом клапана трубопроводная система должна быть промыта, соединительные элементы трубопровода и клапана размещены на одной оси, клапан защищен от напряжений со стороны трубопровода.

Клапан может быть установлен в любом положении, кроме положения электроприводом вниз.

Необходимо предусмотреть достаточное пространство вокруг клапана с электроприводом для их демонтажа и обслуживания.

Электропривод может быть повернут вокруг своей оси в удобное для обслуживания положение, для чего следует ослабить крепление привода на клапане.

**Устройство клапана
(DN 65–300)**

- 1 — корпус клапана;
- 2, 3, 4 — сальниковый блок;
- 5 — уплотнительные кольца;
- 6 — опорное кольцо;
- 7 — пружина;
- 8 — шток;
- 9 — седло;
- 10 — конус (разгружен по давлению);
- 11 — направляющая камеры разгрузки;
- 12 — уплотнительные кольца;
- 13 — гайка штока;
- 14 — прокладка;
- 15 — крышка клапана;
- 16 — пружинная шайба;
- 17 — болт.

Выбор типоразмера клапана**Пример**

Требуется выбрать регулирующий VFM-2R для центрального теплового пункта (ЦТП).

Исходные данные

Теплоноситель: вода с температурой $T_1 = 150^{\circ}\text{C}$, и давлением насыщенных паров $P_{\text{нас}} = 3,86$ бар (табличное значение, зависит от температуры рабочей среды). Избыточное давление теплоносителя перед клапаном: $P_1 = 7$ бар; Предварительно заданный перепад давления на регулирующем клапане: $\Delta P_{\text{кл}} = 1,2$ бар. Перепад давления на клапане не должен быть больше ΔP_{max} максимально допустимого перепада давления, преодолеваемого электроприводом. Расчетный расход теплоносителя: $G_p = 40 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Решение

Рассчитаем требуемую пропускную способность клапана по формуле:

$$K_V = 1,2 \times \frac{G_p}{\sqrt{\Delta P_{\text{кл}}}}, \text{ где}$$

$1,2$ — коэффициент запаса;
 G_p — расчетный расход теплоносителя через клапан, $\text{м}^3/\text{ч}$;
 $\Delta P_{\text{кл}}$ — заданный перепад давления на клапане, бар.

$$K_V = 1,2 \times \frac{40}{\sqrt{1,2}} = 43,8 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Предварительно выбираем клапан со значением K_{vs} , которое является ближайшим и больше расчетного значения K_V : VFM-2R, PN 16, DN 65, $K_{vs} = 55 \text{ м}^3/\text{ч}$, с коэффициентом начала кавитации $Z = 0,4$.

При работе клапана не должен возникать высокий шум и кавитация. Проведем проверку выбранного клапана.

Рассчитаем предельно допустимый перепад давления на клапане для работы без кавитации:

$$\Delta P_{\text{кл. пред}} = Z \cdot (P_1 - P_{\text{нас}}) = 0,45 \cdot (7 - 3,86) = 1,4 \text{ бар, где:}$$

Z — коэффициент начала кавитации;
 P_1 — избыточное давление теплоносителя перед регулирующим клапаном, бар;
 $P_{\text{нас}}$ — избыточное давление насыщенных паров воды в зависимости от ее температуры T_1 , бар.

$$\Delta P_{\text{кл пред}} > \Delta P_{\text{кл'}}$$

значит клапан выбран верно и может работать при заданном перепаде давления без кавитации.

Рекомендуемая скорость прохождения теплоносителя во входном сечении клапана для тепловых пунктов жилого фонда от 1,5 до 3,5 м/с. Для всех остальных тепловых пунктов от 1,5 до 5 м/с.

Проверка клапана на шумообразование производится по формуле:

$$V = G_p \cdot (18,8/DN)^2,$$

где:

V — скорость теплоносителя во входном сечении клапана, м/с;
 18,8 — переводной коэффициент;
 DN — диаметр клапана, мм.

$$V = 40 \cdot (18,8/65)^2 = 3,3 \text{ м/с.}$$


Для ЦТП скорость теплоносителя допустима.

Итог


Выбираем код 065B3500R, регулирующий клапан Ридан VFM-2R, PN16, DN65, $K_{vs} 55$.

Техническое описание

Клапан регулирующий седельный проходной VFM-2R

Габаритные
и присоединительные
размеры

Тип	DN	Ход штока, мм	Размеры, мм							Кол-во отв.	Масса, кг
			H1	H2	H3	H4	L	DC	d		
VFM-2R	15	5	99	192	195	205	130	65	14	4	3,40
	20	5	99	192	195	205	150	75	14	4	4,23
	25	7	99	192	195	205	160	85	14	4	4,65
	32	10	123	—	—	229	180	100	18	4	8,40
	40	10	123	—	—	229	200	110	18	4	9,24
	50	10	123	—	—	229	230	125	18	4	10,91



Тип	DN	Размеры, мм							Кол-во отв.	Масса, кг
		L	D	K	H	H5	H'	h		
VFM-2R	65	290	185	145	206	77	547	66	4-M16	15.4
	80	310	200	160	209	77	546	66	8-M16	20
	100	350	220	180	247	99	570	66	8-M16	26
	125	400	250	210	293	119	550	66	8-M16	39.5
	150	480	285	240	323	133	603	66	8-M20	52.5
	200	495	340	295	386	145	910	66	12-M20	81.5
	250	622	405	355	536	248	1013	66	12-M24	152
	300	698	460	410	593	280	1045	66	12-M24	205

Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.


Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапаны регулирующие седельные: проходной VRB-2R и трехходовой VRB-3R

Описание и область применения



Регулирующие клапаны VRB-2R и VRB-3R предназначены для применения преимущественно в системах тепло- и холодоснабжения зданий. В качестве регулируемой среды может быть использован 50 %-й водный раствор гликоля.

Основные характеристики

- Условный проход: DN = 15–50 мм.
- Условное давление: PN = 25 бар.
- Регулируемая среда: вода или 50 %-й водный раствор гликоля.
- Температура регулируемой среды: -25...130 °C (при температуре ниже 0 °C требуется подогреватель штока 065Z7020R).
- Пропускная способность: $K_{VS} = 4\text{--}30 \text{ м}^3/\text{ч}$.
- Комбинируются с приводами AMV(E)-1000R.
- Присоединение к трубопроводу резьбовое, внутренняя резьба ISO 228-1.

Номенклатура и коды для оформления заказа

Пример заказа.

Трехходовой клапан VRB-3R,
DN = 15 мм, $K_{VS} = 4,0 \text{ м}^3/\text{ч}$,
PN = 25 бар, $T_{\max} = 130 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
Электропривод, питание на 230 В:
–клапан VRB-3R, DN = 15 мм,
065Z0235R, 1 шт.;
–электропривод AMV-1000R,
082G3024R, 1 шт.


Клапаны VRB-2R и VRB-3R

DN	$K_{VS}, \text{м}^3/\text{ч}$	Кодовый номер	
		VRB-2R	VRB-3R
15	4,0	065Z0235R	065Z0215R
20	6,3	065Z0236R	065Z0216R
25	8,0	065Z0237R	065Z0217R
32	12,0	065Z0238R	065Z0218R
40	20,0	065Z0239R	065Z0219R
50	30,0	065Z0240R	065Z0220R

Технические характеристики

Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50
Пропускная способность $K_{VS}, \text{м}^3/\text{ч}$	4,0	6,3	8	12	20	30
Ход штока, мм		13				19
Динамический диапазон регулирования						>50:1
Характеристика регулирования						Логарифмическая (для прохода A–AB); линейная (для прохода B–AB)
Коэффициент начала кавитации Z						≥ 0,5
Протечка через закрытый клапан, % от K_{VS}						0,01
Условное давление PN, бар						25
Макс. перепад давления на клапане предолеваемый приводом $\Delta P_{kl.}$, бар	5	5	5	5	3,5	3
Рабочая среда						Вода или 50 % водный раствор гликоля
pH среды						7–10
Температура регулируемой среды T, °C						-25...130
Присоединение						Внутренняя резьба ISO 228-1
Материалы						
Корпус						Нержавеющая сталь
Шток, конус, седло						Нержавеющая сталь
Уплотнение сальника						PTFE, EPDM

Характеристики регулирования



Монтаж

При монтаже 2-ходового клапана VRB-2R необходимо убедиться, что направление движения теплоносителя совпадает со стрелкой на корпусе клапана. При монтаже 3-ходового клапана VRB-3R в качестве смесительного клапана необходимо убедиться, что вход теплоносителя осуществляется через порты А и В, а выход теплоносителя через порт АВ.

При монтаже 3-ходового клапана VRB-3R в качестве разделительного клапана необходимо убедиться, что вход теплоносителя осуществляется через порт АВ, а выход теплоносителя через порты А и В.

Перед монтажом клапана трубопроводная система должна быть промыта, соединительные элементы трубопровода и клапана размещены на одной оси, клапан защищен от напряжений со стороны трубопровода.

Клапан с электроприводом может быть установлен в любом доступном положении согласно инструкции по монтажу электропривода. Необходимо обеспечить достаточно свободное пространство вокруг клапана с приводом для их демонтажа и обслуживания.

Клапан и привод запрещается размещать в помещениях со взрывоопасной атмосферой. Температура окружающего воздуха при монтаже и эксплуатации клапана с электроприводом должна быть в пределах допустимых температур согласно техническим характеристикам электропривода.


Электропривод может быть повернут вокруг оси штока клапана в любое удобное для обслуживания положение, после чего он должен быть зафиксирован на клапане согласно инструкции по монтажу.

Смешение или разделение потоков

Трехходовой клапан может быть использован как для смешения, так и для разделения потоков.

Если трехходовой клапан установлен в качестве смесительного клапана, то порт А и В являются входными, а порт АВ — выходным.

Трехходовой клапан также может быть установлен в качестве отводного клапана для разделения потоков. В таком случае порт АВ является входным, а порт А и В — выходными.



Выбор типоразмера клапана**Пример***Исходные данные*Расход: 5 м³/ч.

Перепад давления в системе: 0,5 бар.

Теплоноситель: вода с температурой

T₁ = 130 °C и давлением насыщенных паровP_{нас} = 1,76 бар (табличное значение, зависит от температуры рабочей среды);Избыточное давление теплоносителя перед клапаном: P₁ = 6 бар;*Решение*

Перепад давления на клапане выбирается таким образом, чтобы его авторитет по отношению к суммарной потере давления на системе и клапане был в диапазоне от 0,3 до 0,7 (предпочтительно 0,4). Важно, чтобы перепад давления на клапане не превышал ΔP_{max} — максимально допустимого перепада давления, преодолеваемого электроприводом.

Авторитет клапана выражается уравнением:

$$\alpha = \frac{\Delta P_1}{\Delta P_1 + \Delta P_2}$$

ΔP₁ — перепад давления при полностью открытом клапане;

ΔP₂ — перепад давления во всем остальном регулируемом участке.

Возьмем ΔP_{кл} = 0,5 бар.

Рассчитаем требуемую пропускную способность клапана по формуле:

$$K_V = 1,2 \times \frac{G_p}{\sqrt{\Delta P_{кл}}}, \text{ где}$$

1,2 — коэффициент запаса;

G_p — расчетный расход теплоносителя через клапан, м³/ч;

ΔP_{кл} — заданный перепад давлений на клапане, бар.

$$K_V = 1,2 \times \frac{5}{\sqrt{0,5}} = 7,1 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Выбираем клапан VRB-3R, PN25, DN25, K_{Vs} = 8 м³/ч. Потеря давления в полностью открытом клапане составляет:

$$\Delta P_{кл.факт.} = \left(\frac{G}{K_{Vs}} \right)^2 = \left(\frac{5}{8} \right)^2 = 0,39$$

Авторитет выбранного клапана равен:

$$\alpha = \frac{0,39}{0,39 + 0,5} = 0,4$$

Зная давление перед клапаном и температуру теплоносителя, необходимо проверить клапан на кавитацию и шум. Рассчитаем предельно допустимый перепад давления на клапане для работы без кавитации:

$$\Delta P_{кл.пред} = Z \cdot (P_1 - P_{нас}) = 0,5 \cdot (6 - 1,76) = 2,12 \text{ бар},$$

где:

Z — коэффициент начала кавитации;

P₁ — избыточное давление теплоносителя перед регулирующим клапаном, бар;P_{нас} — избыточное давление насыщенных паров воды в зависимости от ее температуры T₁, бар.

$$\Delta P_{кл.пред} > \Delta P_{кл},$$

значит клапан выбран верно и может работать при заданном перепаде давления без кавитации.

Рекомендуемая скорость прохождения теплоносителя во входном сечении клапана для тепловых пунктов жилого фонда от 1,5 до 3,5 м/с для всех остальных тепловых пунктов от 1,5 до 5 м/с.

Проверка клапана на шумообразование производится по формуле:

$$V = G_p \cdot (18,8/DN)^2,$$

где:

V — скорость теплоносителя во входном сечении клапана, м/с;

18,8 — переводной коэффициент;

DN — диаметр клапана, мм.


$$V = 5 \cdot (18,8/25)^2 = 2,8 \text{ м/с.}$$

Для ЦТП скорость теплоносителя допустима.

Итог

Выбираем код **065Z0217R**, регулирующий клапан Ридан VRB-3R, PN 25 DN 25, K_{Vs} 8.

**Габаритные
и присоединительные
размеры**



Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан регулирующий седельный трехходовой VF-3R (PN 16)

Описание и область применения



Регулирующий клапан Ридан VF-3R предназначен для применения в системах теплоснабжения зданий.

Клапан может сочетаться со следующими-электрическими приводами Ридан:

- ARV(E)-1000R (DN 15–50)
- AMV(E)-1800R (DN 15–80)
- AMV(E)-3000R (DN 65–150)
- AMV(E)-6500R (DN 100–250)
- AMV(E)-10KR (DN 100–300).

Особенности

- Низкий показатель протечки 0,01% от K_{VS} для DN = 15–300 мм.
- Быстрый монтаж приводов.
- Могут использоваться как для смешения, так и для разделения потоков.

Основные характеристики

- Условный проход: DN = 15–300 мм.
- Пропускная способность: $K_{VS} = 4–990 \text{ м}^3/\text{ч}$.
- Условное давление: PN = 16 бар.
- Температура воды или 50 %-го водного раствора гликоля: $-5\dots150^\circ\text{C}$ (при температуре ниже 0°C требуется подогреватель штока 065Z7020R); $0\dots150^\circ\text{C}$ для DN 250-300.
- Присоединение к трубопроводу: PN = 16 бар фланцевое EN 1092-2.

Номенклатура и коды для оформления заказа

Пример заказа.

Трехходовой клапан на смешение потоков, DN = 65 мм, $K_{VS} = 52 \text{ м}^3/\text{ч}$, PN = 16 бар, $T_{\max} = 150^\circ\text{C}$, фланцевое соединение, электропривод питание на 230 В:
 – клапан VF-3R DN65 кодовый номер 065Z3361R, 1 шт;
 – электропривод AMV-1800R 082G3443R1, 1 шт.

Трехходовой клапан VF-3R


DN, мм	$K_{VS}, \text{м}^3/\text{ч}$	Кодовый номер	
		Клапан VF-3R при смешении потоков	Клапан VF-3R при разделении потоков
15	4,0	065Z3355R	065Z3355R1
20	6,3	065Z3356R	065Z3356R1
25	10	065Z3357R	065Z3357R1
32	16	065Z3358R	065Z3358R1
40	25	065Z3359R	065Z3359R1
50	40	065Z3360R	065Z3360R1
65	55	065Z3361R	065Z3361R1
80	100	065Z3362R	065Z3362R1
100	160	065Z3363R	065Z3363R1
125	250	065B3125R	065B3125R1
150	320	065B3150R	065B3150R1
200	450	065B4200R	065B4200R1
250	630	065B4250R	065B4250R1
300	990	065B4300R	065B4300R1

Техническое описание


Клапан регулирующий седельный трехходовой VF-3R (PN 16)

Технические характеристики

Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Пропускная способность $K_{VS'}$, м ³ /ч	4	6,3	10	16	25	40	55	100	160	250	320	450	630	990
Ход штока, мм			13		19		20			40			70	
Динамический диапазон регулирования														
Характеристика регулирования														
Коэффициент начала кавитации Z		0,5			0,45	0,4		0,35		0,25	0,21	0,2		
Протечка через закрытый клапан, % от K_{VS}														
не более 0,01% от K_{VS}														
60534-4 Class IV														
Условное давление PN, бар														
16														
Максимальный перепад давления на клапане (смесительный), преодолеваемый электроприводом при смешении потоков в клапане, бар														
ARV(E) - 1000R	4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AMV(E) - 1800R		5			4	3,5	2	—	—	—	—	—	—	—
AMV(E) - 3000R					4	4	3,5	2	1,2	—	—	—	—	—
AMV(E) - 6500R		—			—	—	4,5	4	3,5	2,9	1,2	—	—	—
AMV(E) - 10KR					—	—	5	5	4	3,5	2,5	1,2	—	—
Максимальный перепад давления на клапане (разделительный), преодолеваемый электроприводом при разделении потоков в клапане, бар														
ARV(E) - 1000R	4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AMV(E) - 1800R		5			4	3,5	2	—	—	—	—	—	—	—
AMV(E) - 3000R					4	4	3,5	2	1,2	—	—	—	—	—
AMV(E) - 6500R		—			—	—	4,5	4	3,5	2,9	1,2	—	—	—
AMV(E) - 10KR					—	—	5	5	4	3,5	2,5	1,2	—	—
Рабочая среда														
Вода или 50 % водный раствор гликоля														
pH среды								7–10						
Температура регулируемой среды T, °C								—5...150					0...150	
При соединение														
Фланцы, PN = 16 бар, по EN1092-2														
<i>Материалы</i>														
Корпус														
Высокопрочный чугун с шаровидным графитом QT450-10														
Шток, золотник														
Нержавеющая сталь														
Уплотнение сальника														
PTFE, FPM														

Условия применения

Характеристики регулирования



Установка клапана

Перед монтажом клапана трубопроводная система должна быть промыта, соединительные элементы трубопровода и клапана размещены на одной оси, клапан защищен от напряжений со стороны трубопровода.


Трубопроводы, на которые устанавливается клапан, должны быть проложены ровно, надежно зафиксированы и защищены от вибрации.

Смешение или разделение потоков

Трехходовой клапан может быть использован как для смешения, так и для разделения потоков.

Если трехходовой клапан установлен в качестве смесительного клапана, то порты А и В являются входными, а порт АВ — выходным. Такой клапан устанавливается для смешения потоков.

Трехходовой клапан также может быть установлен в качестве отводного клапана для разделения потоков. В этом случае порт АВ является входным, а порты А и В — выходными.



Выбор типоразмера клапана**Пример**

Требуется выбрать регулирующий клапан для нижеследующих условий.

Исходные данные

Расход: 6 м³/ч.

Перепад давления в системе: 0,5 бар.

Теплоноситель: вода с температурой

T₁ = 150 °C, и давлением насыщенных паров

P_{нас} = 3,86 бар (табличное значение, зависит от температуры рабочей среды).

Избыточное давление теплоносителя перед клапаном: P₁ = 6 бар;

Решение

Перепад давления на клапане выбирается таким образом, чтобы его авторитет по отношению к суммарной потере давления на системе и клапане был в диапазоне от 0,3 до 0,7 (предпочтительно 0,4).

Перепад давления на клапане не должен быть больше ΔP_{max} максимально допустимого перепада давления, преодолеваемого электроприводом.

Авторитет клапана выражается уравнением:

$$a = \frac{\Delta P_1}{\Delta P_1 + \Delta P_2}, \text{ где}$$

ΔP₁ — перепад давления при полностью открытом клапане;

ΔP₂ — перепад давления во всем остальном регулируемом участке.

Возьмем ΔP_{кл} = 0,5 бар.

Рассчитаем требуемую пропускную способность клапана по формуле:

$$K_V = 1,2 \times \frac{G_p}{\sqrt{\Delta P_{кл}}}, \text{ где}$$

1,2 — коэффициент запаса;

G_p — расчетный расход теплоносителя через клапан, м³/ч;

ΔP_{кл} — заданный перепад давлений на клапане, бар.

$$K_V = 1,2 \times \frac{6}{\sqrt{0,5}} = 10 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Выбираем клапан VF-3R, PN16, DN25 с K_{Vs} = 10 м³/ч.

Потеря давления в полностью открытом клапане составляет:

$$\Delta P_{кл.факт.} = \left(\frac{G}{K_{Vs}} \right)^2 = \left(\frac{6}{10} \right)^2 = 0,36$$

Авторитет выбранного клапана равен:

$$a = \frac{0,36}{0,36 + 0,5} = 0,4$$

Зная давление перед клапаном и температуру теплоносителя, необходимо проверить клапан на кавитацию и шум.

Рассчитаем предельно допустимый перепад давлений на клапане для работы без кавитации:

$$\Delta P_{кл.пред} = Z \cdot (P_1 - P_{нас}) = 0,5 \cdot (6 - 3,86) = 1 \text{ бар},$$

где:

Z — коэффициент начала кавитации;

P₁ — избыточное давление теплоносителя перед регулирующим клапаном, бар;

P_{нас} — избыточное давление насыщенных паров воды в зависимости от ее температуры T₁, бар.

$$\Delta P_{кл.пред} > \Delta P_{кл},$$

значит клапан выбран верно и может работать при заданном перепаде давления без кавитации.

Рекомендуемая скорость прохождения теплоносителя во входном сечении клапана для тепловых пунктов жилого фонда от 1,5 до 3,5 м/с для всех остальных тепловых пунктов от 1,5 до 5 м/с.

Проверка клапана на шумообразование производится по формуле:

$$V = G_p \cdot (18,8/DN)^2, \text{ где}$$

V — скорость теплоносителя во входном сечении клапана, м/с;

18,8 — переводной коэффициент;

DN — диаметр клапана, мм.

$$V = 6 \cdot (18,8/25)^2 = 3,4 \text{ м/с.}$$

Для ЦТП скорость теплоносителя допустима.


Итог

Выбираем код 065Z3357R, регулирующий клапан Ридан VF-3R, PN 16, DN 25, K_{Vs} 10 .

Техническое описание

Клапан регулирующий седельный трехходовой VF-3R (PN 16)

Габаритные и присоединительные размеры



Тип	DN	Размеры, мм							Кол-во отв.	Масса, кг
		L	D	K	H	H5	H2	H'		
VF-3R	15	130	95	65	142	41	145	395	66	4-M12 6,75
	20	150	105	75	142	41	145	395	66	4-M12 7,05
	25	160	115	85	142	41	148	395	66	4-M12 8,5
	32	180	140	100	154	53	148	407	66	4-M16 9,8
	40	200	150	110	165	57	155	411	66	4-M16 12
	50	230	165	125	176	60	164	414	66	4-M16 13,7
	65	290	185	145	206	77	183	547	66	4-M16 18
	80	310	200	160	209	76	193	546	66	8-M16 24
	100	350	220	180	247	99	203	570	66	8-M16 31
	125	400	250	210	293	119	236	550	66	8-M16 44
	150	480	285	240	323	133	254	603	66	8-M20 61
	200	495	340	295	386	145	307	910	66	12-M20 91
	250	622	405	355	536	248	392	1013	66	12-M24 163
	300	698	460	410	593	280	389	1045	66	12-M24 221

Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан регулирующий седельный проходной VFS-2R (для пара)

Описание и область применения



VFS-2R может быть также установлен в системах ходоснабжения, где в качестве регулируемой среды используется 50 % водный раствор гликоля.

Основные характеристики

- Условный проход: DN = 15–200 мм.
- Пропускная способность: $K_{VS} = 4\text{--}450 \text{ м}^3/\text{ч}$.
- Условное давление: PN = 16 бар.
- Логарифмическая характеристика.
- Рабочая среда: вода/50 %-й раствор гликоля/пар (макс. перепад на клапане 8 бар).
- Температура: 1–220 °C;
- Фланцевые соединения: PN = 16 бар.
- Клапан используется с приводами:
DN 15–80 — AMV(E)-1800R;
DN 100–200 — AMV(E)-3000R.

Регулирующий клапан VFS-2R предназначен для применения преимущественно в системах теплоснабжения зданий при высоких температуре и давлении регулируемой среды (воды или пара).

Номенклатура и коды для оформления заказа

Пример заказа.

Регулирующий двухходовой клапан, DN = 80 мм, $K_{VS} = 100 \text{ м}^3/\text{ч}$, PN = 16 бар, $T_{\max} = 220 \text{ }^{\circ}\text{C}$, фланцевое соединение. Электропривод, питание на 230 В:
– клапан VFS-2R DN 80, 065B3380R, 1 шт;
– электропривод AMV-1800R 082G3443R1, 1 шт.

Клапан VFS-2R


DN, мм	$K_{VS}, \text{м}^3/\text{ч}$	Кодовый номер
15	4	065B1515R
20	6,3	065B1520R
25	10	065B1525R
32	16	065B1532R
40	25	065B1540R
50	40	065B1550R
65	55	065B3365R
80	100	065B3380R
100	160	065B3400R
125	250	065B3401R
150	320	065B3402R
200	450	065B3403R

Техническое описание

Клапан регулирующий седельный проходной VFS-2R (для пара)

Технические характеристики

Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Пропускная способность K_{VS} , м ³ /ч	4	6,3	10	16	25	40	55	100	160	250	320	450
Ход штока, мм		13			19			20			40	
Динамический диапазон регулирования												>50:1
Характеристика регурирования												Логарифмическая
Коэффициент начала кавитации Z					0,5				0,45	0,4	0,35	0,35
Протечка через закрытый клапан, % от K_{VS}									0,01			
Условное давление PN, бар									16			
Рабочая среда												Пар, вода или 50 % водный раствор гликоля
pH среды									7-10			
Температура регулируемой среды T, °C									1...220			
Присоединение												Фланцы, PN = 16 бар, по EN1092-2
Материал												
Корпус и крышка												Высокопрочный чугун с шаровидным графитом QT450-10
Седло, золотник и шток												Нержавеющая сталь
Уплотнения сальника												PTFE, FPM

Условия применения и характеристика регулирования

DN, мм	Ход штока, мм	AMV(E) 1800R	AMV(E)-3000R
		Макс. допустимый перепад давления, бар	—
15		8	—
20		8	—
25		8	—
32		8	—
40	19	8	—
50		8	—
65	20	8	—
80		8	—
100	40	—	8
125		—	8
150		—	8
200		—	8

Техническое описание**Клапан регулирующий седельный проходной VFS-2R (для пара)****Монтаж**

Перед монтажом клапана трубопроводная система должна быть промыта, соединительные элементы трубопровода и клапана размещены на одной оси, клапан защищен от механических напряжений со стороны трубопровода.

При монтаже клапана необходимо убедиться, что направление движения регулируемой среды совпадает с направлением стрелки на корпусе клапана.


Клапан с электроприводом может быть установлен в любом доступном положении согласно инструкции по монтажу электропривода. Клапан не может быть установлен электроприводом вниз. Необходимо обеспечить достаточное свободное пространство

вокруг клапана с приводом для их демонтажа и обслуживания.

Клапан и привод запрещается размещать в помещениях со взрывоопасной атмосферой.

Температура окружающего воздуха при монтаже и эксплуатации клапана с электроприводом должна быть в пределах допустимых температур согласно техническим характеристикам электропривода.

Электропривод может быть повернут вокруг оси штока клапана в любое удобное для обслуживания положение, после чего зафиксирован на клапане согласно инструкции по монтажу.

Габаритные и присоединительные размеры

Тип	DN	Размеры, мм							Кол-во отв.	Масса, кг
		L	D	K	H	H5	h	h1		
VFS-2R	15	130	95	65	142	41	66	130	4	8,2
	20	150	105	75	142	41	66		4	8,4
	25	160	115	85	142	41	66		4	8,6
	32	180	140	100	154	53	66		4	10,6
	40	200	150	110	165	57	66		4	11,7
	50	230	165	125	176	60	66		4	15,8
	65	290	185	145	206	77	66	145	4	18,4
	80	310	200	160	209	77	66		8	23
	100	350	220	180	247	99	66		8	29
	125	400	250	210	293	119	66		8	42,5
	150	480	285	240	323	133	66		8	55,5
	200	495	340	295	386	145	66		12	84,5

Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан регулирующий седельный проходной VF-2R**Описание и область применения**

Регулирующий клапан VF-2R предназначен для применения в системах тепло- и холодоснабжения зданий.

Клапан может сочетаться со следующими электрическими приводами Ридан:

- ARV(E)-1000VR (DN 15–50);
- AMV(E)-1500VR (DN 65–80);
- AMV(E)-3000R (DN 100–200);
- AMV(E)-6500R (DN 250)
- AMV(E)-10KR (DN 300).

Особенности

- Логарифмическая характеристика регулирования.
- Динамический диапазон регулирования: >50:1.
- Разгруженный по давлению (DN 125–300).

Основные характеристики

- Условный проход: DN = 15–300 мм.
- Пропускная способность: $K_{vs} = 4,0\text{--}990 \text{ м}^3/\text{ч}$.
- Условное давление (PN): 16 бар.
- Регулируемая среда: вода или 50 % водный раствор гликоля.
- Температура регулируемой среды: -25...130 °C (при температуре ниже 0 °C требуется подогреватель штока 065Z7020R); 0...130 °C для DN 250-300.
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое 16 бар по стандарту EN 1092-2

Номенклатура и коды для оформления заказа**Клапан VF-2R**


Эскиз	DN, мм	$K_{vs}, \text{м}^3/\text{ч}$	PN, бар	$\Delta P_{max}, \text{бар}^*$	Кодовый номер
	15	4,0	16	4	065Z0275R
	20	6,3			065Z0276R
	25	10			065Z0277R
	32	16			065Z0278R
	40	21			065Z0279R
	50	35		3	065Z0280R
	65	52			065Z0281R
	80	88			065Z0282R
	100	140		8	065B3205R
	125	200			065B3230R
	150	280			065B3255R
	200	410			065B3256R
	250	630		10	065B3257R
	300	990			065B3258R

* ΔP_{max} — максимально допустимый перепад давления, преодолеваемый электроприводом при закрытии и работе клапана.
В скобках указано значение для привода с меньшим усилием.


Технические характеристики

Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Пропускная способность K_{vs} , м ³ /ч	4,0	6,3	10	16	21	35	52	88	140	200	280	410	630	990
Ход штока, мм	13			19		20			40			70		
Динамический диапазон регулирования														>50:1
Характеристика регурирования														Логарифмическая
Коэффициент начала кавитации Z				0,5			0,45	0,4		0,35		0,25	0,21	0,2
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}									0,01					
Условное давление PN, бар									16					
Рабочая среда														Вода или 50 % водный раствор гликоля
Температура регулируемой среды T, °C														-25...130
При соединение														Фланцевое, PN = 16 бар по стандарту EN 1092-2
Материалы														
Корпус клапана и крышка														Высокопрочный чугун с шаровидным графитом QT450-10
Седло, золотник и шток														Нержавеющая сталь
Уплотнение сальника														PTFE, EPDM

Условия применения



Характеристики регулирования



Монтаж



При монтаже клапана необходимо убедиться, что направление движения регулируемой среды совпадало с направлением стрелки на его корпусе.

Перед монтажом клапана трубопроводная система должна быть промыта, соединительные элементы трубопровода и клапана размещены на одной оси, клапан защищен от напряжений со стороны трубопровода.

Клапан может быть установлен в любом положении, кроме положения электроприводом вниз.


Необходимо предусмотреть достаточное пространство вокруг клапана с электроприводом для их демонтажа и обслуживания.

Электропривод может быть повернут вокруг своей оси в удобное для обслуживания положение, для чего следует ослабить крепление привода на клапане.

Устройство клапана**Утилизация**

Перед утилизацией клапаны должны быть разобраны, а детали рассортированы по группам материалов.

**Габаритные
и присоединительные
размеры**



Тип	DN	Размеры, мм							Кол-во отв.	Масса, кг
		L	D	K	H	H5	H'	h		
VF-2R	15	130	95	65	141	41	395	66	4	5,74
	20	150	105	75	141	41	395	66	4	5,95
	25	160	115	85	141	41	395	66	4	6,5
	32	180	140	100	153	53	407	66	4	8,5
	40	200	150	110	164	57	411	66	4	9,5
	50	230	165	125	172	60	414	66	4	13,5
	65	290	185	145	202	77	431	66	4	15
	80	310	200	160	208	77	450	66	8	19,5
	100	350	220	180	244	99	570	66	8	25
	125	400	250	210	290	119	550	66	8	39,5
	150	480	285	240	320	133	603	66	8	52,5
	200	495	340	295	382	145	615	66	12	81,5
	250	622	405	355	531	248	1013	66	12	152
	300	698	460	410	588	280	1045	66	12	205

Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Клапаны регулирующие поворотные и двухпозиционные

Техническое описание

Клапан регулирующий поворотный HRB-3R

Описание и область применения



Клапан регулирующий поворотный серии HRB-3R предназначен для применения в системах теплоснабжения, где допускается некоторая протечка теплоносителя через закрытый клапан и нет необходимости в обеспечении точных характеристик регулирования.

Особенности

- Низкая протечка через клапан.
- Эргономичная рукоятка.
- Простой монтаж.
- Применяется для смешения и разделения потоков.
- Соединение с трубопроводом: резьбовое (внутренняя резьба).

Основные характеристики




- Условный проход DN = 15–50 мм.
- Пропускная способность $K_{vs} = 1\text{--}40 \text{ м}^3/\text{ч}$.
- Условное давление: PN = 10 бар.
- $T_{\max} = 110^\circ\text{C}$.
- Характеристика регулирования: S-образная.

Номенклатура и коды для оформления заказа

DN	$K_{vs}, \text{м}^3/\text{ч}$	PN, бар	Присоединительная резьба, дюймы	Кодовый номер
15	1,0	10	Rp 1/2	065Z0401R
	1,6			065Z0402R
	2,5			065Z0403R
20	4,0	10	Rp 3/4	065Z0404R
	6,3			065Z0405R
25	10	10	Rp 1	065Z0407R
32	16		Rp 1 1/4	065Z0408R
40	25	10	Rp 1 1/2	065Z0409R
50	40		Rp 2	065Z0410R

Технические характеристики


Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50
Характеристика регулирования	S-образная					
Протечка через закрытый клапан	Не более 1 % от K_{vs}					
Условное давление PN, бар	10					
Максимальный перепад давления для закрытия клапана, бар	1					
Крутящий момент при PN, Нм	5					
Температура регулируемой среды T, °C	−10...110					
Регулируемая среда	Вода или водный раствор гликоля с концентрацией до 50 %					
Показатель кислотности регулируемой среды pH	7–10					
Соединения с трубопроводом	Резьбовое (внутренняя резьба ISO 7/1)					
<i>Материалы</i>						
Корпус и затвор	Латунь EN 12165 CW617N					
Рукоятка	Нейлон					
Кольцевое уплотнение шпинделя	EPDM					

Техническое описание**Клапан регулирующий поворотный HRB-3R****Диаграмма зависимости давления от температуры****Установка гидравлической системы****Установка**





Монтаж клапана

Перед монтажом клапана трубопроводная система должна быть промыта. Клапан следует защищать от напряжений изгиба со стороны трубопровода. Для этого рекомендуется устанавливать компенсаторы в местах механических нагрузок, чтобы избежать повреждения управляющих элементов.


Примечание: Установить сетчатый фильтр перед клапаном.

**Применение.**

HRB-3R может использоваться как для смешения, так и для разделения потоков, если допустима некоторая протечка через закрытый клапан.

Примеры применения

При необходимости реверсирования потоков требуется изменить направление вращения электропривода и положение шкалы индикатора

Устройство

**Габаритные
и присоединительные
размеры**

DN	Присоединение, дюймы	Размеры, мм				Масса, кг
		L	H	H1	H2	
15	1/2	80	63	28,5	28	0,5
20	3/4	80	63	28,5	28	0,53
25	1	80	63	28,5	28	0,64
32	1 1/4	90	67	32	28	0,89
40	1 1/2	115	73	39	28	1,61
50	2	125	73	39	28	1,71

Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.


Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапаны двухпозиционные шаровые AMZ-112R — проходной, AMZ-113R — трехходовой

Описание и область применения



Двухпозиционные клапаны AMZ-112R и AMZ-113R могут использоваться совместно с электрическими поворотными приводами Ридан AMB-162R:

- в системах отопления;
- в системах горячего водоснабжения;
- в системах солнечного теплоснабжения;
- при приоритетном управлении системами отопления или ГВС (в качестве переключающего клапана);
- при приоритетном управлении котлами, работающими на разных видах топлива (в качестве переключающего клапана).

Основные характеристики

- Номинальный диаметр DN 15-32 мм.
- Номинальное давление PN 40 бар.
- Пропускная способность $K_{vs} = 20-100 \text{ м}^3/\text{ч}$.
- Температура рабочей среды $-10 - 110^\circ\text{C}$.

Номенклатура и коды для оформления заказа

AMZ-112R двухходовой клапан

DN	$K_{vs}, \text{м}^3/\text{ч}$	Присоединительная резьба, дюймы	Кодовый номер
15	20	Rp 1/2	082G5406R
20	45	Rp 3/4	082G5407R
25	60	Rp 1	082G5408R
32	100	Rp 1 1/4	082G5409R





AMZ-113R трехходовой клапан

DN	$K_{vs}, \text{м}^3/\text{ч}$	Присоединительная резьба, дюймы	Кодовый номер
20	45	Rp 3/4	082G5419R
25	60	Rp 1	082G5420R


Технические характеристики

Условный проход DN, мм	15	20	25	32
Условное давление PN, бар			40	
Пропускная способность $K_{vs}, \text{м}^3/\text{ч}$	20	45	60	100
Температура регулируемой среды T, °C			-10...110	
Температура окружающего воздуха при транспортировании или хранении, °C			-40...70	
Регулируемая среда	Вода или водный раствор гликоля с концентрацией до 50%			
Максимальный перепад давлений для закрытия клапана, бар	6			
Присоединения	Внутренняя резьба Rp ISO 7/1			
Показатель кислотности регулируемой среды pH	7-10			
<i>Материалы</i>				
Корпус	Латунь марки CW617N по EN12165			
Шар, шток	Латунь марки CW617N по EN12165			
Уплотнения	EPDM-PTFE			

Примеры применения




Установка гидравлической системы



Техническое описание

Клапаны двухпозиционные шаровые AMZ-112R — проходной, AMZ-113R — трехходовой

**Габаритные
и присоединительные
размеры**


Тип	DN	K_{vs} , м ³ /ч	Внутренняя резьба, дюйм	Размеры, мм			Масса, кг
				L	H1	H2	
AMZ-112R	15	20	1/2	70,5	31,5	49	0,31
	20	45	3/4	77,5	34	54	0,38
	25	60	1	84,5	38,5	63	0,58
	32	100	1 1/4	100	44	74	1,08
AMZ-113R	20	45	3/4	77,5	34	54	0,45
	25	60	1	89,5	38,5	63	0,76

Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Редукторные электроприводы с трехпозиционным и аналоговым управлением

Техническое описание

Редукторный электропривод Ридан ARV(E)-1000R

Описание и область применения



Электропривод предназначен для управления регулирующими клапанами VFM-2R и VF-3R DN 15–50. Управление приводом Ридан ARV-1000R осуществляется по импульсному сигналу от трехпозиционных электронных регуляторов Ридан типа ECL-3R/4R или подобных. Приводы Ридан ARE-1000R управляются аналоговым сигналом.

Кроме стандартных функций, таких как ручное позиционирование и индикация положения, приводы имеют концевые моментные выключатели, которые защищают привод от перегрузок.

Основные характеристики

- Питающее напряжение:
 - ARV-1000R – 24 или 220 В пер. ток;
 - ARE-1000R – 24 В пер. ток.
- Скорость перемещения штока привода 3,9 с на 1 мм.

Номенклатура и коды для оформления заказа

Тип	Питающее напряжение, В пер. тока	Кодовый номер
ARV-1000R	220	082G6011R
ARV-1000R	24	082G6012R
ARE-1000R	24	082G6017R

Технические характеристики

Модификация электропривода	Ридан ARV-1000R	Ридан ARE-1000R
Питающее напряжение	24 В пер. тока, от -10 до +15 % 220 В пер. тока, от -10 до +15 %	24 В пер. тока, от -10 до +15 %
Потребляемая мощность, ВА	6,7	
Частота тока, Гц	50	
Принцип управления	Трехпозиционный	Аналоговый
Входной управляющий сигнал	–	0(2) – 10 В, 0(4) – 20 мА
Выходной сигнал обратной связи	–	0(2) – 10 В, 0(4) – 20 мА
Возвратная пружина	Нет	
Развиваемое усилие, Н	1000	
Максимальный ход штока, мм	22	
Время перемещения штока на 1 мм, с	3,9	
Максимальная температура теплоносителя, °C	150	
Рабочая температура окружающей среды, °C	От -10 до 50	
Температура транспортировки и хранения, °C	От -40 до 70	
Класс защиты	IP54	
Масса, кг	1,9	

Монтажные положения





Схема электрических соединений



Ридан ARV-1000R


Рекомендуемое сечение жилы кабеля 1,5 мм².

Клемма 2

Подача импульсного сигнала от регулятора — движение штока ВНИЗ.

Клемма 3

Подача импульсного сигнала от регулятора — движение штока ВВЕРХ.



Ридан ARE-1000R

Внимание!

Питающее напряжение только 24 В пер. тока!

Рекомендуемое сечение жилы кабеля 1,5 мм².

В — фаза питающего напряжения (24 В пер. тока);

О — нейтраль, общий (0 В);

Е — входной управляющий сигнал (0–10 или 2–10 В, 0–20 или 4–20 мА);

Y — выходной сигнал обратной связи (0–10 или 2–10 В).

Техническое описание

Редукторный электропривод Ридан ARV(E)-1000R


Ручное позиционирование

Ручное позиционирование производится при отключенном напряжении. Вставить шестигранный торцевой ключ в верхнюю часть привода и поворачивать в сторону. Проверить правильное направление движения привода и установить в необходимом положении.

**Комбинации
электроприводов и
регулирующих клапанов**

Электропривод Ридан ARV(E)-1000R совместим со следующими регулирующими клапанами:

- VFM-2R DN 15–50 мм;
- VF-3R DN 15–50 мм.

Габаритные размеры

Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Редукторный электропривод Ридан AMV(E)-1800R

Описание и область применения



Ридан AMV(E)-1800R

Электропривод предназначен для управления регулирующими клапанами VFM-2R DN 65–80 и VF-3R DN 15–80; VFS-2R DN 15–80. Управление приводом Ридан AMV-1800R осуществляется по импульсному сигналу от трехпозиционных электронных регуляторов Ридан ECL-3R/4R или подобных. Привод Ридан AME-1800R управляет аналоговым сигналом.

Кроме стандартных функций, таких как ручное позиционирование и индикация положения, привод имеет концевые моментные выключатели, которые защищают привод от перегрузок.

Основные характеристики

- Питающее напряжение: 24 или 220 В пер. тока.
- Скорость перемещения штока привода 3,1 с на 1 мм.

Номенклатура и коды для оформления заказа

Тип	Питающее напряжение, В пер. тока	Кодовый номер
AMV-1800R	220	082G3443R1
AMV-1800R	24	082G3442R1
AME-1800R	220	082G3443R2
AME-1800R	24	082G3442R2

Технические характеристики

Модификация электропривода	Ридан AMV-1800R	Ридан AME-1800R
Питающее напряжение	24 В пер. тока, от –10 до +15 % 220 В пер. тока, от –10 до +15 %	
Потребляемая мощность, ВА	18	
Частота тока, Гц	50	
Принцип управления	Трехпозиционный	Аналоговый
Входной управляющий сигнал	–	0(2) – 10 В, 0(4) – 20 мА
Выходной сигнал обратной связи	–	0(2) – 10 В, 0(4) – 20 мА
Возвратная пружина	Нет	
Развиваемое усилие, Н	1800	
Максимальный ход штока, мм	50	25
Время перемещения штока на 1 мм, с	3,1	
Максимальная температура теплоносителя, °C		150
Рабочая температура окружающей среды, °C		От –10 до 50
Температура транспортировки и хранения, °C		От –40 до 70
Класс защиты		IP54
Масса, кг		4,3

Монтажные положения





Схема электрических соединений



Ридан AMV-1800R


Рекомендуемое сечение жилы кабеля 1,5 мм².

Клемма 2

Подача импульсного сигнала от регулятора — движение штока ВНИЗ.

Клемма 3

Подача импульсного сигнала от регулятора — движение штока ВВЕРХ.



Ридан AME-1800R

Рекомендуемое сечение жилы кабеля 1,5 мм².

В — фаза питающего напряжения (24 В пер. тока);

О — нейтраль, общий (0 В);

Е — входной управляющий сигнал (0–10 или 2–10 В, 0–20 или 4–20 мА);

Y — выходной сигнал обратной связи (0–10 или 2–10 В).

Версия привода с питанием 220 В пер. тока подключается аналогично.

Техническое описание

Редукторный электропривод Ридан AMV(E)-1800R


Ручное позиционирование

Ручное позиционирование производится при отключенном напряжении. Вставить шестигранный торцевой ключ в верхнюю часть привода и поворачивать в сторону. Проверить правильное направление движения привода и установить в необходимом положении.

**Комбинации
электроприводов и
регулирующих клапанов**

Электропривод Ридан AMV(E)-1800R совместим со следующими регулирующими клапанами:

- VFM-2R DN 65–80 мм;
- VF-3R DN 15–80 мм;
- VFS-2R DN 15–80 мм.

Габаритные размеры

Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Редукторный электропривод Ридан AMV(E)-3000R

Описание и область применения



Ридан AMV(E)-3000R

Электропривод предназначен для управления регулирующими клапанами VFM-2R DN 100–250 и VF-3R 65–150; VFS-2R DN 100–200. Управление приводом Ридан AMV-3000R осуществляется по импульсному сигналу от трехпозиционных электронных регуляторов Ридан ECL-3R/4R или подобных. Привод Ридан AME-3000R управляет аналоговым сигналом.

Кроме стандартных функций, таких как ручное позиционирование и индикация положения, привод имеет концевые моментные выключатели, которые защищают привод от перегрузок.

Основные характеристики

- Питающее напряжение: 24 или 220 В пер. тока.
- Скорость перемещения штока привода 3,1 с на 1 мм.

Номенклатура и коды для оформления заказа

Тип	Питающее напряжение, В пер. тока	Кодовый номер
AMV-3000R	220	082G3443R3
AMV-3000R	24	082G3442R3
AME-3000R	220	082G3443R4
AME-3000R	24	082G3442R4

Технические характеристики

Модификация электропривода	Ридан AMV-3000R	Ридан AME-3000R
Питающее напряжение	24 В пер. тока, от –10 до +15 % 220 В пер. тока, от –10 до +15 %	
Потребляемая мощность, ВА	18	
Частота тока, Гц	50	
Принцип управления	Трехпозиционный	Аналоговый
Входной управляющий сигнал	–	0(2) – 10 В, 0(4) – 20 мА
Выходной сигнал обратной связи	–	0(2) – 10 В, 0(4) – 20 мА
Возвратная пружина	Нет	
Развиваемое усилие, Н	3000	
Максимальный ход штока, мм	50	
Время перемещения штока на 1 мм, с	3,1	
Максимальная температура теплоносителя, °C	150	
Рабочая температура окружающей среды, °C	От –10 до 50	
Температура транспортировки и хранения, °C	От –40 до 70	
Класс защиты	IP54	
Масса, кг	4,7	

Монтажные положения





Схема электрических соединений



Ридан AMV-3000R


Рекомендуемое сечение жилы кабеля 1,5 мм².

Клемма 2

Подача импульсного сигнала от регулятора — движение штока ВНИЗ.

Клемма 3

Подача импульсного сигнала от регулятора — движение штока ВВЕРХ.



Ридан AME-3000R

Рекомендуемое сечение жилы кабеля 1,5 мм².

В — фаза питающего напряжения (24 В пер. тока);

О — нейтраль, общий (0 В);

Е — входной управляющий сигнал (0–10 или 2–10 В, 0–20 или 4–20 мА);

Y — выходной сигнал обратной связи (0–10 или 2–10 В).

Версия привода с питанием 220 В пер. тока подключается аналогично.

Техническое описание

Редукторный электропривод Ридан AMV(E)-3000R


Ручное позиционирование

Ручное позиционирование производится при отключенном напряжении. Вставить шестигранный торцевой ключ в верхнюю часть привода и поворачивать в сторону. Проверить правильное направление движения привода и установить в необходимом положении.

**Комбинации
электроприводов и
регулирующих клапанов**

Электропривод Ридан AMV(E)-3000R совместим со следующими регулирующими клапанами:

- VFM-2R DN 100–250 мм;
- VF-3R DN 65–150 мм;
- VFS-2R DN 100–200 мм.

Габаритные размеры

Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Редукторный электропривод Ридан AMV(E)-6500R

Описание и область применения



Электропривод предназначен для управления регулирующими клапанами VFM-2R DN 250 и VF-3R DN 100–250. Управление приводом Ридан AMV-6500R осуществляется по импульсному сигналу от трехпозиционных электронных регуляторов Ридан ECL-3R/4R или подобных. Привод Ридан AME-6500R управляется аналоговым сигналом.

Кроме стандартных функций, таких как ручное позиционирование и индикация положения, привод имеет концевые моментные выключатели, которые защищают привод от перегрузок.

Основные характеристики

- Питающее напряжение: 220 В пер. тока.
- Скорость перемещения штока привода 2,1 с на 1 мм.

Номенклатура и коды для оформления заказа

Тип	Питающее напряжение, В пер. тока	Кодовый номер
AMV-6500R	220	082G3443R5
AME-6500R	220	082G3443R6

Технические характеристики

Модификация электропривода	Ридан AMV-6500R	Ридан AME-6500R
Питающее напряжение	220 В пер. тока, от -10 до +15 %	
Потребляемая мощность, ВА	25	
Частота тока, Гц	50/60	
Принцип управления	Трехпозиционный	Аналоговый
Входной управляющий сигнал	-	0(2) – 10 В, 0(4) – 20 мА
Выходной сигнал обратной связи	-	0(2) – 10 В, 0(4) – 20 мА
Возвратная пружина		Нет
Развиваемое усилие, Н	6500	
Максимальный ход штока, мм	60	
Время перемещения штока на 1 мм, с	2,1	
Максимальная температура теплоносителя, °C		150
Рабочая температура окружающей среды, °C		От -10 до 55
Температура транспортировки и хранения, °C		От -40 до 70
Класс защиты		IP64
Масса, кг		10

Монтажные положения





Схема электрических соединений



Ридан AMV-6500R


Рекомендуемое сечение жилы кабеля 1,5 мм².

Клемма 2

Подача импульсного сигнала от регулятора — движение штока ВНИЗ.

Клемма 3

Подача импульсного сигнала от регулятора — движение штока ВВЕРХ.



Ридан AME-6500R (220 В пер. тока)

Рекомендуемое сечение жилы кабеля 1,5 мм².

В — фаза питающего напряжения (220 В пер. тока);

О — нейтраль, общий (0 В);

Е — входной управляющий сигнал (0–10 или 2–10 В, 0–20 или 4–20 мА);

Y — выходной сигнал обратной связи (0–10 или 2–10 В).


Ручное позиционирование

Ручное позиционирование производится при отключенном напряжении. Вставить шестигранный торцевой ключ в верхнюю часть привода и поворачивать в сторону. Проверить правильное направление движения привода и установить в необходимом положении.

**Комбинации
электроприводов и
регулирующих клапанов**

Электропривод Ридан AMV(E)-6500R совместим со следующими регулирующими клапанами:

- VFM-2R DN 250 мм;
- VF-3R DN 100–250 мм.

Габаритные размеры

Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Редукторный электропривод Ридан AMV(E)-10KR

Описание и область применения



Электропривод предназначен для управления регулирующими клапанами VFM-2R DN 300 и VF-3R DN 100–300. Управление приводом Ридан AMV-10KR осуществляется по импульсному сигналу от трехпозиционных электронных регуляторов Ридан ECL-3R/4R или подобных. Привод Ридан AME-10KR управляется аналоговым сигналом.

Кроме стандартных функций, таких как ручное позиционирование и индикация положения, привод имеет концевые моментные выключатели, которые защищают привод от перегрузок.

Основные характеристики

- Питающее напряжение: 220 В пер. тока.
- Скорость перемещения штока привода 2,1 с на 1 мм.

Номенклатура и коды для оформления заказа

Тип	Питающее напряжение, В пер. тока	Кодовый номер
AMV-10KR	220	082G3443R7
AME-10KR	220	082G3443R8

Технические характеристики

Модификация электропривода	Ридан AMV-10KR	Ридан AME-10KR
Питающее напряжение	220 В пер. тока, от -10 до +15 %	
Потребляемая мощность, ВА	25	
Частота тока, Гц	50/60	
Принцип управления	Трехпозиционный	Аналоговый
Входной управляющий сигнал	-	0(2) – 10 В, 0(4) – 20 мА
Выходной сигнал обратной связи	-	0(2) – 10 В, 0(4) – 20 мА
Возвратная пружина		Нет
Развиваемое усилие, Н	10000	
Максимальный ход штока, мм	100	
Время перемещения штока на 1 мм, с	2,1	
Максимальная температура теплоносителя, °C		150
Рабочая температура окружающей среды, °C	От -10 до 55	
Температура транспортировки и хранения, °C	От -40 до 70	
Класс защиты		IP64
Масса, кг		12

Монтажные положения






Схема электрических соединений

**Ридан AMV-10KR**Рекомендуемое сечение жилы кабеля 1,5 мм².**Клемма 2**

Подача импульсного сигнала от регулятора — движение штока ВНИЗ.

Клемма 3

Подача импульсного сигнала от регулятора — движение штока ВВЕРХ.

**Ридан AME-10KR**Рекомендуемое сечение жилы кабеля 1,5 мм².

B — фаза питающего напряжения (220 В пер. тока);

O — нейтраль, общий (0 В);

E — входной управляющий сигнал (0–10 или 2–10 В, 0–20 или 4–20 мА);

Y — выходной сигнал обратной связи (0–10 или 2–10 В).


Ручное позиционирование

Ручное позиционирование производится при отключенном напряжении. Вставить шестигранный торцевой ключ в верхнюю часть привода и поворачивать в сторону. Проверить правильное направление движения привода и установить в необходимом положении.

**Комбинации
электроприводов и
регулирующих клапанов**

Электропривод Ридан AMV(E)-10KR совместим со следующими регулирующими клапанами:

- VFM-2R DN 300 мм;
- VF-3R DN 100–300 мм.

Габаритные размеры

Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.


Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Редукторный электропривод Ридан AMV(E)-1000R

Описание и область применения



Электропривод предназначен для управления регулирующими клапанами VRB-2R/3R DN 15–50. Управление приводом Ридан AMV-1000R осуществляется по импульсному сигналу от трехпозиционных электронных регуляторов Ридан ECL-3R/4R или подобных. Приводы Ридан AME-1000R управляются аналоговым сигналом.

Кроме стандартных функций, таких как ручное позиционирование и индикация положения, приводы имеют концевые моментные выключатели, которые защищают привод от перегрузок.

Основные характеристики

- Питающее напряжение:
 - AMV-1000R – 24 или 220 В пер. ток;
 - AME-1000R – 24 В пер. ток.
- Скорость перемещения штока привода 3,9 с на 1 мм.

Номенклатура и коды для оформления заказа

Тип	Питающее напряжение, В пер. тока	Кодовый номер
AMV-1000R	220	082G3024R
AMV-1000R	24	082G3023R
AME-1000R	24	082G3025R

Технические характеристики

Модификация электропривода	Ридан AMV-1000R	Ридан AME-1000R
Питающее напряжение	24 В пер. тока, от -10 до +15 % 220 В пер. тока, от -10 до +15 %	24 В пер. тока, от -10 до +15 %
Потребляемая мощность, ВА	6,7	
Частота тока, Гц	50	
Принцип управления	Трехпозиционный	Аналоговый
Входной управляющий сигнал	–	0(2) – 10 В, 0(4) – 20 мА
Выходной сигнал обратной связи	–	0(2) – 10 В, 0(4) – 20 мА
Возвратная пружина	Нет	
Развиваемое усилие, Н	1000	
Максимальный ход штока, мм	22	
Время перемещения штока на 1 мм, с	3,9	
Максимальная температура теплоносителя, °C		130
Рабочая температура окружающей среды, °C		От -10 до 50
Температура транспортировки и хранения, °C		От -40 до 70
Класс защиты		IP54
Масса, кг		1,9

Монтажные положения





Схема электрических соединений



Ридан AMV-1000R


Рекомендуемое сечение жилы кабеля 1,5 мм².

Клемма 2

Подача импульсного сигнала от регулятора — движение штока ВНИЗ.

Клемма 3

Подача импульсного сигнала от регулятора — движение штока ВВЕРХ.



Ридан AME-1000R

Внимание!

Питающее напряжение только 24 В пер. тока!

Рекомендуемое сечение жилы кабеля 1,5 мм².

В — фаза питающего напряжения (24 В пер. тока);

О — нейтраль, общий (0 В);

Е — входной управляющий сигнал (0–10 или 2–10 В, 0–20 или 4–20 мА);

Y — выходной сигнал обратной связи (0–10 или 2–10 В).

Техническое описание

Редукторный электропривод Ридан AMV(E)-1000R


Ручное позиционирование

Ручное позиционирование производится при отключенном напряжении. Вставить шестигранный торцевой ключ в верхнюю часть привода и поворачивать в сторону. Проверить правильное направление движения привода и установить в необходимом положении.

**Комбинации
электроприводов и
регулирующих клапанов**

Электропривод Ридан AMV(E)-1000R совместим со следующими регулирующими клапанами:

- VRB-2R DN 15–50 мм;
- VRB-3R DN 15–50 мм.

Габаритные размеры

Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Редукторный электропривод АМВ-162R для поворотных регулирующих клапанов

Описание и область применения



Привод электрический поворотный Ридан АМВ-162R предназначен для управления шаровыми кранами Ридан АМЗ-112R, АМЗ-113R и поворотными клапанами Ридан HRB-3R при регулировании температуры в системах централизованного теплоснабжения.

Преимущества

- Индикатор текущего положения клапана.
- Ручной режим управления клапаном. Активируется с помощью встроенного переключателя.
- Бесшумная и надежная работа.
- Имеют DIP-переключатели скорости.

Основные характеристики

- Номинальное напряжение:
 - 24 В перемен., 50/60 Гц — импульсный;
 - 230 В перемен., 50/60 Гц — импульсный;
 - 24 В перемен./пост. — аналоговый.
- Крутящий момент: 6 Нм.
- Угол поворота 90°.
- Время поворота на 90°: 60 и 120 сек. (возможность изменения скорости благодаря DIP-переключателям для аналоговой версии).
- Сигнал управления:
 - импульсный;
 - аналоговый (0–10 В).

Номенклатура и коды для оформления заказа

Тип	Крутящий момент, Нм	Тип управления	Время поворота на 90°, с	Напряжение питания, В	Сигнал управления	Кодовый номер
AMB-162R	6	Импульсный	60	24	3 поз.	082H0212R
		Импульсный	120	24	3 поз.	082H0213R
		Импульсный	60	230	3 поз.	082H0222R
		Импульсный	120	230	3 поз.	082H0223R
		Аналоговый	60 или 120	24	0-10 В	082H0230R
		Импульсный	60	24	2 поз.	082H0270R
		Импульсный	120	230	2 поз.	082H0271R

Техническое описание

Редукторный электропривод AMB-162R для поворотных регулирующих клапанов

Технические характеристики


Питающее напряжение	24 В перемен./пост. или 230 В перемен.
Потребляемая мощность, Вт	5
Частота тока, Гц	50/60
Время поворота, с/90°	60/120
Управление	Импульсное/аналоговое (0–10 В)
Крутящий момент, Нм	6
Угол поворота, град	90
Максимальная температура регулируемой среды, °С	110
Рабочая температура окружающей среды, °С	От –10 до 50
Относительная влажность окружающей среды, %	5–95, без выпадения конденсата
Температура транспортировки и хранения, °С	От –30 до 80
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60730-1
Класс защиты корпуса	IP42 в соответствии с EN 60529
Длина провода, м	1
Материал корпуса	Поликарбонат
Масса, г	450

Процесс установки

Привод электрический устанавливается непосредственно на регулирующий поворотный клапан.

Последовательность монтажа:

1. Поворотный клапан/шаровой кран
2. Антивращательная шпилька/кольцо
3. Адаптер для установки привода (красный для поворотного клапана; синий для шарового крана)
4. Привод
5. Индикатор положения
6. Рукоятка
7. Фиксирующий винт.




Техническое описание

Редукторный электропривод AMB-162R для поворотных регулирующих клапанов


Установка

Привод может быть установлен непосредственно на поворотном клапане.

Монтаж клапана с приводом возможен в любом положении, кроме положения приводом вниз.

**Установка гидравлической системы**

Рекомендуемый пример установки регулирующего клапана с электроприводом




- 1 — шаровой кран;
2 — фильтр;
3 — клапан с электрическим приводом AMB.

Переключение в режим ручного управления


Ручное позиционирование привода доступно после нажатия кнопки на корпусе.



Схема электрических соединений



Габаритные размеры



Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Электронные регуляторы (контроллеры) и электрические средства управления

Техническое описание

Контроллер ECL-3R

Описание и область применения



Контроллер ECL-3R представляет собой электронный регулятор, предназначенный для использования в системах теплоснабжения зданий с централизованной подачей тепла.

ECL-3R обеспечивает управление системой отопления, включая контур подпитки, и системой горячего водоснабжения. В регулировании температуры подачи отопления используется погодозависимая схема на основе измерений температуры наружного воздуха и температурного графика.

Новый контроллер обеспечивает управление до двух контуров и может управлять одним или двумя циркуляционными насосами и насосами подпитки. Наиболее популярный случай регулирования контура отопления и ГВС представлен в базовой версии

контроллера ECL-3R 368, для регулирования двух контуров системы отопления доступна версия ECL-3R 361.

Представлено решение с функцией поддержания давления или перепада давления на насосной группе, где предусмотрено управление преобразователями частоты. Для контура ГВС доступна версия ECL-3R 317 FC, а для контура отопления — ECL-3R 331 FC. Помимо функций регулирования ECL-3R также обеспечивает сбор показаний вспомогательных датчиков температуры и давления. Значения технологических параметров отображаются на дисплее ECL-3R. Благодаря наличию двух портов RS-485, есть возможность подключения ECL-3R к системе диспетчеризации и использования локальной визуальной панели.

Техническое описание

Контроллер ECL-3R

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Тип	Описание	Кодовый номер
Контроллеры ECL-3R		
ECL-3R 368	Контроллер ECL-3R 368 для регулирования температуры в контуре отопления и ГВС, 24V DC	087H3803R
ECL-3R 361	Контроллер ECL-3R 361 для регулирования температуры в двух контурах отопления, 24V DC	087H3804R
ECL-3R 317 FC	Контроллер ECL-3R 317 FC для регулирования температуры в контуре ГВС с функцией поддержания давления, 24V DC	087H3807R
ECL-3R 331 FC	Контроллер ECL-3R 331 FC для регулирования температуры в контуре отопления с функцией поддержания давления, 24V DC	087H3805R
Датчики температуры, реле давления, преобразователи давления для ECL-3R		
MBT 3281	Датчик температуры наружного воздуха (-50 ... +50 °C)	097U0115
MBT 400R	Датчик температуры внутреннего воздуха (-30 ... +50 °C)	084N1025R
MBT 5250R	Датчик погружной, l = 50 мм, (-50 ... +200 °C), нержавеющая сталь	084Z8083R
MBT 5250R	Датчик погружной, l = 100 мм, (-50 ... +200 °C), нержавеющая сталь	084Z8139R
MBT 5250R	Датчик погружной, l = 150 мм, (-50 ... +200 °C), нержавеющая сталь	084Z2113R
MBT 5250R	Датчик погружной, l = 200 мм, (-50 ... +200 °C), нержавеющая сталь	084Z2257R
MBT 3281	Датчик поверхностный, для монтажа на трубе (0 ... +100 °C)	097U0113
MBT 3281R	Датчик температуры накладной (0 ... +100 °C)	097U0113R
KPI 36R	Реле давления KPI 36R	060-118966R
KPI 35R	Реле давления KPI 35R	060-121766R
RT262R	Реле перепада давления	017D002566R
MBS1700R	MBS1700R Преобразователь давления 0-6 бар, 4-20mA	060G6104R
MBS1700R	MBS1700R Преобразователь давления 0-10 бар, 4-20mA	060G6105R
MBS1700R	MBS1700R Преобразователь давления 0-16 бар, 4-20mA	060G6106R

Функции

Регулятор ECL-3R обладает всеми необходимыми функциями современного электронного регулятора температуры для систем отопления и ГВС.

Общие функции

- Анализ сухого хода по дискетному или аналоговому датчику.
- Анализ перепада давления по двум аналоговым датчиками или реле перепада давления.
- Встроенные часы реального времени отображают рабочий график выходных и рабочих дней.
- Управление по расписанию составляется на основе недельной программы. дает возможность выбирать дни с комфорtnым или ограничивающим (экономным) режимом.

Функции системы отопления и подпитки

- Задание отопительного графика по шести реперным точкам. Ограничение максимальной и минимальной температуры теплоносителя.

- Погодозависимое ограничение температуры возвращаемого теплоносителя или ограничение по фиксированной величине.
- Автоматическое отключение отопления при повышении температуры наружного воздуха выше заданного значения.
- Корректировка температуры теплоносителя в зависимости от требуемой температуры воздуха в отапливаемом помещении.
- Поддерживается управление до 2-х насосов с функцией ротации по расписанию.
- В версиях FC доступна возможность управления циркуляционными насосами по давлению или перепаду давления.
- Возможность отключения системы отопления с пееводом в аварийный режим (защита от замерзания)

Функции системы ГВС


Опциональная функция приоритета ГВС перед отоплением

В версиях FC доступна возможность управления циркуляционными насосами по давлению или перепаду давления.


Техническое описание**Контроллер ECL-3R****Основные технические характеристики**

Характеристика	Описание	
<i>Характеристики контроллера ECL-3R</i>		
Комплект поставки	Контроллер с релейным модулем и кабелем для подключения	
Рабочая температура окружающей среды	7...55 °C	
Температура хранения и транспортировки	-20...60 °C	
Класс защиты	IP20	
Монтаж	На DIN-рейку 35 мм	
Масса	До 300 г	
Дисплей и клавиатура	Монохромный ЖК 192*64 точки с подсветкой, 6 кнопок	
Минимальный период резервирования времени и даты	28 дней	
Напряжение питания	18–36 В DC, 5 Вт	
Тип датчиков температуры	PT1000	
Тип датчиков давления	4–20 мА	
Звуковая сигнализация	Зуммер	
RS-485	2 шт, без развязки	
<i>Характеристики входов-выходов контроллера ECL-3R с релейным модулем</i>		
Тип входа/выхода	Тип сигнала	Примечание
AI	Датчик температуры PT1000	Тип датчика предустановлен
	Датчик температуры 4-20мА	Тип датчика предустановлен
AO	Управление преобразователем частоты	Ток нагрузки <5 мА
	Сухой контакт	
DI	Потенциальный контакт	В цепи датчика требуется внешнее питание 24 В пост. тока
	Твердотельное реле	до 1 А 220 В перем. тока
		до 2 А 220 В перем. тока
	Релейный выход	до 3 А 220 В
DO	Универсальный	24 В 50 мА


**Схема подключения
датчика Pt1000**




**Схема подключения
преобразователей
давления с выходным
сигналом 4-20 мА**




**Схема подключения
KPI35R или PSD
на дискретные выхода,
сухой контакт**



**Схема подключения
KPI35R или PSD
на дискретные выходы,
потенциальный контакт**




**Схема подключения
электропривода
регулирующего клапана**



* Кабель для подключения ECL-3R к SSR модулю идет в комплекте

Клемма	Описание	Макс. нагрузка
8	Фаза (L) напряжение питания 230 В для электроприводов регулирующих клапанов	—
9	Электропривод регулирующего клапана системы 1 «открыть»	1 А
10	Электропривод регулирующего клапана системы 1 «закрыть»	1 А
11	Электропривод регулирующего клапана системы 2 «открыть»	1 А
12	Электропривод регулирующего клапана системы 2 «закрыть»	1 А
13	Фаза (L) напряжение питания 230 В для насосов подпитки	—
14	Основной насос системы подпитки	2 А
15	Второй насос системы подпитки	2 А

Применение ECL-3R 368



Конфигурация входов и выходов ECL-3R 368

Номер клеммы	Вход/выход	Обозначение на схеме	Описание	Примечание
1	DO1	H1_CO	Управляющий сигнал 1 насосу CO"	3 A, 220 В
3	DO2	H2_CO	Управляющий сигнал 2 насосу CO	
5	DO3	H1_GBC	Управляющий сигнал 1 насосу ГВС	
7	DO4	H2_GBC	Управляющий сигнал 2 насосу ГВС	
9	DO5	Клап_Подп	Управляющий сигнал клапану подпитки	
11	AI1/P1	Рпод_CO	Датчик давления CO подача	4-20 мА
12	AI2/P2	Робр_CO	Датчик давления CO обратка	
13	AI3/P3	Рпод_GBC	Датчик давления CO подача	
14	AI4/P4	Робр_GBC	Датчик давления CO обратка	
15	DI1	Авария H1_CO	Авария основного насоса CO	Потенциальный контакт
16	DI2	Авария H2_CO	Авария второго насоса CO	
17	DI3	PS_CO	Реле сухого хода CO	Сух. контакт
18	DI4	PDS_H_CO	Реле перепада давления насосы CO	
19	DI5	PS_GBC	Реле сухого хода ГВС	
20	DI6	PDS_H_GBC	Реле перепада давления насосы ГВС	
21	DI7	PS_Подп	Реле подпитки	PT1000
22	DI8	PDS_H_CO	Реле перепада давления насосов подпитки	
23	AI5/T1	Тнв	Температура наружного воздуха	
24	AI6/T2	Тпод_CO	Датчик температуры теплоносителя на подающем трубопроводе CO	
25	AI7/T3	Тпод_GBC	Датчик температуры горячей воды в системе ГВС	K SSR
26	AI8/T4	Тпод_TС	Датчик температуры теплосети	
27	AI9/T5	Тобр.TC_CO	Датчик температуры обратки CO (первичный контур)	
28	AI10/T6	Тобр.TC_GBC	Датчик температуры обратки ГВС (первичный контур)	
29	DO6*	H1_Подп	Управляющий сигнал 1 насосу подпитки	Потенциальный контакт
30	DO7*	H2_Подп	Управляющий сигнал 2 насосу подпитки	
31	DO8*	M1	Электропривод регулирующего клапана CO «открыть»	
32	DO9*		Электропривод регулирующего клапана CO «закрыть»	
33	DO10*	M2	Электропривод регулирующего клапана ГВС «открыть»	24 В/50 мА
34	DO11*		Электропривод регулирующего клапана ГВС «закрыть»	
35	DI9	Авария H1_GBC	Авария основного насоса ГВС	Потенциальный контакт
36	DI10	Авария H2_GBC	Авария второго насоса ГВС	
37	DO12	Alarm	Общая авария	

* подключение через модуль SSR

Схема электрических подключения к ECL-3R 368 регулирующих клапанов и насосов





Схема электрических подключения к ECL-3R 368 датчиков температуры, реле и преобразователей давления



Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.


Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Контроллер ECL4 Control

Описание и область применения



Конфигурируемый электронный регулятор ECL4 Control — специализированное устройство, предназначенное для регулирования температуры теплоносителя в системах отопления относительно текущей температуры наружного воздуха, либо заданной температуры воды в системах ГВС. ECL4 Control позволяет пользователю настроить схему приложения под свои индивидуальные потребности, в рамках поддерживаемого функционала двухконтурного регулирования.

Новый контроллер ECL4 Control существенно отличается от своих предшественников. Отличительной чертой ECL4 Control является наличие графического и интуитивно понятного конфигуратора приложения, выполненного на базе встроенного веб-сервера. Для доступа к конфигурирующему приложению достаточно, выполнив простые пошаговые инструкции, подключиться контроллеру с PC или ноутбука через USB или Ethernet порт; само приложение запускается в любом браузере. Конфигурированию подлежит состав фактически используемого оборудования и настройки соответствующих функций. Предусмотрены возможности сохранения базовых настроек текущей конфигурации и обмен профилями конфигурации между ECL4 Control одного типа. Также, в конфигураторе формируется графическая схема выбранной конфигурации и схема подключений входов-выходов, которые могут быть выгружены в формате pdf.

Для текущего контроля работы теплового пункта можно использовать цветной графический дисплей, на который в многостраничном

режиме выводятся основные технологические параметры приложения.

Для навигации по меню дисплея служит 6-кнопочная клавиатура с которой производятся все настройки контроллера.

Жесткий алгоритм управления системами отопления и горячего водоснабжения позволяет применить наиболее совершенные и проверенные методы управления системами теплопотребления, что исключает затраты времени на программирование и возможные при этом ошибки.

Базовые коммуникационные возможности ECL4 Control включают в себя два порта RS-485, один из которых в расширенных версиях используется для присоединения дополнительного модуля входов-выходов. Свободный порт RS-485 может быть использован для подключения ECL4 Control к системам диспетчеризации по протоколу Modbus RTU.

В качестве опции контроллеры можно оснастить дополнительными портами RS-232 и Ethernet. Порт RS-232 может быть использован для считывания показаний с общедомового теплосчетчика ТВ-7, а порт Ethernet может применяться как для интеграции в систему диспетчеризации клиента по протоколу Modbus TCP, так и для подключения контроллера к системе облачной диспетчеризации «Данфосс» Cloud-Control. Контроллер ECL4 Control и система удаленного мониторинга и управления Cloud-Control разрабатывались как единое решение, основным преимуществом которого является отсутствие со стороны клиента дополнительных затрат на программирование и наладку.

Функции

Программируемый электронный регулятор ECL4 Control обеспечивает регулировку температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с температурным графиком в целях обеспечения заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях здания, а также поддерживает требуемую температуру горячей воды в системе ГВС.

Для регулирования температуры можно использовать на выбор два типа регулирующих клапанов — с импульсным приводом (подаются сигналы на открытие и закрытие) и с аналоговым приводом 0–10 В.

ECL4 Control может управлять одним или двумя циркуляционными насосами и насосами подпитки. При работе с двумя циркуляционными насосами доступна функция чередования насосов в соответствии с заданным расписанием. При аварии активного насоса переключение на второй насос происходит принудительно. Возможно контролировать время наработки каждого насоса для автоматического выравнивания их ресурсов, а также отслеживать их текущее состояние.

Доступная функция управления циркуляционными насосами от индивидуальных частотных преобразователей с регулированием по давлению (Р или ΔР, сигнал 0–10В)

Для каждого контура возможно выбрать один из пяти режимов работы:

Ручной — служит для ручного управления положением клапана и включения/выключения циркуляционного насоса; автоматическое регулирование отключено.

Комфортный — режим работы модуля с минимальной уставкой температуры отопления.

Экономичный — режим работы модуля с пониженной уставкой температуры отопления.

Автоматический — режим работы модуля со встроенным чередованием комфорtnого и экономичного режимов работы по графику (недельному и суточному). Этот режим оптимален с точки зрения энергосбережения.

Аварийный — режим работы модуля, при котором температура в СО и ГВС поддерживаются на минимальном заданном уровне. Этот режим может применяться в качестве защиты от замерзания.

Возможно активировать каждый модуль автоматики.

При отключенном модуле будет происходить мониторинг всех датчиков.

Имеются встроенные часы реального времени.

Погодозависимое ограничение температуры возвращаемого теплоносителя или ограничение по фиксированной величине. Предусмотрен ряд ограничений и влияний, которые могут приводить к корректировке отопительного графика:

- задание предельных значений температуры отопления;
- снижение температуры отопления для компенсации завышенной температуры обратки теплосети;
- ограничение температуры отопления в зависимости от температуры подачи сети;
- снижение температуры отопления для компенсации недогретого контура ГВС.


Система подпитки включает в себя клапан с дискретным управлением и до двух циркуляционных насосов. Включение подкачки теплоносителя из контура сети в контур здания производится по показаниям аналогового датчика давления, либо реле давления.

При аварии дежурного насоса по сигналу от насоса или опционального реле перепада давления на нем управление переходит к другому насосу (при наличии) и формируется соответствующая авария. Предусмотрена фиксация количества включений подпитки и наработки насосов в часах. Специальной функцией является опция автоматического заполнения контура отопления при первом включении («Заполнять при старте»).

ECL4 Control в зависимости от модификации имеет техническую возможность передавать данные по протоколу Modbus TCP/RTU внешнему устройству, а также в облачную систему диспетчеризации Cloud-Control.

Регулятор ECL4 прост в монтаже, настройке и эксплуатации и не требует привлечения для этих работ высококвалифицированных специалистов. Работа регулятора осуществляется автономно без постоянного надзора.

С подробной информацией вы можете ознакомиться на нашем портале <https://ecl4.danfoss.ru/>



Техническое описание**Контроллер ECL4 Control****Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа**

Тип	Описание	Кодовый номер
<i>Контроллер</i>		
ECL4	ECL4 Control 368R	087H374983R
ECL4	ECL4 Control 368R Ethernet	087H374984R
ECL4	ECL4 Control 368R PLUS	087H374985R
ECL4	ECL4 Control 368R PLUS Ethernet	087H374986R
ECL4	ECL4 Control 361R PLUS	087H374981R
ECL4	ECL4 Control 361R PLUS Ethernet	087H374982R
ECL4	ECL4 Control 368R ПЧ	087H374972R
ECL4	ECL4 Control 368RПЧ Ethernet	087H374973R
<i>Дополнительные устройства</i>		
MBT 3281	Датчик температуры наружного воздуха (-50 ... +50 °C)	097U0115
MBT 400R	Датчик температуры внутреннего воздуха (-30 ... +50 °C)	084N1025R
MBT 5250R	Датчик погружной, l = 50 мм, (-50 ... +200 °C), нержавеющая сталь	084Z8083R
MBT 5250R	Датчик погружной, l = 100 мм, (-50 ... +200 °C), нержавеющая сталь	084Z8139R
MBT 5250R	Датчик погружной, l = 150 мм, (-50 ... +200 °C), нержавеющая сталь	084Z2113R
MBT 5250R	Датчик погружной, l = 200 мм, (-50 ... +200 °C), нержавеющая сталь	084Z2257R
MBT 3281	Датчик поверхностный, для монтажа на трубе (0 ... +100 °C)	097U0113
MBT 3281R	Датчик температуры накладной (0 ... +100 °C)	097U0113R
KPI 36R	Реле давления KPI 36R	060-118966R
KPI 35R	Реле давления KPI 35R	060-121766R
RT262R	Реле перепада давления	017D002566R
MBS1700R	MBS1700R Преобразователь давления 0-6 бар, 4-20mA	060G6104R
MBS1700R	MBS1700R Преобразователь давления 0-10 бар, 4-20mA	060G6105R
MBS1700R	MBS1700R Преобразователь давления 0-16 бар, 4-20mA	060G6106R

Наиболее популярный случай регулирования контура отопления и ГВС доступен в базовой версии контроллера ECL4 Control 368R. В расширенной версии PLUS присутствует модуль расширения для подключения дополнительных датчиков, а также доступно управление аналоговыми приводами (0–10 В). Возможность регулирования двух контуров системы отопления доступна только в версии

ECL4 Control 361R Plus. Для задач с более высокими требованиями к коммуникациям имеются версии с дополнительными портами RS-232 и Ethernet.

Особенностью модификации «ПЧ» является возможность управления циркуляционными насосами с индивидуально подключенными преобразователями частоты по давлению или перепаду давления.

	Управление контуром СО+ГВС	Управление 2-мя контурами СО	Управление аналоговыми приводами (0–10 В)	Расширенный набор датчиков для мониторинга и управления	Возможность подключить TB7 или Ethernet	Функция регулированием по давлению (Р или ΔР, сигнал 0-10 В)
ECL4 Control 368R	●					
ECL4 Control 368R Ethernet	●				●	
ECL4 Control 368R plus	●		●	●		
ECL4 Control 368R PLUS Ethernet	●		●	●	●	
ECL4 Control 361R PLUS		●	●	●		
ECL4 Control 361R PLUS Ethernet		●	●	●	●	
NEW ECL4 Control 368R ПЧ	●			●		●
NEW ECL4 Control 368RПЧ Ethernet	●			●	●	●

Техническое описание


Контроллер ECL4 Control



Основные технические характеристики

<i>Размеры, мм</i>	
Ширина	140,0
Высота	110,0
Глубина	55,0
Крепление	На DIN-рейку
<i>Интерфейсы для настройки и отображения статуса</i>	
Дисплей и клавиатура	Цветной дисплей 320 x 240, 6 кнопок
Светодиоды статуса работы, шт.	4
Разъем для подключения к встроенному веб-серверу	MicroUSB
<i>Интерфейсы для сбора и передачи данных</i>	
RS-485 №1	Скорость 4800–115200 бит/с, есть терминаторы 120 Ом (вкл/выкл)
RS-485 №2	
RS-232 (опционально)	
Ethernet (опционально)	LAN 100 Mbit/s
Ethernet №2 (опционально)	LAN 100 Mbit/s
GPRS модем (опционально)	3G-модем, карта MicroSIM
Часы реального времени	
Срок действия	7 лет на съемной батарее CR1632
<i>Питание</i>	
Номинальное напряжение	24 В, пост. или перем. ток
Диапазон допустимого напряжения	16–48 В пост. тока 18–36 В перем. тока
Максимальная потребляемая мощность	10 Вт
Защита по питанию	Сменный плавкий предохранитель

Типы сигналов входов-выходов



Тип входа-выхода	Тип сигнала	Примечания
AI датчики температуры	Pt1000 (по умолчанию), NTC10k	Тип датчика может быть выбран в настройках контроллера
AI датчики давления	4–20 mA	
AO	0–10 В	Ток нагрузки <5 mA
DI	Сухой контакт	В цепи датчика требуется внешнее питание 24 В пост. или перем. тока (макс. 48 В)
DO	Э/м реле 400 В перем. тока, 5 A нагрузки	Э/м реле используются для коммутации насосов и выдачи оповещений
	Твердотельные реле до 270 В перем. тока, 1 A нагрузки	Твердотельные реле используются для управления импульсными приводами клапанов и помечены символом 

Схема подключения для удаленного управления

**Схема приложения для
ECL4 Control 368R и ECL4
Control 368R Ethernet**

**Схема электрических
подключений для ECL4
Control 368R и ECL4
Control 368R Ethernet**


Техническое описание**Контроллер ECL4 Control****Конфигурация входов и выходов контроллера ECL4 Control 368R и ECL4 Control 368R Ethernet**


Устройство	Вход/ Выход	Модуль	Обозначение на схеме	Описание
ECL4 Control	AI1	Узел ввода	Tнв	Температура наружного воздуха
	AI2	СО	Tпод_TC	Температура подачи теплосети
	AI3	СО	Tпод_CO	Температура подачи СО
	AI4	ГВС	Tобр.тс_CO	Температура обратки после ТО СО
	AI5	ГВС	Tпод_ГВС	Температура подачи ГВС
	AI6	ГВС	PS_ПОДП	Реле давления на включение подпитки
	AI7*	СО	PDS.нас_CO	Реле перепада давления на насосах СО
	AI8*	ГВС	PDS.нас_ГВС	Реле перепада давления на насосах ГВС
	DO1	СО	H1_CO	Управляющий сигнал 1 насосу СО
	DO2	СО	H2_CO	Управляющий сигнал 2 насосу СО
	DO3	ГВС	H1_ГВС	Управляющий сигнал 1 насосу ГВС
	DO4	ГВС	H1_ГВС	Управляющий сигнал 2 насосу ГВС
	DO5	СО	Клап.CO	Сигнал на открытие клапана СО
	DO6	СО	Клап.CO	Сигнал на закрытие клапана СО
	DO7	ГВС	Клап.ГВС	Сигнал на открытие клапана ГВС
	DO8	ГВС	Клап.ГВС	Сигнал на закрытие клапана ГВС
	DO9	Общее	—	—
	DO10	—	—	—
	DO11			
	DO12			
	DO13	Подпитка	H1_ПОДП	Управляющий сигнал 1 насосу подпитки
	DO14	Подпитка	H1_ПОДП	Управляющий сигнал 2 насосу подпитки
	DO15	Подпитка	Клап.ПОДП	Управляющий сигнал клапану подпитки

**Схема приложения для
ECL4 Control 368R Plus
и ECL4 Control 368R Plus
Ethernet**

**Электрические
подключения датчиков
и исполнительного
оборудования к ECL4
Control 368R Plus**



**Конфигурация входов и выходов контроллера
ECL4 Control 368R Plus и ECL4 Control 368R Plus Ethernet**

Устройство	Вход/Выход	Модуль	Обозначение на схеме	Описание
ECL4 Control	AI1	Узел ввода	Tнв	Температура наружного воздуха
	AI2	Узел ввода	Tпод_TC	Температура подачи теплосети
	AI3	СО	Tпод_CO	Температура подачи СО
	AI4	СО	Tобр.tс_CO	Температура обратки после ТО СО
	AI5	ГВС	Tпод_GBC	Температура подачи ГВС
	AI6	ГВС	Tобр.tс_GBC	Температура обратки после ТО ГВС
	DI1	СО	PDS.нас_CO	Реле перепада давления на насосах СО
	DI2	ГВС	PDS.нас_GBC	Реле перепада давления на насосах ГВС
	DI3	СО	PS_CO	Реле "сухого хода" насосов СО
	DI4	ГВС	PS_GBC	Реле "сухого хода" насосов ГВС
	DI5	Подпитка	PDS.нас1_подп	Реле перепада давления насоса 1 подпитки
	DI6	Подпитка	PDS.нас2_подп	Реле перепада давления насоса 2 подпитки
	DI7	СО	PS_ПОДП	Реле давления на включение подпитки
	DI8	Общее	—	Наличие внешней аварии
	AO1	СО	Клап.CO	Задание аналоговому клапану СО
	AO2	ГВС	Клап.GBC	Задание аналоговому клапану ГВС
	AO3	—	—	—
	AO4	—	—	—
	DO1	СО	H1_CO	Управляющий сигнал 1 насосу СО
	DO2	СО	H2_CO	Управляющий сигнал 2 насосу СО
	DO3	ГВС	H1_GBC	Управляющий сигнал 1 насосу ГВС
	DO4	ГВС	H1_GBC	Управляющий сигнал 2 насосу ГВС
	DO5	СО	Клап.CO	Сигнал на открытие клапана СО
	DO6	СО	Клап.CO	Сигнал на закрытие клапана СО
	DO7	Общее	—	Общая авария
	DO8	—	—	—
ECL4 EMF	AI1	СО	Rпод_CO	Давление подачи СО
	AI2	СО	Робр_CO	Давление обратки СО
	AI3	ГВС	Rпод_GBC	Давление подачи ГВС
	AI4	ГВС	Робр_GBC	Давление обратки ГВС
	AI5	XBC	P_XBC	Давление подачи XBC
	AI6	XBC	T_XBC	Температура подачи XBC
	DI1	СО	H1_CO	Переключатель режима 1 насоса СО
	DI2	СО	H2_CO	Переключатель режима 2 насоса СО
	DI3	ГВС	H1_GBC	Переключатель режима 1 насоса ГВС
	DI4	ГВС	H2_GBC	Переключатель режима 2 насоса ГВС
	DI5	Подпитка	H1_ПОДП	Переключатель режима 1 насоса подпитки
	DI6	Подпитка	H2_ПОДП	Переключатель режима 2 насоса подпитки
	DI7	СО	H1_CO	Внешняя авария 1 насоса СО
	DI8	СО	H2_CO	Внешняя авария 2 насоса СО
	DI9	ГВС	H1_GBC	Внешняя авария 1 насоса ГВС
	DI10	ГВС	H2_GBC	Внешняя авария 2 насоса ГВС
	DI11	Подпитка	H1_ПОДП	Внешняя авария 1 насоса подпитки
	DI12	Подпитка	H2_ПОДП	Внешняя авария 2 насоса подпитки
	DI13	—	—	—
	DI14	—	—	—
	DI15	—	—	—
	DI16	—	—	—
	DO1	Подпитка	H1_ПОДП	Управляющий сигнал 1 насосу подпитки
	DO2	Подпитка	H2_ПОДП	Управляющий сигнал 2 насосу подпитки
	DO3	Подпитка	Клап.ПОДП	Управляющий сигнал клапану подпитки
	DO4	—	—	—
	DO5	ГВС	Клап.GBC	Сигнал на открытие клапана ГВС
	DO6	ГВС	Клап.GBC	Сигнал на закрытие клапана ГВС

Схема приложения для ECL4 Control 361R Plus и ECL4 Control 361R Plus Ethernet



Электрические подключения датчиков и исполнительного оборудования к ECL4 Control 361R Plus





Техническое описание

Контроллер ECL4 Control

**Конфигурация входов и выходов контроллера
ECL4 Control 361R Plus и ECL4 Control 361R Plus Ethernet**

Устройство	Вход/ Выход	Модуль	Обозначение на схеме	Описание
ECL4 Control	AI1	Узел ввода	Tнв	Температура наружного воздуха
	AI2	Узел ввода	Tпод_TC	Температура подачи теплосети
	AI3	CO1	Tпод_CO1	Температура подачи CO1
	AI4	CO1	Тобр.тс_CO1	Температура обратки после ТО CO1
	AI5	CO2	Tпод_CO2	Температура подачи CO2
	AI6	CO2	Тобр.тс_CO2	Температура обратки после ТО CO2
	DI1	CO1	PDS.нас_CO1	Реле перепада давления на насосах CO1
	DI2	CO2	PDS.нас_CO2	Реле перепада давления на насосах CO2
	DI3	CO1	PS_CO1	Реле «сухого хода» насосов CO1
	DI4	CO2	PS_CO2	Реле «сухого хода» насосов CO2
	DI5	Подпитка CO1	PDS.нас_подп1	Реле перепада давления насоса подпитки CO1
	DI6	Подпитка CO2	PDS.нас_подп2	Реле перепада давления насоса подпитки CO2
	DI7	CO1	PS_ПОДП1	Реле давления на включение подпитки CO1
	DI8	CO2	PS_ПОДП2	Реле давления на включение подпитки CO2
	AO1	CO1	Клап. CO1	Задание аналоговому клапану CO1
	AO2	CO2	Клап. CO2	Задание аналоговому клапану CO2
	AO3	—	—	—
	AO4	—	—	—
ECL4 EMF	DO1	CO1	H1_CO1	Управляющий сигнал 1 насосу CO1
	DO2	CO1	H2_CO1	Управляющий сигнал 2 насосу CO1
	DO3	CO2	H1_CO2	Управляющий сигнал 1 насосу CO2
	DO4	CO2	H1_CO2	Управляющий сигнал 2 насосу CO2
	DO5	CO1	Клап. CO1	Сигнал на открытие клапана CO1
	DO6	CO1	Клап. CO1	Сигнал на закрытие клапана CO1
	DO7	Общее	—	Общая авария
	DO8	—	—	—
	AI1	CO1	Rпод_CO1	Давление подачи CO1
	AI2	CO1	Робр_CO1	Давление обратки CO1
	AI3	CO2	Rпод_CO2	Давление подачи CO2
	AI4	CO2	Робр_CO2	Давление обратки CO2
	AI5 ¹	Общее	—	Наличие внешней аварии
	AI6	—	—	—
	DI1	CO1	H1_CO1	Переключатель режима 1 насоса CO1
	DI2	CO1	H2_CO1	Переключатель режима 2 насоса CO1
	DI3	CO2	H1_CO2	Переключатель режима 1 насоса CO2
	DI4	CO2	H2_CO2	Переключатель режима 2 насоса CO2
	DI5	Подпитка CO1	H_ПОДП1	Переключатель режима насоса подпитки CO1
	DI6	Подпитка CO2	H_ПОДП2	Переключатель режима 2 насоса подпитки CO2
	DI7	CO1	H1_CO1	Внешняя авария 1 насоса CO1
	DI8	CO1	H2_CO1	Внешняя авария 2 насоса CO1
	DI9	CO2	H1_CO2	Внешняя авария 1 насоса CO2
	DI10	CO2	H2_CO2	Внешняя авария 2 насоса CO2
	DI11	Подпитка CO1	H_ПОДП1	Внешняя авария насоса подпитки CO1
	DI12	Подпитка CO2	H_ПОДП2	Внешняя авария насоса подпитки CO2
	DI13	—	—	—
	DI14	—	—	—
	DI15	—	—	—
	DI16	—	—	—
	DO1	Подпитка CO1	H_ПОДП1	Управляющий сигнал насосу подпитки CO1
	DO2	Подпитка CO2	H_ПОДП2	Управляющий сигнал насосу подпитки CO2
	DO3	Подпитка CO1	Клап. ПОДП1	Управляющий сигнал клапану подпитки CO1
	DO4	Подпитка CO2	Клап. ПОДП2	Управляющий сигнал клапану подпитки CO2
	DO5	CO2	Клап. CO2	Сигнал на открытие клапана CO2
	DO6	CO2	Клап. CO2	Сигнал на закрытие клапана CO2



¹ AI в режиме DI

**Схема приложения для
ECL4 Control 368R ПЧ
и ECL4 Control 368R ПЧ
Ethernet**

**Электрические
подключения датчиков
и исполнительного
оборудования ECL4
Control 368R ПЧ и ECL4
Control 368R ПЧ Ethernet**


Конфигурация входов и выходов контроллера ECL4 Control 368R ПЧ и ECL4 Control 368R ПЧ Ethernet

Устройство	Вход/ Выход	Модуль	Обозначение на схеме	Обозначение в контроллере	Описание
ECL4 Control	AI1	Узел ввода	Тнв	Темп. наружного воздуха	Температура наружного воздуха
	AI2	Узел ввода	Тпод.тс	Темп. подачи теплосети	Температура подачи теплосети
	AI3	СО	Тпод_СО	Темп. подачи СО	Температура подачи СО
	AI4	СО	Тобр.тс_СО	Темп. обр.тс_СО	Температура обратки тс после ТО СО
	AI5	ГВС	Тпод_ГВС	Темп. подачи ГВС	Температура подачи ГВС
	AI6	ГВС	Тобр.тс_ГВС	Темп.обр.тс_ГВС	Температура обратки тс после ТО ГВС
	DI1	СО	PDS_H_СО	Перепад давления H_СО	Перепад давления на насосах СО
	DI2	ГВС	PDS_H_ГВС	Перепад давления H_ГВС	Перепад давления на насосах ГВС
	DI3	СО	PS_СО	Наличие воды H_СО	Наличие воды на входе насосов СО
	DI4	ГВС	PS_ГВС	Наличие воды H_ГВС	Наличие воды на входе насосов ГВС
	DI5	Подпитка	PDS_H1_ПОДП	Перепад H1_ПОДП	Перепад давления насоса 1 ПОДП
	DI6	Подпитка	PDS_H2_ПОДП	Перепад H2_ПОДП	Перепад давления насоса 2 ПОДП
	DI7	СО	PS_ПОДП	Включить подпитку	Требование на включение ПОДП
	DI8	Общее	—	Критическая авария	Наличие критической аварии
	AO1	СО	ПЧ1_СО	Задание ПЧ1 СО	Задание (0-10В) на ПЧ1 СО
	AO2	СО	ПЧ2_СО	Задание ПЧ2 СО	Задание (0-10В) на ПЧ2 СО
	AO3	ГВС	ПЧ1_ГВС	Задание ПЧ1 ГВС	Задание (0-10В) на ПЧ1 ГВС
	AO4	ГВС	ПЧ2_ГВС	Задание ПЧ2 ГВС	Задание (0-10В) на ПЧ2 ГВС
	DO1	СО	H1_СО	Включить Н (ПЧ) 1 СО	Сигнал на запуск насоса (преобразователя частоты) 1 СО
	DO2	СО	H2_СО	Включить Н (ПЧ) 2 СО	Сигнал на запуск насоса (преобразователя частоты) 2 СО
	DO3	ГВС	H1_ГВС	Включить Н (ПЧ) 1 ГВС	Сигнал на запуск насоса (преобразователя частоты) 1 ГВС
	DO4	ГВС	H2_ГВС	Включить Н (ПЧ) 2 ГВС	Сигнал на запуск насоса (преобразователя частоты) 2 ГВС
	DO5	СО	Клап.СО	Открыть клапан СО	Сигнал на открытие клапана СО
	DO6	СО	Клап.СО	Закрыть клапан СО	Сигнал на закрытие клапана СО
	DO7	Общее	—	Общая авария	Общая авария
ECL4 EMF	AI1	СО	Rпод_СО	Давление подачи СО	Давление подачи СО
	AI2	СО	Робр_СО	Давление обратки СО	Давление обратки СО
	AI3	ГВС	Рпод_ГВС	Давление подачи ГВС	Давление подачи ГВС
	AI4	ГВС	Робр_ГВС	Давление обратки ГВС	Давление обратки ГВС
	AI5	XBC	P_XBC	Давление подачи XBC	Давление подачи XBC
	AI6	XBC	T_XBC	Темп. подачи XBC	Температура подачи XBC
	DI1	СО	H1_СО режим	Режим Н (ПЧ) 1 СО	Автоматический режим насоса (преобразователя частоты) 1 СО
	DI2	СО	H2_СО режим	Режим Н (ПЧ) 2 СО	Автоматический режим насоса (преобразователя частоты) 2 СО
	DI3	ГВС	H1_ГВС режим	Режим Н (ПЧ) 1 ГВС	Автоматический режим насоса (преобразователя частоты) 1 ГВС
	DI4	ГВС	H2_ГВС режим	Режим Н (ПЧ) 2 ГВС	Автоматический режим насоса (преобразователя частоты) 2 ГВС
	DI5	Подпитка	H1_ПОДП	Автом. режим H1_ПОДП	Автоматический режим насоса 1 ПОДП
	DI6	Подпитка	H2_ПОДП	Автом. режим H2_ПОДП	Автоматический режим насоса 2 ПОДП
	DI7	СО	H1_СО авария	Авария Н (ПЧ) 1 СО	Авария насоса (преобразователя частоты) 1 СО
	DI8	СО	H2_СО авария	Авария Н (ПЧ) 2 СО	Авария насоса (преобразователя частоты) 2 СО
	DI9	ГВС	H1_ГВС авария	Авария Н (ПЧ) 1 ГВС	Авария насоса (преобразователя частоты) 1 ГВС
	DI10	ГВС	H2_ГВС авария	Авария Н (ПЧ) 2 ГВС	Авария насоса (преобразователя частоты) 2 ГВС
	DI11	Подпитка	H1_ПОДП	Внеш. авария H1_ПОДП	Внешняя авария насоса 1 подпитки
	DI12	Подпитка	H2_ПОДП	Внеш. авария H2_ПОДП	Внешняя авария насоса 2 подпитки
	DO1	Подпитка	H1_ПОДП	Включить насос 1 ПОДП	Сигнал на включение насоса 1 ПОДП
	DO2	Подпитка	H2_ПОДП	Включить насос 2 ПОДП	Сигнал на включение насоса 2 ПОДП
	DO3	Подпитка	Клап.ПОДП	Открыть клапан ПОДП	Сигнал на открытие клапана ПОДП
	DO5	ГВС	Клап.ГВС	Открыть клапан ГВС	Сигнал на открытие клапана ГВС
	DO6	ГВС	Клап.ГВС	Закрыть клапан ГВС	Сигнал на закрытие клапана ГВС

Габаритные размеры



Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217.

Телефоны: +7(495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы). E-mail: he@danfoss.ru open.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.