

КАТАЛОГ STIEBEL ELTRON 2011



Действителен с 01 февраля 2011
Цены указаны в рублях с учетом НДС

STIEBEL ELTRON

Техника для комфорта

СОДЕРЖАНИЕ

» Проточные водонагреватели однофазные _____	6-7
» Проточные водонагреватели трехфазные _____	8
» Аксессуары и пульты _____	9
» Накопительные водонагреватели _____	10-17
» Проточно-накопительные водонагреватели _____	10
» Настенные накопительные водонагреватели _____	12-14
» Напольные накопительные водонагреватели _____	14-16
» Комплектующие и аксессуары _____	16
» Фланцы _____	17
» Бытовые кипятильники _____	18
» Группы безопасности, комплектующие _____	19



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ




» Конвекторы _____	22-23
» Тепловентиляторы _____	23
» Сушилки для рук _____	24
» Отопительные панели _____	25-26
» Теплый пол _____	27-28
» Полотенцесушители _____	29
» Теплоаккумуляторы _____	30
» Электрические отопительные котлы и дополнительное оборудование _____	30-31

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
И ЭЛЕКТРОКОТЛЫ

Алфавитный указатель

Модель	Страница	Модель	Страница	Модель	Страница	Модель	Страница
B 21	16	DHF 21 C	8	HTT 5 SM	24	SH 50 A	13
B 28	16	DHF 24 C	8	HTT 5 WS	24	SH 80 A	13
BGC	17	DHZ 15 E	30	IW 120	23	SH 100 A	13
BHE 75	29	DHM 3	7	IW 180	23	SH 120 A	13
BHE 75 L	29	DHM 4	7	KBA 5 KA	18	SH 150 A	13
BHC 175	29	DHM 6	7	KV 30	19	SH 100 A Uni	13
BHC 175 L	29	DMV/ZH 1	19	KV 40	19	SH 120 A Uni	13
CBS 20 S	23	DS 35 E	6	KV 307	19	SH 150 A Uni	13
CFK 5	23	DS 45 E	6	LR-1-A	9	SH 10 SLi	11
CK 20 S	23	DS 60 E	6	MAZ	11	SH 15 SLi	11
CKR 20 S	23	EAC 4	30	MHA 55	26	SH 15 SL	11
CKZ 20 S	23	EBK 5 G	18	MHA 90	26	SH 30 S	12
CNS 50 S	22	EBK 5 GA	18	MHA 120	26	SH 50 S	12
CNS 75 S	22	EBK 5 K	18	MHA 140	26	SH 80 S	12
CNS 100 S	22	ETS 200	30	MHA 160	26	SH 100 S	12
CNS 125 S	22	ETS 300	30	MHD 55	25	SH 120 S	12
CNS 150 S	22	ETS 400	30	MHD 90	25	SH 150 S	12
CNS 175 S	22	ETS 500	30	MHD 120	25	SHD 30 S	10
CNS 200 S	22	ETS 600	30	MHD 140	25	SHD 100 S	10
CNS 250 S	22	ETS 700	30	MHG 55	25	SHO AC 600	15
CNS 300 S	22	FCR 21/60	17	MHG 90	25	SHO AC 600*	15
CNS 50 SE	22	FCR 21/120	17	MHG 120	25	SHO AC 1000	15
CNS 75 SE	22	FCR 28/120	17	MHG 140	25	SHO AC 1000*	15
CNS 100 SE	22	FCR 28/180	17	MHJ 55	25	SHU 10 SLi	11
CNS 125 SE	22	FCR 28/120	17	MHJ 90	25	SHU 5 SLi**	11
CNS 150 SE	22	FCR 28/180	17	MHJ 120	25	SHU 10 SLi**	11
CNS 175 SE	22	FCR 28/270	17	MHJ 140	25	SHW 200 S	14
CNS 200 SE	22	FCR 28/360	17	MHP 55	25	SHW 300 S	14
CNS 250 SE	22	FFB 1	9	MHP 90	25	SHW 400 S	14
CNS 300 SE	22	FFB 2	9	MHP 120	25	SHW 200 ACE	15
CON 10 SE	22	FFB 1 SL	9	MHP 140	25	SHW 300 ACE	15
CON 15 SE	22	FFB 2 SL	9	MHR 55	25	SHW 400 ACE	15
CON 20 SE	22	FHC 200 S	28	MHR 90	25	SHW 300 WS	15
CON 30 SE	22	FHC 400 S	28	MHR 120	25	SHW 400 WS	15
CNS 100 F	23	FHC 600 S	28	MHR 140	25	SHZ 30 LCD	12
CNS 150 F	23	FHC 800 S	28	MHS 55	25	SHZ 50 LCD	12
CNS 200 F	23	FHC 1000 S	28	MHS 90	25	SHZ 80 LCD	12
CS 20	22	FHC 1200 S	28	MHS 120	25	SHZ 100 LCD	12
CS 20 L	22	FHC 1400 S	28	MHS 140	25	SHZ 120 LCD	12
DDC 35 E	6	FHC 1600 S	28	MHV 55	26	SHZ 150 LCD	12
DDC 45 E	6	FHC 1800 S	28	MHV 90	26	SNU 5 SLi	11
DDC 60 E	6	FHC 2000 S	28	MHV 120	26	SNU 10 SLi	11
DDC 70 E	6	FHC 200 twin	27	MHV 140	26	SLR 25/L10 PG	28
DDC 80 E	6	FHC 400 twin	27	MHV 160	26	SLR 25/L15 PG	28
DEL 18 SLi	8	FHC 600 twin	27	PSH 30 Si	13	SLR 25/L20 PG	28
DEL 18/21/24 SLi	8	FHC 800 twin	27	PSH 50 Si	13	SLR 25/L25 PG	28
DEL 27 SLi	8	FHC 1000 twin	27	PSH 30 TM	13	SLR 25/L30 PG	28
DHB-E 11 SLi	8	FHC 1200 twin	27	PSH 50 TM	13	SPH 55	25
DHB-E 18 SLi	8	FHC 1400 twin	27	PSH 80 TM	13	SPH 90	25
DHB-E 18/21/24 SLi	8	FHC 1600 twin	27	PSH 100 TM	13	SPH 120	25
DHB-E 27 SLi	8	FHC 1800 twin	27	PSH 120 TM	13	SPH 140	25
DHC 3	6	FHC 2000 twin	27	PSH 150 TM	13	SRT 1	19
DHC 6	6	FHC 2400 twin	27	PSH 200 TM	13	SRT 2	19
DHC 6 U	6	FTM 150 S twin	27	PSH 30 Comfort Uni	14	SV EX 1/2"	19
DHC 8	6	FTM 225 S twin	27	PSH 50 Comfort Uni	14	SV EX 3/4"	19
DHC 4	6	FTM 300 S twin	27	PSH 80 Comfort Uni	14	SVMT	19
DHA 4/8	6	FTM 375 S twin	27	PSH 100 Comfort Uni	14	TA 260	19
DHCE 6	6	FTM 450 S twin	27	PSH 120 Comfort Uni	14	WD 611	16
DHCE 8	6	FTM 600 S twin	27	PSH 150 Comfort Uni	14	WD 1011	16
DHCC 60 E	7	FTM 750 S twin	27	RTF	28	WD 612	16
DHCC 70 E	7	FTM 900 S twin	27	RTF-AP 2	28	WD 1012	16
DHCC 80 E	7	FTM 1050 S twin	27	RTF-Z	28	WD 613	16
DHC-E 8/10	7	HFA-Z 30	12	RTI-EP 2	30	WTW 21/13	16
DHC-E 12	7	HFA/EB 80 Z	12	RTI-E 3	30	WTW 28/18	16
DHE 18 SLi	8	HFA 100 Z	12	RTA-S	26	WTW 28/23	16
DHE 18/21/24 SLi	8	HFA-Z 150	12	RTU-S	26	WST	11
DHE 27 SLi	8	HT 80 S	10	SB 602 AC	16	WUT	11
DHF 12 C 1	8	HTE 4	24	SB 1002 AC	16	ZH 1	19
DHF 13 C	8	HTE 5	24	SB 650/3 AC	16	Декор.панель / HT 80 S	10
DHF 15 C	8	HTT 4 WS	24	SB 302 S	15	Декор.панель /гр.безопас.	13
DHF 18 C	8	HTT 5 AM	24	SB 402 S	15	T-образный распредел.	19



» Проточные водонагреватели однофазные _____	6-7
» Проточные водонагреватели трехфазные _____	8
» Аксессуары и пульта _____	9
» Накопительные водонагреватели _____	10-17
» Проточно-накопительные водонагреватели _____	10
» Настенные накопительные водонагреватели _____	12-14
» Напольные накопительные водонагреватели _____	14-16
» Комплектующие и аксессуары _____	16
» Фланцы _____	17
» Бытовые кипятильники _____	18
» Группы безопасности, комплектующие _____	19

Водонагреватели

Проточные водонагреватели однофазные

Безнапорные проточные водонагреватели

DS...E



Безнапорные проточные водонагреватели DS...E

Проточный водонагреватель открытого типа (безнапорный). Электронное управление позволяет плавно регулировать температуру воды. Нагревательный элемент — медный ТЭН. Встроенное устройство защитного отключения (УЗО) исключает поражение электротоком. На лицевой панели прибора размещен регулятор мощности, индикаторы питания и УЗО. В комплект входит внешний вентиль, регулирующий подачу воды в прибор, и водосберегающая душевая насадка с аксессуарами для настенного монтажа.

Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Габариты, мм	Цена, руб.
221048	DS 35 E	3,5 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	4 900
221049	DS 45 E	4,5 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	5 100
221053	DS 60 E	6,0 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	5 300

DDC...E



Безнапорные проточные водонагреватели DDC...E

Описание прибора аналогично предыдущему. Отличие в том, что вентиль встроен в прибор, кроме того, в нем установлена система подавления электропомех.

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Габариты, мм	Цена, руб.
221993	DDC 35 E	3,5 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	6 800
221994	DDC 45 E	4,5 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	6 900
221996	DDC 60 E	6,0 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	7 200
221998	DDC 70 E	7,0 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	7 300
221001	DDC 80 E	8,0 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	7 600

Напорные проточные водонагреватели

DHC



Напорные проточные водонагреватели DHC

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с гидравлическим управлением, предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН. Элементы прибора, контактирующие с водой, выполнены из меди. На лицевой панели прибора размещены индикаторы питания и перегрева. В комплект входят переходники для монтажа подводящей магистрали открытой или закрытой подводки. Температура воды на выходе регулируется протоком с помощью смесителя. Встроенная двойная защита от перегрева. Модель DHC 6 U имеет верхнее подключение. Модель DHA 4/8 — имеет возможность коммутации мощности 4-6 кВт или 6-8 кВт.

Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Габариты, мм	Цена, руб.
073478	DHC 3	3,0 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	9 300
073480	DHC 6	6,0 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	9 900
073479	DHC 6 U	6,0 кВт/ 220 В	G 3/8"	360/200/104	10 300
073481	DHC 8	8,0 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	10 300
073715	DHC 4	4,0 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	9 600
073716	DHA 4/8	4,0/6,0/8,0 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	13 700

DHCE



Напорные проточные водонагреватели DHCE

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с гидравлическим управлением, предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН. Элементы прибора, контактирующие с водой, выполнены из меди. На лицевой панели прибора размещены: регулятор выбора температуры с градуировкой объема воды и индикатор питания. Встроенная защита от перегрева. Температура воды на выходе регулируется протоком с помощью смесителя или температурным регулятором.

Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Габариты, мм	Цена, руб.
220881	DHCE 6	6,0 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	6 600
221095	DHCE 8	8,0 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	6 700

Проточные водонагреватели однофазные

DHCC...E



Напорные проточные водонагреватели DHCC...E

Описание прибора аналогично предыдущему, имеется дополнительная система подавления электропомех и встроенное устройство защитного отключения (УЗО).

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Габариты, мм	Цена, руб.
221955	DHCC 70 E	7,0 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	8 100
221957	DHCC 80 E	8,0 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	8 600

DHC-E



Напорные проточные водонагреватели DHC-E

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с электронным управлением, предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН. Элементы прибора, контактирующие с водой, выполнены из меди. На лицевой панели прибора размещен регулятор выбора температуры с диапазоном от +30 °С до +60 °С, и индикатор питания. Модель DHC-E 8/10 имеет возможность коммутации мощности 6,0 или 8,1 кВт. Минимально необходимый проток 1,4 литра в минуту. Встроенная защита от перегрева. Температура воды на выходе регулируется протоком с помощью смесителя и регулятором выбора температуры.

Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Габариты, мм	Цена, руб.
224201	DHC-E 8/10	6,0/8,1 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	11 100
230628	DHC-E 12	10,0 кВт/ 220 В	G 1/2"	360/200/104	11 900

DHM



Мини-водонагреватель DHM

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с гидравлическим управлением, предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Спиральный нагревательный элемент позволяет использовать прибор с "жесткой" водой. Встроенная защита от перегрева. Универсальная конструкция позволяет монтировать прибор над или под раковиной. Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды).

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Габариты, мм	Цена, руб.
220813	DHM 3	3,0 кВт/ 220 В	G 3/8"	190/143/82	7 200
220814	DHM 4	4,0 кВт/ 220 В	G 3/8"	190/143/82	7 500
185473	DHM 6	6,0 кВт/ 220 В	G 3/8"	190/143/82	7 600

F-NT



Аксессуары

Ограничитель протока для проточных водонагревателей серий DS..E, DDC..E, DHCE, DHCC..E

Применяется для повышения температуры выходящей воды путем ограничения протока. Комплект состоит из штуцера и трех разноцветных вкладышей. Коричневый – 3 л/мин. Серый – 4 л/мин. Желтый – 5 л/мин. Максимальное давление – 10 бар. Максимальная рабочая температура воды – +65 °С. Подключение – 1/2".

Артикул	Модель	Описание	Цена, руб.
282047	F-NT	Ограничитель протока	500

Проточные водонагреватели трехфазные

DHF...C



Напорные проточные водонагреватели DHF...C compact control

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с гидравлическим управлением предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН. Элементы прибора, контактирующие с водой, выполнены из меди. На лицевой панели прибора установлен двухступенчатый переключатель мощности (режимы — половинная/полная мощность). Встроенная защита от перегрева. Температура воды на выходе регулируется протоком с помощью смесителя. Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Цена, руб.
182137	DHF 12 C 1	12,0 кВт/ 220 В/ 1 ф.	370/220/130	15 500
074301	DHF 13 C	13,0 кВт/ 400 В/ 3 ф.	370/220/130	14 200
074302	DHF 15 C	15,0 кВт/ 400 В/ 3 ф.	370/220/130	14 200
074303	DHF 18 C	18,0 кВт/ 400 В/ 3 ф.	370/220/130	14 200
074304	DHF 21 C	21,0 кВт/ 400 В/ 3 ф.	370/220/130	14 400
074305	DHF 24 C	24,0 кВт/ 400 В/ 3 ф.	370/220/130	14 500

DHB-E...SLi



Напорные проточные водонагреватели с электронным управлением DHB-E...SLi

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с электронным управлением предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Спиральный нагревательный элемент, разработанный для эксплуатации с «жесткой» водой. На лицевой панели прибора размещен регулятор температуры в диапазоне от +30 °С до +60 °С. Поддержание заданной температуры осуществляется при помощи автоматического изменения мощности прибора в зависимости от протока и температуры воды на входе. Встроенная система аварийного отключения в случае возникновения воздушных пробок. Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Цена, руб.
227485	DHB-E 11 SLi	11,0 кВт/ 400 В/ 3 ф.	478/225/105	22 600
227486	DHB-E 18 SLi	18,0 кВт/ 400 В/ 3 ф.	478/225/105	22 000
227487	DHB-E 18/21/24 SLi	21/24,0 кВт/ 400 В/ 3 ф.	478/225/105	22 600
227488	DHB-E 27 SLi	27,0 кВт/ 400 В/ 3 ф.	478/225/105	22 500

DEL...SLi



Напорные проточные водонагреватели с электронным управлением DEL...SLi

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с электронным управлением предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Спиральный нагревательный элемент, для эксплуатации с «жесткой» водой. На лицевой панели прибора размещен жидкокристаллический дисплей для отображения информации о состоянии и режимах работы прибора, и регулятор температуры в диапазоне от +30 °С до +60 °С. Поддержание заданной температуры с точностью до 1°С. Возможно подключение пульта дистанционного управления FFB1. Встроенная система защиты от воздушных пробок. Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Цена, руб.
227498	DEL 18 SLi	18,0 кВт/ 400 В/ 3 ф.	478/225/105	24 900
227499	DEL 18/21/24 SLi	21/24,0 кВт/ 400 В/ 3 ф.	478/225/105	25 600
227500	DEL 27 SLi	27,0 кВт/ 400 В/ 3 ф.	478/225/105	25 400

DHE...SLi



Напорные проточные водонагреватели с электронным управлением DHE...SLi

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с электронным управлением предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Спиральный нагревательный элемент для эксплуатации с «жесткой» водой. На лицевой панели прибора размещен жидкокристаллический дисплей для отображения информации о состоянии и режимах работы прибора, регулятор температуры в диапазоне от +20 °С до +60 °С и сенсорные кнопки управления. Поддержание заданной температуры с точностью до 0,5°С. Быстрый выбор температуры по программе, заложенной в память прибора. Режим «контрастный душ». Возможно подключение пульта дистанционного управления FFB1 и подключение к системе «Умный дом». Встроенная система защиты от воздушных пробок. Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Цена, руб.
227492	DHE 18 SLi	18,0 кВт/ 400 В/ 3 ф.	478/225/105	33 200
227493	DHE 18/21/24 SLi	21/24,0 кВт/ 400 В/ 3 ф.	478/225/105	33 900
227494	DHE 27 SLi	27,0 кВт/ 400 В/ 3 ф.	478/225/105	33 900

Проточные водонагреватели трехфазные

Аксессуары. Пульты дистанционного управления для DHE и DEL

Пульты дистанционного управления FFB 1, FFB 2

FFB 2



Выносное устройство управления FFB 1 состоит из приемника, устанавливаемого в прибор и передатчика (пульта), устанавливаемого в удобном для пользователя месте. Устройство позволяет управлять приборами серии DHE SLi и DEL SLi на расстоянии до 25 метров и выполняет те же функции, что и расположенные на приборе дисплей регулятор и сенсорные кнопки. Для удобства эксплуатации, при большом количестве точек водозабора, дополнительно к FFB 1 можно подключить до 6 пультов FFB 2.

Класс защиты IP X7. Защищен от попадания влаги при погружении в воду (!).

Артикул	Модель	Описание	Цена, руб.
169478	FFB 1	Выносное устройство управления	7 500
169482	FFB 2	Выносное устройство управления	4 900

FFB 1 SLi



Пульты дистанционного управления FFB 1 SLi, FFB 2 SLi

Описание устройства аналогично предыдущему, однако применение возможно только с приборами DHE SLi.

Артикул	Модель	Описание	Цена, руб.
222419	FFB 1 SLi	Выносное устройство управления	12 400
223340	FFB 2 SLi	Выносное устройство управления	8 200

FFB 2 SLi



Реле приоритетного включения

Реле приоритетного включения позволяет, при включении водонагревателя, отключать другие мощные устройства и системы, потребляющие электричество. Например, системы кондиционирования, вентиляции или электрического отопления.

Артикул	Модель	Описание	Цена, руб.
001786	LR-1-A	Реле приоритетного включения	1 800

Проточно-накопительные водонагреватели

Проточно-накопительные водонагреватели SHD...S

SHD 100 S



Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. В случае потребности в небольшом количестве воды прибор функционирует в качестве накопительного водонагревателя мощностью 3,5 кВт; если появляется потребность в большем количестве воды — в качестве проточного водонагревателя мощностью 21 кВт. Нагревательный элемент — медный ТЭН. На лицевой панели находится регулятор температуры с диапазоном регулировки от +35 °С до +82 °С, переключатель мощности (Режимы — 3,5 кВт/21 кВт), индикатор состояния магниевого анода. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Сменный антикоррозийный анод защищает бак от коррозии. Возможна замена анода без снятия нагревательного фланца. Конструкция прибора позволяет получать максимальное количество горячей воды с постоянной температурой. Высокоэффективная, экологически безопасная теплоизоляция позволяет экономить электроэнергию.

Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Объем, л	Цена, руб.
073059	SHD 30 S	3,5/21 кВт/ 400 В/ 3 ф.	770/410/420	30	39 100
073060	SHD 100 S	3,5/21 кВт/ 400 В/ 3 ф.	1050/510/510	100	43 900

* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 19).

Накопительные водонагреватели

Встраиваемый накопительный водонагреватель HT 80 S

HT 80 S




Напольный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Возможна установка как встраиваемой кухонной техники со стандартными размерами, так и отдельного прибора. Возможна настройка глубины цоколя и передней панели. Нагревательный элемент — медный ТЭН с возможностью коммутации мощности. Возможность выбора режима нагрева в ночное время по льготному тарифу.

На лицевую сторону прибора вынесен регулятор температуры с диапазоном от +35 °С до +82 °С, индикатор режима работы, индикатор состояния магниевого анода и кнопка «быстрого нагрева». Сменный антикоррозийный анод с индикатором состояния защищает бак от коррозии. Интегрированная группа безопасности с вентилем опорожнения выполнена с возможностью доступа с лицевой части прибора. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью.

Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Объем, л	Цена, руб.
074196	HT 80 S	1; 2; 3; 4 кВт/ 230 В/ 1 ф. 1/3; 2/4 кВт/ 230 В/ 1 ф. 2/6 кВт/ 400 В/ 3 ф. 6 кВт/ 400 В/ 3 ф.	810-870/445/550	80	68 800

cover for HT 80 S



Артикул	Модель	Цена, руб.
074197	Декоративная панель для HT 80 S	8 900

Накопительные водонагреватели

SH 10 SLi



Напорные накопительные водонагреватели SH-SHU...SLi

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН. На лицевой панели находится градуированный регулятор температуры и индикатор рабочего режима. Диапазон регулировки от +35 °С до +82 °С. Внутренний бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Установлен антикоррозийный анод. Конструкция прибора позволяет получать максимальное количество горячей воды с постоянной температурой.

Группа безопасности SVMT или KV 30 обеспечивает сохранность конструкции прибора при избыточном давлении (в комплект поставки не входит). Модели с буквой «U» предназначены для установки под раковиной. Встроенная защита от перегрева с функцией рестарта.

Максимальное давление 7 bar.

Диаметр подключения магистрали холодной и горячей воды для моделей SH — G 1/2" (наружная), модели SHU — G 3/8" (наружная).

Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Объем, л	Цена, руб.
229473	SHU 10 SLi	2,0 кВт/ 230 В	503/295/275	10	10 200
229476	SH 10 SLi	2,0 кВт/ 230 В	503/295/275	10	10 600
229478	SH 15 SLi	2,0 кВт/ 230 В	600/ 316/ 295	15	11 900
229479	SH 15 SL	3,0 кВт/ 230 В	600/ 316/ 295	15	12 800
222151	SHU 5 SLi**	2,0 кВт/ 230 В	422/ 263/ 230	5	9 900
222187	SHU 10 SLi**	2,0 кВт/ 230 В	503/ 295/ 275	10	11 900

*Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 19).

** Внутренний бак выполнен из меди.

SNU 10 SLi



Безнапорные накопительные водонагреватели

Безнапорные* накопительные водонагреватели SNU...SLi

Настенный накопительный водонагреватель открытого типа (безнапорный) предназначен для снабжения одной водоразборной точки. Нагревательный элемент — медный ТЭН. На лицевой панели находится градуированный регулятор температуры и индикатор рабочего режима. Диапазон регулировки от +35 °С до +82 °С. Внутренний бак выполнен из специального термостойкого пластика. Не требуется наличие магниевых анодов! Конструкция прибора позволяет получать максимальное количество горячей воды с постоянной температурой. Эксплуатируется только со специальным смесителем (в комплект поставки не входит). Модель SNU 5 SLi оснащена защитой от возможных потерь тепла через соединительные трубопроводы и антикапельной системой для экономии воды. Прибор предназначен только для монтажа под раковиной. Встроенная защита от перегрева с функцией рестарта.

Диаметр подключения магистрали холодной и горячей воды — G 3/8" (наружная).

Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Объем, л	Цена, руб.
221121	SNU 5 SLi	2,0 кВт/ 230 В	421/263/230	5	5 800
222199	SNU 10 SLi	2,0 кВт/ 230 В	503/295/275	10	6 900

* Необходимо использовать специальную смесительную арматуру.

WST WUT MAZ



Арматура для безнапорных накопительных водонагревателей (смесители)

Артикул	Модель	Предназначен для водонагревателей	Цена, руб.
222430	WST	SNU...SLi	3 700
222432	WUT	SNU...SLi	4 100
185475	MAZ	SNU...SLi	2 400

Накопительные водонагреватели

SHZ 100 LCD



Настенные накопительные водонагреватели SHZ...LCD

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН, с возможностью коммутации мощности. Конструкция прибора позволяет получать максимальное количество горячей воды с постоянной температурой. На лицевой панели прибора расположен жидкокристаллический дисплей для отображения информации о состоянии и режимах работы прибора. Индикатор образования накипи на ТЭНе. Возможность выбора режима нагрева в ночное время по льготному тарифу. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Активный титановый анод, не требующий замены, защищает бак от коррозии. Высокоэффективная экологически безопасная теплоизоляция позволяет экономить электроэнергию. Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Объем, л	Цена, руб.
185452	SHZ 30 LCD	1/2; 2/2; 1/4; 2/4; 3/4 кВт/ 230 В/ 1 ф. 1; 2; 3; 4 кВт/ 230 В/ 1 ф. 1/6; 2/6; 3/6; 6 кВт/ 400 В/ 3 ф.	770/410/420	30	37 900
185453	SHZ 50 LCD	см. SHZ 30 LCD	740/510/510	50	40 900
185454	SHZ 80 LCD	см. SHZ 30 LCD	1050/510/510	80	43 900
185455	SHZ 100 LCD	см. SHZ 30 LCD	1050/510/510	100	44 900
185456	SHZ 120 LCD	см. SHZ 30 LCD	1210/510/510	120	45 900
185457	SHZ 150 LCD	см. SHZ 30 LCD	1445/510/510	150	47 900

* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 19).

Настенные накопительные водонагреватели SH...S

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН с возможностью коммутации мощности. На лицевой панели находится регулятор температуры с диапазоном регулировки от +35 °С до +82 °С, индикатор состояния магниевого анода и индикатор количества горячей воды. Возможно ограничение максимальной температуры нагрева — 35/55/60/65 °С. Конструкция прибора позволяет получать максимальное количество горячей воды с постоянной температурой. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Сменный антикоррозийный анод защищает бак от коррозии. Возможна замена антикоррозийного анода без снятия нагревательного фланца. Высокоэффективная экологически безопасная теплоизоляция позволяет экономить электроэнергию. Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды).

SH 100 S



Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Объем, л	Цена, руб.
073047	SH 30 S	1; 2; 3; 4 кВт/ 230 В/ 1 ф. 6 кВт/ 400 В/ 3 ф.	770/410/420	30	32 100
073048	SH 50 S	см. SH 30 S	740/510/510	50	35 800
073049	SH 80 S	см. SH 30 S	1050/510/510	80	38 900
073050	SH 100 S	см. SH 30 S	1050/510/510	100	39 900
073051	SH 120 S	см. SH 30 S	1210/510/510	120	41 200
073052	SH 150 S	см. SH 30 S	1445/510/510	150	42 900

* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 19).

Настенные накопительные водонагреватели HFA-Z

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН с диапазоном регулировки от +35 °С до +82 °С, индикатор состояния рабочего режима и кнопка «быстрого нагрева». Конструкция прибора позволяет получать максимальное количество горячей воды с постоянной температурой. Возможность выбора режима нагрева в ночное время по льготному тарифу. Сменный антикоррозийный анод защищает бак от коррозии. Высокоэффективная экологически безопасная теплоизоляция позволяет экономить электроэнергию. Класс защиты: IP 24 (защита от струй воды).

HFA-Z 150



Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Объем, л	Цена, руб.
073111	HFA-Z 30	2/4 кВт/ 230 В/ 1 ф. 2/6 кВт/ 400 В/ 3 ф.	770/410/420	30	29 900
073112	HFA/EB 80 Z	см. HFA-Z 30	1020/410/420	80	32 900
073113	HFA 100 Z	см. HFA-Z 30	1210/410/420	100	34 600
073114	HFA-Z 150	см. HFA-Z 30	1280/510/510	150	37 300

* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 19).

Накопительные водонагреватели

Настенные накопительные водонагреватели SH...A

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН. В приборах SH A Uni, при подключении, возможен выбор мощности. На лицевой панели находится регулятор температуры с диапазоном регулировки от +35 °С до +82 °С. Конструкция прибора позволяет получать максимальное количество горячей воды с постоянной температурой. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Сменный антикоррозионный анод защищает бак от коррозии. Высокоэффективная экологически безопасная теплоизоляция позволяет экономить электроэнергию.

Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды).

SH 80 A



Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Объем, л	Цена, руб.
073120	SH 50 A	2,0 кВт/ 230 В	740/510/510	50	24 900
073121	SH 80 A	2,0 кВт/ 230 В	975/510/510	80	25 200
073122	SH 100 A	2,0 кВт/ 230 В	975/510/510	100	25 300
073123	SH 120 A	3,0 кВт/ 230 В	1100/510/510	120	28 500
073124	SH 150 A	3,0 кВт/ 230 В	1280/510/510	150	29 900
073277	SH 100 A Uni	1,3/2,6/3,9 кВт/ 230/400 В	975/510/510	100	27 900
073194	SH 120 A Uni	1,3/2,6/3,9 кВт/ 230/400 В	1100/510/510	120	29 600
073195	SH 150 A Uni	1,3/2,6/3,9 кВт/ 230/400 В	1280/510/510	150	30 700

* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 19).

Декоративная панель



Декоративная панель для групп безопасности водонагревателей SH, SHZ...LCD, SHD

Артикул	Модель	Габариты, мм	Цена, руб.
074143	Декоративная панель для групп безопасности серии SH, SHZ и SHD, артикул которых начинается с 073..., выпущенных после 1994г. Крышка легко снимается, если необходимо проверить состояние группы безопасности	310/225/160	3 400

Настенные накопительные водонагреватели PSH...Si

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Сменный антикоррозионный анод защищает бак от коррозии. Экологически безопасная теплоизоляция. В приборе установлен регулятор температуры с диапазоном регулировки от +5 °С до +65 °С и индикатор рабочего режима. Компактные габариты моделей позволяют размещать их в условиях ограниченного пространства. Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды).

PSH 50 Si



Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Габариты, мм	Объем, л	Цена, руб.
074478	PSH 30 Si	2,0 кВт/ 230 В	G 1/2"	623/338/345	30	8 900
074479	PSH 50 Si	2,0 кВт/ 230 В	G 1/2"	918/338/345	50	11 200

* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 19).

Накопительные водонагреватели PSH...TM

Описание модели аналогично предыдущему. В приборе установлен регулятор температуры с диапазоном регулировки от +5 °С до +70 °С и с возможностью выбора экономного режима нагрева. ТЭН из нержавеющей стали.

PSH 100 TM



Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Габариты, мм	Объем, л	Цена, руб.
222215	PSH 30 TM	2,0 кВт/ 230 В	G 1/2"	585/390/390	30	9 900
222216	PSH 50 TM	2,0 кВт/ 230 В	G 1/2"	840/390/390	50	10 900
222217	PSH 80 TM	2,0 кВт/ 230 В	G 3/4"	810/485/470	80	13 900
222218	PSH 100 TM	2,0 кВт/ 230 В	G 3/4"	969/485/470	100	14 900
222231	PSH 120 TM	2,0 кВт/ 230 В	G 3/4"	1115/485/470	120	16 400
222232	PSH 150 TM	2,0 кВт/ 230 В	G 3/4"	1350/485/470	150	17 400
222233	PSH 200 TM	2,0 кВт/ 230 В	G 3/4"	1650/485/470	200	19 700

* Группы безопасности входят в комплект поставки.

Накопительные водонагреватели

PSH Comfort Universal



Напорные накопительные водонагреватели PSH comfort universal PSH Comfort Universal

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательные элементы — 2 «сухих» ТЭНа. На лицевой панели прибора находится регулятор температуры с диапазоном регулировки от +7 °С до +80 °С, индикатор состояния рабочего режима и кнопка «быстрого нагрева», позволяющая задействовать полную или половинную мощность. Полная мощность автоматически отключается при достижении заданной температуры воды. Вертикальный или горизонтальный монтаж. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Сменный антикоррозийный анод защищает бак от коррозии. Компактные габариты серии PSH Comfort Universal позволяют размещать его в ограниченном пространстве помещения. Высокоэффективная экологически безопасная теплоизоляция позволяет экономить электроэнергию. IP 25 (защита от струй воды в вертикальном положении), IP 24 (защита от брызг воды в горизонтальном положении).

Артикул	Модель	Мощность	Подключение вход/выход	Габариты, мм	Объем, л	Цена, руб.
229269	PSH 30 Comfot Universal	0,9/0,9 кВт/230 В	G 1/2"	678/380/380	30	16 800
229270	PSH 50 Comfot Universal	См. PSH 30 Comfot Universal	G 1/2"	931/380/380	50	17 900
229271	PSH 80 Comfot Universal	См. PSH 30 Comfot Universal	G 1/2"	893/475/475	80	19 400
229272	PSH 100 Comfot Universal	См. PSH 30 Comfot Universal	G 1/2"	1045/475/475	100	20 900
229273	PSH 120 Comfot Universal	См. PSH 30 Comfot Universal	G 1/2"	1200/475/475	120	24 300
229274	PSH 150 Comfot Universal	См. PSH 30 Comfot Universal	G 1/2"	1435/475/475	150	26 500

* Группы безопасности входят в комплект поставки.

Напольный накопительный водонагреватель SHW...S

SHW 200 S



Напольный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН с возможностью коммутации мощности. Режим защиты от замерзания и возможность нагрева по ночному льготному тарифу.

Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Теплоизоляция нанесена непосредственно на бак, поверх которого одет жесткий пластиковый кожух белого цвета. Кнопка «быстрого нагрева», регулятор температуры в диапазоне от +35 °С до +82 °С на защитной крышке ТЭНа. Термометр со шкалой позволяет контролировать температуру воды. Сменный антикоррозийный анод с индикатором состояния защищает бак от коррозии.

Максимальное давление 6 бар.

Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Габариты, мм	Объем, л	Вес, кг	Подключение вход/выход	Цена, руб.
182120	SHW 200 S	1570/630/730	200	70,5	G 1"/ G 1"	63 900
182121	SHW 300 S	1585/700/815	300	91,0	G 1"/ G 1"	77 500
182122	SHW 400 S	1755/750/865	400	121,5	G 1"/ G 1"	85 200

Возможные варианты коммутации мощности для SHW S:

230 В 1 фаза — 2/4 кВт; 4/4 кВт;

400 В 3 фазы — 2/6 кВт; 3/6 кВт; 4/6 кВт; 6/6 кВт

* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 19).

Напольные накопительные водонагреватели

SHW 200 ACE



Напольный накопительный водонагреватель SHW...ACE

Описание прибора аналогично предыдущему, однако в нем не предусмотрена возможность нагрева в ночное время, а вместо кожуха на теплоизоляцию одевается, мягкий чехол.
Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Габариты, мм	Объем, л	Вес, кг	Подключение вход/выход	Цена, руб.
070074	SHW 200 ACE	1570/550/690	200	70,5	G 1"/ G 1"	60 600
070075	SHW 300 ACE	1585/650/790	300	91,0	G 1"/ G 1"	72 700
070076	SHW 400 ACE	1755/700/840	400	121,5	G 1"/ G 1"	79 600

Возможные варианты коммутации 230 В 1 фаза — 2; 3; 4 кВт
мощности для SHW ACE: 400 В 3 фазы — 4; 6 кВт;
* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 19).

SHW 300 WS



Напольный накопительный водонагреватель SHW...WS

Описание прибора аналогично SHW S, однако прибор дополнительно оснащен теплообменником вода-вода (мощность 20 кВт при температуре подачи +80 °С и разнице температур — 30°С).

Артикул	Модель	Габариты, мм	Объем, л	Вес, кг	Подключение вход/выход	Цена, руб.
185352	SHW 300 WS	1585/700/815	300	95,0	G 1"/ G 1"	118 600
185353	SHW 400 WS	1755/750/865	400	126,0	G 1"/ G 1"	129 000

* Возможны варианты коммутации мощности: 230 В, 1 ф. — 2/4; 4/4 кВт
400 В, 3 ф. — 2/6; 3/6; 4/6; 6/6 кВт
** Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 19).

SHO AC 600



Напольный накопительный водонагреватель SHO...AC

Описание прибора аналогично SHW S, однако теплоизоляцию требуется заказывать отдельно (см. стр. 14).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Подключение вход/выход	Цена, руб.
001414	SHO AC 600	7,5 кВт/ 400 В/ 3 ф.	1685/750/1000	160,0	G 1 1/2"/ G 2"	115 300
003352	SHO AC 600*	6/12, 12/12 кВт/ 400 В/ 3 ф.	1685/750/1000	160,0	G 1 1/2"/ G 2"	120 500
001415	SHO AC 1000	12 кВт/ 400 В/ 3 ф.	2525/750/1000	228,0	G 1 1/2"/ G 2"	168 900
003353	SHO AC 1000*	9/18, 18/18 кВт/ 400 В/ 3 ф.	2525/750/1000	228,0	G 1 1/2"/ G 2"	179 900

* Модели с режимом нагрева в ночное время (по льготному тарифу) и кнопкой быстрого нагрева для подогрева в течение дня.
** Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 19).

SB 302 S



Комбинируемые накопительные водонагреватели SB 302-402 S

Напольный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Сменный антикоррозийный анод с индикатором состояния защищает бак от коррозии. Экологически безопасная теплоизоляция, защитный пластиковый кожух и термометр входят в комплект поставки.

Нагревательным элементом в приборах выступают электрические фланцы FCR или трубчатый теплообменник WTW (вода-вода) или их комбинация (заказываются отдельно).

Большой выбор мощностей нагревательных фланцев позволяет получить требуемую скорость нагрева. Возможно подключение контура рециркуляции.

Максимальное давление 10 бар.

Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Диаметр фланцевого отверстия, мм	Высота/диаметр, мм	Объем, л	Вес, кг	Подключение вход/выход	Цена, руб.
185354	SB 302 S	210	1585/700	300	95,0	G 1"/ G 1"	72 700
185355	SB 402 S	210	1755/750	400	126,5	G 1"/ G 1"	86 100

* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 19).

Накопительные водонагреватели

SB 602 AC



Комбинируемые накопительные водонагреватели SB 602-1002 AC

Описание аналогично предыдущему, однако теплоизоляция заказывается отдельно.

Артикул	Модель	Диаметр фланцевого отверстия, мм	Высота/диаметр, мм	Объем, л	Вес, кг	Подключение, вход/выход	Цена, руб.
071554	SB 602 AC	280	1685/750	600	160,0	G 1 1/2"/ G 2"	103 700
071282	SB 1002 AC	280	2525/750	1000	228,0	G 1 1/2"/ G 2"	134 600
003039	SB 650/3 AC	280	1725/750	650	176,0	G 1 1/2"/ G 1 1/2"	149 400

SB 650/3 AC



Комплектующие и аксессуары для водонагревателей

Теплоизоляция для моделей SHO...AC

Артикул	Модель	Для водонагревателей	Высота/диаметр, мм	Цена, руб.
071730	WD 611	SHO AC 600	1800 / 950	23 600
071731	WD 1011	SHO AC 1000	2640 / 950	32 000

WD 612



Теплоизоляция для моделей SB 602-1002 AC


Артикул	Модель	Для водонагревателей	Высота/диаметр, мм	Цена, руб.
071732	WD 612	SB 602 AC	1800 / 950	24 400
071733	WD 1012	SB 1002 AC	2640 / 950	32 900
071734	WD 613	SB 650/3 AC	1800 / 950	23 700

Теплообменники WTW (вода-вода) для комбинируемых накопительных водонагревателей

Артикул	Модель	Для водонагревателей	Мощность*	Диаметр фланца, мм	Цена, руб.
076062	WTW 21/13	SB 302-402 AC	12,0 кВт	210	44 900
076098	WTW 28/18	SB 602-1002 AC	15,0 кВт	280	54 900
076099	WTW 28/23	SB 602-1002 AC	17,0 кВт	280	58 400

* Нагревательная мощность при входящей температуре +70 °С и при $\Delta t = 30$ °С.

WTW



Заглушки комбинированных накопительных водонагревателей

Внутренняя поверхность заглушки покрыта эмалью. Уплотнение, винты и крышка с термоизоляцией включены в комплект поставки.

Артикул	Модель	Для водонагревателей	Диаметр фланца, мм	Цена, руб.
076102	B 21	SB 302-402 AC	210	9 700
076103	B 28	SB 602-1002 AC	280	10 200

Фланцы


Фланцы с нагревательными ТЭНами FCR 21, FCR 28

Фланцы предназначены для установки в водонагреватели серии SB. Бесступенчатый выбор температуры в диапазоне от +35 °С до +82 °С. Возможен выбор режима защиты от замерзания. Встроенная термозащита. Есть модели оснащенные кнопкой «быстрого нагрева» и с возможностью подключения по ночному льготному тарифу. Крепеж и фланцевое уплотнение входят в комплект поставки.

FCR 21



FCR 28



Артикул	Модель	Для водонагревателя	Мощность	Диаметр, мм	Цена, руб.
071330	FCR 21/60*	SB 302-402 S	2/4 кВт/ 230 В/ 1 ф. 2/6, 3/6, 4/6 кВт/ 400 В/ 3 ф.	210	27 400
071331	FCR 21/120	SB 302-402 S	4 кВт/ 230 В/ 1 ф. 12 кВт/ 400 В/ 3 ф.	210	26 600
071332	FCR 28/120*	SB 602-1002 AC	6/12; 12/12 кВт/ 400 В/ 3 ф.	280	41 300
071333	FCR 28/180*	SB 602-1002 AC	9/18 кВт/ 400 В/ 3 ф.	280	46 700
000694	FCR 28/120	SB 602-1002 AC	12 кВт/ 400 В/ 3 ф.	280	36 700
000695	FCR 28/180	SB 602-1002 AC	18 кВт/ 400 В/ 3 ф.	280	39 700
000696	FCR 28/270	SB 602-1002 AC	27 кВт/ 400 В/ 3 ф.	280	49 800
001502	FCR 28/360**	SB 602-1002 AC	36 кВт/ 400 В/ 3 ф.	280	46 700

* Фланцевый ТЭН с возможностью нагрева в ночное время (по льготному тарифу) и кнопкой быстрого нагрева.

** Требуется внешний щит управления.

Нагревательный элемент BGC

Вспомогательный ТЭН BGG.

Используется с водонагревателями серии SB (кроме SB 650/3 AC) в качестве дополнительного нагревателя для компенсации тепловых потерь, возникающих при длительном отсутствии водоразбора. Монтируется в специальный штуцер контура рециркуляции. Присоединительный диаметр G 1 1/2". Для установки через теплоизоляцию оснащен пластиковой муфтой. Диапазон регулировки температуры от +45 °С до +80 °С.

BGC



Артикул	Модель	Для водонагревателя	Длина, мм	Цена, руб
075115	BGC	1; 2; 3; 4; 5,7 кВт/ 230 В/ 1 фаза 6 кВт/ 400 В/ 3 фазы	455	16 400

Бытовые кипятильники

EBK 5 G



Кипятильники с плоской нагревательной системой discmatic

Настенный кипятильник открытого типа (безнапорный) предназначен для приготовления кипятка или горячей воды.

Принцип работы: Вода из магистрального водопровода через специальный смеситель (в комплекте поставки) попадает в резервуар. Там благодаря «донному» нагревательному элементу быстро достигает заданной температуры (диапазон от +35 °С до +100 °С). Прибор автоматически отключается – при достижении заданной температуры. Слив горячей воды или кипятка из прибора и подмес, при необходимости, холодной воды из магистрали, происходит через специальный смеситель. При кипячении воды образуется пар, который безопасно отводится через дренажный патрубков. Для безопасной и комфортной эксплуатации прибор оснащен лампой индикации рабочего режима и предохранительным термостатом.

EBK 5 GA



Кипятильники EBK 5G, EBK 5 GA

Резервуар прибора выполнен из огнеупорного стекла. Числовая шкала на лицевой части прибора, позволяет контролировать наполнение прибора визуально. Регулятор температуры и индикатор рабочего режима на лицевой панели.

Простота монтажа, эксплуатации и обслуживания.

В комплекте с EBK 5 G специальный смеситель, материал — латунь с белой полипропиленовой оболочкой.

В комплекте с EBK 5 GA специальный смеситель, материал — хромированная латунь.

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Материал	Емкость, л	Цена, руб.
074286	EBK 5 G	2,0 кВт/ 230 В	325/245/242	стекло	до 5	13 900
074287	EBK 5 GA	2,0 кВт/ 230 В	325/245/242	стекло	до 5	12 400

EBK 5 K



Кипятильник EBK 5 K

Резервуар выполнен из специального термопластика. Регулятор температуры и индикатор рабочего режима на лицевой панели.

Простота монтажа, эксплуатации и обслуживания.

В комплекте с EBK 5 K специальный смеситель, с белой полипропиленовой оболочкой.

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Материал	Емкость, л	Цена, руб.
074288	EBK 5 K	2,0 кВт/ 230 В	295/325/197	пластмасса	до 5	12 200

КВА 5 КА



Кипятильник КВА 5 КА

Резервуар выполнен из специального термопластика. Регулятор температуры и индикатор рабочего режима на лицевой панели.

В комплекте с КВА 5 КА специальный смеситель, материал — хромированная латунь.

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Материал	Емкость, л	Цена, руб.
074289	КВА 5 КА	2,0 кВт/ 230 В	295/325/197	пластмасса	до 5	11 900

Группы безопасности, комплектующие

SVMT



Для напорных накопительных водонагревателей

Артикул	Описание	Для водонагревателей	Цена, руб.
073499	SVMT, группа безопасности для серии SHU со вставкой в стандартный сифон	SHU 5 Si, SHU 10 Si	5 400
070558	2 Т-образных распределителя для монтажа второго смесителя	SHU 5 Si, SHU 10 Si	1 300

TA 260



Термостат для предварительного смешивания

Артикул	Описание	Для водонагревателей	Цена, руб.
003466	Термостат TA 260 предназначен для использования с группами безопасности KV 30, 40. Термостат осуществляет предварительное подмешивание входящей холодной воды к выходящей из прибора горячей, с поддержанием на выходе постоянной температуры в диапазоне 45-60 °C	SH 30 – 150 S, SHZ 30 – 50, LCD SH 50 – 150 A, SH 10 – 15 SLi, SHD...S	5 900

KV



SV EX



Для напорных накопительных и проточно-накопительных водонагревателей

Артикул	Описание	Для водонагревателей	Цена, руб.
000826	KV 30 со сливной воронкой (4,8 бар*)	SH (Z) A; S, HFA	3300
000828	KV 40 со сливной воронкой (10 бар)	SH (Z) A; S, HFA	5100
000752	SRT 1 (4,8 бар*)	SH (Z) A; S, HFA	4 100
230764	SRT 2 (4,8 бар*)	SH (Z) A; S, HFA	3 200
073945	SV EX 1/2" (4,8 бар*)	PSH 30 - 50	900
073946	SV EX 3/4" (4,8 бар*)	PSH 80 - 200	900

* В скобках указано максимально допустимое давление водопровода. Давление срабатывания предохранительного клапана — 6 бар.


SRT 1



SRT 2



ZH 1



Для накопительных водонагревателей напольного типа

Артикул	Описание	Для водонагревателей	Цена, руб.
074370	ZH 1 группа безопасности для накопительных водонагревателей напольного типа	SHW 200-400 S, SHW 200-400 ACE, SHW 300-400 WS, SHO AC 600-1000, SB 302-402 S, SB 602-1002 AC, SB 650/3 AC	6 100
074371 DMV/ZH1	редуктор давления, в дополнение к ZH1		4 700

DMV/ZH1



Для заметок:

» Конвекторы _____	22-23
» Тепловентиляторы _____	23
» Сушилки для рук _____	24
» Отопительные панели _____	25-26
» Теплый пол _____	27-28
» Полотенцесушители _____	29
» Теплоаккумуляторы _____	30
» Электрические отопительные котлы и дополнительное оборудование _____	30-31

Отопительные приборы и электрокотлы

Конвекторы

CON 15 S



Настенные конвекторы CON S Euro

Конвектор используется как основной или дополнительный обогреватель. Нагревательный элемент — ТЭН из нержавеющей стали с алюминиевым теплообменником. Термостат обеспечивает диапазон регулировки температуры от +5 °С до +30 °С, с точностью до 1 °С. Элегантный, оригинальный дизайн — белый корпус с воздухораспределительной решеткой черного цвета. Для безопасной и комфортной эксплуатации прибор оснащен встроенной защитой от перегрева и режимом «антизамерзания».

Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
071815	CON 10 S	1,0 кВт/ 230 В	460/430/123	4,8	9 800
071816	CON 15 S	1,5 кВт/ 230 В	460/585/123	6,5	10 300
071817	CON 20 S	2,0 кВт/ 230 В	460/740/123	8,3	10 800
071818	CON 30 S	3,0 кВт/ 230 В	460/1050/123	11,3	12 100

CS 20



Напольный конвектор CS 20

Конвектор, используется как основной или дополнительный обогреватель. Термостат позволяет регулировать температуру в диапазоне от +5 °С до +30 °С, с точностью до 1 °С. Ступенчатый переключатель мощности, режимы — 750 Вт, 1250 Вт и 2 кВт. Прибор оснащен встроенной защитой от перегрева и режимом «антизамерзания».

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
074376	CS 20	0,75/1,25/2,0 кВт/ 230 В	435/600/100	4,8	4 300

CS 20 L



Напольный конвектор CS 20 L

Модель CS 20 L аналогична предыдущей, но дополнительно оснащена бесшумным встроенным вентилятором.

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
074377	CS 20 L	0,75/1,25/2,0 кВт/ 230 В	437/600/100	6,0	4 900

Настенные конвекторы CNS...S

Конвектор используется как основной или дополнительный обогреватель. Нагревательный элемент — ТЭН из нержавеющей стали с алюминиевым теплообменником. Термостат обеспечивает диапазон регулировки температуры от +5 °С до +30 °С, с точностью до 1 °С. Прибор оснащен встроенной защитой от перегрева и режимом «антизамерзания», II класс электрозащиты позволяет подключать его к электросетям без контура заземления. Устойчив к перепадам напряжения от 150 до 242 В. Простота монтажа и демонтажа позволяет эксплуатировать прибор во временных системах отопления.

Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
220716	CNS 50 S	0,5 кВт/ 230 В	450/370/100	3,0	2 900
220717	CNS 75 S	0,75 кВт/ 230 В	450/450/100	4,2	3 000
220718	CNS 100 S	1,0 кВт/ 230 В	450/450/100	4,2	3 300
220719	CNS 125 S	1,25 кВт/ 230 В	450/590/100	5,6	3 500
220720	CNS 150 S	1,5 кВт/ 230 В	450/590/100	5,6	3 700
220721	CNS 175 S	1,75кВт/ 230В	450/740/100	7,0	4 000
220722	CNS 200 S	2,0 кВт/ 230 В	450/740/100	7,0	4 200
220723	CNS 250 S	2,5 кВт/ 230 В	450/890/100	8,4	4 600
220724	CNS 300 S	3,0 кВт/ 230 В	450/1040/100	9,8	4 700

CNS 100 S



Настенный конвектор CNS SE

Конвектор используется как основной или дополнительный обогреватель. Нагревательный элемент — ТЭН из нержавеющей стали с алюминиевым теплообменником. Электронный термостат с диапазоном регулировки от +6 °С до +30 °С. Точность поддержания температуры: 0,3 °С. Четыре режима работы: «Комфортный», «Экономичный», «Антизамерзания» и «Автоматический». Прибор оснащен встроенной защитой от перегрева. Класс электрозащиты корпуса — II.

Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
229740	CNS 50 SE	0,5 кВт/ 230 В	450/370/100	3,0	3 400
229741	CNS 75 SE	0,75 кВт/ 230 В	450/450/100	4,2	3 500
229742	CNS 100 SE	1,0 кВт/ 230 В	450/450/100	4,2	3 800
229743	CNS 125 SE	1,25 кВт/ 230 В	450/590/100	5,6	4 000
229744	CNS 150 SE	1,5 кВт/ 230 В	450/590/100	5,6	4 200
229745	CNS 175 SE	1,75кВт/ 230В	450/740/100	7,0	4 700
229746	CNS 200 SE	2,0 кВт/ 230 В	450/740/100	7,0	4 900
229747	CNS 250 SE	2,5 кВт/ 230 В	450/890/100	8,4	5 400
229748	CNS 300 SE	3,0 кВт/ 230 В	450/1040/100	9,8	5 900

Конвекторы

CNS F



Универсальные конвекторы CNS F

Описание модели аналогично CNS S, однако эту модель можно установить как на стену, так и на пол. В комплекте с прибором идут ножки-ролики и установлен датчик опрокидывания для безопасной эксплуатации прибора.

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
229790	CNS 100 F	1,0 кВт/ 230 В	450/450/100	4,2	3 900
229792	CNS 150 F	1,5 кВт/230 В	450/590/100	5,6	4 500
229794	CNS 200 F	2,0 кВт/ 230 В	450/740/100	7,0	4 900

Тепловентиляторы

СК 20 S



Настенный тепловентилятор СК/СКЗ/СКР 20 S Euro

Тепловентилятор предназначен для быстрого и эффективного нагрева помещения. За счет специального спирального нагревательного элемента достигается максимально быстрый нагрев. Маломощный вентилятор обеспечивает эффективную конвекцию воздуха в помещении. Термостат позволяет регулировать температуру в диапазоне от +5 °С до +30 °С, с точностью до 1 °С. Для безопасной и комфортной эксплуатации прибор оснащен встроенной защитой от перегрева и режимом «антизамерзания». Простота монтажа и демонтажа позволяет эксплуатировать прибор во временных системах отопления. Модель СКЗ оснащена 24-часовым таймером.

Модель СКР оснащена переключателем мощности. Режимы — 1 кВт/2 кВт.
Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
071793	СК 20 S	2,0 кВт/230 В	460/335/123	4,4	7 600
071795	СКЗ 20 S	2,0 кВт/230 В	460/335/123	4,4	9 800
072633	СКР 20 S	1,0/2,0 кВт/230 В	460/335/123	4,4	8 200

СКР 20 S



Настенный тепловентилятор CBS 20 S

Тепловентилятор предназначен для быстрого и эффективного нагрева помещения. За счет специального спирального нагревательного элемента достигается максимально быстрый нагрев. Бесшумный вентилятор обеспечивает эффективную конвекцию воздуха в помещении. Термостат позволяет регулировать температуру в диапазоне от +5 °С до +30 °С.

Для безопасной и комфортной эксплуатации прибор оснащен встроенной защитой от перегрева и режимом «антизамерзания». Простота монтажа и демонтажа позволяет эксплуатировать прибор во временных системах отопления.

Класс защиты: IP 23 (защита от капель воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
185274	CBS 20 S	2,0 кВт/230 В	400/275/95	4,4	4 500

CBS 20 S



Настенный инфракрасный кварцевый излучатель

Обогреватель, излучая инфракрасную составляющую солнечного спектра, нагревает пол, стены, предметы интерьера, от которых нагревается воздух. Применяется не только для локального обогрева помещений, но и для открытых пространств — балконы, террасы, зимние сады и т.д. Нагревательный (излучающий) элемент — кварцевая трубка. Время разогрева — 30 секунд. Компактный корпус монтируется на стене и выполнен с возможностью изменения направления излучения. Угол поворота — 20°- 40°.

Класс защиты: IPX4 (защита от капель воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
229339	IW 120	0,4/0,8/1,2 кВт/230 В	145/535/85	1,55	4 700
229340	IW 180	0,6/1,2/1,8 кВт/230 В	145/535/85	1,55	5 700

IW 180



CFK 5



Прибор для защиты помещения от замораживания

Основная функция прибора не допустить вымораживания помещения. Применяется для небольших помещений, где нужна постоянная положительная температура. За счет специального спирального нагревательного элемента достигается поддержание минимальной температуры. Встроенный термостат поддерживает температуру от +5 °С до +30 °С.

Класс защиты: IP X3 (защита от капель воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
073685	CFK 5	0,5 кВт/230 В	387/170/110	1,2	2 400

Сушилки для рук

HTE 4 electronic



Сушилки предназначены для использования в офисах, столовых, ресторанах, больницах — т.е. там, где необходимо гигиеничное просушивание рук. Прибор включается при помощи оптического датчика, стоит только поднести к нему руки. Конструкция вентилятора и мощный нагревательный элемент позволяют создать поток воздуха, способный высушить руки всего за 20 сек.

Сушилка для рук HTE 4 electronic

Сушилка для рук HTE 4 оснащена инфракрасным электронным датчиком, срабатывающим при приближении рук. Сушилка имеет ударопрочный и не подверженный влиянию ультрафиолетовых лучей полипропиленовый корпус белого цвета. Класс защиты: IP 23 (защита от капель воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
073007	HTE 4	1,8 кВт/ 230 В	250/238/230	2,5	6 900

HTE 5 electronic



Сушилка для рук HTE 5 electronic

Описание аналогично модели HTE 4, но вместо пластикового корпуса имеет алюминиевый корпус, стойкий к внешним воздействиям (антивандальное исполнение). Класс защиты: IP 23 (защита от капель воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
073008	HTE 5	1,8 кВт/ 230 В	266/257/230	4,0	13 100

HTT 4 WS turbotronic



Сушилка для рук HTT 4 WS turbotronic

Сушилка для рук HTT 4 WS оснащена инфракрасным электронным датчиком, срабатывающим при приближении рук. Сушилка имеет ударопрочный и не подверженный влиянию ультрафиолетовых лучей полипропиленовый корпус белого цвета. Класс защиты: IP 23 (защита от капель воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
074464	HTT 4 WS	2,6 кВт/ 230 В	250/238/230	2,7	15 100

HTT 5 AM turbotronic



Сушилки для рук HTT 5 turbotronic

Модели выполнены в алюминиевом корпусе, выпускаются в разных цветовых исполнениях: HTT 5 AM — антрацит-металлик, HTT 5 SM — серебристый металлик, HTT 5 WS — белый цвет. Класс защиты: IP 23 (защита от капель воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
074465	HTT 5 WS	2,6 кВт/ 230 В	266/257/230	4,2	18 300
182052	HTT 5 AM	2,6 кВт/ 230 В	266/257/230	4,2	19 100
182053	HTT 5 SM	2,6 кВт/ 230 В	266/257/230	4,2	19 100

HTT 5 SM turbotronic



Отопительные панели


Отопительные панели из натурального камня Komfotherm

Конструкция панели Komfotherm представляет собой 30 миллиметровую пластину из натурального камня с прорезанной системой каналов, в которую вмонтирован электрический нагревательный кабельный элемент, разогревающий всю массу каменной панели. Нагреваясь, поверхность панели начинает передавать тепло в помещение. Для эффективного, направленного в помещение, теплового излучения с обратной стороны панели установлена теплоизолирующая пластина толщиной 4 мм. Панель может крепиться к стене, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Безопасную эксплуатацию прибора обеспечивают два встроенных термореле. Комфортная температура воздуха в помещении регулируется термостатом. Термостат монтируется на стене в удобном для пользователя месте. (В комплект поставки не входит).
Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды).


Galaxis



Jura



Sahara



Daino



Ruschita white



Soapstone



Prinos



Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Galaxis					
074125	MHG 55	0,55 кВт/ 230 В	500/750/30	30	37 900
074126	MHG 90	0,90 кВт/ 230 В	500/1000/30	40	43 100
187772	MHG 120	1,20 кВт/ 230 В	500/1230/30	55	45 400
074127	MHG 140	1,40 кВт/ 230 В	550/1230/30	60	47 700
Jura					
074128	MHJ 55	0,55 кВт/ 230 В	500/750/30	30	37 900
074129	MHJ 90	0,90 кВт/ 230 В	500/1000/30	40	43 100
187773	MHJ 120	1,20 кВт/ 230 В	500/1230/30	55	45 400
074130	MHJ 140	1,40 кВт/ 230 В	550/1230/30	60	47 700
Sahara					
074131	MHS 55	0,55 кВт/ 230 В	500/750/30	30	37 900
074132	MHS 90	0,90 кВт/ 230 В	500/1000/30	40	43 100
187774	MHS 120	1,20 кВт/ 230 В	500/1230/30	55	45 400
074133	MHS 140	1,40 кВт/ 230 В	550/1230/30	60	47 700
Daino					
074134	MHD 55	0,55 кВт/ 230 В	500/750/30	30	37 900
074135	MHD 90	0,90 кВт/ 230 В	500/1000/30	40	43 100
187775	MHD 120	1,20 кВт/ 230 В	500/1230/30	55	45 400
074136	MHD 140	1,40 кВт/ 230 В	550/1230/30	60	47 700
Ruschita white					
074137	MHR 55	0,55 кВт/ 230 В	500/750/30	30	37 900
074138	MHR 90	0,90 кВт/ 230 В	500/1000/30	40	43 100
187776	MHR 120	1,20 кВт/ 230 В	500/1230/30	55	45 400
074139	MHR 140	1,40 кВт/ 230 В	550/1230/30	60	47 700
Soapstone					
074140	SPH 55	0,55 кВт/ 230 В	500/750/30	30	48 700
074141	SPH 90	0,90 кВт/ 230 В	500/1000/30	40	53 300
187777	SPH 120	1,20 кВт/ 230 В	500/1230/30	55	56 100
074142	SPH 140	1,40 кВт/ 230 В	550/1230/30	60	58 900
Prinos					
182272	MHP 55	0,55 кВт/ 230 В	500/750/30	30	37 900
182273	MHP 90	0,90 кВт/ 230 В	500/1000/30	40	43 100
223347	MHP 120	1,20 кВт/ 230 В	500/1230/30	55	45 400
182274	MHP 140	1,40 кВт/ 230 В	550/1230/30	60	47 700

Отопительные панели

Отопительные панели из натурального камня Komfotherm

Silvia Antik



Varios



Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Silvia Antik					
182266	MHA 55	0,55 кВт/ 230 В	500/750/30	30	48 700
182267	MHA 90	0,90 кВт/ 230 В	500/1000/30	40	53 300
223353	MHA 120	1,20 кВт/ 230 В	500/1230/30	55	56 100
182268	MHA 140	1,40 кВт/ 230 В	550/1230/30	60	58 900
223354	MHA 160	1,60 кВт/ 230 В	600/1350/30	69	62 200
Varios					
223348	MHV 55	0,55 кВт/ 230 В	500/750/30	30	37 900
223349	MHV 90	0,90 кВт/ 230 В	500/1000/30	40	43 100
223350	MHV 120	1,20 кВт/ 230 В	500/1230/30	55	45 400
223351	MHV 140	1,40 кВт/ 230 В	550/1230/30	60	47 700
223352	MHV 160	1,60 кВт/ 230 В	600/1350/30	69	52 600

RTA-S



RTU-S



Термостат для отопительных панелей Komfotherm

Артикул	Описание	Габариты, мм	Цена, руб.
073491	RTA-S регулятор температуры воздуха помещения. Диапазон регулировки от +5 °С до +30 °С. Тип монтажа: накладной. Максимальная коммутируемая мощность 10 А (230В) Переключатель «вкл/выкл»	73/73/23	1 500
073493	RTU-S регулятор температуры воздуха помещения со встроенным таймером, позволяющим снижать температуру в помещении в ночное время на 2 °С — 10 °С. Диапазон регулировки от +5 °С до +30 °С. Максимальная коммутируемая мощность 10 А (230 В)	79/147/33	4 900

Теплый пол

Система отопления пола thermofloor

FTM 300 S



Система электрического обогрева thermofloor, известная также как «теплый пол», имеет широкое применение в жилом и коммерческом строительстве, где требуется комфортное и в то же время экономичное отопление или дополнительный обогрев помещения.

Нагревательный мат состоит из тонкого двухжильного экранированного кабеля с тефлоновым покрытием, смонтированного с фиксированным шагом укладки на полихлорвиниловой сетке шириной 500 мм. Для монтажа нагревательного мата необходимо разложить его в местах, где требуется комфортная температура пола, подключить электропитание через блок контактов терморегулятора и уложить сверху плитку. Не рекомендуется монтировать систему электрического обогрева под стационарно стоящими предметами и мебелью. Температура пола поддерживается с помощью терморегулятора (в комплект поставки не входит).

Мощность 150 Вт на 1 квадратный метр.

Артикул	Модель	Мощность	Длина, м	Площадь, м ²	Цена, руб.
221400	FTM 150 S twin	150 Вт/ 230 В	2,0	1,0	3 800
221401	FTM 225 S twin	225 Вт/ 230 В	3,0	1,5	4 800
221402	FTM 300 S twin	300 Вт/ 230 В	4,0	2,0	5 900
221403	FTM 375 S twin	375 Вт/ 230 В	5,0	2,5	6 800
221404	FTM 450 S twin	450 Вт/ 230 В	6,0	3,0	7 600
221405	FTM 600 S twin	600 Вт/ 230 В	8,0	4,0	9 500
221406	FTM 750 S twin	750 Вт/ 230 В	10,0	5,0	11 400
221407	FTM 900 S twin	900 Вт/ 230 В	12,0	6,0	12 600
221408	FTM 1050 S twin	1050 Вт/ 230 В	14,0	7,0	13 900

Двухжильный экранированный кабель с тефлоновым покрытием

FHC...twin



Источником тепла в системе электрического обогрева thermofloor является двухжильный экранированный кабель, нагревающийся за счет высокого сопротивления материала проводника. Для монтажа нагревательного кабеля его необходимо разложить и зафиксировать в местах, где требуется комфортная температура пола, предварительно рассчитав шаг укладки. Электропитание подключается через блок контактов терморегулятора, контролирующего температуру пола (в комплект поставки не входит).

Артикул	Модель	Мощность 230В/50 Гц	Длина, м	Цена, руб.
227901	FHC 200 twin	200	10	2 600
227902	FHC 400 twin	400	20	3 600
227903	FHC 600 twin	600	30	4 700
227904	FHC 800 twin	800	40	5 700
227905	FHC 1000 twin	1000	50	6 700
227906	FHC 1200 twin	1200	60	7 700
227907	FHC 1400 twin	1400	70	8 700
227908	FHC 1600 twin	1600	80	9 700
227909	FHC 1800 twin	1800	90	10 700
227910	FHC 2000 twin	2000	100	11 900
227911	FHC 2400 twin	2400	120	13 800

Теплый пол

FHC...S



Одножильный экранированный кабель с тефлоновым покрытием

Описание товара аналогично предыдущему, однако при монтаже кабеля необходимо предусмотреть возврат конца кабеля к месту начала монтажа.

Артикул	Модель	Мощность 230 В/50 Гц	Длина, м	Цена, руб.
227891	FHC 200 S	200	10	1 900
227892	FHC 400 S	400	20	2 500
227893	FHC 600 S	600	30	3 100
227894	FHC 800 S	800	40	3 600
227895	FHC 1000 S	1000	50	4 200
227896	FHC 1200 S	1200	60	4 700
227897	FHC 1400 S	1400	70	5 200
227898	FHC 1600 S	1600	80	5 800
227899	FHC 1800 S	1800	90	6 400
227900	FHC 2000 S	2000	100	7 000

Саморегулирующийся двухжильный экранированный кабель для утепления уличных коммуникаций

Саморегулирующийся кабель предназначен для защиты трубопроводов от промерзания. Саморегулирующийся эффект заключается в автоматическом увеличении тепловой мощности кабеля при снижении температуры окружающей среды и основан на применении в кабеле специальной полупроводниковой матрицы, меняющей свои проводящие свойства. С уменьшением окружающей температуры, уменьшается сопротивление матрицы, следовательно, увеличивается протекающий ток, что приводит к увеличению выделяемой тепловой мощности. При возрастании окружающей температуры происходит обратный процесс. При необходимости, длину нагревательного кабеля, можно изменять. Встроенный термостат позволяет значительно экономить электроэнергию, оптимизируя момент включения и выключения кабеля. Удельная мощность одного погонного метра кабеля, при температуре окружающей среды +10 °С, равна 25 Вт.

SLR



Артикул	Модель	Мощность 230 В/50 Гц	Длина, м	Цена, руб.
227912	SLR 25/L10 PG	250	10	6 800
227913	SLR 25/L15 PG	375	15	9 200
227914	SLR 25/L20 PG	500	20	11 400
227915	SLR 25/L25 PG	625	25	13 900
227916	SLR 25/L30 PG	750	30	15 900

RTF-AP 2



RTF



RTF-Z



Регуляторы температуры пола

Артикул	Описание	Габариты, мм	Цена,руб.
229647	Рамка для RTF-AP		100
223346	RTF-AP 2 электронный накладной терморегулятор с выносным датчиком пола. Диапазон регулирования от +10 °С до +40 °С. Переключатель «вкл/выкл». Макси-мальная коммутируемая сила тока — 16 А. Длина кабеля выносного датчика — 4 м	74/74/27	2 500
185547	RTF электронный встроенный терморегулятор с выносным датчиком пола. Диапазон регулирования от +10 °С до +40 °С. Тип монтажа: встроенный. В ночное время, с целью энергосбережения, возможно снижение температуры на 5°С от заданной при подключении внешнего таймера (В комплект поставки не входит). Максимальная коммутируемая сила тока — 16 А. Длина кабеля выносного датчика — 4 м	81,5/81,5/44,5	3 100
185548	RTF-Z электронный встроенный терморегулятор с цифро-вым недельным таймером и с выносным датчиком пола. Диапазон регулирования от +10 °С до +50 °С. Недельная программа позволяет управлять двумя параметрами для нагрева и двумя параметрами снижения температуры пола в течении дня. Максимальная коммутируемая сила тока — 16 А. Длина кабеля выносного датчика — 4 м	76/76/41	4 800

Полотенцесушители

BHE 75



Электрические обогреватели—полотенцесушители для ванных комнат

Прибор предназначен для дополнительного обогрева помещения, а также для использования в качестве полотенцесушителя. При помощи блока управления, расположенного на лицевой панели, можно задавать необходимую температуру помещения в диапазоне от +6 °С до +30 °С. А так же выбирать режим защиты от замерзания или режим быстрого нагрева, ограничиваемый по времени от 15 до 120 минут. Встроенная защита от перегрева и светодиодная аварийная индикация. Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Размеры, мм	Цена, руб.
220590	BHE 75	750 Вт	1225/550/85	24 900
220591	BHE 75 L	750 Вт	1436/550/130	37 900

BHE 75 L



Обогреватели — полотенцесушители

Описание товара аналогично предыдущему, однако приборы дополнительно оборудованы теплоventилятором (мощность 1000 Вт) и подключаются к частной системе отопления.

Артикул	Модель	Мощность	Размеры, мм	Цена, руб.
220592	BHC 175	750 Вт + 1000 Вт	1239/550/130	31 800
220593	BHC 175 L	750 Вт + 1000 Вт	1467/550/152	47 300

BHC 175L



Теплоаккумуляторы и дополнительное оборудование

Теплоаккумуляторы ETS стандартной серии с регулятором режима накопления тепла и заводской установкой нагревательных элементов

ETS 400



Электрический тепловой аккумулятор с регулируемой теплоотдачей. Конструкция прибора представляет собой трубчатый нагревательный элемент из жаропрочной высококачественной стали, который нагревает аккумулирующие камни в период действия льготного тарифа на электроэнергию. Для эффективного нагрева помещения используется встроенный вентилятор. Предусмотрена возможность изменения потребляемой мощности. В прибор встроен предохранительный температурный регулятор и переключатель для ручной регулировки заряда. Возможно подключения автоматического управления зарядом. Регулировка отдачей тепла происходит с помощью датчика комнатной температуры, который установлен на стене или непосредственно в приборе. Сетчатый фильтр и решетка, отделяющая тепловой аккумулятор от стены входят в комплект поставки. Прибор окрашен в белый цвет с поверхностной закалкой.

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
074484	ETS 200	2,0/1,83/1,67/1,5	650/605/245	118	29 900
074485	ETS 300	3,0/2,75/2,5/2,25	650/780/245	169	33 200
074486	ETS 400	4,0/3,66/3,33/3,0	650/995/245	220	37 900
074487	ETS 500	5,0/4,58/4,17/3,75	650/1130/245	271	42 100
074488	ETS 600	6,0/5,5/5,0/4,5	650/1305/245	322	47 200
074489	ETS 700	7,0/6,41/5,83/5,25	650/1480/245	373	52 000

EAC 4



Дополнительное оборудование для теплоаккумуляторов ETS

Артикул	Описание	Цена, руб.
187900	EAC 4 контроллер для автономного управления зарядом	10 600
182026	RTI-E 3 регулятор комнатной температуры с электронным управлением, встраиваемый в распределительный блок теплоаккумулятора ETS. Переключатель «вкл/выкл», разность между положениями переключений < 1 °С. Подключаемая мощность 10 А-220 В. Ночное снижение около 4 °С	2 800
182027	RTI-EP 2 регулятор комнатной температуры с электронным управлением, встраиваемый в распределительный блок теплоаккумулятора ETS. Переключатель «вкл/выкл», управляющая мощность 100 Вт. Подключаемая мощность 10 А-220 В. Ночное снижение около 4 °С	4 900

RTI-E 3



Электрические отопительные котлы и дополнительное оборудование

DHZ 15 E



Электрический котел DHZ 15 E

Электрический котел применяется в закрытых системах отопления в качестве основного или дополнительного источника тепла, где в качестве теплоносителя используется вода. При подключении возможно ограничение максимальной потребляемой мощности прибора от 6 до 15 кВт. Максимальная температура подающей линии 90 °С. Управление по температуре подающей линии. Возможно управление при помощи внешнего термостата (в комплект поставки не входит). Встроенный аварийный ограничитель температуры. Максимальное рабочее давление 3 атмосферы.

Артикул	Модель	Мощность	Трубное подключение	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
074259	DHZ 15 E	6/9/12/15 кВт/ 400 В	G 1 1/2"	730/280/280	24,0	87 300

Электрические отопительные котлы и дополнительное оборудование





	Артикул	Модель	Описание	Цена, руб.
HRG 4 	073516	HRG 4	Регулятор температуры подающей линии в зависимости от температуры наружного воздуха (с регистрацией температуры обратной линии для SBF), включает регулятор отопления с задатчиком характеристик отопления, монтируется в распределительных устройствах. Установка HRG 4 допускается только в сухих помещениях. Комплект поставки: регулятор, датчик наружной температуры. В качестве прибора дистанционного регулирования может использоваться дистанционный регулятор отопления типа HFVU 3	16 300
HFVU 3 	002676	WZD-A	Дополнительное оборудование для HRG 4: датчик наружной температуры в корпусе	3 600
	074121	HFVU 3	Дистанционный регулятор отопления с синхронным таймером для недельной программы. Путем перестановки обоих установочных кнопок для дневного и ночного режима можно изменять характеристики отопления на регуляторе. Возможна установка автоматической программы отопления. Благодаря встроенному датчику комнатной температуры возможно переключение на регулировку заданного значения в зависимости от комнатной температуры	13 200
HWF 2 	002701	HWF 2	Датчик для определения температуры подающей и обратной линии с регулятором отопления HRG 4. Корпус из устойчивого к действию высоких температур синтетического материала с двухжильным кабелем длиной 1,5 м	2 800
	071426	HMV 1/2"	Трехходовой вентиль 1/2"	2 500
	071427	HMV 3/4"	Трехходовой вентиль 3/4"	2 600
HMV 	071428	HMV 1"	Трехходовой вентиль 1"	2 800
	071432	HSM	Сервопривод для вентиля HMV	10 600

Таблица выбора

Артикул	Модель	Описание	DHZ для диапазона температур для радиаторов		
			Q _n 4,2 - 9,3 кВт	Q _n 5,1 - 21 кВт	Q _n 10,6 - 48 кВт
073516	HRG 4	Регулятор температуры подающей линии	•	•	•
074121	HFVU 3	Дистанционный регулятор отопления	•	•	•
002701	HWF 2	Датчик для определения температуры подающей линии	•	•	•
071432	HSM	Сервопривод	•	•	•
071426	HMV 1/2"	Трехходовой вентиль 1/2"	•		
071427	HMV 3/4"	Трехходовой вентиль 3/4"		•	
071428	HMV 1"	Трехходовой вентиль 1"			•

Россия, 129343, г. Москва, ул. Уржумская, д.4
Тел.: (495) 775-38-89, факс: (495) 775-38-87
e-mail: info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru

STIEBEL ELTRON

Техника для комфорта