

# Газовые водонагреватели

Горячая вода всегда в вашем распоряжении.



■ atmoMAG exclusiv

■ atmoMAG pro

 **Vaillant** думает о будущем.



# Проточные газовые водонагреватели

От традиций к инновациям.



Когда речь идёт о горячей воде, Вас устраивает только максимум комфорта при минимуме хлопот. При выборе водонагревателя приоритетами для современного потребителя являются его надёжность, простота в эксплуатации и эстетичный внешний вид.

Современные технологии, материалы наивысшего качества и строгий контроль производства гарантируют долгий срок службы оборудования Vaillant. Элегантный дизайн, отличная эргономика и функциональность подтверждены международными наградами. Именно поэтому компания Vaillant с 1874 года занимает позиции лидера в производстве отопительной техники, а марка Vaillant является синонимом тепла на протяжении более 135 лет.

Водонагреватели atmoMAG станут для Вас идеальным решением, если Вы задумываетесь о замене Вашего старого водонагревателя или только собираетесь организовать

На фото: первый газовый водонагреватель Vaillant для ванной комнаты.

Премиум-исполнение



### atmoMAG exclusiv GRX

- Мощность 24,4 кВт
- Равноценная работа при давлении газа от 13 до 20 мбар
- Десять ступеней мощности
- Розжиг от встроенного генератора



### atmoMAG exclusiv RXI

- Мощность 24,4 кВт
- Равноценная работа при давлении газа от 13 до 20 мбар
- Десять ступеней мощности
- Розжиг от батареек



### atmoMAG exclusiv RXZ

- Мощность 24,4 кВт
- Равноценная работа при давлении газа от 13 до 20 мбар
- Десять ступеней мощности
- Пьезорозжиг

Базовое исполнение



### atmoMAG pro

- Мощность 17,4 кВт
- Две ступени мощности
- Компактные размеры
- Пьезорозжиг



## ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Водонагреватели atmoMAG exclusiv.

На кухне или в ванной – проточные газовые водонагреватели atmoMAG exclusiv дарят Вам необыкновенный комфорт и удобство в использовании. Теперь, приходя домой, Вы можете быть уверены, что у Вас есть горячая вода, и Вы можете наслаждаться ею сколько угодно долго.

Водонагреватели оснащены системой OPTI-MOD, благодаря которой достигается исключительно комфортное и экономичное функционирование. Поворотом ручек регуляторов на лицевой панели Вы легко устанавливаете одну из 10 ступеней мощности и выбираете желаемую температуру. Модулирующая горелка с диапазоном модуляции пламени от 40% до настроенной мощности поддерживает эту температуру постоянной, независимо от расхода и напора воды.

Благодаря регулятору давления газа обеспечивается стабильное функционирование водонагревателя при колебаниях давления газа в сети от 13 до 20 мбар.

Благодаря своим компактным размерам, новому привлекательному дизайну, тихой работе и низкой температуре внешних поверхностей водонагреватель идеально впишется в любой интерьер. Встроенные устройства контроля удовлетворяют самым высоким требованиям по безопасности.

Водонагреватели представлены в трёх исполнениях:

**atmoMAG exclusiv RXZ** – с пьезорозжигом

**atmoMAG exclusiv RXI** – с розжигом от батареек

**atmoMAG exclusiv GRX** – с розжигом от встроенного генератора, приводимого в действие потоком воды, полностью независимо от электросети и батареек

Основные характеристики atmoMAG exclusiv:

- До 14 литров горячей воды в минуту
- Равноценная работа при давлении газа от 13 до 20 мбар без перенастройки
- Десять фиксированных ступеней мощности
- Горелка с автоматической модуляцией позволяет поддерживать постоянную температуру воды с изменением расхода
- Низкий расход воды, необходимый для старта: розжиг горелки происходит даже когда Вы немного открываете кран
- Светодиодная индикация в водонагревателях серии RXI и GRX: информация о распознавании пламени, состоянии батареек и сбоях
- Первичный теплообменник из меди со специальным защитным покрытием SUPRAL®
- Простой монтаж и обслуживание

| Технические характеристики atmoMAG exclusiv                 |        | MAG 14-O GRX | MAG 14-O RXI | MAG 14-O RXZ |
|---|--------|--------------|--------------|--------------|
| Номинальная тепловая мощность                               | кВт    | 24,4         | 24,4         | 24,4         |
| Расход горячей воды при положении терморегулятора «горячая» | л/мин  | 2,8-7,0      | 2,8-7,0      | 2,8-7,0      |
| при положении терморегулятора «тёплая»                      | л/мин  | 5,9-14,0     | 5,9-14,0     | 5,9-14,0     |
| Диапазон регулирования                                      | кВт    | 9,8-24,4     | 9,8-24,4     | 9,8-24,4     |
| Максимальная температура отходящих газов                    | °C     | 155          | 155          | 155          |
| Максимальный расход отходящих газов                         | г/с    | 18,1         | 18,1         | 18,1         |
| Минимальное стартовое давление воды                         | бар    | 0,4          | 0,17         | 0,15         |
| Максимальное давление холодной воды                         | бар    | 13           | 13           | 13           |
| Подключение газопровода                                     | резьба | G ¾"         | G ¾"         | G ¾"         |
| Подключение водопровода горячей/холодной воды               | резьба | R ¾"         | R ¾"         | R ¾"         |
| Подключение дымохода  | Ø мм   | 130          | 130          | 130          |
| Высота  | мм     | 680          | 680          | 680          |
| Ширина  | мм     | 350          | 350          | 350          |
| Глубина (включая регулятор мощности)                        | мм     | 259 (269)    | 259 (269)    | 259 (269)    |
| Собственная масса   | кг     | 14           | 14           | 14           |



## Простое решение

### Водонагреватели atmoMAG pro.

При реконструкции или строительстве – в любом уголке дома найдётся место для atmoMAG pro. Размеры водонагревателя исключительно компактны, благодаря чему он отлично впишется в любое, даже самое маленькое, помещение ванной или кухни.

Водонагреватель способен приготовить до 11 литров горячей воды в минуту, оснащен модулируемым водяным блоком и разжигается от встроенного пьезоэлемента. Маленькое пламя запальной горелки горит постоянно, зажигая основную горелку только при начале отбора воды. Требуемый уровень нагрева протекающей воды обеспечивает надёжный теплообменник.

#### Основные характеристики atmoMAG pro:

- До 11 литров горячей воды в минуту
- Функционирование при давлении газа 13 мбар
- Пьезорозжиг
- Водонагреватель работает только тогда, когда требуется горячая вода
- Горелка с автоматической модуляцией позволяет поддерживать постоянную температуру воды с изменением расхода
- Первичный теплообменник из меди со специальным защитным покрытием SUPRAL®
- Исключительно компактные размеры и малая масса
- Низкая температура внешней поверхности
- Простой монтаж и обслуживание



| Технические характеристики atmoMAG pro                      |        | MAG 11-0/0 XZ C+ |
|---|--------|------------------|
| Номинальная тепловая мощность                               | кВт    | 17,4             |
| Расход горячей воды при положении терморегулятора «горячая» | л/мин  | 2,8-5,5          |
| при положении терморегулятора «тёплая»                      | л/мин  | 7,7-11,0         |
| Диапазон регулирования                                      | кВт    | 10,0-19,2        |
| Максимальная температура отходящих газов                    | °С     | 160              |
| Максимальный расход отходящих газов                         | г/с    | 14,4             |
| Минимальное стартовое давление воды                         | бар    | 0,13             |
| Максимальное давление холодной воды                         | бар    | 10               |
| Подключение газопровода                                     | резьба | R ¾"             |
| Подключение водопровода горячей/холодной воды               | резьба | R ½*             |
| Подключение дымохода  | Ø мм   | 110              |
| Высота  | мм     | 634              |
| Ширина  | мм     | 310              |
| Глубина (включая регулятор мощности)                        | мм     | 230 (272)        |
| Собственная масса   | кг     | 12               |

\* При использовании присоединительного набора Арт. № 300724

# Мы всегда рядом!

Vaillant: тепло + сервис

## Сервисное обслуживание от производителя\*

Впервые в России у обладателей оборудования Vaillant появилась уникальная возможность получить сервис от производителя, то есть своевременную, качественную и высококвалифицированную поддержку со стороны собственной сервисной службы Vaillant.

Сервис от производителя – это специально обученные сервисные инженеры – сотрудники компании Vaillant, оборудованные сервисные автомобили, наличие необходимых запчастей и инструментов, оперативное реагирование на вызов. Одним словом, всё то, что необходимо, чтобы Ваше оборудование всегда было под надёжным контролем.

\* для Москвы и Московской области



## ООО "Вайлант Груп Рус"

### Москва

Тел.: +7 (495) 788 45 44

Факс: +7 (495) 788 45 65

### Санкт-Петербург

Тел.: +7 (812) 703 00 28

Факс: +7 (812) 703 00 29

### Vaillant – сервис от производителя

Тел.: 8 800 333 45 44 (для Москвы и Московской обл.)

### Горячая линия для технических консультаций (24 часа):

+7 (495) 921 45 44

### Саратов

Тел.: +7 (8452) 29 31 96

### Ростов-на-Дону

Тел.: +7 (863) 218 13 01

### Екатеринбург

Тел.: +7 (343) 382 08 38