


Руководство по монтажу и эксплуатации электропатрона WIR фирмы Arbonia




1 Не требуется для электрических полотенцесушителей

Поставьте полотенцесушитель на пол.

2 Подготовьте отверстие подключения.

3 Проверьте уплотнительное кольцо и вставьте электропатрон.

4 Закрутите электропатрон. Произведите монтаж полотенцесушителя.

5 Выровняйте промежуточную пластину и закрепите ее с помощью шурупов.

Вы можете приобрести специальные фитинги.

Учитывайте максимальную мощность полотенцесушителя.

Не перекручивайте кабель.

Не располагайте кабель в этой области.

6 Закрепите корпус.

7 Подключите шнур электропитания.

8 Введите кабель полотенцесушителя, закрепите прижимную скобу.

9 Подключите электропатрон.

10 Установите крышку.

11 Закрепите крышку.




Тестирование

1. Включите электроприбор в сеть. Поверните регулятор и подождите 10-20 минут.
2. Греет?

ДА / НЕТ

Проверьте подключение.

Подключение производится согласно схеме подключения.

Руководство по монтажу и эксплуатации электропатрона WIR фирмы Arbonia



Монтаж производится квалифицированным специалистом в соответствии с действующими нормативами!
При монтаже прибор должен быть отключен от электросети!
Не крепите кабель на корпусе полотенцесушителя! Не скручивайте кабель!



Указания по безопасности

- Не перекрывайте канал, связывающий полотенцесушитель с расширительным баком.
- Электророзетка должна находиться в поле свободного доступа и не должна располагаться в непосредственной близости от полотенцесушителя или блока управления.
- Соблюдайте действующие нормативы.
- Прежде чем включить электропатрон, убедитесь, что полотенцесушитель заполнен теплоносителем.
- На полотенцесушителе допускается сушка только прополосканного белья.
- Выбранный электропатрон должен соответствовать типу полотенцесушителя (см. технический паспорт).
- Максимальная температура теплоносителя на входе при комбинированном режиме работы полотенцесушителя = 80 °С.
- Замена поврежденной электропроводки производится сервисной службой или специалистом.
- Разрешается эксплуатация электрических полотенцесушителей, только если они были заполнены теплоносителем на заводе-изготовителе. Запрещается самостоятельно заливать теплоноситель в полотенцесушитель.