

Руководство по монтажу и эксплуатации электропатрона WRT фирмы Arbonia

1 Не требуется для электрических полотенцесушителей

Поставьте полотенцесушитель на пол.

2 Подготовьте отверстие подключения.

3 Проверьте уплотнительное кольцо и вставьте электропатрон.

4 Закрутите электропатрон. Произведите монтаж полотенцесушителя.

5 Выровняйте промежуточную пластину и закрепите ее с помощью шурупов.

6 Закрепите корпус.

7 Подключите шнур электропитания.

8 Введите кабель полотенцесушителя, закрепите прижимную скобу.

9 Подключите электропатрон.

10 1. Установите крышку. 2. Поверните регулятор значком "снежинка" вверх.

11 Закрепите крышку.

Тестирование

1. Включите электроприбор в сеть. Поверните регулятор и подождите 10-20 минут.
2. Греет?

ДА → Проверьте подключение.

НЕТ → Проверьте подключение.

Подключение производится согласно схеме подключения.

! Учтите максимальную мощность полотенцесушителя.

! Не перекручивайте кабель.

! Не располагайте кабель в этой области.

Руководство по монтажу и эксплуатации электропатрона WRT фирмы Arbonia



Монтаж производится квалифицированным специалистом в соответствии с действующими нормативами!
При монтаже прибор должен быть отключен от электросети!
Не крепите кабель на корпусе полотенцесушителя! Не скручивайте кабель!

Указания по безопасности

- Не перекрывайте канал, связывающий полотенцесушитель с расширительным баком.
- Электророзетка должна находиться в поле свободного доступа и не должна располагаться в непосредственной близости от полотенцесушителя или блока управления.
- Соблюдайте действующие нормативы.
- Прежде чем включить электропатрон, убедитесь, что полотенцесушитель заполнен теплоносителем.
- На полотенцесушителе допускается сушка только прополосканного белья.
- Выбранный электропатрон должен соответствовать типу полотенцесушителя (см. технический паспорт).
- Максимальная температура теплоносителя на входе при комбинированном режиме работы полотенцесушителя = 80 °С.
- Замена поврежденной электропроводки производится сервисной службой или специалистом.
- Разрешается эксплуатация электрических полотенцесушителей, только если они были заполнены теплоносителем на заводе-изготовителе. Запрещается самостоятельно заливать теплоноситель в полотенцесушитель.

