













Аксессуары 2014. настенные и напольные газовые атмосферные котлы












• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Compact	MAIN Four	ECO Four / FOURTECH	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
1. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)													
1	КНГ 71410181•		Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм В комплект поставки входят: - муфта и прокладка; - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.	•	•	•	•	•	•	•	40,48	Заменяет КНГ 714016910	ССылка
2	КНГ 71413611•		Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм - антиобледенительное исполнение Используется вместо КНГ 714101810 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.	•	•	•	•	•	•	•	59,13		ССылка
3	КНГ 71410171•		Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	39,14	Заменяет КНГ 714017610	ССылка
4	КНГ 71410391•		Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	31,80		нет
5	КНГ 71410141•		Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм Используется для промежуточных участков, т.к. имеет муфту для присоединения к выходу котла. Отличается от КНГ 714101510 другой геометрией входной части. Для последующих присоединений использовать КНГ 714101510	•	•	•	•	•	•	•	23,77	Заменяет КНГ 714016810	ССылка
6	КНГ 71410151•		Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм, без муфты Используется для начального участка, т.к. имеет муфту для присоединения к выходу котла. Не подходит в качестве начального участка.	•	•	•	•	•	•	•	23,77		ССылка
7	КНГ 71410161•		Коаксиальный отвод 45°, диам. 60/100 мм При использовании в качестве начального участка необходимо заказать КНГ 714101910. Для промежуточных участков используется со всеми неконденсационными котлами	•	•	•	•	•	•	•	26,24	Заменяет КНГ 714017810	ССылка
8	КНГ 71410411•		Инспектируемый коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм	•	•	•	•	•	•	•	94,03		нет
9	JJJ 5407990		Горизонтальный наконечник для коаксиальной трубы Запчасть к коду КНГ 714101810	•	•	•	•	•	•	•	4,60	запчасть к КНГ 714101810	-
10	КНГ 71411971•		Коаксиальный комплект для слива конденсата Устанавливается на вертикальном участке Отличается от КНГ 714023411 тем что не требует дополнительной муфты для присоединения к последующей трубе дымохода. Для отвода конденсата можно использовать как этот так и старый аксессуар КНГ 714087710	•	•	•	•	•	•	•	51,78	Заменяет КНГ 714087710	ССылка
11	КНГ 71401771•		Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм Внутренний диаметр 100 мм	•	•	•	•	•	•	•	9,55		-













• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Compact	MAIN Four	ECO Four / FOURTECH	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40) / NUVOLA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
12	КНГ 71410401		Инспектируемое коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм В комплект поставки входят муфта и прокладка	•	•	•	•	•	•	•	85,12		нет
13	КНГ 71408941		Коаксиальное удлинение для присоединение к единому коаксиальному дымоходу типа LAS В комплект поставки входят муфта и прокладка. Позволяет присоединить котел к коаксиальному дымоходу	•	•	•	•	•	•	•	40,38		нет
14	КНГ 71403641		Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	162,69		ССылка
15	КУГ 71413571		Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиобледнительное исполнение Используется вместо КНГ 714036410 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзания воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.	•	•	•	•	•	•	•	169,05		ССылка
16	КНГ 71403671		Изолирующая накладка для горизонтальных крыш	•	•	•	•	•	•	•	38,68		-
17	КНГ 71403661		Изолирующая накладка для наклонных крыш	•	•	•	•	•	•	•	64,40		-
18	КНГ 71410191		Адаптер для вертикального коаксиального выхода	•	•	•	•	•	•	•	27,08	Применяется когда отвод КНГ 714101610 используется в качестве начального участка	ССылка
19	КНГ 71402341		Муфта для соединения коаксиальных труб	•	•	•	•	•	•	•	8,83		
20	КНГ 71411941		Коаксиальный переходник с диаметра 80/125 мм на диаметр 60/100 мм Позволяет присоединить котел с выходами диам. 60/100 мм к коаксиальному дымоходу 80/125 мм, что позволяет увеличить длину коаксиального дымохода. Материал - алюминий.	•	•	•	•	•	•	•	32,59		-
21	КНГ 71414041		Коаксиальное удлинение диам. 80/125 мм, длина 1000 мм Используется совместно с переходником КНГ 714119410	•	•	•	•	•	•	•	46,55		ССылка
22	КНГ 71414051		Коаксиальный отвод 90°, диам. 80/125 мм Используется совместно с переходником КНГ 714119410	•	•	•	•	•	•	•	39,52		ССылка
23	КНГ 71414061		Коаксиальная труба с наконечником диам. 80/125 мм, длина 750 мм В комплект поставки входят: - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка на наружную и внутреннюю часть стены.	•	•	•	•	•	•	•	58,90		ССылка












• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Compact	MAIN Four	ECO Four / FOURTECH	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40) / NUVOLA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
24	КНГ 71414071		Устройство для сбора конденсата Предназначено для предотвращения попадания конденсата в трубки пневмореле. Устанавливается в разрыве между пневмореле и трубкой подключения к устройству вентури			•	•	•	•		4,05	Используется с пневмореле HUBA	ССЫЛКА
2. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)													
25	КНГ 71406151		Переходной комплект на раздельные трубы (AFR) Используется для котлов серий ECO, LUNA, MAINFOUR, ECOFOUR, NUVOLA, ECO-3, LUNA-3, LUNA-3 COMFORT, NUVOLA-3, NUVOLA-3 COMFORT и SLIM. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам. В комплект поставки: - подсоединение для забора воздуха (система AFR); - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания с муфтой и прокладкой.			•	•	•	•	•	35,73		ССЫЛКА
26	7108183		Адаптер для подключения раздельных труб Используется вместо комплектов КНГ 714061511 или для котлов пятого поколения. Выполнен из металла.	•	•	•	•	•	•	•	49,68		
27	КНГ 71413621		Адаптер для подключения раздельных труб Используется вместо комплектов КНГ 714061511 или для котлов пятого поколения. Выполнен из термостойкого пластика.	•	•	•	•	•	•	•	37,13		ССЫЛКА
28	КНГ 71411181		Переходник diam. 80 мм Используется для перехода с коаксиальной трубы diam. 60/100 мм на дымоотводящую трубу diam. 80 мм с притоком воздуха из помещения где находится котел	•	•	•	•	•	•	•	38,17	Заменяет старый код КНГ714089810 Только для котлов LUNA-3 Silver Space	
29	КНГ 71401831		Труба эмалированная diam. 80 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	23,54		ССЫЛКА
30	КНГ 71401821		Труба эмалированная diam. 80 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	15,41		НЕТ
31	КНГ 71403871		Труба алюминиевая diam. 80 мм, длина 2000 мм	•	•	•	•	•	•	•	59,45		ССЫЛКА
32	КНГ 71403861		Труба алюминиевая diam. 80 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	34,87		ССЫЛКА
33	КНГ 71403851		Труба алюминиевая diam. 80 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	23,92		ССЫЛКА
34	КНГ 71401801		Отвод 90° алюминиевый эмалированный, diam. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	15,32		ССЫЛКА












• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание								Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
35	КНГ 71401811•		Отвод 45° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	14,49		ССылка
36	КНГ 71411961•		Конденсатосборник Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Соединяет горизонтальный и вертикальный участки, дополнительную информацию см. в инструкции к котлу	•	•	•	•	•	•	•	37,38	Заменяет код КНГ 714054710	ССылка
37	КНГ 71405041•		Опора для точного вывода труб притока / отвода	•	•	•	•	•	•	•	107,61		ССылка
38	КНГ 71405031•		Опора для точного вывода трубы отвода дыма	•	•	•	•	•	•	•	102,10		ССылка
39	КНГ 71403051•		Переходник для использования труб с изоляцией В комплект поставки входят муфта и прокладка Используется для соединения отдельных труб с изоляцией и без нее.	•	•	•	•	•	•	•	34,70		-
40	КНГ 71403741•		Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)	•	•	•	•	•	•	•	144,59		-
41	КНГ 71405151•		Набор для центровки труб диам. 60 мм (5 шт.)	•	•	•	•	•	•	•	125,88		-
42	КНГ 71403651•		Единый вертикальный наконечник для отдельных труб Позволяет вывести отдельные трубы на крышу единой трубой	•	•	•	•	•	•	•	178,58		нет
43	КНГ 71403671•		Изолирующая накладка для горизонтальных крыш диам. 80-100 мм Используется с наконечником для вертикальной трубы. Материал алюминий	•	•	•	•	•	•	•	38,67		-
44	КНГ 71401841•		Декоративная наружная накладка , диам. 80 (пластик)	•	•	•	•	•	•	•	3,68		
46	КНГ 71401061•		Единый горизонтальный наконечник для отдельных труб Позволяет вывести отдельные трубы через стену единой трубой	•	•	•	•	•	•	•	156,06		ССылка
47	КНГ 71410511•		Отвод 90° для труб с изоляцией, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	59,45	Заменяет КНГ 714030410	ССылка












• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Compact	MAIN Four	ECO Four / FOURTECH	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40) / NUVOLA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
48	KHG 71410521		Отвод 45° для труб с изоляцией, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	59,45	Заменяет KHG 714030310	ССылка
49	KHG 71410541		Труба эмал. с внешней изол., диам. 80 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	64,41	Заменяет KHG 714030110	ССылка
50	KHG 71410531		Труба эмал. с внешней изол., диам. 80 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	44,58	Заменяет KHG 714030210	ССылка
51	KHG 71401041		Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм В отличие от коаксиальных труб наконечник для раздельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра	•	•	•	•	•	•	•	13,82		
52	KHG 71412281		Вертикальный комплект для сбора конденсата Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Устанавливается на вертикальном участке дымохода.	•	•	•	•	•	•	•	19,62		-
3. Гидравлические аксессуары													
53	KHG 71405881		Универсальный комплект подводок В комплект поставки входят универсальные подводки из нержавеющей стали. Комплект часто используется при замене котлов других производителей	•	•	•	•	•	•	•	100,13		
54	KHG 71402891		Гидравлический присоединительный комплект В комплект поставки входят: - 5 изогнутых трубок; - 1 запорный газовый кран.			•	•	•			57,00		
55	KHW 71408561		Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью меньше 35 кВт (выход 3/4") В комплект поставки входят: - насос GRUNDFOS UPS 15-50; - гибкие металлические подводки 1000 мм; - тройник G3/4"; - прокладки; - предохранительный клапан контура отопления; - присоединительные трубки к котлу и бойлеру.						•		215,88	модели Slim i, Fi, FIN 1. ... меньше 35 кВт	
56	KHG 71409681		Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью свыше 35 кВт (выход 1-1/4") В комплект поставки входят: - насос GRUNDFOS UPS 15-50; - гибкие металлические подводки 1000 мм; - тройник G1-1/4"; - прокладки; - присоединительные трубки к котлу и бойлеру.						•		242,05	модели Slim iN 1. ... свыше 35 кВт до 62 кВт	
57	KHG 71405261		Запорный кран на вход холодной воды (без фильтра) Присоединительный размер G1/2"			•	•	•	•	•	11,88	SLIM: только 2.300 i/Fi and 2.230 i	
58	KHG 71402201		Запорный кран системы отопления (без фильтра) Присоединительный размер G3/4"			•	•	•	•	•	15,43	SLIM: только модели с закр. камерой и 2.230 i-2.300 i	

• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.












№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Compact	MAIN Four	ECO Four / FOURTECH	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40) / NUVOLA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
59	KHG 71408481•		Гидравл. присоединительный комплект, LUNA-3 Comfort (HT) + UB INOX Комплект используется для присоединения настенных котлов серий LUNA-3 Comfort, ECO-3 Compact к внешним бойлерам серии UB INOX В комплект поставки входят: - 2 гибкие подводки G3/4" 900 мм; - 1 запорный кран; - 2 тройника G3/4"; - прокладки.					•			91,75	ECO-3 Compact 1.xxx, LUNA-3 Comfort 1.xxx	
60	KHG 71402331•		Набор труб для вертикального присоединения В комплект поставки входят 5 изогнутых трубок для вертикального присоединения. Для котлов ECO необходимо дополнительно использовать аксессуар KHG 714028910			•	•	•	•		55,79	+ KHG 714028910 если нет гидр. Присоединений	
61	KHG 71405251•		Запорный газовый кран			•	•	•			14,68		
62	KHG 71408381•		Разделительный комплект NUVOLA-3 Разделительные комплекты используют для предотвращения контакта теплоносителя с водой контура водоснабжения. В комплект поставки входят: - дополнительный кран заполнения; - разделитель (состоит из обратного и предохранительного клапан); - три изогнутые трубки.					•			40,38		
63	KHG 71402321•		Разделительный комплект LUNA-3 Comfort Разделительные комплекты используют для предотвращения контакта теплоносителя с водой контура водоснабжения. В комплект поставки входят: - дополнительный кран заполнения; - разделитель (состоит из обратного и предохранительного клапана) и три изогнутые трубки. Для ECO необходимо дополнительно использовать KHG 714021911 или KHG 714052610. Не применяется с котлами LUNA Silver Space					•			114,48	+ KHG 714021911 и KHG 714052610	
64	KHG 71402161•		Расширительный бак 10 л Не применяется с котлами LUNA Silver Space / LUNA Max / LUNA HT					•			63,37		
65	KHG 71403441•		Расширительный бак (2 л) с присоединениями, NUVOLA-3					•			68,95		
66	KSL 71408611•		Расширительный бак (4 л) с присоединениями, COMBI Дополнительный расширительный бак, используемый при подключении котлов LUNA-3 Comfort 1.xxx к бойлеру COMBI								115,33	COMBI 80 л	
67	KHG 71402271•		Набор для рециркуляции, NUVOLA-3 В комплект поставки входят: - Т-образная трубка; - запорный кран на входе холодной воды с обратным клапаном.					•			33,77	и NUVOLA HT	
68	KHG 71408541•		Расширительный бак (4 л) с присоединениями, UB INOX								130,39	UB 80/120 INOX	
69	KHG 71402291•		Ограничитель расхода воды (8 л/мин) Не применяется с котлами LUNA Silver Space			•	•	•			4,75		

• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точка). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Compact	MAIN Four	ECO Four / FOURTECH	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40) / NUVOLA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
70	KHG 71406221•		Насос увеличенной мощности (GRUNDFOS UP 15/60 AO) Для моделей мощностью 24 кВт. Применяется, как правило, при большом гидравлическом сопротивлении системы отопления					•			102,60		
71	KHG 71408521•		Насос увеличенной мощности (GRUNDFOS UP 15/70 AO) Применяется, как правило, при большом гидравлическом сопротивлении системы отопления					•			130,86		
72	KFG 71407961•		Устройство для низкотемпературного контура В комплект поставки входят: - гидравлический коллектор; - 2 насоса; - смесительный клапан; - блок управления.	•	•	•	•	•	•	•	1351,68		
73	KHG 71408511•		Дополнительный насос для 3-ей зоны Применяется в устройствах для управления разнотемпературными контурами								176,13	внутри KFG 714079611 или внутри KHG 714086310	
74	KHG 71409631•		Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к котлам ECO Compact и ECOFOUR Позволяет присоединить одноконтурный котел к бойлеру. В комплект поставки входят: - электрический трехходовой клапан; - 2 датчика температуры бойлера, один для традиционных и один для конденсационных котлов; - тройник; - 2 гибкие металлические подводки.		•		•				108,75		
75	KHG 71410661•		Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате к одноконтурным котлам LUNA-3 Comfort					•			29,69	Только LUNA-3 Comfort 1.xxx	
76	KFG 71411191•		Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате и датчика температуры бойлера для одноконтурных котлов LUNA-3 Comfort					•			37,15	Только LUNA-3 Comfort 1.xxx	
77	KHG 71412911•		Устройство для управления разнотемпературными контурами MS IN Позволяет управлять одним высокотемпературным и одним низкотемпературным контурами	•	•	•	•	•	•	•	1405,15		
78	KHG 71412801•		Универсальное устройство для управления разнотемпературными контурами MS IN Позволяет управлять одним высокотемпературным и двумя низкотемпературным контурами	•	•	•	•	•	•	•	1516,01		
79	KHG 71412921•		Устройство для управления разнотемпературными контурами MS IN Позволяет управлять двумя низкотемпературными контурами	•	•	•	•	•	•	•	1404,43		
80	KHG 71412811•		Встраиваемый корпус для устройств MS IN								199,03		

4. Аксессуары для регулирования температуры

• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Compact	MAIN Four	ECO Four / FOURTECH	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40) / NUVOLA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
81	KHG 71406161•		Механический программируемый таймер Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла						•	•	58,71		
82	KHG 71406171•		Цифровой программируемый таймер Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла						•	•	108,87		
83	KHG 71406211•		Датчик уличной температуры При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы)	•	•	•	•	•	•	•	23,80		
84	KHG 71407261•		QAA 73 - Устройство дистанционного управления Функции: - программирование режимов отопления и ГВС; - самодиагностика; - включение-выключение котла, установка температур контуров отопления и ГВС. Для присоединения к котлам SLIM необходимо также использовать аксессуар KHG 714072511 (интерфейсная плата)							•	204,25	Не для SLIM HPS.	
85	KHG 71407251•		Интерфейсная плата для QAA 73						•	•	28,03	Не для SLIM HPS.	
86	KHG 71406281•		Комнатный механический термостат от SIEMENS Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°C ... 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C	•	•	•	•	•	•	•	34,44		
87	KHG 71408691•		Комнатный механический термостат Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°C ... 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C	•	•	•	•	•	•	•	23,96		
88	KHG 71408671•		Magitime Plus - комнатный программируемый недельный термостат Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°C. Режим "антизаморозки" (в положении выключено)	•	•	•	•	•	•	•	120,03		
89	KHG 71406191•		Датчик температуры воды контура ГВС Датчик используется при подключении внешнего бойлера к одноконтурным котлам LUNA3 Comfort и SLIM.					•		•	10,69	Не для SLIM HPS.	
90	KHW 71408741•		Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС Данный комплект используется для присоединения "чужого" бойлера к котлам SLIM. При этом температуры воды в бойлере регулируется ручной ГВС на котле.							•	44,03	только SLIM 1. ... Не для SLIM HPS.	
91	KHG 71407681•		Датчик температуры воды контура ГВС Используется только для подключения внешнего бойлера к одноконтурным котлам ECOFOUR 1.xx				•				10,24		











5. Прочие аксессуары

Аксессуары 2014. Настенные и напольные газовые атмосферные котлы

• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точка). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.



№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Compact	MAIN Four	ECO Four / FOURTECH	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40) / NUVOLA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
92	KSL 71411051		Комплект для присоединения LUNA3+COMBI В комплект поставки входят: - крепежная пластина; - датчик температуры бойлера (NTC); - мотора трехходового клапана и кабель подключения к плате.					•			57,00	Luna3 Comfort 1.xxx	
93	JJJ 62350000		Смазка Molykote Используется для смазки торидальных прокладок в гидравлических соединениях котлах	•	•	•	•	•	•	•	47,32		
94	KHG 71407381		Декоративный кожух с дверцей Используется для того, чтобы закрыть трубы, уходящие от котла в стену					•			16,51	LUNA HT	
95	KHG 71402301		Умягчитель воды полифосфатный Используется, если вода контура ГВС имеет высокую жесткость. Уменьшает образование накипи в теплообменнике. В комплект поставки входят подсоединения и наполнитель для одной загрузки	•	•	•	•	•			141,95	LUNA HT	
96	KHG 71402431		Наполнитель полифосфатный для умягчителя воды (картридж) В комплект поставки входит наполнитель для четырех загрузок	•	•	•	•	•			54,27	LUNA HT	
97	7113533		Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM без электродов Используется дополнительно, если не удается достичь бесшумного розжига (по причине плохой или неустойчивой тяги). Применяется для котлов начиная с серийного номера B641.							•	35,83	Не для SLIM HPS.	
98	7113532		Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM с электродами Используется дополнительно, если не удается достичь бесшумного розжига (по причине плохой или неустойчивой тяги). Применяется для котлов до серийного номера B640.							•	52,35	Не для SLIM HPS.	
99	JJJ 8611910		Клеммная колодка для насоса бойлера Обеспечивает удобство подключения насоса бойлера стороннего производителя, имеющего встроенный термостат, к одноконтурным котлам SLIM.							•	7,48	Не для SLIM HPS.	
100	JJJ 614590		Чемоданчик ВАХ1 с инструментам В комплект поставки входят: чемоданчик 440X350X140; магнитная отвертка с различными насадками; отвертка плоская 3X100; отвертка плоская 6,5X150; отвертка укороченная плоская 6,5X30; отвертка укороченная крестовая 4,5X30; отвертка укороченная крестовая 6X30; ключ разводной 250 мм; клещи для труб с регулируемым зевом до 24 мм ("галошки") комплект ключей шестигранных, 9 шт., 1,5-10; ножницы с изолированными ручками; ключи гаечные 6/7; 8/9; 10/11; 12/13; 14/15; 16/17; ключ шарнирный 7 мм.	•	•	•	•	•	•	•	558,13		
101	KHG 71410051		Интерфейсная плата сигнала о блокировке Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла	•	•	•	•				20,54		
102	KHG 71410651		Интерфейсная плата для зонального регулирования Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла и управлять дополнительной зоной					•	•		24,94		
103	KHG 71411471		Беспроводная панель управления Состоит из беспроводной панели управления и радиомодуля для связи с котлом. Позволяет реализовать беспроводное управление котлами LUNA-3 Comfort и Nuvola-3 Comfort (батарейки в комплекте). Является частью котлов серии LUNA-3 Comfort AIR.					•	•		204,25	Используется также как запчасть для котлов LUNA-3 Comfort AIR - код JJJ 5693700. Используется совместно с радиомодулем JJJ 5693630 для котлов LUNA-3 Comfort, Nuvola-3 Comfort.	

• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точка). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Compact	MAIN Four	ECO Four / FOURTECH	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40) / NUVOLA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
104	KHG 71410641		Панель управления Подключается к электронной плате котлов LUNA-3 Comfort и Nuvola-3 Comfort кабелем. Предельная длина кабеля до 50 м					•	•		70,00		
105	95606963		ТЭН 2,7 кВт @ 220 В (электрический нагревательный элемент) Используется для подключения и нагрева воды в бойлерах Premier Plus. Благодаря L-образной форме обеспечивает более однородный нагрев воды.								85,75	Только для бойлеров Premier Plus	
106	7107202		Каскадный регулятор E8 Позволяет управлять каскадом из 4-ех котлов SLIM. Также управляет приоритетным нагревом бойлера, одним прямым контуром и смесительным контуром с трехходовым клапаном. В комплекте 3 датчика температуры - уличный, датчик бойлера и датчик каскада.		•		•	•		•	462,50		
107	7104902		Короб настенного монтажа E8 с клеммными колодками Короб настенного монтажа каскадного регулятора E8 с клеммными колодками в комплекте. С самим регулятором клеммные колодки не поставляются.		•		•	•		•	227,50		
108	JJJ 110000010		Жидкость для очистки систем отопления BX/01R - бутылка 1 кг Жидкость для очистки системы отопления от отложений накипи, коррозии и прочих отложений. Не содержит кислоты и безопасна для систем на основе металлов, полипропилена, полиэтилена, поливинилхлорида и алюминия и его сплавов. Смазывает насосы и клапаны в системе и останавливает существующую коррозию в системе.	•	•	•	•	•	•	•	27,93		
109	JJJ 110000020		Жидкость для защиты систем отопления BX/01F - бутылка 1 кг Жидкость для предотвращения коррозии и отложения накипи в низкотемпературных системах отопления (теплые полы).	•	•	•	•	•	•	•	27,93		
110	JJJ 110000030		Жидкость для защиты низкотемпературных систем отопления BX 01/P - бутылка 1 кг Жидкость для предотвращения коррозии и отложения накипи в низкотемпературных системах отопления (теплые полы).	•	•	•	•	•	•	•	27,93		
111	JJJ 110000090		Установка для промывки теплообменников DOS 25 V4V Установка промывает систему и удаляет накипь и другие отложения. Предназначена для работы с жидкостями (BX FE, BX NF, BX-SNO AL). Оснащена встроенным трехходовым клапаном для изменения направления циркуляции протока.	•	•	•	•	•	•	•	809,48		
112	JJJ 110000110		Установка для промывки теплообменников DOS 40 V4V Установка промывает систему и удаляет накипь и другие отложения. Предназначена для работы с кислотными жидкостями (BX FE, BX NF, BX-SNO AL). Оснащена встроенным трехходовым клапаном для изменения направления циркуляции протока.	•	•	•	•	•	•	•	998,10		
113	JJJ 110000040		Установка для промывки систем отопления Установка промывает систему и удаляет накипь и другие отложения. Предназначена для работы с промывочной жидкостью (BX 01/R). Оснащена встроенным трехходовым клапаном для изменения направления циркуляции протока и сменным фильтром. Не использовать с кислотными жидкостями.	•	•	•	•	•	•	•	1981,43		
114	7115990		Чемоданчик BAXI с запчастями для котла MAIN Four			•					657,40		ссылка
115	7115989		Чемоданчик BAXI с запчастями для котла MAIN-5	•							564,45		ссылка

Аксессуары 2014. Настенные и напольные газовые атмосферные котлы

• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	Код	Фотография	Описание	MAIN-5	ECO Compact	MAIN Four	ECO Four / FOURTECH	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40) / NUVOLA-3 Comfort	SLIM / SLIM HPS	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
116	7115987**		Чемоданчик BAXI с запчастями для котла ECO Four				•				815,68		ССЫЛКА
117	7115988**		Чемоданчик BAXI с запчастями для котла FOURTECH		•						897,13		ССЫЛКА