Аксессуары 2014. пастленные и напольные газовые атмосферные котлы
 Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качи ний номер партии может состоять из одной

то нит в попцо пода обос	ла алот доосво тыо цифры в	mode amocochapa (pri) i periii	in nomop napinni, bily pomini no	nop napriin mom
или из двух цифр (точек).	Изменение внутреннего номе	ра партии не меняет экспл	іуатационных качеств аксессуара.	

Nº	код 1. Аксессуары č	Фотография Іля притока воздуха и отвода і	отии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара. Описание продуктов сгорания по коаксиальным трубам	Luna/Nuvola DUO Tec	DUO Tec Compact	DUO tec MP (1.350-1.70)	DUO tec MP (1.90-1.110)	POWER HT	POWER HT 1.230-1.650	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
	(для котлов с з	акрытой камерой сгорания)										
1	KHG 71405961•		Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм, НТ В комплект поставия вкодят: - наконечник, замищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.	•	•					43,94		нет
2	KHG 71408891•		Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм, НТ В комплект поставия кодят: - наконечник, замищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.	•	•	•				71,63		нет
3	KUG 71413331•		Горизонтальная коаксиальная труба с наконечником, полипропиленовая, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм, НТ				•			213,39		
4	KHG 71409351•		Вертик. наконечник для коакс. трубы полипропиленовый, диам. 80/125 мм, НТ	•	•	•				109,11		нет
5	KUG 71413591•		Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 80/125 мм, общая длина 1155 мм, длина наконечника 262 мм - антиоблединительное исполнение Используется вместо КНС 714093510 в климатических зонах с низими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.	•	•	•				93,84		ссылка
6	KUG 71413341•		Вертикальный наконечник полипропиленовый для коакснальной трубы, диам. 110/160 мм, НТ				•			282,44		нет
7	KHG 71405951•		Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм, НТ	•	•					38,24		нет
8	KHG 71411981•		Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 500 мм, HT	•	•					25,91		нет
9	KHG 71408851•		Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм, HT	•	•	•				68,88		нет
10	KHG 71408861•		Коаксиальное удлинение полипропиленовое диам. 80/125 мм, длина 500 мм, HT	•	•	•				40,61		нет
11	KUG 71413381•		Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм, НТ				•			107,09		нет
12	KUG 71413371•		Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 500 мм, НТ				•			75,57		нет
13	KHG 71405981•		Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм, НТ	•	•					24,11		нет
14	KHG 71408881•		Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм, НТ	•	•	•				30,88		нет

• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внугренний номер партии). Внугренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

или	из двух цифр (точе	к). Изменение внутреннего номера па	ртии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.									
N⊵	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvola DUO Tec	DUO Tec Compact	DUO tec MP (1.350-1.70)	DUO tec MP (1.90-1.110)	POWER HT	POWER HT 1.230-1.650	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
15	KUG 71413351•		Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 110/160 мм, НТ				•			72,11		нет
16	KHG 71405971•		Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм, НТ	•	•					27,72		нет
17	KHG 71408871•		Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125, HT	•	•	•				33,25		нет
18	KUG 71413361•		Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм, НТ				•			91,32		нет
19	KHG 71401771•		Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм Внутренний диаметр 100 мм	•	•					9,55		нет
20	KHG 71409361•		Изолирующая накладка для гориз. крыш, диам. 80/125 мм, НТ Материал алюминий	•	•					26,84		нет
21	KHG 71410481•		Изолирующая накладка для гориз. крыш, диам. 110/160 мм, НТ				•			57,00		нет
22	KHG 71409371•	•	Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм, НТ Материал полипропилен (марка моплен), крепеж апюминий. Угол наклона меняется от 15° до 45°	•	•	•				51,68		нет
23	KHG 71410491•		Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 110/160 мм, НТ Материал полипропилен (марка моплен), крепеж апоминий. Угол наклона меняется от 15° до 45°				•			60,93		нет
24	KHG 71409391•		Коаксиальный переходник с диаметра 80/125 мм на диаметр 80/100 мм, НТ Позволяет приссединить котел с выходами диам. 60/100 мм к коаксиальному дымоходу 80/125 мм	•	•					19,00	Для использования с аксессуарами 80/125, НТ	нет
	2. Аксессуары о)ля притока воздуха и отвода i	продуктов сгорания по раздельным трубам (для котлов с закрытой камеро	й сг	оран	ия)	_			_		7
25	KHG 71405911•	98	Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм, НТ Используется для конденсационных котлов. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сторания по раздельным трубам. В комплект поставик входят: - подсоединение для забора воздуха; - переходник на 80 мм для отвода продуктов сторания.	•	•					16,63		ссылка
26	7102689••	6 0	Адаптер для подключения раздельных труб, диам. 80 мм, НТ	•	•					62,70		
27	KHG 71408901•		Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм, НТ Используется для конденсационных котлов. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сторания по раздельным трубам. В комплект поставим входят: - подсоединение для забора воздуха; - переходник на 80 мм для отвода продуктов сторания.			•				38,24		ссылка
28	7106314••		Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 110 мм, НТ Используется для конденсационных котлов. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктое сторания по раздельным трубам. В комплект поставми входят: - подсоединение для забора воздуха; - переходник на 110 мм для отвода продуктов сторания.				•			140,13		

Аксессуары 2014. Настенные и напольные газовые атмосферные котпы

• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

PIJIPI	из двух цифр (точе	к). Изменение внутреннего номера па	ртии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.									
Nº	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvola DUO Tec	DUO Tec Compact	DUO tec MP (1.350-1.70)	DUO tec MP (1.90-1.110)	POWER HT	POWER HT 1.230-1.650	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
29	KHG 71407561•		Переходник из полипропилена, диам. 80 / диам. 60, НТ	•	•		3			13,66		ссылка
31	LSD 79000015•		Наконечник полипропиленовый, диам. 80, НТ			•				69,30		
32	KUG 71413271•	(Jis	Наконечник полипропиленовый горизонтальный, диам. 110, HT				•			146,78		
33	KUG 71413281•		Наконечник полипропиленовый вертикальный, диам. 110, НТ				•			133,95		
37	KHG 71407531•		Труба полипропиленовая диам. 60 мм, длина 1000 мм, НТ	•	•					21,38		<u>ссылка</u>
38	KHG 71407521•		Труба полипропиленовая диам. 60 мм, длина 500 мм, НТ	•	•					14,84		<u>ссылка</u>
39	KHG 71405941•		Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1000 мм, НТ	•	•	•		•		19,59		<u>ссылка</u>
40	KHG 71405991•		Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 500 мм, НТ	•	•	•		•		13,66		<u>ссылка</u>
41	KHG 71410571•		Труба полипропиленовая диам. 80 мм, гибкая длина 1500 мм, НТ	•	•	•		•		40,30		
42	KHG 71410581•		Труба полипропиленовая диам. 80 мм, гибкая длина 20 м, НТ	•	•	•		•		454,96		
43	KUG 71413321•		Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 1000 мм, НТ				•	•		30,45	Взаимозаменяем с КНW714097110	
44	KUG 71413311•		Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 500 мм				•	•		26,13	Взаимозаменяем с КНW714097010	
45	KHG 71409461•		Труба полипропиленовая диам. 125 мм, длина 1000 мм, НТ			•				57,00	DUO Тес MP 1.350- 1.70 в каскаде	<u>ссылка</u>

• T	очки в конце кода об		вовые атмосферные котплы аксессуара (внугренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной ртии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.								•	4 из 12
Nº	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvola DUO Tec	DUO Tec Compact	DUO tec MP (1.350-1.70)	DUO tec MP (1.90-1.110)	POWER HT	POWER HT 1.230-1.650	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
46	KHW 71409771•		Удлинение полипропиленовое диам. 160 мм, длина 1000 мм, НТ			•	•	•	4	95,00	DUO Tec MP 35-100 кВт в каскаде, POWER HT	нет
47	KHW 71409811•		Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 1000 мм, HT			•	•	•		166,25	DUO Tec MP 35-100 кВт в каскаде, POWER HT	нет
48	LXO 000971911		Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 500 мм, HT						•	97,68		ссылка
49	LXO 000971928		Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 1000 мм, HT						•	154,00		ссылка
50	LXO 000971935		Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 2000 мм, HT						•	216,81		<u>ссылка</u>
52	KHG 71407551•		Отвод полипропиленовый 45°, диам. 60 мм, НТ	•	•					17,22		<u>ссылка</u>
53	KHG 71409451•		Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм (2 шт. в компл.), НТ			•				67,69	DUO Tec MP 1.350- 1.70	
54	KHG 71405931•		Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм, НТ	•	•	•				21,38		ссылка
55	KUG 71413291•		Отвод 45°, диам. 110 мм, НТ				•	•		17,01	Взаимозаменяем с КНW714097210	нет
57	KHG 71407541•		Отвод полипропиленовый 90°, диам. 60 мм, НТ	•	•					16,63		<u>ссылка</u>
58	KHG 71405921•		Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм, НТ	•	•	•				21,38	DUO Tec MP	ссылка
59	KUG 71413301•		Отвод полипропиленовый 87°, диам. 110 мм, НТ				•	•		19,95	Взаимозаменяем с КНW714097310	-
60	KHG 71409441•		Отвод полипропиленовый 87°, диам. 125 мм, HT			•				39,19	DUO Tec MP 1.350- 1.70 в каскаде	

Аксессуары 2014. Настенные и напольные газовые атмосферные котлы
- Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Вн ии может состоять из одной

• 10	чки в конце кода о	оозначают доравоч	ные цифры в коде :	аксессуара (внутренни	и номер партии).	. внутреннии	номер па	ртии мо
или	из двух цифр (точе	к). Изменение внут	реннего номера пар	отии не меняет эксплуа	атационных каче	ств аксессуар	oa.	

N₂	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvola DUO Tec	DUO Tec Compact	DUO tec MP (1.350-1.70)	DUO tec MP (1.90-1.110)	POWER HT	POWER HT 1.230-1.650	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
61	KHW 71409781•		Отвод полипропиленовый 87°, диам. 160 мм, HT			•	•	•		60,56	DUO Tec MP 35-100 кВт в каскаде, POWER HT	-
62	KHW 71409821•		Отвод полипропиленовый 87°, диам. 200 мм, HT			•	•	•	•	277,88	DUO Tec MP 35-100 кВт в каскаде, POWER HT	-
63	KHG 71409381•	B	Адаптер для перехода с раздельных труб диам. 80 мм на коаксиальную диам. 125/80 мм, HT			•				28,50		ссылка
64	7106820••		Присоединит. патрубок полипропиленовый диам. 110/80 мм с конденсатоотводчиком, НТ. Используется для настенных и напольных конденсационных котпов мощностью до 70 кВт.			•		•		56,22	Для подключения котла к общему дымоходу каскадная установка	
65	7107168**	40	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 125 мм, HT			•		•		453,93	DUO Тес MP 1.350- 1.70 каскадная установка	ссылка
66	7107177••	A.	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла диам. 125 мм, НТ 1. С данным аксессуаром можно присоединять до трех котлов Ромет НТ модели 1.450, 1.650 и DUO Тес МР модели 1.35, 1.50, 1.60, 1.70 2. С данным аксессуаром можно присоединять до четырех котлов Power HT модель 1.450 и DUO Тес МР модель 1.35, 1.50			•		•		173,38	DUO Тес MP 1.350- 1.70 каскадная установка	-
67	7107152**	da de	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 160 мм, HT			•	•	•		566,98	DUO Tec MP 35-100 кВт, POWER HT каскадная установка	-
68	7107163**		Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла диам. 160 мм, НТ Примечание: 1. С данным аксессуаром можно приссединять до трех котлов Power HT модель 1.850 и DUO Tec MP модель 1.850. 2. С данным аксессуаром можно приссединять до четырех котлов Power HT модели 1.450, 1.650 и DUO Tec MP модели 1.35, 1.50, 1.60, 1.70 3. С данным аксессуаром можно приссединять до пяти котлов Power HT модели 1.450 и DUO Tec MP модели 1.35, 1.50, 1.60			•	•	•		247,59	DUO Tec MP 35-100 кВт, POWER HT каскадная установка	-
69	7107156**	a a	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 200 мм, HT			•	•	•		731,41	DUO Tec MP 35-100 кВт, POWER HT каскадная установка	-
70	7107164**	A	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла диам. 200 мм, НТ Примечание: 1. С данным аксессуаром можно присоединять до четырех котлов Power HT модели 1.1200, 1.1500. 2. С данным аксессуаром можно присоединять до пяти котлов Power HT модели 1.850, 1.1000 и DUO Тес МР модели 1.90, 1.110. 3. С данным аксессуаром можно присоединять до шести котлов Power HT модели 1.450, 1.650 и DUO Тес МР модели 1.35, 1.50, 1.60,1.70			•	•	•		251,32	DUO Tec MP 35-100 кВт, POWER HT каскадная установка	-
71	LXO 000691444		Дымоотводящий комплект для двух котлов в каскаде диам. 250 мм						•	800,71		-
73	7106821••	17	Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм Используется для настенных и напольных конденсационных котлов мощностью от 85 до 150 кВт.				•	•		65,34		-
74	KHW 71409691•		Переходник с диам. 100 мм на диам. 110 мм					•		55,81	POWER HT каскадная установка	-

Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

Nº	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvola DUO Tec	DUO Tec Compact	DUO tec MP (1.350-1.70)	DUO tec MP (1.90-1.110)	POWER HT	POWER HT 1.230-1.650	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
75	KHG 71403731•		Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб диам. 80 мм	•	•	•	•	•		9,17		-
76	KHG 71401841•		Декоративная наружная накладка , диам. 80 (пластик)	•	•	•				3,68		-
77	KHG 71401851•		Декоративная внутр. накладка , диам. 80	•	•	•				8,43	DUO Tec MP 1.350- 1.70	-
78	KHG 71401771•		Декор. внутр. накладка , диам. 100 (для труб с изол.)	•	•					9,55		,
79	KHG 71409361•		Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, диам. 125 мм, НТ Используется с наконечником для вертикальной трубы	•	•					26,84	DUO Tec MP 1.350- 1.70	-
80	KHG 71410481•		Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, диам. 160 мм, НТ Используется с наконечником для вертикальной трубы				•			57,00		-
81	KHG 71409371•	8	Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 125 мм, НТ Используется с наконечником для вертикальной трубы. Угол наклона 14-45°.	•	•	•				51,68	Для котловLUNA/NUVOL A DUO TEC используется совместно с КНG 714093910	-
82	KHG 71410491•		Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 160 мм, НТ Используется с наконечником для вертикальной трубы. Угол наклона 14-45°				•			60,92		
83	KHG 71403721•		Наконечник для раздельных труб, диам. 60 мм, НТ В отличие от коаксиальных труб наконечник для раздельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра	•	•					8,67		-
84	KHG 71401041•		Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм В отличие от коаксиальных труб наконечник для раздельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра	•	•	•				13,82	DUO Tec MP 1.350- 1.70	-
85	LSB 71000010•	0	Комплект для подключения раздельных труб к котлам POWER HT 45 и 65 кВт - тип C53 Используется для подключения раздельных труб и превращает POWER HT в котел с закрытой камерой сгорания.					•		131,24	Только для котлов POWER HT	Ξ
86	LSB 71000011•		Комплект для подключения раздельных труб к котлам POWER HT 85 и 100 кВт - тип CS3 Используется для подключения раздельных труб и превращает POWER HT в котел с закрытой камерой сгорания.					•		180,36	Только для котлов POWER HT	ē
87	LSB 71000012•	0	Комплект для подключения раздельных труб к котлам POWER HT 120 и 150 кВт - тип C53 Используется для подключения раздельных труб и превращает POWER HT в котеп с закрытой камерой сгорания.					•		141,65	Только для котлов POWER HT	=

Аксессуары 2014. Наственные и напольные газовые атмосферные котпы

- Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

Nº	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvola DUO Tec	DUO Tec Compact	JUO tec MP 1.350-1.70)	DUO tec MP (1.90-1.110)	POWER HT	POWER HT 1.230-1.650	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
88	KHG 71405881•		Универсальный комплект подводок В комплект поставки входят универсальные подводки из нержавеющей стали. Комплект часто используется при замене котлов других производителей		•					100,13		
89	KHG 71402201•		Запорный кран системы отопления (без фильтра) Присоединительный размер: G3/4"	•	•					15,41		
90	KHG 71402331•		Набор труб для вертикального присоединения В комплект поставки входят 5 изогнутых трубок для вертикального присоединения.	•	•					55,79	+ КНG 714028910 если нет гидр. Присоединений	
91	KHG 71402271•		Набор для рециркуляции, NUVOLA-DUO Тес В комплект поставки входят: - Т-образная трубка; - запорный кран на входе холодной воды с обратным клапаном.	•						33,77		
92	7111633••	** "Helen 12"	Комплект с гидроразделителем для одного котла 35-70 кВт В комплект поставия входят: - гидравлический разделитель - набор трубок падачи и обрати с тройниками - два запорных вентиля - обратный клаван - набор прокладок Присоединительный размер к системе отопления 2° с наружной резьбой.			•				360,00		
93	7105799••	**************************************	Комплект для подсоединения котла к коллектору В комплект поставии входят: - присоединение к газовой трубе с краном - тройник с запорным краном в линни подачи G1-1/4" - переходник с запорным клапаном в линню возврата G1-1/4" - насадка G1-1/4" и прокладки - гаймо обратиото клапана G1-1/4" - подсоединение расширительного бака			•				522,70		
94	7105852••		Комплект для подсоединения котла к коллектору В комплект поставии входят: - присоединение к газовой трубе с краном - тройник с запорным краном в линии подачи G1-1/4* - переходник с запорным мапаном в линию возврата G1-1/4* - несарка G1-1/4* и прокладии - гайки обратного клапана G1-1/4* - подсоединение расширительного бака				•			527,15		
95	7105838**		Комплект для подсоединения расширительного бака В комплект поставии входят: - соединительная трубка котел - расширительный бак - расширительный бак 10 л - монтажные скобы расширительного бака			•	•			84,08		
96	7105775••	188 188	Комплект труб подачи и обратки с газовой трубой для одного котла В комплект поставии входят: - газовая труба 2° "DN80 PN6 - коллектор подачи 3° DN80 PN6 - коллектор возврата 3° DN80 PN6			•				408,83		
97	7105846**	Croad Croad	Комплект труб подачи и обратки с газовой трубой для одного котла В комплект поставия входят: - газовая труба 2* - «оллектор подачи 3* DN80 PN6 - коллектор возврата 3* DN80 PN6				•			394,94		
98	7105870••	••••	Комплект тепловой изоляции коллекторных труб для одного котла			•				11,88		
99	7105878••		Комплект тепловой изоляции коллекторных труб для одного котла				•			11,88		
100	7105827••	88	Набор фланцев и прокладок			•	•			111,96		
101	7106865••		Трубы подачи/возврата в разделитель производительностью 8,5 м3/ч			•	•			695,54		
102	7106875**		Трубы подачи/возврата в разделитель производительностью 18 м3/ч			•	•			743,04		
103	7106876**		Трубы подачи/возврата в разделитель производительностью 28 м3/ч			•	•			542,85		

Аксессуары 2014. Настенные и напольные газовые атмосферные котлы

- Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной

точки в конце кода осос	пачают досавочные цис	рры в коде аксессуара	(Bity i petitivivi flowicp fla	print). Driy i perimini nome
или из лвух цифр (точек)	ΙΛοιμουμια συντησυματο	номера партии не мен	дет эксплуатационных	KAMECTE AKCECCVANA

Nº	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvola DUO Tec	DUO Tec Compact	DUO tec MP (1.350-1.70)	DUO tec MP (1.90-1.110)	POWER HT	POWER HT 1.230-1.650	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
104	7106879**		Теплоизоляция для труб подачи/возврата в разделитель производительностью 8,5 м3/ч			•	•			27,15		
105	7106889••		Теплоизоляция для труб подачи/возврата в разделитель производительностью 18 м3/ч			•	•			33,94		
106	7106892••		Теплоизоляция для труб подачи/возврата в разделитель производительностью 28 м3/ч			•	•			35,73		
107	LSD 79000044•	8	Фланцы и прокладки для разделителя производительностью 8,5 м3/ч			•	•			18,67		
108	LSD 79000043•	8	Фланцы и прокладки для разделителя производительностью 18 м3/ч			•	•			61,06		
109	LSD 79000042•	ë	Фланцы и прокладки для разделителя производительностью 28 м3/ч			•	•			62,77		
110	7105849••		Набор коллекторов для двух котлов в каскаде				•			614,79		
111	7105777••		Набор коллекторов для двух котлов в каскаде			•				564,23		
112	7105832 ••		Комплект соединений газового патрубка			•	•			46,15		
113	7105875••	•••	Теплоизоляция коллекторов для двух котлов			•				15,27		
114	7105885••	•••	Теплоизоляция коллекторов для двух котлов				•			28,83		
115	LSD 79000031•		Гидравлический сепаратор 2", резьбовое соединение Диаметр подводок 2" - Kopnyc d=100 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 120 кВт			•	•	•		553,04	Рекомендации по- применению см. в файле гидравлические сепараторы	
116	LSD 79000032-	-	Гидравлический сепаратор DN65, фланцевое соединение Диаметр подводок 65 мм - Корпус d=150 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 250 кВт			•	•	•		1228,21	Рекомендации по- применению см. в файле гидравлические сепараторы	
117	LSD 79000033-	‡	Гидравлический сепаратор DN80, фланцевое соединение Диаметр подводок 80 мм - Корпус d=200 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 450 кВт			•	•	•		1679,46	Рекомендации по применению см. в файле гидравлические сепараторы	
118	LSD 79000034•		Гидравлический сепаратор DN100, фланцевое соединение Диаметр подводок 100 мм - Корпус d=250 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 750 кВт			•	•	•		1717,88	Рекомендации по применению см. в файле гидравлические сепараторы	
119	KHW 71410421•		Коллектор для первого/последнего котла в каскаде					•		455,00	Power HT Возможно соединить между собой до 8 котлов	

Аксессуары 2014. Настенные и напольные газовые атмосферные котпы

• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

или	из двух цифр (точе	к). Изменение внутреннего номера пар	отии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.									
Nº	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvola DUO Tec	DUO Tec Compact	DUO tec MP (1.350-1.70)	DUO tec MP (1.90-1.110)	POWER HT	POWER HT 1.230-1.650	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
120	KHW 71409901•		Гидравлический комплект для каскадной установки (45 см между котлами)					•		472,63	Power HT Возможно соединить между собой до 8 котлов	
121	KHW 71410361•		Гидравлический комплект для каскадной установки (2 см между котлами)					•		421,44	Роwer HT Возможно соединить между собой до 8 котлов	
122	7112877•		Гидравлический комплект для приссединения второго насоса (POWER HT 120-150 кВт) В комплект поставки входят: - напана запорный в сборе 6 1-1/2"; - набор прокладок в пакте; - обратный клапана в сборе 6 1-1/2"; - насос GRUNDFOS UPML 32-105 180 PWM; - кабель питания насоса.					•		577,00	Power HT 120 и 150 кВт	
123	7112881•	1-	Гидравлический комплект для присоединения котла к коллекторам В комплект поставия входят: «изаная запорный в сборе G 1-1/2"; «изаная запорный в сборе с переходом с диам. G 1-1/2" на диам. G 1-1/4"; «набор прохиздю в памете; «обратный кипана в сборе G 1-1/2" с отводом; «насос GRUNDFOS UPML 32-105 180 PWM; «кабель питания насоса; «редохранительный клапан 3 бар G 3/4".					•		715,00	Power HT	
124	LXO 692632	Assembly Control of the Control of t	Гидравлический комплект для двух котлов в каскаде КВ1 для котлов POWER HT 1.230						•	1655,71		
125	LXO 692649	Accept the second	Гидравлический комплект для двух котлов в каскаде KB2 для котлов POWER HT 1.280-1.320						•	1737,15		
	4. Аксессуары д	ля регулирования температур) DI								-	
126	7104873 		Датчик уличной температуры (QAC 34), НТ При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в аввисимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы)	•	•	•	•	•	•	21,21		
127	7103027••		Беспроводной датчих уличной температуры , НТ При использовании датчих температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры водуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы). Возможна установка только при налични 710234302.			•	•			134,19		
128	7104347••		Комнатный датчик температуры Для котлов Luna/Nuvola DUO TEC DUO TEC Compact	•	•					75,05		
129	7105430••		Беспроводной датчик температуры Для котлов Luna/Nuvola DUO TEC DUO TEC Compact	•	•					193,80		
130	7104336••		Датчик комнатной температуры с таймером Для котлов Luna/Nuvola DUO TEC DUO TEC Compact	•	•					97,38		
131	7105432••		Беспроводной датчик комнатной температуры с таймером Для котлов Luna/Nuvola DUO TEC DUO TEC Compact	•	•					217,55		
132	KHG 71407261•		QAA 73 - Устройство дистанционного управления функцик: - программирование режимов отопления и ГВС; - самодиагностика: - килочение-выключение когла, установка температур контуров отопления и ГВС. Для приссединения к котлам PRIME НТ необходимо также использовать аксессуар КНБ 714072511 (интерфейсная плата)					•		204,25		
133	KHG 71407791•	In section in	AGU 2.500 - Интерфейсная плата Управляет смесительным клапаном и насосом низкотемпературного контура по сигналу датчика температуры изкотемпературного контура. Дополнительно необходимо приобрести смесительный клапан с сервоприводом, насос и контактный датчик QAD 36					•		218,50		

• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

или	из двух цифр (точен	(). Изменение внутреннего номера па	ртии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.									
Nº	Код	Фотография	Описание	una/Nuvola DUO Tec	DUO Tec Compact	DUO tec MP (1.350-1.70)	DUO tec MP (1.90-1.110)	POWER HT	POWER HT 1.230-1.650	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
134	KHG 71407801•	1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OCI 420 - Интерфейсная плата для RVA 46 или RVA 47 Интерфейсная плата для соединения котлов POWER HT с климатическими регуляторами RVA 46 и RVA 47 (КНG 714078112 или КНG 714078212).					•		90,25		
135	7101061••	BRE O	Датчик температуры помещения QAA 55 Способен регулировать температуру подачи котла для достижения желаемой комнатной температуры с наибольшей аффективностью. Может менять простые настройки связанные с поддержанием температуры в помещении.			•	•		•	74,58		
136	7102442••	**************************************	Климатический регулятор QAA 75 Предназначен для управления котлом и оснащен датчиком температуры помещения. Способен регулировать температур подачи котла для достижения желаемой комнатной температуры с наибольшей эффективностью. Такке используется для программирования параметров котлов, настройки каскадов и различных отогительных зон.			•	•		•	102,32		
137	7102443••		Беспроводной климатический регулятор QAA 75 Предназначен для управления котлом и оснащен датчиком температуры помещения. Способен регулировать температуру подачи котла для достижения желаемой комнатной температуры с наибольшей эффективностью. Такое используется для программирования параметров котлов, настройки каскадов и различных отопительных зон. Для ссединения с коптлом необходим также 710234302.			•	•			164,42		
138	7102343••	0 Y 1 E E	Передатчик для беспроводного климатического регулятора QAA 75 Преднавначен для подключения к котту и создания беспроводной связи между котлом и беспроводным климатическом регулятори. ОАА 75. Оснацие 5-тыс светодиодами для индикации состояния котла. Данный аксессуар обязателен при установке 710244302.			•	•			188,30		
139	KHG 71407811•		RVA 46 - Климатический регулятор для смесительных контуров LUNA HT и POWER HT. Климатический регулятор для смесительных контуров. В комплекте поставки присутствует один накладной датчик температуры QAD21	ı				•		475,00		
140	KHG 71407821•		RVA 47 - Климатич. регулятор для соединения в каскад LUNA HT и POWER HT. Климатический регулятор для соединения котлов в каскад. Позволяет соединить до 12 котлов в каскад. В комплекте поставки присутствует один накладной датчик температуры QAD21					•		703,00		
141	7104408••	in made	BUS-интерфейс OCI 345. Необходим для подключения котлов в каскаде или для подключения котла(-ов) к автоматике RVS46			•	•		•	103,36		
142	7105199••	ALL THE STATE OF T	RVS 46 Аксессуар для управления низкотемпературным контуром (только для систем с ОСІ 345). Управляет клапаном подмеса, насосом и установленным датчиком температуры. В комплекте поставки 1 датчик QAD36.			•	•		•	255,76		
143	7100345••		AGU 2.550 Аксессуар для управления низкотемпературной зоной или солнечными коллекторами. Управляет насосом, клапаном подмеса, а также имеет возможность управления 3-мя независимыми релейными выходами, 2-мя температурными дат-чиками и имеет 1-н управляющий вход.			•	•			181,21		
144	7105037••	The state of the s	AVS 75 Внешний модуль управления дополнительным контуром Может использоваться в системах с котлами, установленными в каскаде до 16 штук, с приготовлением ГБС через бойлер. Подключенств к одному из котлов, управляет 3-мя независимыми релейными выходами, 2-мя датчиками температуры, имеет 1-н вход для подключения термостата бойлера и 1-н управляющий вход. Поставляется в белом корпусе с прозрачной крышкой.			•	•			252,68		
145	LSX 71000030	ALL THE STATE OF T	AVS 75 Внутренний модуль управления дополнительным контуром Может использоваться в системах с котлами, установленными в каскаде до 16 штук, с приготовлением ГВС через бойлер. Подключается к одному из котлов, управляет 3-мя независимыми релейными выходами, 2-мя дат-чиками температуры, имеет 1-н вход для подключения термостата бойлера и 1-н управляющий вход. отличается от АVS 75 наличием проводов для крепления внутри котла.						•	554,52		
146	7110415••	F	MLC 16 Модуль расширения для управления 2 смесительными контурами Подключается к котлу через MLC 30 и управляет 2-мя смесительными низкотемпературными зонами. Датчики температуры или комнатные термостаты этих зон подключаются к MLC 30. Имеет силовые выходы для управления 2-мя насосами и 2-мя трехходовыми смесительными клапанами.	•	•					154,33		
147	7109320••	*	MLC 30 Разветвитель сигнала шины Opentherm 4x1 При подключении к котту он позволяет управлять 4-ия прямых насосоными отопительными контурами, контролируемыми датчиками комнатной температуры. Имеет 4 выхода Орепtherm к которым можно подключить датчик комнатной температуры или другие модулум МLC 30 и MLC 16. Оснащен 4 силовыми выходами для управлениями насосами или клапанами этих зон.	•	•					125,13		
148	KHG 71406281•	MAIN MAIN	Комнатный механический термостат от SIEMENS Максимальное напряжение в ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°С	•	•	•	•	•		34,44		

• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной

или из двух цифр	(точек). Изме	енение внутренн	него номера	партии не меняе	т эксплуатацион	ных качеств аксессуара.

N₂	Код	Фотография	Описание	Luna/Nuvola DUO Tec	DUO Tec Compact	DUO tec MP (1.350-1.70)	DUO tec MP (1.90-1.110)	POWER HT	POWER HT 1.230-1.650	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
149	KHG 71408691•		Комнатный механический термостат Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): ≺1°С	•	•	•	•	•		23,96		
150	KHG 71408671•	835	Magictime Plus - комнатный программируемый недельный термостат Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°С. Режим "антизаморозки" (в положении выключено)	•	•	•	•	•		120,03		
151	KHG 71407841•		QAA 50 - датчик комнатной температуры для RVA 46 LUNA HT Residential 45-100 иВт, POWER HT Датчик комнатной температуры. Используется только совместно с RVA 46					•		103,31	Только совместно с регулятором RVA 46	
152	KHG 71407851•		Мотор смесительного клапана			•	•	•		149,63		
153	KHG 71407831•		Смесительный клапан, резьба G1			•	•	•		84,31		
154	KHG 71407861•		Смесительный клапан, резьба G1/2			•	•	•		66,50		
155	KHG 71407871•		Смесительный клапан, резьба G3/4			•	•	•		73,63		
156	KHG 71407891•		QAD 36 - Контактный дагчик температуры для AGU 2.500			•	•	•		31,47		
157	KHG 71407881•		QAD 21- Контактный датчик температуры для RVA 46 и для RVA 47					•		32,06		
158	KHG 71407901•		QAZ 21 - Датчик температуры ГВС для RVA 47 Датчик температуры воды контура ГВС воды для RVA 47					•		21,38		
159	KHG 71407681•		Датчик температуры воды контура ГВС, НТ, длина 1,4 м Только для одноконтурных моделей.	•	•	•	•	•		10,24		
160	LSX 710000010		Датчик температуры воды контура ГВС, HT, длина 2 м						•	23,20		
161	LSX 710000020 5. Прочие аксес	суары	Датчик температуры воды контура ГВС, HT, длина 6 м						•	23,20		
162	JJJ 62350000	WOLYKOTE	Смазка Molikote Используется для смазки торондальных прокладок в гидравлических соединениях котлах	•	•	•	•			47,32		

• Точки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

Nº	Код	Фотография	отии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара. Описание	Luna/Nuvola DUO Tec	DUO Tec Compact	DUO tec MP (1.350-1.70)	DUO tec MP (1.90-1.110)	POWER HT	POWER HT 1.230-1.650	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
163	KHG 71402301•		Умягчитель воды полифосфатный Используется, если вода контура ГВС имеет высокую жесткость. Уменьшает образование накили в теплообменника. В комплект поставки входят подсоединения и наполнитель для одной загрузки	•	•					141,95		
164	KHG 71402431•		Наполнитель полифосфатный для умягчителя воды (картридж) В комплект поставки входит наполнитель для четырех загрузок	•	•					54,27		
165	JJJ 614590		Чемоданчик ВАХІ с инструментам В комплект поставки входят: чемоданчик 440/350X140; магнитная отвертка с различными насадками; отвертка плоская 3X100; отвертка плоская 6,5X30; отвертка укороченная крестовая 4,5X30; отвертка укороченная крестовая 6,5X30; ключ разводной 250 мм; клещи для турб с ретумуремым зевом до 24 мм ("агомочя") комплект ключей шестиранных, 9 шт., 1,5-10; ножичцы с изолированными ручками; ключи гаечные 6/7; 8/9; 10/11; 12/13; 14/15; 16/17; ключ шарнирный 7 мм.	•	•	•	•	•		558,13		
166	KHG 71409661•		Коробка для крепления RVA на стену Позволяет разместить до двух регуляторов RVA					•		147,25		
167	KHG 71410761•	NS A0415	AGU 2.511 - Интерфейсная плата для управления мощностью котла и вывода сигнала о работе/блокировке Позволеет передать по проводам сигнал о работе/блокировке котла, а также управлять мощностью котла с помощью внешнего сигнала 0-10 В. Только для котлов LUNA HT, POWER HT					•		190,00	Для подключения к котлам с электронной платой Siemens LMU54	
168	KHG 71410651•		Интерфейсная плата для зонального регулирования Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла и управлять дополнительной зоной	•	•					24,94		
169	KHG 71412561•	1	Установка нейтрализации конденсата - настенные котлы Предназначено для нейтрализации конденсата от конденсационных котлов. Используется с котлами мощностью до 100 кВт. Диаметр 87,5 мм. Высота - 365 мм.	•	•	•	•	•		110,77		
170	KHG 71412571•		Установка нейтрализации конденсата - напольные котлы Предназначено для нейтрализации конденсата от конденсационных котлов, установленных в каскаде. Мощность котлов от 230 до 350 кВт. Габаритные размеры - 260х330х225.	•	•	•	•	•		169,91		
171	KHG 71413531•		Наполнитель для установки по нейтрализации конденсата - настенные котлы Предназначено для нейтрализации конденсата от настенных или напольных котлов мощностью до 100 и	•	•	•	•	•		89,11		
172	KHG 71413541•	H	Наполнитель для установки по нейтрализации конденсата - напольные котлы Предназначен для нейтрализации конденсата от напольных котлов, установленных одиночно или в каскаде. Пакет с заполнителем всеит 4,9 кг. Применяется для установки КНG 714125710	•	•	•	•	•		47,50		