

BAXI

ЗВЕЗДА КОТОРАЯ ГРЕЕТ



ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

МОДЕЛИ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ



питание от батареек

ручка выбора мощности

индикатор заряда батареек

индикатор работы горелки



ручка регулирования температуры воды

МОДЕЛИ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ



питание от сети

ручка выбора мощности

индикатор сбоя при зажигании

ручка регулирования температуры воды



индикатор наличия напряжения
кнопка включения/перезапуска

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электронное зажигание
- Непрерывная модуляция, обеспечивающая требуемую мощность в зависимости от напора воды
- Ручка выбора мощности (50% или 100%)
- Ручка регулирования температура воды
- Горелка из нержавеющей стали
- Медный теплообменник
- Ионизационный контроль пламени
- Термостат - датчик отвода продуктов сгорания (для моделей SIG 11i и SIG 13i)
- Электропитание от двух батареек 1,5 В (для моделей SIG 11i и SIG 13i)
- Прессостат - датчик отвода продуктов сгорания (для моделей SIG 13Fi)

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

- Запорный кран холодной воды
- Подсоединения
- Шаблон
- Две батарейки 1,5В (для моделей SIG 11i и SIG 13i)

МОДЕЛИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ	ОТКРЫТАЯ КАМЕРА		ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА	
	SIG11i	SIG13i	SIG13Fi	
Макс. потребляемая тепловая мощность	кВт	22,2	27	26
Мин. потребляемая тепловая мощность	кВт	11,1	13,5	13
Макс. полезная тепловая мощность	кВт	19,2	22,7	22,7
Мин. полезная тепловая мощность	кВт	9,4	11,35	11,35
КПД	%	85	85	88
Зажигание		иониз.	иониз.	иониз.
Макс. давление воды в системе	бар	10	10	10
Размеры	высота	мм	660	660
	ширина	мм	360	360
	глубина	мм	206	248
Расход горячей воды при $\Delta T = 35^\circ C$	л/мин	9,2	10,8	10,8
Расход горячей воды при $\Delta T = 25^\circ C$	л/мин	11	13,0	13,0
Количество воды в водонагревателе	кг	0,42	0,60	0,65
Минимальный расход воды	л/мин	2,75	3,5	3,5
Диаметр дымоотводящего патрубка	мм	110	130	-
Номинальное давление на подаче газа (метан G20)	мбар	20	20	20
Подсоединение к электросети (230 В - 50 Гц)		нет	нет	да
Электропитание от двух батареек 1,5 В		да	да	нет
Потребляемая электрическая мощность	Вт	-	-	60
Вес	кг	13	15	22

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

МОДЕЛИ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ (SIG 13i, SIG 11i)

С - выход горячей воды R 1/2"
F - вход холодной воды R 1/2"
G - вход газа

МОДЕЛИ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ (SIG 13Fi)

С - выход горячей воды R 1/2"
F - вход холодной воды R 1/2"
G - вход газа

ЗАБОР ВОЗДУХА /ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПО КООКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ

143 мм

ЗАБОР ВОЗДУХА /ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ

143 мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ (для модели SIG 13Fi)

Поставляемые компанией "BAXI SPA" аксессуары для забора воздуха и отвода продуктов сгорания просты и легки в установке. Подходят как к колонкам, так и настенным и напольным котлам BAXI.



ТАБЛИЦА ДЛЯ РАСЧЕТА МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ ТРУБ (только для модели SIG 13Fi)

ТИП СИСТЕМЫ	МАКС. ДЛИНА ДЫМОТВОДЯЩИХ ТРУБ	УМЕНЬШЕНИЕ ДЛИНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОЛЕНА 90°	УМЕНЬШЕНИЕ ДЛИНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОЛЕНА 45°	ДИАМЕТРЫ ТРУБ ЗАБОРА ВОЗДУХА / ОТВОДА ДЫМА	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ В СТЕНЕ
КООКСИАЛЬНЫЕ ТРУБЫ	3 М	1 М	0,5 М	60-100 ММ	107 ММ
РАЗДЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ	16 М	0,5 М	0,25 М	80 ММ	85 ММ



«БАКСИ С.П.А.» Представительство в РФ
Россия, 123610, Москва,
Краснопресненская наб. 12, "М-2", офис 1734
Тел./Факс +7 095 258-20-71/72/73, 101-39-14
E-mail: baxi@baxi.ru www.baxi.ru

BAXI S.p.A
36061, BASSANO DEL GRAPPA (VI),
Italia, Via Trozzetti, 20
Tel. +39 (0424) 517111, fax +39 (0424) 38089
www.baxi.it



Компания "БАКСИ" оставляет за собой право вносить необходимые технические изменения в свою продукцию без предварительного уведомления