

VX 01/R**ЖИДКОЕ СРЕДСТВО АНТИКОРРОЗИЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ**

VX 01/R обеспечивает максимальный теплообмен в системе отопления. Оказывает изолирующее и рассеивающее действие, растворяет известь, ржавчину, грязь, отложения гидроксида железа и магнитного железняка, позволяя очистить систему.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

VX 01/R чистит и очищает систему отопления. Действует как ингибитор коррозии. Смазывает клапаны, детали насосов и улучшает теплообмен при одновременном снижении шума работы котла.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Прежде всего, слить грязную воду из системы, заполнить ее чистой водой и добавить **VX 01/R** в количестве 1 л средства на 100 л воды (2 л средства на 100 л воды в случае очень загрязненных систем) и оставить средство внутри системы на несколько недель (от 2 до 5), предпочтительно при работающей системе. Затем слить жидкость, удалить снятый со стенок системы налет и промыть чистой водой. В крупных системах или сильно забитых трубах процедуру рекомендуется повторить. После промывки рекомендуется заполнить систему чистой водой и добавить ингибитор коррозии нашего производства **VX 01/F** для долговременной защиты от образования коррозии и извести.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ОЧИСТИТЕЛЬНОГО НАСОСА

В старых и сильно загрязненных системах средство **VX 01/R** особенно эффективно, если применяется в сочетании с очистительным насосом. Для этого применения см. также инструкции к очистительному насосу.

VX 01/R совместим со всеми металлами и материалами, широко применяемыми в системах отопления.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от замерзания помещении.