



climatiseurs split system cassettes

SALSA

Silence

Ambiance

Accessibilité

Simplicité

Liberté d'espace



SALSA

**SALSA 18 (H)W
600 x 600
DISPONIBLE
AVRIL 2001**

Génération Clim'
UNE NOUVELLE DIMENSION CLIM

*Très silencieuse
Volets motorisés
Mise en régime rapide*

Caractéristiques techniques

| SALSA froid seul | | | 18 W | 24 W | 28 W | 36 WT |
|---|--------------------|-------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| SALSA réversible | | | 18 HW | 24 HW | 28 HW | 36 HWT |
| Puissance frigorifique (1) | W | | 5270 | 7030 | 8205 | 10550 |
| Puissance absorbée (froid) | W | | 2000 | 2800 | 2850 | 4300 |
| Intensité maxi (froid) | A | | 10.2 | 13.5 | 13.4 | 7.5 |
| Puissance calorifique (1) | W | | 5270 | 7030 | 8205 | 10550 |
| Puissance absorbée (chaud) | W | | 2000 | 2500 | 2650 | 4100 |
| Intensité maxi (chaud) | A | | 10.2 | 14 | 13.4 | 7.5 |
| Débit d'air module interne (GV) | m ³ /h | | 780 | 1020 | 1140 | 1320 |
| Débit d'air module externe | m ³ /h | | 3000 | 3000 | 3120 | 3120 |
| Niveaux sonores (2) | module int. | dB(A) | 32/34/36 | 34/36/38 | 36/38/40 | 39/41/43 |
| | module ext. | dB(A) | 42 | 45 | 45 | 45 |
| Alimentation électrique (sur module extérieur) | | | 220V - 1 ph - 50Hz + T | | | 400V - 3 ph - 50Hz + T |
| Combiné et fusibles | Am | | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Raccordements électriques | mm ² | | 3G2,5 | 3G2,5 | 3G2,5 | 4G2,5 |
| Liaisons électriques entre modules (non fournies) | | | 3G2,5 + 2 x 0,75 | | | |
| Liaisons frigorifiques isolées (raccords FLARE) | L maxi - H maxi | m | 20/5 | 20/5 | 20/5 | 20/5 |
| | ø asp. - ø liquide | | 1/4" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 3/4" |

Réfrigérant R 22

(1) Conditions nominales types : NFE 36101 - ISO 5151

Été : Air intérieur : 27°C BS - 19°C BH (min : 19°C / max : 32°C) - Air extérieur : 35°C BS - 24 BH (min : 15°C / max : 43°C)

Hiver : Air intérieur : 20°C BS (min : 16°C / max : 24°C) - Air extérieur : 7°C BS - 24 BH (min : -7°C / max : 19°C)

(2) Niveau de pression sonore : Interne : 4 m, champ libre, directivité 2, ± 3 dB(A) / Externe : 5 mètres, champ libre, directivité 2 ± 3 dB(A)

Équipement de série

| | |
|--|------------------------------|
| Thermostat électronique (fil) | Inclus (2 piles LR fournies) |
| Timer | Inclus |
| Volets motorisés | Inclus |
| Sécurité BP - antigivre | Inclus |
| Arrêt de la ventilation pendant dégivrage (mode chaud) | Inclus |
| Pompe de relevage de condensats (h = 65 cm) | Inclus |


TARIF HT

| FROID SEUL | | SALSA | 18 W | 24 W | 28 W | 36 WT |
|------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Code | module interne W(T)D | | 3903913 | 3903836 | 3903838 | 3903842 |
| | module externe W(T)K | | 3903922 | 3903880 | 3903882 | 3903886 |
| | grille | | 3943344 | 3943343 | 3943343 | 3943343 |
| Prix de l'appareil standard | Code | | C067032 | C067059 | C067075 | C067091 |
| | EURO | | 2372 | 2592 | 2745 | 3432 |
| | FRF | | 15559.30 | 17002.41 | 18006.02 | 22512.44 |

| REVERSIBLE | | SALSA | 18 HW | 24 HW | 28 HW | 36 HWT |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Code | module interne HW(T)D | | 3903914 | 3903837 | 3903839 | 3903843 |
| | module externe HW(T)K | | 3903923 | 3903881 | 3903883 | 3903887 |
| | grille | | 3943344 | 3943343 | 3943343 | 3943343 |
| Prix de l'appareil standard | Code | | C067040 | C067067 | C067083 | C067105 |
| | EURO | | 2727 | 2852 | 3050 | 3774 |
| | FRF | | 17887.95 | 18707.89 | 20006.69 | 24755.82 |

| SALSA | | 18 (H)W | 24 (H)W | 28 (H)W | 36 (H)WT | Prix | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Code | EURO | FRF | |
| | | | | | | | | | |
| Tuyauteries FLARE isolées | 3 m | 1/4" - 5/8" | ● | | | 3939214 | 91 | 596.92 | |
| | | 3/8" - 5/8" | | ● | ● | 3939215 | 94 | 616.60 | |
| | | 3/8" - 3/4" | | | | ● | 3939216 | 109 | 714.99 |
| | 6 m | 1/4" - 5/8" | ● | | | | 3939219 | 135 | 885.54 |
| | | 3/8" - 5/8" | | ● | ● | | 3939220 | 140 | 918.34 |
| | | 3/8" - 3/4" | | | | ● | 3939221 | 173 | 1134.81 |
| | 9 m | 1/4" - 5/8" | ● | | | | 3939224 | 195 | 1279.12 |
| | | 3/8" - 5/8" | | ● | ● | | 3939225 | 203 | 1331.59 |
| | | 3/8" - 3/4" | | | | ● | 3939226 | 238 | 1561.18 |
| | 12 m | 1/4" - 5/8" | ● | | | | 3939229 | 236 | 1548.06 |
| | | 3/8" - 5/8" | | ● | ● | | 3939230 | 250 | 1639.89 |
| | | 3/8" - 3/4" | | | | ● | 3939231 | 303 | 1987.55 |
| 15 m | 1/4" - 5/8" | ● | | | | 3939234 | 275 | 1803.88 | |
| | 3/8" - 5/8" | | ● | ● | | 3939235 | 295 | 1935.07 | |
| | 3/8" - 3/4" | | | | ● | 3939236 | 338 | 2217.13 | |
| Kit support module externe | | | ● | ● | ● | ● | 3273508 | 91 | 596.92 |

Dimensions

| SALSA | 18 (H)W | 24 (H)W | 28 W | 28 HW | 36 (H)WT | |
|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|----|
| A | 570 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| B | 570 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| C | 269 | 298 | 298 | 298 | 298 | |
| D | 870 | 870 | 870 | 870 | 790 | |
| E | 655 | 655 | 655 | 800 | 965 | |
| F | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| G | 670 | 910 | 910 | 910 | 910 | |
| H | 670 | 910 | 910 | 910 | 910 | |
| J | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Masse (kg) | mod. int. | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | mod. ext. | 61 | 62 | 60 | 65 | 81 |

