



climatiseurs split system cassettes

SALSA

- Accessibilité
- Simplicité
- Liberté d'espace
- Ambiance
- Silence



SALSA



*Environnement préservé
Très silencieuse
Volets motorisés*

Caractéristiques techniques

SALSA froid seul			24
Puissance frigorifique (1)	W		7030
Puissance absorbée (froid)	W		2670
Intensité maxi (froid)	A		12
Débit d'air module interne (GV)	m ³ /h		1020
Débit d'air module externe	m ³ /h		3000
Niveaux sonores (2)	module int.	dB(A)	34/36/38
	module ext.	dB(A)	45
Alimentation électrique (sur module extérieur)			220 V - 1 ph - 50 Hz + T
Combiné et fusibles	Am		16
Raccordements électriques	mm ²		3G2,5
Liaisons électriques entre modules (non fournies)	mm ²		3 G 2,5 + 2 X 0.75
Liaisons frigorifiques isolées (raccords FLARE)	L maxi - H maxi	m	20/5
	ø asp. - ø liquide		1/4" - 5/8"

Réfrigérant R 410 A

(1) Conditions nominales types : NFE 36101 - ISO 5151

Été : Air intérieur : 27°C BS - 19°C BH (min : 19°C / max : 32°C) - Air extérieur : 35°C BS - 24°C BH (min : 15°C / max : 43°C)

Hiver : Air intérieur : 20°C BS (min : 16°C / max : 24°C) - Air extérieur : 7°C BS - 24°C BH (min : -7°C / max : 19°C)

(2) Niveau de pression sonore : Interne : 4 m, champ libre, directivité 2, ± 3 dB(A) / Externe : 5 mètres, champ libre, directivité 2 ± 3 dB(A)

Équipement de série

Thermostat électronique (fil)	Inclus (2 piles LR fournies)
Timer	Inclus
Volets motorisés	Inclus
Sécurité BP - antigivre	Inclus
Pompe de relevage de condensats (h = 65 cm)	Inclus

