

Серия: TCW 42÷104	
Дата: 06.05	Замена: 09.04
Каталог: CLA 28	

КАССЕТНЫЕ ФАНКОЙЛЫ



ВЕРСИИ И АКСЕССУАРЫ

- 2-х или 4-х трубные с электронагревателем или без него
- 2-х или 4-х трубные с 3-х ходовым клапаном или без него
- Автоматический/ ручной электронный пульт дистанционного управления

МОДЕЛЬ		42	44	54	84	104
Общая холодопроизводительность	kW	2,20	3,50	5,00	6,50	10,20
Ощутимая холодопроизводительность	kW	1,77	2,70	3,78	4,87	7,75
Теплопроизводительность, 2-х трубная версия	kW	5,80	7,80	9,90	18,20	19,60
Теплопроизводительность, 4-х трубная версия	kW	2,20	3,20	4,90	-	9,50
Электронагреватель	kW	1,5	2,3	2,6	4,3	5,2
Потребляемая мощность	kW	0,06	0,08	0,11	0,20	0,22
Напряжение сети	V/Ph/Hz	<-----230/1/50----->				
Звуковое давление (1)	dB(A)	39	39	44	48	48
Максимальный расход воздуха	m ³ /h	700	700	760	1550	1725
ГАБАРИТЫ						
Длина	mm	571	571	571	1171	1171
Ширина	mm	571	571	571	571	571
Высота	mm	287	287	287	287	287
Длина решётки	mm	625	625	625	1225	1225
Глубина решётки	mm	625	625	625	625	625
Высота решётки	mm	40	40	40	40	40
Вес	kg	26	26	30	49	55

(1) На расстоянии 1м, с временем реверберации 0,5сек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Температура окружающего воздуха	27°C d.b. 19°C w.b.	20°C b.s.
Температура воды на входе	7°C	70°C
Температура воды на выходе	12°C	60°C

d.b- сухой термометр
w.b.- влажный термометр