

Латунный коллектор V9004 – напольное отопление



Модели и упаковка

Код	Обозначение	Упаковка
C311012001	V9004 ЛАТУННЫЙ КОЛЛЕКТОР 2 КОНТУР.	1
C311013001	V9004 ЛАТУННЫЙ КОЛЛЕКТОР 3 КОНТУР.	1
C311014001	V9004 ЛАТУННЫЙ КОЛЛЕКТОР 4 КОНТУР.	1
C311015001	V9004 ЛАТУННЫЙ КОЛЛЕКТОР 5 КОНТУР.	1
C311016001	V9004 ЛАТУННЫЙ КОЛЛЕКТОР 6 КОНТУР.	1
C311017001	V9004 ЛАТУННЫЙ КОЛЛЕКТОР 7 КОНТУР.	1
C311018001	V9004 ЛАТУННЫЙ КОЛЛЕКТОР 8 КОНТУР.	1
C311019001	V9004 ЛАТУННЫЙ КОЛЛЕКТОР 9 КОНТУР.	1
C311020001	V9004 ЛАТУННЫЙ КОЛЛЕКТОР 10 КОНТУР.	1
C311021001	V9004 ЛАТУННЫЙ КОЛЛЕКТОР 11 КОНТУР.	1
C311022001	V9004 ЛАТУННЫЙ КОЛЛЕКТОР 12 КОНТУР.	1

Размеры и шкафы

Код	Контуров	Длина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Шкаф V9018	Шкаф V9016
C311012001	2	155	90	330	C240007001	C240001001
C311013001	3	205	90	330	C240007001	C240001001
C311014001	4	255	90	330	C240007001	C240001001
C311015001	5	305	90	330	C240007001	C240001001
C311016001	6	355	90	330	C240007001	C240001001
C311017001	7	405	90	330	C240008001	C240002001
C311018001	8	455	90	330	C240008001	C240002001
C311019001	9	505	90	330	C240036001	C240032001
C311020001	10	555	90	330	C240036001	C240032001
C311021001	11	605	90	330	C240036001	C240032001
C311022001	12	655	90	330	C240037001	C240033001

Область применения

- Латунный коллектор Comap V9004 специально предназначен для напольного отопления.

Описание

- 1" внутренняя резьба на подающей и обратной линиях
- Встроенные отсечные клапаны с соединением M30 x 1,5.
- Сливные клапаны.
- Контроль и регулирование расхода для каждого контура со встроенными расходомерами.
- Шаровые краны для подающей и обратной линий поставляются по желанию заказчика:
 - Комплект из 2 проходных шаровых кранов 1" x 1": C352009001
 - Комплект из 2 шаровых кранов под углом 90° 1" x 1": C352005001
- Максимальная температура: 55°C
- Удобный в монтаже, уже полностью собранный коллектор.
- Возможность подключения электротермических приводов Comap C430023001 и C430023001 для индивидуального регулирования температуры для каждого контура. (Приводы не входят в комплектацию).

Комплектация

1. Встроенные отсечные клапаны с соединениями M30 x 1,5.
2. Подключение трубопроводов 3/4" евроконус
3. Расходомеры 1-4л
4. Сливной клапан
5. Подающая линия, 1" внутренняя резьба
6. Обратная линия, 1" внутренняя резьба

Подключение

- Всегда использовать Comap 835PE 3/4 евроконус
- Доступны все международные размеры труб для напольного отопления: 14 x 2, 16x2, 17x2, 20x 2 и 16x1,5, 20x1,9.

Комплектующие

- Комплект из 2 проходных шаровых кранов 1" x 1" C352009001
- Комплект из 2 шаровых кранов под углом 90° 1" x 1" C352005001

Индивидуальное регулирование комнатной температуры

- Регулировки расхода с помощью расходомеров.
- Используются электротермические клапаны Comap M050, которые легко соединяются с коллектором.
- Компания Comap продает всю номенклатуру для напольного отопления

