

ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

ХЛАДАГЕНТ R410A



RAE 2702 Kc + CF



RAE ... Kc Серии

Холодопроизводительность от 77,5 до 467 кВт - 2-х контурные

Чиллеры воздушного охлаждения **RAE ... Kc series**, предназначены для внешней установки для охлаждения воды в системах кондиционирования или охлаждения воды с гликолем в промышленных процессах.

Каждая группа имеет 2 независимых холодильных контура со спиральными компрессорами R410A

Машины разработаны для поддержания высокого качества охлаждения, благодаря использованию высококачественных компонентов и новых технологий.

Машины полностью собраны и протестированы на заводе, заправлены хладагентом и маслом. Соответственно на объекте машины нуждаются только в установке, подключении к электросети и гидравлическому подключению.

Всё производимое оборудование, тщательно собирается и тестируется на заводе, также осуществляется заправка фреоном и маслом.

Возможные версии:

RAE...Kc стандартная версия

RAE S Kc – малошумная версия

RAE U Kc – ультратихая версия

Для версий S и U, снижение уровня шума осуществляется благодаря расширенным поверхностям теплообменников, шумоизоляционному корпусу компрессора и регуляции скорости вращения вентилятора.

Рабочие условия (стандартные машины):

Воздух: от 15 до 45°C; Вода (выход из испарителя): от 5 до 15°C.

Опции

Корпус выполнен из панелей оцинкованной стали, чтобы противостоять агрессивной среде и покрашен в цвет RAL 7035.

Спиральные компрессоры для хладагента R410A, работающие в двух независимых контурах охлаждения, в версии тандем или трио. Компрессоры установлены на резиновых виброопорах, оснащены защитой от перегрузки и подогревом картера. Класс IP54. Микропроцессор включает или выключает компрессоры, регулируя таким образом холодопроизводительность.

Пластинчатый испаритель «двух контурного» типа, покрытый толстым слоем теплоизоляционного материала. Максимальные рабочие пределы по давлению 10 bar для воды и 32 bar для хладагента.

Теплообменник с микро-ребристыми медными трубами, расположенные в шахматном порядке в блоке с алюминиевым оребрением. Ребра разработаны с высоким коэффициентом теплообмена. Максимальное рабочее давление хладагента составляет 45 бар.

Осевые вентиляторы, с лопастями из алюминия, профиль которых спроектирован так, чтобы не создавать турбулентность воздуха. Они обеспечивают максимальную эффективность с самым низким уровнем шума. Каждый вентилятор снабжен защитной сеткой из стали. Класс IP54. Двигатель вентилятора полностью закрыт и снабжен встроенным термостатом для защиты от перегрузки.

Независимые холодильные контуры, каждый из них с запорным клапаном для хладагента, датчиком промерзания, запорными вентилями на гидравлической линии, смотровое стекло, фильтр осушитель, устройства защиты со стороны высокого давления хладагента, электронный терморегулирующий вентиль, переключатели высокого и низкого давления.

Электро щит по стандарту 60204-1/IEC 204-1, внутри которого размещены системы управления и компоненты для пуска двигателей, полностью протестирован на заводе. Шкаф для наружной установки, содержащий силовые и контрольные устройства, микропроцессорную электронную плату в комплекте с клавиатурой и дисплеем, для визуализации доступных функций, главный выключатель, изолирующий трансформатор для вспомогательных цепей, автоматические выключатели, предохранители и выключатели для защиты компрессоров и вентиляторов, терминалы для общей тревоги и дистанционное включение / выключение, реле для фазовых последовательностей, возможность для взаимодействия с EMS / BMS систем.

Основные компоненты

A	Амперметр: Электрический прибор для измерения интенсивности электрического тока, поглощаемого единицей.	PA	Резиновые виброопоры: снижающие уровень вибрации, изготовлены из оцинкованной стали и натурального каучука.
AE	Нестандартное напряжение электропитания: 230В трех фазовый или 460В трех фазовый. Частота 50/60 Гц.	PF	Реле протока: установлен на испарителе, он выключает устройство в случае отсутствия расхода воды через испаритель.
BT	Комплект для работы при температуре до -20°C с регулятивной скорости вентиляторов: электронное устройство для непрерывного и плавного регулирования давления конденсации путем изменения скорости вращения вентилятора.	PM	Пружинные виброопоры: виброгасители пружинного типа, для изоляции блока (поставляется в комплекте), в основном рекомендуется для установки в сложных и агрессивных средах. Изготовлен из двух стальных пластин с подходящим количеством стальных пружин.
CF	Шумоизоляционный шкаф для компрессора из стандартных материалов: Изоляция компрессора с помощью шкафа покрытым звукоизолирующим материалом и виброгасители под компрессором (включен в версию S).	PQ	Выносной микропроцессор: панель, позволяющая производить мониторинг и управление системой: регулировка температуры и влажность, подключение цифровых датчиков сигнализации, дистанционное включение и отключение оборудования, изменение рабочих параметров, ведение журнала аварий.
CFU	Шумоизоляционный шкаф для компрессора из специальных материалов: Изоляция компрессора соответствующим покрытием шкафа, виброгасители под компрессор, глушители на сливные трубы компрессора (уже включено в версию U).	PT	Сдвоенная группа насосов: насосная группа охлажденной воды состоит из сдвоенных насосов, расширительного бака, предохранительного бака, манометров, впускного и выпускного клапан, электронного управления насосами, автоматическое переключение насосов в случае выхода одного из строя. Насосы центробежные.
CI	Шумоизоляционный кожух на компрессор изготовлен из звукоизолирующего материала, вокруг компрессора, для снижения общего уровня шума устройства (не доступен для S и U версии).	RA	Подогрев испарителя: электроподогрев устанавливается на испаритель, для предотвращения обмерзания, в комплекте с термостатом.
CS	Счетчик включения компрессора: Устройство устанавливаемое во внутрь шита, записывает кол-во запусков компрессоров.	RF	Система повышения cosφ >0,9: Электрическое устройство изготавливается из соответствующих конденсаторов для изменения фаз компрессора, обеспечивая значение cosφ ≥0,9, таким образом, чтобы уменьшить мощность потребления из электрической сети.
GP	Защитная сетка теплообменника: защитная металлическая сетка от случайного воздействия.	RL	Реле перегрузки компрессоров: электромеханическая защита перегрузки компрессора.
GP1	Защитная решетка для компрессоров: защитная металлическая решетка от случайного воздействия.	RM	Эпоксидное покрытие теплообменника конденсатора: теплообменник конденсатора покрывается эпоксидной смолой для предотвращения коррозии в агрессивных условиях эксплуатации.
I1	Изоляция насоса: изоляция из полиуретанового материала, для предотвращения конденсата на насосе.	RP	Частичная рекуперация тепла (около 20%) конденсирующегося тепла, с помощью хладагент / вода пластинчатого теплообменника (пароохладителя). Необходим, когда вам необходимо получить воду для производственных нужд.
I2	Изоляция аккумуляторного бака: изоляция из полиуретанового материала, для предотвращения конденсата на аккумуляторном баке.	RR	Медный теплообменник конденсатора : специальная версия теплообменника, состоит из медных трубок и медных ребер.
IN	Интерфейс RS 485: электронная плата позволяющая подключить оборудования в сеть под управлением системы Carel для удаленного администрирования и диспетчеризации. По предварительному запросу возможна установка платы поддерживающей большое количество протоколов промышленных сетей (Modbus, LonWorks, BACnet, TCP/IP и т.д.).	RT	Полная рекуперация тепла (100%) конденсирующегося тепла, с помощью хладагента / воды пластинчатого теплообменника. Необходим для получения технической воды. Необходимо так же включить опцию BT.
IM	Упаковка для морской транспортировки: защитная упаковка и гигроскопичный наполнитель, для длительных морских перевозок.	RV	Индивидуальный цвет корпуса RAL
MF	Монитор фаз: устройство контролирующее корректную последовательность фаз, при необходимости отключает машину.	V	Вотльтметр: Для измерения напряжения подаваемого на машину .
MT	Манометры высокого и низкого давления для измерения давления в контурах .	VB	Смешанная версия: для работы испарителя при температуре воды на выходе ниже, чем 0°C. Обеспечивается 20мм изоляция испарителя.
MV	Гидромодуль состоит из бака, расширительного бачка, защитного клапана, манометра, клапана разгрузки и клапана сброса воздуха.	VS	Соленоидный клапан: электромагнитный соленоидный клапан на каждом холодильном контуре для предотвращения перетекания фреона и последующего затекания в компрессоры.
P1	Насосная группа: насосная группа для охлажденной воды состоит из расширительного бачка, предохранительного клапана, манометра, клапанов, клапана спуска воздуха, электроконтроля. 2-х полюсный тип насоса.	1M	Высоконапорные вентиляторы: устанавливаются на заводе, только для стандартных машин, с давлением 60 Па.
P1H	Насосная группа повышенного давления: насосная группа повышенного давления для охлажденной воды состоит из расширительного бачка, предохранительного клапана, манометра, клапанов, клапана спуска воздуха, электроконтроля. 2-х полюсный тип насоса.		

ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

ХЛАДАГЕНТ R410A

Технические характеристики - Стандартная версия

RAE		772 Kc	852 Kc	1412 Kc	1532 Kc	1642 Kc	2002 Kc	2302 Kc	2702 Kc	3002 Kc	3402 Kc	3802 Kc	4202 Kc	4502 Kc			
Холодопроизводительность																	
Холодопроизводительность	кВт	77,5	92,7	140,6	152,5	163,9	207,5	241,0	269,0	300,0	322,0	406,0	424,0	467,0			
Номинальная потребляемая мощность	кВт	25,6	30,2	43,4	47,3	51,2	68,0	75,4	84,8	91,8	101,7	125,0	131,3	158,7			
EER		3,03	3,07	3,24	3,22	3,20	3,05	3,20	3,17	3,27	3,17	3,25	3,23	2,94			
Осевые вентиляторы																	
Количество	ед.	1			2			3			4			5			
Скорость вращения	об/мин	915															
Расход воздуха	м³/ч	26'100	23'960	51'200	48'530	47'140	78'800	75'400	72'800	100'200	91'200	124'200	120'400	113'000			
Расход воздуха	л/с	7'250	6'656	14'222	13'481	13'094	21'889	20'944	20'222	27'833	25'333	34'500	33'444	31'389			
Потребляемая мощность	кВт	2,48		4,96			6,9			9,2		9,8		11,8			
Потребляемый ток	A	5,15			10,3			14,7			19,6		25,0				
Спиральные компрессоры																	
Количество	ед.	2					4					6		4		6	
Контур	ед.	2															
Ступенчатая регулировка мощности	ед.	2					4										
Номинальный потребляемый ток	A	49,9	56,2	80,6	84,3	88,0	145,5	163,4	181,5	190,0	198,0	275,0	280,0	302,0			
Максимальный потребляемый ток	A	76,0	89,0	130,0	144,0	158,0	204,0	222,0	248,0	268,0	288,0	372,0	392,0	432,0			
Пусковой ток	A	205,0	240,0	300,3	360,3	364,0	215,0	365,0	385,0	446,0	453,0	468,0	530,0	550,0			
Испаритель																	
Тип		Пластинчатый теплообменник															
Количество	ед.	1															
Расход воды	м³/ч	13,3	15,9	24,2	26,2	28,2	35,6	41,4	46,1	51,5	55,1	69,5	72,7	79,9			
Расход воды	л/с	3,7	4,4	6,7	7,3	7,8	9,9	11,5	12,8	14,3	15,3	19,3	20,2	22,2			
Потери давления	кПа	35	28	36	42		59	76	72	82	77	70	69	74			
Водные подсоединения	DN	1"½				2"½				3"							
Насосы																	
P1 – Допустимое давление	кПа	152	147	151		131	132	120	153	138	125	140	175	163			
P1 – Потребляемая мощность двигателя	кВт	1,1		1,9			3,0		4,0			5,5		7,5			
P1N – Допустимое давление	кПа	192	202		195	186	205	202	200	188	225	220	300	280			
P1N – Потребляемая мощность двигателя	кВт	1,9		3,0			5,5				7,5		11,0				
PT – Допустимое давление	кПа	152	157	122	115	166	186	118	81	64	73	136	165	124			
PT – Потребляемая мощность двигателя	кВт	2,2				5,5			4,0			7,5					
Емкость гидромодуля	л	–		300			400			800			1'100				
Показатели энергопотребления																	
Общая потребляемая мощность	кВт	28,1	32,7	48,4	52,3	56,2	74,9	82,3	91,7	101,0	111,5	136,8	143,1	170,5			
Номинальный входной ток	A	55,1	61,4	90,9	94,6	98,3	142,2	161,3	181,5	190,0	197,6	274,6	280,0	301,6			
Максимальный входной ток	A	81,2	94,2	140,3	154,3	168,3	218,7	236,7	262,7	287,6	308,0	397,0	417,0	457,0			
Пусковой ток	A	210,1	245,1	310,6	370,6	374,3	229,7	379,7	399,7	465,6	473,0	493,0	555,0	575,0			
Уровень звукового давления																	
Звуковое давление на 1 м	дБ(A)	75				77				79			80		83		80
Звуковое давление на 10 м	дБ(A)	59				61				63			64		67		64
Размеры																	
Длина	мм	1'620			2'660			3'700			4'740			5'780			
Ширина	мм	1'370															
Высота	мм	2'420															
Транспортировочный вес	кг	985	1'080	1'230	1'340	1'390	1'810	2'180	2'330	2'532	2'760	2'875	2'944	3'720			
Вес при эксплуатации	кг	1'010	1'105	1'255	1'365	1'415	1'885	2'275	2'435	2'640	2'835	2'952	3'022	3'795			
Параметры электропитания																	
Параметры электропитания	V / Ф / Гц	400V / 3 / 50 + T + N															

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C

- Уровень звукового давления на расстоянии (ISO 3744)

ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

ХЛАДАГЕНТ R410A

Технические характеристики - Маломощная версия

RAE S		772 Kc	852 Kc	1412 Kc	1532 Kc	1642 Kc	2002 Kc	2302 Kc	2702 Kc	3002 Kc	3402 Kc	3802 Kc	
Холодопроизводительность													
Холодопроизводительность	кВт	74,9	91,0	133,6	144,9	155,7	208,8	234,0	270,0	291,0	321,0	406,0	
Номинальная потребляемая мощность	кВт	27,1	32,0	46,0	50,1	52,0	70,2	82,1	89,4	98,0	102,3	133,5	
EER		2,76	2,84	2,90	2,89	2,99	2,97	2,85	3,02	2,97	3,14	3,04	
Осевые вентиляторы													
Количество	ед.	1	2		3			4		5			
Скорость вращения	об/мин	720											
Расход воздуха	м³/ч	19'575	52'600	38'400	36'397	58'800		51'200	78'800	68'400	97'900	87'000	
Расход воздуха	л/с	5'438	14'611	10'667	10'110	16'333		14'222	21'889	19'000	27'194	24'167	
Потребляемая мощность	кВт	1,74	4,96			4,8			6,4		8,0		
Потребляемый ток	A	3,60	10,3			8,7			11,6		14,5		
Спиральные компрессоры													
Количество	ед.	2					4				6		
Контур	ед.						2						
Ступенчатая регулировка мощности	ед.	2					4						
Номинальный потребляемый ток	A	53,4	60,1	86,2	90,2	94,2	128,0	150,0	166,8	170,4	177,6	249,0	
Максимальный потребляемый ток	A	76,0	89,0	130,0	144,0	158,0	204,0	222,0	248,0	268,0	288,0	372,0	
Пусковой ток	A	205,0	240,0	300,3	360,3	364,0	215,0	365,0	385,0	446,0	453,0	468,0	
Испаритель													
Тип		Пластинчатый теплообменник											
Количество	ед.	1											
Расход воды	м³/ч	12,9	15,7	23,0	24,9	26,8	35,8	40,2	46,4	50,0	55,1	69,7	
Расход воды	л/с	3,6	4,3	6,4	6,9	7,4	10,0	11,2	12,9	13,9	15,3	19,4	
Потери давления	кПа	34	27	37	41		61	71	76		79	72	
Водные подсоединения	DN	1"½			2"½			3"					
Насосы													
P1 – Допустимое давление	кПа	152	147	151		131	130	125	149	144	123	138	
P1 – Потребляемая мощность двигателя	кВт	1,1		1,9			3,0		4,0			5,5	
P1H – Допустимое давление	кПа	192	202		195	186	203	207	196	194	223	218	
P1H – Потребляемая мощность двигателя	кВт	1,9		3,0			4,0		7,5				
PT – Допустимое давление	кПа	152	157	122	115	166	118	92	78	73	71	134	
PT – Потребляемая мощность двигателя	кВт	2,2					3,0		4,0			7,5	
Емкость гидромодуля	л	–		300		400			800		1'100		
Показатели энергопотребления													
Общая потребляемая мощность	кВт	28,9	37,0	51,0	55,1	56,8	75,0	86,9	95,8	104,4	110,3	141,5	
Номинальный входной ток	A	57,0	70,4	96,5	100,5	102,9	136,7	158,7	178,4	182,0	192,1	263,5	
Максимальный входной ток	A	79,6	99,3	140,3	154,3	166,7	212,7	230,7	259,6	279,6	302,5	386,5	
Пусковой ток	A	208,6	250,3	310,6	370,6	372,7	223,7	373,7	396,6	457,6	467,5	482,5	
Уровень звукового давления													
Звуковое давление на 1 м	дБ(A)	72			74			73		75		76	77
Звуковое давление на 10 м	дБ(A)	56			58			57		59		60	61
Размеры													
Длина	мм	1'620	2'660			3'700			4'740		5'780		
Ширина	мм	1'370											
Высота	мм	2'420											
Транспортировочный вес	кг	1'050	1'280	1'320	1'410	2'730	1'995	2'245	2'460	2'672	2'970	3'168	
Вес при эксплуатации	кг	1'075	1'305	1'345	1'435	2'755	2'040	2'342	2'570	2'790	3'048	3'252	
Параметры электропитания													
Параметры электропитания	В / Ф / Гц	400V / 3 / 50 + Т + N											

ПРИМЕЧАНИЯ:
 - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C
 - Уровень звукового давления на расстоянии (ISO 3744)

ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

ХЛАДАГЕНТ R410A

Техническая характеристика - Ультра-маломощная версия

RAE U		772 Кс	852 Кс	1412 Кс	1532 Кс	1642 Кс	2002 Кс	2302 Кс	2702 Кс	3002 Кс	3402 Кс	3802 Кс	
Холодопроизводительность													
Холодопроизводительность	кВт	69,7	87,3	128,0	139,3	147,5	202,5	227,0	261,8	282,5	311,4	393,6	
Номинальная потребляемая мощность	кВт	27,6	32,6	46,9	51,1	55,4	72,0	84,2	91,6	100,5	104,9	136,8	
EER		2,53	2,68	2,73		2,66	2,81	2,70	2,86	2,81	2,97	2,88	
Максимальная температура наружного воздуха. ДЛЯ УЛЬТРАМАЛОМОЩНОЙ ВЕРСИИ	°C	36			35	36			37	36		35	
Осевые вентиляторы													
Количество	ед.	1	2			3			4		5		
Скорость вращения	об/мин	670											
Расход воздуха	м³/ч	14'616	28'672		27'177	42'100		36'400	54'800	48'400	67'600	59'600	
Расход воздуха	л/с	4'060	7'964		7'549	11'694		10'111	15'222	13'444	18'778	16'556	
Потребляемая мощность	кВт	1,4	2,87			3,5			4,6		5,8		
Потребляемый ток	A	2,9	5,9			8,4			11,2		14,0		
Спиральные компрессоры													
Количество	ед.	2				4				6			
Контур	ед.	2											
Ступенчатая регулировка мощности	ед.	2						4					
Номинальный потребляемый ток	A	57,1	64,3	92,2	96,5	100,8	130,4	152,8	169,8	173,5	180,8	268,2	
Максимальный потребляемый ток	A	76,0	89,0	130,0	144,0	158,0	204,0	222,0	248,0	268,0	288,0	372,0	
Пусковой ток	A	205,0	240,0	300,3	360,3	364,0	215,0	365,0	385,0	446,0	453,0	468,0	
Испаритель													
Тип		Пластинчатый теплообменник											
Количество	ед.	1											
Расход воды	м³/ч	12,0	15,0	22,0	24,0	25,4	34,8	39,0	44,9	48,5	53,5	67,6	
Расход воды	л/с	3,3	4,2	6,1	6,7	7,0	9,7	10,8	12,5	13,5	14,8	18,8	
Потери давления	кПа	33	26	34	40	59	68	74	75	68			
Водные подсоединения	DN	1"½				2"½				3"			
Насосы													
P1 – Допустимое давление	кПа	152	147	151	131	132	128	151	146	127	142		
P1 – Потребляемая мощность двигателя	кВт	1,1		1,9		3,0		4,0		5,5			
P1N – Допустимое давление	кПа	192	202	195	186	205	210	198	196	227	222		
P1N – Потребляемая мощность двигателя	кВт	1,9		3,0		5,5		7,5					
PT – Допустимое давление	кПа	152	157	122	115	166	115	95	82	79	71	139	
PT – Потребляемая мощность двигателя	кВт	2,2			3,0			4,0			7,5		
Емкость гидромодуля	л	–	300			400			800		1'100		
Показатели энергопотребления													
Общая потребляемая мощность	кВт	29,0	35,5	49,8	54,0	58,9	75,5	87,7	96,2	105,1	110,7	142,6	
Номинальный входной ток	A	60,0	70,2	98,1	102,4	109,2	138,8	161,2	181,0	184,7	194,8	282,2	
Максимальный входной ток	A	78,9	94,9	135,9	149,9	166,4	212,4	230,4	259,2	279,2	302,0	386,0	
Пусковой ток	A	207,9	245,9	306,2	366,2	372,4	223,4	373,4	396,2	457,2	467,0	482,0	
Уровень звукового давления													
Звуковое давление на 1 м	дБ(А)	68				69				70		71	
Звуковое давление на 10 м	дБ(А)	52				53				54		55	
Размеры													
Длина	мм	1'620	2'660			3'700			4'740		5'780		
Ширина	мм	1'370											
Высота	мм	2'420											
Транспортный вес	кг	1'120	1'330	1'380	1'490	2'790	2'020	2'270	2'485	2'697	2'995	3'193	
Вес при эксплуатации	кг	1'145	1'355	1'405	1'515	2'815	2'065	2'367	2'595	2'815	3'073	3'277	
Параметры электропитания													
Параметры электропитания	V / Ф / Гц	400V / 3 / 50 + T + N											

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C
- Уровень звукового давления на расстоянии (ISO 3744)

ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

ХЛАДАГЕНТ R410A

R410A - Рабочие условия - Mod. 772 - 1642 Kc

	772		852		1'412		1'532		1'642	
Спектр температуры воды на выходе	от +5°C до +15°C									
Спектр температуры воды+гликоля на выходе	от -8°C до +15°C									
Спектр разницы температур	от 4 до 8°C									
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
Расход воды – л/с (1)	3,3	4,1	4,0	4,8	6,0	7,4	6,6	8,0	7,0	8,6
Расход воды – м3/ч (1)	12,0	14,6	14,3	17,5	21,8	26,6	23,6	28,8	25,4	31,0
Потери давления кПа (1)	28	42	22	34	29	43	34	50	34	50
Макс. давление воды при работе	10 Бар									
Температура воздуха на входе – STD	5,0	45,0	5,0	45,0	5,0	45,0	5,0	45,0	5,0	45,0
Температура воздуха на входе – S	5,0	45,0	5,0	45,0	5,0	45,0	5,0	45,0	5,0	45,0
Температура воздуха на входе – U	-5,0	36,0	-5,0	36,0	-5,0	36,0	-5,0	35,0	-5,0	36,0
Минимальная контроль мощности	50%		50%		50%		50%		50%	

(1) Вода 7/12°C - Наружный воздух 35°C

R410A - Рабочие условия - Mod. 2002 - 4502 Kc

	2'002		2'302		2'702		3'002		3'402		3'802		4'202		4'502	
Спектр температуры воды на выходе	от +5°C до +15°C															
Спектр температуры воды+гликоля на выходе	от -8°C до +15°C															
Спектр разницы температур	от 4 до 8°C															
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
Расход воды – л/с (1)	5,9	13,9	6,9	15,3	7,7	15,3	8,9	15,3	9,9	15,9	11,3	25,3	12,6	29,4	13,5	29,4
Расход воды – м3/ч (1)	21,2	50,0	24,8	55,1	27,7	55,1	32,0	55,1	35,6	57,2	40,7	91,1	45,4	105,8	48,6	105,8
Потери давления кПа (1)	38	140	41	132	42	112	17	92	45	85	46	131	46	140	46	136
Макс. давление воды при работе	10 Бар															
Температура воздуха на входе – STD	5,0	44,8	5,0	45,8	5,0	45,5	5,0	46,4	5,0	46,2	5,0	46,0	5,0	45,7	5,0	44,4
Температура воздуха на входе – S	5,0	44,7	5,0	43,4	5,0	45,8	5,0	44,2	5,0	45,3	5,0	44,1	–	–	–	–
Температура воздуха на входе – U	-5,0	36,0	-5,0	32,0	-5,0	37,0	-5,0	36,0	-5,0	36,0	-5,0	35,0	–	–	–	–
Optimum water content (lt)	650		700		800		900		1.020		1.150		1.300		1.380	
Минимальная контроль мощности	25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		33%	

(1) Вода 7/12°C - Наружный воздух 35°C

