




### САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С ПРЕФИЛЬТРОМ

Для подачи чистой и хлорированной воды  
в бассейнах и аквапарках

Перекачиваемые жидкости не  
должны содержать абразивных и  
длинноволокнистых включений и веществ,  
агрессивных по отношению к материалам  
деталей насоса.

Технические данные	Star	Star 4
Подача, м <sup>3</sup> /час	200 м <sup>3</sup> /час	300 м <sup>3</sup> /час
Напор, м	28 м	25 м
Потребляемая мощность, P1	от 2,85 до 12,95 кВт	от 2,85 до 16,85 кВт
Высота всасывания	-	
Напряжение в сети / частота	3~380-420В / 50Гц	
Номинальные обороты двигателя	2900 об/мин	1450 об/мин
Степень защиты / класс изоляции	IP 55 / F	
Режим работы мотора	S1	
Встроенная тепловая защита	-	
Уровень шума, м	- дБ	
Охлаждение мотора	воздушное за счет вентилятора	
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, м	60°C / 40°C	
Давление, выдерживаемое корпусом, м	6 bar	
Допустимое давление на входе, м	Расчитывается сл. образом: давление, выдерживаемое корпусом минус максимальный напор насоса, bar	
<b>Материалы</b>		
Корпус насоса	чугун	
Корпус префильтра	чугун	
Сетка фильтра	нерж. сталь AISI 316	
Корпус двигателя	алюминий марки L-2521	
Рабочее колесо	нерж. сталь AISI 316L (Star 150 100 - чугун)	чугун (Star 4 30 65 - нерж. сталь AISI 316L)
Вал	нерж. сталь AISI 316	
Тип уплотнения вала, материалы	торцевое, графит / керамика	
Комплектация	ответные фланцы (2 шт.)	

Рабочие характеристики 2.900 оборотов/мин.




бассейны

ТИП	M³/ч	М.В.СТ.						
		8	10	12	14	16	18	20
Star 30 65		67	60	52	47	30	0	--
Star 40 65		78	73	67	60	52	42	20
Star 55 80		-	98	88	75	60	40	0
Star 75 80		123	115	100	90	75	55	--
Star 100 80		-	140	125	120	110	100	85
Star 150 100		-	210	200	190	180	168	155

ТИП	А 3~		P1 (кВт)	P2	
	230В	400В	3~	кВт	л.с.
Star 30 65	8.13	4.65	2.85	2.2	3
Star 40 65	10.71	6.17	3.9	3.0	4
Star 55 80	14.04	8.07	4.93	4.0	5.5
Star 75 80	19	10.92	6.7	5.5	7.5
Star 100 80	25.6	14.725	9.14	7.5	10
Star 150 100	36.34	20.9	12.94	11	15

Star 4

Рабочие характеристики 1.450 оборотов/мин.



ТИП	M³/h	м.в.ст.						
		8	10	12	14	16	18	20
Star 4 30 65		-	45	40	34	26	12	-
Star 4 40 80		82	70	55	35	0	-	-
Star 4 55 80		-	78	70	62	52	35	-
Star 4 55 100		100	92	80	65	45	0	-
Star 4 75 100		120	114	105	93	80	65	35
Star 4 100 125		165	154	140	125	105	82	30
Star 4 150 125		-	205	192	177	160	138	108
Star 4 150 150		276	258	240	216	186	149	87

ТИП	А 3~		P1 (кВт)		P2	
	230В	400В	3~	кВт	л.с.	
Star 4 30 65	8.60	4.94	2.82	2.2	3.0	
Star 4 40 80	11.47	6.55	3.7	3.0	4.0	
Star 4 55 80	14.37	8.265	4.82	4.0	5.5	
Star 4 55 100	14.37	8.265	4.82	4.0	5.5	
Star 4 75 100	20.48	11.78	6.70	5.5	7.5	
Star 4 100 125	25.77	14.82	8.62	7.5	10	
Star 4 150 125	36.84	21.18	12.5	11	15	
Star 4 150 150	36.84	21.18	12.5	11	15	

## Star

Рисунок 1





Рисунок 2



ТИП	НАСОС		ФИЛЬТР	КОНСТРУКЦИЯ
	D всас.	D нагнет.	D всас.	
Star 30 65	DN 65	DN 50	DN 80	рис. 1
Star 40 65	DN 65	DN 50	DN 80	рис. 1
Star 55 80	DN 80	DN 65	DN 80	рис. 1
Star 75 80	DN 80	DN 65	DN 100	рис. 1
Star 100 80	DN 80	DN 65	DN 100	рис. 1
Star 150 100	DN 100	DN 80	DN 125	рис. 2

P	DNA	DNI	L	A	M1	W	B	N1	H1	H2	H3
Star 30 65	80	50	870	485	70	285	255	190	132	160	160
Star 40 65	80	50	895	485	70	285	255	190	132	160	160
Star 55 80	80	65	985	485	95	292	285	212	160	180	160
Star 75 80	100	65	950	485	95	310	285	212	160	180	160
Star 100 80	100	65	965	485	95	310	285	212	160	180	160
Star 150 100	125	80	1015	510	210	330	332	254	180	225	160

## Star 4

Рисунок 1





Рисунок 2



ТИП	НАСОС		ФИЛЬТР	КОНСТРУКЦИЯ
	Д всас.	Д нагнет.	Д всас.	
Star 4 30 65	DN 65	DN 50	DN 65	рис.1
Star 4 40 80	DN 80	DN 65	DN 80	рис.1
Star 4 55 80	DN 80	DN 65	DN 80	рис.1
Star 4 55 100	DN 100	DN 80	DN 100	рис.1
Star 4 75 100	DN 100	DN 80	DN 100	рис.1
Star 4 100 125	DN 125	DN 80	DN 125	рис.1
Star 4 150 125	DN 125	DN 100	DN 125	рис.1
Star 4 150 150	DN 150	DN 125	DN 150	рис.2

P	DNA	DNI	L	A	M1	W	B	N1	H1	H2	H3
Star 4 30 65	65	50	895	485	95	290	340	250	180	225	160
Star 4 40 80	80	65	895	485	355	245	335	250	180	225	160
Star 4 55 80	80	65	915	485	375	275	360	280	200	250	160
Star 4 55 100	100	80	940	510	375	275	400	315	200	280	160
Star 4 75 100	100	80	980	510	375	275	400	315	200	280	160
Star 4 100 125	125	80	1140	510	390	310	400	315	200	275	160
Star 4 150 125	125	100	1275	525	390	310	425	315	225	285	160
Star 4 150 150	150	125	1480	740	120	395	500	315	250	355	257