



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Группа безопасности**

Артикул: G1452



Группа безопасности комплектуется автоматическим поплавковым воздухоотводчиком, предохранительным клапаном 3 бар и манометром.

Устройства, которые входят в группу безопасности котла, можно устанавливать и отдельно, но объединение их на одном основании упрощает монтаж и последующее обслуживание. Обычно их устанавливают вместе с напольными котлами, в системах, имеющих тепловую мощность до 44 кВт.



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Технические характеристики**

<b>Тип:</b>	Группа безопасности
<b>Назначение:</b>	Для оснащения котлов
<b>Материал:</b>	Оцинкованная сталь
<b>Максимальное рабочее давление (бар):</b>	10
<b>Максимальная рабочая температура (°C):</b>	80
<b>Резьба присоединения:</b>	Наружная
<b>Резьба присоединения расширителя:</b>	Внутренняя
<b>Присоединительный размер :</b>	3/4"
<b>Воздухоотводчик:</b>	Автоматический
<b>Максимальная тепловая нагрузка (кВт):</b>	44

При монтаже системы отопления необходимо не только правильно проложить трубы, подвести газ, герметизировать все разъёмные соединения, но и установить устройства, позволяющие контролировать давление в системе и обезопасить её в случае возникновения аварийных ситуаций. Чтобы не допустить неконтролируемого повышения давления или накопления газа в отопительном контуре, нужна группа безопасности котла.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Наименование товара: Группа безопасности G1452

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)