



Гибкие решения  
для инженерных систем



# GEKON TRITHERM

## Уважаемые коллеги и партнеры!

Ассортимент труб Gekon из сшитого полиэтилена РЕХ-а с наружным кислородо-защитным барьером EVOH расширен — теперь доступны к заказу трубы с рабочим давлением 10 бар.

Произведены в России.

Предназначены для применения в системах отопления, включая напольное, а также в системах холодного и горячего водоснабжения.

Рабочие характеристики: 6/10 бар, 95°C, классы эксплуатации — согласно ГОСТ 32415-2013. Цвет трубы с рабочим давлением 6 бар — белый, цвет трубы с рабочим давлением 10 бар — серый, форма поставки — бухты, упаковка — пленка, белая.



Артикул	Наименование	Длина бухты, м	Розн. цена за м.п., ₽
GK 71620006	Труба GEKON TRITHERM универсальная РЕ-Ха/EVOH 16x2,0	200	65,00
GK 71620006	Труба GEKON TRITHERM универсальная РЕ-Ха/EVOH 20x2,0	100	79,00
GK 71610010	Труба GEKON TRITHERM универсальная РЕ-Ха/EVOH 16x2,2	100	70,00
GK 72010010	Труба GEKON TRITHERM универсальная РЕ-Ха/EVOH 20x2,8	100	104,00
GK 72505010	Труба GEKON TRITHERM универсальная РЕ-Ха/EVOH 25x3,5	50	160,00
GK 73205010	Труба GEKON TRITHERM универсальная РЕ-Ха/EVOH 32x4,4	50	245,00

Для монтажа системы можно использовать любые фитинги, подходящие по размеру. Труба сертифицирована по ГОСТ32415-2013. Ответственность продавца застрахована в АО «СК «ПАРИ», лимит ответственности на один страховой случай — до 2 000 000 р.

Трубы диаметров 16 и 20 мм входят в складскую программу Терморос, остальные диаметры доступны в режиме «под заказ». Срок исполнения заказа — не более 3 недель.



**ТЕРМОРОС**  
инженерные решения

Группа компаний «Терморос»  
+7 (499) 500 00 01 | 8 (800) 550 33 45  
www.termoros.com



gekon.pro