

Серия фильтров VOXER® – надёжная защита в быту



- Модульная конструкция
- Минимум запчастей
- Оперативное реагирование
- Инновативный дизайн
- Усовершенствованная техника
- Использование наноматериалов
- Прочный корпус
- 6 различных вариантов



Защита водопроводных систем от механических загрязнений!

Три типа фильтров VOXER® премиум класса



**Фильтр тонкой очистки
VOXER® K/KD**

VOXER® K/KD-это фильтр тонкой очистки, который гарантирует высокое качество фильтрации, является надежным и гигиеничным. Колпак фильтра выполнен из прозрачного высокопрочного материала, устойчивого к бытовым чистящим средствам. Замена картриджа производится быстро и легко без специальных инструментов. Для фильтров серии VOXER® K/KD нет необходимости подключения к канализации.



**Фильтр с обратной промывкой
VOXER® R/RD**

VOXER® R/RD-это фильтр с обратной промывкой, производимой вручную. Эргономичная поворотная рукоятка и специальный обратный клапан позволяют легко производить обратную промывку даже при высоком давлении воды. Клапан закрывается самостоятельно.

Фильтровальная сетка выполнена из нержавеющей стали. Размер фильтрующей ячейки составляет 100 µm. Простое подключение к канализации с защитой от брызг.



**Автоматический фильтр
VOXER® A/AD**

Автоматический фильтр VOXER® A/AD предлагает максимальный комфорт. Запуск промывки производится автоматически. При этом возможна установка интервала промывки в диапазоне между 7 и 90 днями. Дополнительно можно производить промывку вручную.

Для автоматического запуска промывки используется батарея 9 Вольт, поэтому нет необходимости подключения к сети.



Все фильтры серии VOXER® можно дополнительно оснастить редукторами давления (группа защиты 1), которые можно установить в диапазоне от 1 до 6 бар.



VOXER® K/KD, R/RD, A/AD [R]	3/4"	1"	1 1/4"
Номинальное давление (PN) [бар]	16	16	16
Производительность, тип K, Δp = 0,2 (0,5) бар [m³/h]	2,8 (4,5)	3,7 (6,0)	4,0 (6,3)
Производительность, тип R und A, Δp = 0,2 (0,5) бар [m³/h]	2,9 (4,7)	3,8 (5,9)	4,2 (6,7)
Производительность, тип KD, RD и AD [m³/h]	2,3	3,6	5,8
Температура воды max. [°C]	30	30	30
Размер фильтрующей ячейки [µm], тип K/KD	80	80	80
Размер фильтрующей ячейки [µm], тип R/RD, A/AD	100	100	100
Монтажная длина без резьбовых соединений [мм]	100	100	100
Монтажная длина с резьбовыми соединениями [мм]	185	182	191
Габаритная высота, тип K [мм]	260	260	260
Габаритная высота, тип KD [мм]	277	277	277
Габаритная высота, тип R и A, со сливной воронкой [мм]	280	280	280
Габаритная высота, тип RD и AD, со сливной воронкой [мм]	298	298	298
Высота для замены картриджа, тип K/KD [мм]	150	150	150
Питание, тип A/AD	Батарея 9 Вольт	Батарея 9 Вольт	Батарея 9 Вольт
№ артикула тип K	101 205	101 210	101 215
№ артикула тип KD	101 255	101 260	101 265
№ артикула тип R	101 305	101 310	101 315
№ артикула тип R	101 355	101 260	101 365
№ артикула тип A	101 405	101 410	101 415
№ артикула тип AD	101 455	101 460	101 465



TÜV SÜD сертифицированное предприятие nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 13485 und SCC*

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Josef-Grünbeck-Straße 1 · 89420 Höchstädt · DEUTSCHLAND
☎ +49 9074 41-0 · www.gruenbeck.de · info@gruenbeck.de