

Basic Comfort DX / Wasser Wärmepumpe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 kW


Luft



Erde



Wasser



Sole



PV



PV-ready


A+++
ENERGIE

Die **DX / Wasser Wärmepumpe** Basic Comfort ist ideal für Neubauten mit ausreichend Grundstücksfläche und sorgt für höchsten Heiz- und Wohnkomfort in Ihrem Ein- oder Mehrfamilienhaus.

Durch die mögliche Nutzung von **selbst erzeugtem Strom** aus einer **Photovoltaikanlage** nutzen Sie Energie so effizient und kostensparend wie nur möglich. Die **Kombinationsmöglichkeiten** der Wärmepumpe mit den verschiedensten Speicher- und Wärmeabgabesystemen geben Ihnen die nötige Flexibilität und den Freiraum bei der Planung der für Sie richtigen Heizungsanlage. Schaffen Sie das ideale Heizsystem für sich und Ihr Zuhause.

Die zahlreichen Vorteile einer Erdwärmepumpe mit Flachkollektoren von Heliotherm machen Ihnen die Entscheidung leicht. Kein anderes System mit Erdkollektoren und Direktverdampfung heizt kostengünstiger sowie umweltschonender. Holen Sie sich alle Vorteile ins Haus, die Ihnen nur ein Technologieführer bieten kann.

* **COP** (Coefficient Of Performance)
 = Die momentane Leistungszahl (COP) einer Wärmepumpe ist das Verhältnis von Heizleistung zu Antriebsleistung.

Ihre Vorteile

- ✓ **PV-ready**
-> Schnittstelle für PV-Anlage
- ✓ **Heizstabfreie Zone**
-> keine versteckten Kosten
- ✓ Ideal für Heizungsmodernisierung
-> **einfache Installation**
- ✓ Geringer Platzbedarf in der Heizzentrale durch **kompakte Bauweise**
- ✓ **Hocheffizienzpumpen A+** integriert
- ✓ **Qualität** aus Österreich



Basic Comfort

DX / Wasser WP | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 kW



- dsi-Technik®
- Wärmemengenzähler
- twin-x-Technologie®
- Scroll Verdichter
- Inklusive flexible Anschlüsse



Wärmepumpe Basic Comfort	Einheit	HP06E-K-BC	HP08E-K-BC	HP10E-K-BC
Heizleistung bei E4/W35	kW	7,8	9,2	11,8
Leistungszahl COP bei E4/W35		5,2	5,3	5,3
Max. Vorlauftemperatur	°C	65	65	65
Schalleistung	dB(A)	47	48	48
Abmessungen (H x B x T)	cm	170 x 60 x 67	170 x 60 x 67	170 x 60 x 67
Gewicht	kg	165	170	173
Verdampferkreise	St.	6	7	8

Wärmepumpe Basic Comfort	Einheit	HP12E-K-BC	HPP14E-K-BC*
Heizleistung bei E4/W35	kW	14,9	18,7
Leistungszahl COP bei E4/W35		5,2	5,2
Max. Vorlauftemperatur	°C	65	65
Schalleistung	dB(A)	48	49
Abmessungen (H x B x T)	cm	170 x 60 x 67	170 x 60 x 67
Gewicht	kg	175	178
Verdampferkreise	St.	11	14

* Nicht förderfähig

Inhalt urheberrechtlich geschützt.
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Stand 28.07.2016.



Ihr zuverlässiger Heliotherm Kompetenzpartner vor Ort.

