

Basic Comfort Wasser / Wasser Wärmepumpe | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 kW


Luft



Erde



Wasser



Sole



PV



PV-ready


A+++
ENERGIE

Die **Wasser / Wasser Wärmepumpe** Basic Comfort sorgt für höchsten Heiz- und Wohnkomfort in Ihrem Ein- oder Mehrfamilienhaus. Mit dieser preisattraktiven Wärmepumpe schaffen auch Sie eine solide Basis für eine effiziente und **umweltschonende Heizung** und **Warmwasserbereitung**.

Nützen Sie kostenlose und im Überfluss vorhandene Energie, die sich im Grundwasser unter Ihrem Grundstück versteckt!

Durch die mögliche Nutzung von **selbst erzeugtem Strom** aus einer **Photovoltaikanlage** nutzen Sie Energie so effizient und kostensparend wie nur möglich. Die **Kombinationsmöglichkeiten** der Wärmepumpe mit den verschiedensten Speicher- und Wärmeabgabesystemen geben Ihnen die nötige Flexibilität und den Freiraum bei der Planung der für Sie richtigen Heizungsanlage. Schaffen Sie das ideale Heizsystem für sich und Ihr Zuhause.

* **COP** (Coefficient Of Performance)
 = Die momentane Leistungszahl (COP) einer Wärmepumpe ist das Verhältnis von Heizleistung zu Antriebsleistung.

Ihre Vorteile

- ✓ **PV-ready**
-> Schnittstelle für PV-Anlage
- ✓ **Heizstabfreie Zone**
-> keine versteckten Kosten
- ✓ **Ideal für Heizungsmodernisierung**
-> **einfache Installation**
- ✓ **Geringer Platzbedarf** in der Heizzentrale durch **kompakte Bauweise**
- ✓ **Hocheffizienzpumpen A+** integriert
- ✓ **Qualität** aus Österreich





- dsi-Technik®
- Wärmemengenzähler
- twin-x-Technologie®
- Scroll Verdichter
- Inklusive flexible Anschlüsse
- **Hocheffizienzpumpe A+** integriert



Wärmepumpe Basic Comfort	Einheit	HP06S08W-K-BC	HP08S10W-K-BC	HP10S12W-K-BC
Heizleistung bei W10/W35	kW	9,3	10,8	13,8
Leistungszahl COP bei W10/W35		6,4	6,3	6,3
Max. Vorlauftemperatur	°C	65	65	65
Schalleistung	dB(A)	47	47	47
Abmessungen (H x B x T)	cm	170 x 60 x 67	170 x 60 x 67	170 x 60 x 67
Gewicht	kg	175	180	180

Wärmepumpe Basic Comfort	Einheit	HP12S14W-K-BC	HPP14S16W-K-BC*
Heizleistung bei W10/W35	kW	17,5	22,4
Leistungszahl COP bei W10/W35		6,3	6,3
Max. Vorlauftemperatur	°C	65	65
Schalleistung	dB(A)	47	48
Abmessungen (H x B x T)	cm	170 x 60 x 67	170 x 60 x 67
Gewicht	kg	185	190

* Nicht förderfähig

Inhalt urheberrechtlich geschützt.
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Stand 28.07.2016.



Ihr zuverlässiger Heliotherm Kompetenzpartner vor Ort.

