



### Насосная группа двойного действия DN 25

(отдельный нагревательный контур) Мощность до 50 кВт (rt 20 к)

#### Предварительный запуск:

- привинчивание
- шаровой кран-фланец с Т-образной ручкой
- высокоэффективный насос **Grundfos Alpha 2L 25-60**
- шаровой кран-фланец со встроенным термометром (красный, диапазон 0-120 °C)

#### Обратный ход:

- шаровой кран-фланец с обратным клапаном (устанавливающийся с помощью вращения маховика на 45°) и встроенным термометром (голубой, диапазон 0-120 °C)

Межцентровое расстояние 125 мм. Изолирующий корпус из полипропилена (EPP) (размеры 250 x 380 x 190 мм).

Модель (размер)	Артикул Nr.	€
PG 25-G	13600010	<b>388,00</b>
PG 25-OG (ohne Pumpe)	13600020	<b>154,00</b>



### Насосная группа двойного действия DN 25 со смесительным клапаном тройного действия

Мощность до 38 кВт (rt 15 к)

Как прежде, однако дополнительно на обратном ходу с:

- перепускным и смесительным клапаном тройного действия
- 3-точечным сервоприводом, 5 Nm, 230 В

Модель (размер)	Артикул Nr.	€
PG 25-GM	13600012	<b>549,00</b>
PG 25-OGM (ohne Pumpe)	13600022	<b>318,00</b>



### Насосная группа двойного действия DN 25

(отдельный нагревательный контур) Мощность до 50 кВт (rt 20 к)

#### Предварительный запуск:

- привинчивание
- шаровой кран-фланец с Т-образной ручкой
- высокоэффективный насос **Wilo Yonos Para RS 25/6**
- шаровой кран-фланец со встроенным термометром (красный, диапазон 0-120 °C)

#### Обратный ход:

- шаровой кран-фланец с обратным клапаном (устанавливающийся с помощью вращения маховика на 45°) и встроенным термометром (голубой, диапазон 0-120 °C)

Межцентровое расстояние 125 мм. Изолирующий корпус из полипропилена (EPP) (размеры 250 x 380 x 190 мм).

Модель (размер)	Артикул Nr.	€
PG 25-W	13600011	<b>368,00</b>
PG 25-OW (ohne Pumpe)	13600021	<b>154,00</b>



### Насосная группа двойного действия DN 25 со смесительным клапаном тройного действия

Мощность до 38 кВт (rt 15 к)

Как прежде, однако дополнительно на обратном ходу с:

- перепускным и смесительным клапаном тройного действия
- 3-точечным сервоприводом, 5 Nm, 230 В

Модель (размер)	Артикул Nr.	€
PG 25-WM	13600013	<b>529,00</b>
PG 25-OWM (ohne Pumpe)	13600022	<b>318,00</b>