




## SP 5 Dual

До 9.500 л/ч чистой и грязной воды: прочный погружной насос SP 5 Dual с функцией 2-в-1 для грязной воды, откачка воды до уровня 1 мм и регулируемый по высоте поплавковый выключатель.




### 1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы



### 2 Решение «2 в 1»

- Для грязной воды и всасывания до 1мм.
- Выбор режима работы достигается путем замены фильтра



### 3 Датчик уровня с плавной регулировкой

- Увеличивает гибкость в установках для автоматического включения отключения насоса, и предотвращает работу «всухую»



### 4 Система Quick Connect

- Удобное и быстрое подключение шлангов 1 1/4» непосредственно к насосу



## SP 5 Dual

### Технические характеристики

№ для заказа	1.645-580.0	
Штрих-код (EAN)	4054278304915	
Макс. мощность двигателя	Вт	500
Макс. производительность	л/ч	9500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	7 / 0,7
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Остаточный уровень воды	мм	1
Температура подачи, макс.	°C	35
Масса (без принадлежностей)	кг	4,85
Размеры (Д × Ш × В)	мм	237 × 241 × 279
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

### Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Решение «2 в 1»	■
Вертикально перемещаемый поплавковый выключатель	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки

# SP 5 Dual 1.645-580.0

**KÄRCHER**



								Цена	Описание	
		№ для заказа								
<b>Другое</b>										
Комплект плоского шланга	1	2.997-100.0							Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители</b>										
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	2	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

# SP 5 Dual 1.645-580.0



									№ для заказа	Цена	Описание	
<b>Шланги</b>												
Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 25м	1	2.645-148.0										<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	2	2.645-142.0									Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	3	2.645-247.0										<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25м	4	2.645-322.0										<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -50м	5	2.645-323.0										<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.