




SP 2 Flat

Компактный погружной насос начального класса SP 2 Flat производительностью до 6 000 л/ч для откачки чистой воды до уровня 1 мм, оснащенный керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой.




1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы



2 Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение/отключение насосы в зависимости от уровня воды, с защитой от «сухого хода»



3 Система Quick Connect

- Удобное и быстрое подключение шлангов 1 1/4» непосредственно к насосу



4 Складные ножки

- Переключение с обычного режима работы до



SP 2 Flat

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-501.0	
Штрих-код (EAN)	4054278059402	
Макс. мощность двигателя	Вт	250
Макс. производительность	л/ч	6000
Температура подачи, макс.	°C	35
Макс. высота подачи / давление	м / бар	5 / 0,5
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Макс. глубина погружения	м	7
	мм	1
Всасывание до	мм	1
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10
Масса (без принадлежностей)	кг	3,81
Размеры (Д × Ш × В)	мм	227 × 240 × 262

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Откачка практически "досуха"	■
Поплавковый выключатель	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки

