

Logotherm

КВАРТИРНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОТОПЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



LogoTherm

Модульные системы Logotherm для индивидуального отопления и децентрализованного приготовления «свежей» горячей воды в жилых, административных и офисных зданиях с подключением к центральному отоплению (max 110 °С).

Logotherm – это настраиваемая по желанию потребителя система для получения максимально комфортных условий проживания, которая может быть представлена в различных вариантах монтажа.

Дополнительные компоненты системы Logotherm обеспечивают рациональный расход энергоресурсов, надежность работы и безопасность потребителя.

При выборе системы Logotherm упрощается схема разводки инженерных сетей в пределах здания, снижается тепло и электропотребление объекта.

При применении системы Logotherm потребитель сам определяет условия отопления и водоснабжения своего жилья, причем точно знает, сколько при этом он потребил энергоресурсов.

Система Logotherm выгодна не только потребителю, но и эксплуатирующим здание службам, так как квартирные пункты Logotherm просты в устройстве, а вся система теплоснабжения здания гидравлически устойчива. Регламентное обслуживание включает в себя внешний осмотр и очистку фильтров-грязевиков для поддержания выходных параметров станции на постоянном уровне.

Системы Logotherm – это путь к энергосбережению как в пределах одной квартиры, так и здания в целом!

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижение расчетной отопительной нагрузки на здание;
- Упрощенное проектирование;
- Мгновенный монтаж;
- Полный индивидуальный учет тепла и воды;
- Экономия тепла и электроэнергии;
- Современный дизайн, продуманное до детали решение;
- Комфорт вне зависимости от времени года;
- Простота сервисного обслуживания

СТАНЦИИ LogoComfort

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЯ LOGOTHERM

- Базовые габариты в кожухе ВхШхГ 800x600(500)x210 мм.
- Отопительная нагрузка 12 кВт при $\Delta T=25K$
- В приоритетном режиме готовит до 17 л горячей воды в минуту при нагреве исходной воды на 45K
Область применения: квартиры в высотных домах, таун-хаусы, коттеджи, офисные помещения.

СТАНЦИИ LogoPack компактный аналог LogoComfort

- Базовые габариты в кожухе ВхШхГ 500x440x160 или 500x350x350 мм.
- Отопительная нагрузка 12 кВт при $\Delta T=25K$
- В приоритетном режиме готовит до 17 л горячей воды в минуту при нагреве исходной воды на 45K
Область применения: квартиры в высотных домах, реконструкция внутренних систем жизнеобеспечения зданий.

СТАНЦИИ LogoVital компактная станция локального приготовления горячей воды

- Устанавливается вблизи приборов водоразбора, первичный контур подключается к системе отопления.
- Базовые габариты в кожухе ВхШхГ 391x298x160 или 528x428x175 мм.
- Готовит до 17 л горячей воды в минуту при нагреве исходной воды на 45K
Область применения: водоснабжение удаленных потребителей горячей воды в торговых центрах, горячее водоснабжение в офисных и фитнес-центрах, замена газовых колонок и др.



Наш партнер в Вашем регионе: