

НОВИНКА!

Треножник входит в комплект!

Самовыравнивающийся лазерный уровень с перекрестьем micro CL-100

Лазерный уровень **micro CL-100** от **RIDGID®** обладает исключительным свойством: приведение в действие аппарата производится одним поворотом выключателя, что делает лазер простым в управлении и обеспечивает мгновенную регулировку и выравнивание.

micro CL-100 проецирует четкие вертикальные и горизонтальные лазерные линии с миллиметровой точностью и автоматически исправляет погрешности центровки даже под углом в 6°. Дальность его луча в помещении - 30м и, благодаря встроенной вращающейся на 360° платформе, он нуждается только в начальной настройке.

Лазер micro CL-100 поставляется в прочном пластиковом футляре для переноски. В комплект также включены **лазерные контрастирующие очки** и треножник с подъемным механизмом!

Наименование **micro CL-100**

Кат. номер **38758**

Вес 0,54кг

Точность 2мм /10м

Дальность луча в

помещении..... 30 метров

Амплитуда

самовыравнивания ± 6°

Лазерные лучи 2 - горизонтальный и вертикальный

Оповещение превышения

амплитуды самовыравнивания... Визуальное

Степень защиты IP54

Классификация лазера Класс 2, 630-670 нм

Механизм блокировки Предотвращает повреждение

Резьба винта подъемника 5/8"

Электропитание 3 батарейки AAA (включены)



НОВИНКА!

Самовыравнивающийся 5-точечный лазерный уровень micro DL-500

RIDGID® micro DL-500 - компактный точечный лазерный уровень, одновременно проецирующий 5 четких лазерных точек, соотносящихся под углом в 90°. Этот уровень позволяет легко перенести расчетные точки и углы, а также выровнять различные элементы конструкций.

micro DL-500 очень прост в обращении и приводится в действие одним поворотом выключателя. Дальность его луча - 30м и он точен как на малых, так и на больших расстояниях. При помощи механизма самовыравнивания micro DL-500 предотвращает дорогостоящие ошибки.

Поставляется micro DL-500 на вращающейся на 360° платформе. Бесплатно в комплект также входят мультифункциональное магнитное основание, магнитная цель нивелирной рейки, фиксирующий ремень и лазерные контрастирующие очки.

Наименование	micro DL-500
Кат. номер	38763
Вес	0,50 кг
Точность	2мм /10м
Дальность луча в помещении	30 метров
Амплитуда самовыравнивания	± 4,5°
Лазерные точки.....	2 вертикальные и 3 горизонтальные
Оповещение превышения амплитуды самовыравнивания....	Визуальное и акустическое
Степень защиты	IP55
Классификация лазера.....	Класс 2, 630-670 нм
Механизм блокировки	Предотвращает повреждения
Резьба винта подъемника.....	¼" и ⅜"
Электропитание	2 батарейки AA (включены)

ДИСТРИБЬЮТОР