

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представительство в России:
+7 (499) 753-03-07, +7 (499) 753-03-02
Представительство в Беларуси:
+375 (17) 392-76-20, +375 (17) 395-94-67

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА КОМПАКТНЫЕ EMPIRE

Внутренние блоки кассетного типа компактные EMPIRE		RVR-E-TA22-E		RVR-E-TA28-E		RVR-E-TA36-E	
Характеристики	Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
	кВт	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0
Производительность	ВТЕ/ч	7510	8530	9550	10920	12280	13650
	ккал/ч	1890	2150	2410	2750	3100	3440
Источник электропитания	В/Ф/Гц	220-240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт	35		35		35	
Расход воздуха	м³/ч	600		600		600	
Уровень звукового давления	дБ(А)	41		41		41	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм		3/8"		1/2"	
	жидкость	дюйм		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)	мм	596×596×240		596×596×240		596×596×240	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)	мм	670×670×50		670×670×50		670×670×50	
Вес блока (нетто/брутто)	кг	20,5/25,5		20,5/25,5		20,5/25,5	
Вес панели (нетто/брутто)	кг	3,5/5,0		3,5/5,0		3,5/5,0	

Внутренние блоки кассетного типа компактные EMPIRE		RVR-E-TA45-E		RVR-E-TA50-E		RVR-E-TA56-E	
Характеристики	Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
	кВт	4,5	5,0	5,0	5,6	5,6	6,3
Производительность	ВТЕ/ч	15350	17060	17060	19100	19100	21490
	ккал/ч	3870	4300	4300	4820	4820	5420
Источник электропитания	В/Ф/Гц	220-240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт	45		45		45	
Расход воздуха	м³/ч	700		700		700	
Уровень звукового давления	дБ(А)	45		45		45	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм		1/2"		5/8"	
	жидкость	дюйм		1/4"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)	мм	596×596×240		596×596×240		596×596×240	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)	мм	670×670×50		670×670×50		670×670×50	
Вес блока (нетто/брутто)	кг	20,5/25,5		20,5/25,5		20,5/25,5	
Вес панели (нетто/брутто)	кг	3,5/5,0		3,5/5,0		3,5/5,0	