



**ЗАЩИТА ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

**Возможность трансформации после установки:  
группа безопасности котла 1962 Flex  
включает всё необходимое для защиты  
котельного оборудования. Простота монтажа.**



**Системный подход к вопросу комфорта**



## Признанное качество компании SYR, на которое можно положиться.

Всё необходимое для защиты отопительного оборудования включает в себя один продуманный прибор – группа безопасности котла 1962 Flex от компании SYR: встроенный мембранный предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик и манометр. Изоляция поставляется в комплекте.

Особенно важно и удобно для потребителей: благодаря возможности вращения каждой составной части отдельности в уже смонтированном положении можно адаптировать группу безопасности Flex от SYR к любой самой сложной ситуации.

Практичен воздухоотводчик, который автоматически удаляет воздух из замкнутого контура системы отопления. Он может быть заменён без опорожнения замкнутого контура системы отопления.

Сбоку удобно расположен манометр, его показания в диапазоне от 0 до 4 Бар легко считываются.

Мембранный предохранительный клапан даже в смонтированном состоянии можно легко вращать, устанавливая в удобное положение для работы. Проверить рабочее состояние мембранного предохранительного клапана можно вручную, провернув его колпачок.

Все детали изготовлены из материалов высокого качества, что характерно для всей продукции марки SYR. Вы безусловно всегда можете положиться на высокое немецкое качество продукции нашей компании.

### ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА 1962 FLEX

- комплексная защита в одном
- легкая установка
- возможность монтажа в любом положении
- поворотный мембранный предохранительный клапан
- автоматический воздухоотводчик с обратным клапаном
- манометр от 0 до 4 бар
- высококачественные материалы

### Технические данные

Рабочая температура	от -10 °C до 120 °C
Рабочее давление	2,5 или 3 Бара
Положение при монтаже	Основная ось горизонтально, присоединительное отверстие вниз
Подключение манометра	G 1/4"
Среда	Вода, нейтральные, неклеящие жидкости, флюиды группы 2
Сертификация	TÜV-SV-10-525-H-P-p
Артикул	1962 ...

Размер	Для котлов мощностью	Артикул 2,5 Бара	Артикул 3 Бара
DN 15	50 кВт	1962.15.022	1962.15.023
DN 20	50 кВт	1962.20.022	1962.20.023
DN 20	100 кВт	1962.20.024	1962.20.025
DN 25	50 кВт	1962.25.022	1962.25.023
DN 25	100 кВт	1962.25.024	1962.25.025



Так выглядит группа безопасности Flex в практической изоляции.

Оборудование компании SYR Качество из Германии. Группа безопасности котла 1962 Flex предоставляет различные возможности установки! Даже если группа безопасности 1962 Flex уже смонтирована, её составные части можно всё-равно поворачивать так, как это необходимо. Гарантированная простота в обслуживании!

