



# ФИЛЬТРЫ

**С функцией обратной промывки.**

Все фильтры SYR имеют функцию обратной промывки. Это самоочищающиеся фильтры, которые не требуют замены фильтрующего элемента и, соответственно, дополнительных затрат на обслуживание.



## Фильтр с функцией обратной промывки Ratio + Ratio-hot

- DN 15 - DN 25
- доступны и просты в монтаже и эксплуатации
- возможно оснащение редукционным клапаном
- для воды до 80°C



+ редуктор давления

## Фильтры с функцией обратной промывки DUO + DUO-hot

- DN 15 - DN 25
- Поворотный фланец (360°) для удобного монтажа, независимо от положения трубопровода
- для воды до 80°C



+ редуктор давления

## Модульная система с обратной промывкой TWS

- DN 20 - DN 32
- модульная система
- также в комбинации с редуктором
- можно оснастить модулем защиты от протечек
- возможность автоматизации обратной промывки



+ редуктор давления

+ модуль защиты от протечек

+ модуль для автоматической промывки

## Фильтр обратной промывки DRUFI max

- DN 32 – DN 50
- Присоединительный фланец для монтажа независимо от положения трубопровода
- Поставляется также в комплекте с редуктором давления
- Возможна полная автоматизация работы
- Поворотный фланец (360°) для удобного монтажа, независимо от



Фильтры с функцией обратной промывки. Гарантия качества от компании с мировым именем.

