



Посвящая себя будущему

testo 425

## Компактный термоанемометр

Отображение данных объемного расхода, скорости воздуха и температуры

Новинка!



°C

M/C

M³/C

## testo 425

Компактный анемометр testo 425 со стационарно подсоединенными зондом с обогреваемой струной для измерения температуры/скорости воздуха и телескопической рукояткой.

Объемный расход отображается непосредственно на дисплее. Точный расчет объемного расхода благодаря тому, что зонд легко помещается в воздуховод. Также возможно переключение на отображение показаний текущей температуры.

Функция усреднения по времени и количеству замеров, позволяет получить усредненные значения объемного расхода, скорости потока и температуры.

Мин/макс значение можно также увидеть на дисплее. Функция Hold позволяет зафиксировать текущие данные измерений на дисплее.

testo 425, термоанемометр со стационарно закрепленным зондом, осуществляющим, также, измерение температуры и имеющим телескопическую рукоятку (макс. 820 мм), с батареей и протоколом калибровки.

Номер заказа <b>0560 4251</b>	
----------------------------------	--

## Компактный термоанемометр

- Измерение температуры, скорости и объемного расхода
- Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров
- Макс/мин значение
- Функция HOLD отображения мгновенного значения, чтобы зафиксировать на дисплее текущие показания
- Подсветка дисплея
- Функция автоматического отключения



testo 425 используется, например, для мониторинга объемного расхода в системах вытяжной вентиляции



testo 425, используется, например, для настройки кухонных приточных вентиляционных каналов

Принадлежности	Номер заказа
Кейс для изм. прибора и зондов	0516 0210
TopSafe, защищает от ударов и грязи	0516 0221
Зарядное устройство для 9V заряж. аккумулятора Для внешней зарядки аккумулятора 0515 0025	0554 0025
9V заряж. аккумулятор для прибора Вместо батареек	0515 0025

Эксклюзивный дистрибутор

Testo AG в России

ООО "Тэсто Рус"

Москва, Варшавское ш. д.17 стр.1, оф.Э-4-6

тел. (495) 788-98-11

факс (495) 788-98-49

[www.testo.ru](http://www.testo.ru)

e-mail: [info@testo.ru](mailto:info@testo.ru)

Технические данные			
Тип зонда	Обогреваемый	NTC	
Диапазон измер.	0 до +20 м/с	-20 до +70 °C	
Погрешность	±(0.03 м/с +5% от изм. зн.)	±0.5 °C (0 до +60 °C) ±0.7 °C (в ост. диап.)	
±1 цифра			
Разрешение	0.01 м/с	0.1 °C	
Рабочая темп.	-20 до +50 °C	Габариты	182 x 64 x 40 мм
Темп. хранения	-40 до +85 °C	Вес	285 г
Тип батареек	Алкалиновая 9В	Материал/корпус	ABS
Ресурс батареек	20 ч	Гарантия	2 года