



Посвящая себя будущему

testo 625

Термогигрометр для стабильной, долгосрочной работы

Разнообразное применение: возможность удлинения кабеля зонда влажности подсоединяется



Внесен в Государственный
Регистр Средств измерений РФ
под номером 17740-06



°C

%OB

°Стр

testo 625

Компактный прибор с наконечником зонда влажности и температуры в комплекте. Большой двухстрочный дисплей отображает значения влажности, температуру шарика смоченного термометра или точку росы, также как и температуру.

При измерении в труднодоступных местах, наконечник зонда влажности легко отсоединить и прикрепить к рукоятке через кабель зонда (принадлежность).

testo 625, прибор для измерения влажности/температуры, вкл. подключаемый наконечник зонда влажности, батарейку и протокол калибровки

№ заказа 0563 6251	Цена* 9990 руб.
-----------------------	--------------------

Модель testo 625 внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ под номером 17740-06 и допущена к применению в Российской Федерации.

Срок действия сертификата: до 01 сентября 2011 года.

Межповерочный интервал - 1 год.

Термогигрометр для Стабильной Долгосрочной Работы

- Отображает температуру и относительную влажность/температуру смоченного шарика/точку росы
- Макс/мин значение
- Функция HOLD отображения мгновенного значения, чтобы зафиксировать текущие показания на дисплее
- Подсветка дисплея
- Функция автоматического отключения
- Запатентованный сенсор влажности
- Гарантированные стабильные показания в течение 2 х лет
- ЧехолTopSafe, для защиты прибора от грязи и ударов



testo 625, с закрепленным наконечником зонда влажности, например, для мониторинга климата в жилых помещениях



Наконечник зонда влажности, подсоединеный к рукоятке и кабелю, например, для мониторинга климата на складе



Наконечник зонда влажности подсоединенется к прибору с помощью кабеля, для мониторинга на соответствие климатических нормам

Принадлежности	№ заказа	Цена*
Рукоятка для подключения наконечника зонда влажности для подсоединения к testo 625, вкл. кабель зонда	0430 9725	2200 руб.
Кейс для измерительного прибора и зондов	0516 0210	1250 руб.
Чехол TopSafe, для защиты от грязи и ударов	0516 0221	1250 руб.
Зарядное устройство для 9В аккумулятора Для внешней зарядки аккумулятора 0515 0025	0554 0025	490 руб.
DKD сертификат о калибровке/Влажность Электронные гигрометры; точки калибровки 11.3%OB и 75.3%OB при +25°C	0520 0206	По запросу
ISOсертификат о калибровке/Влажность Электронные гигрометры; точки калибровки 11.3%OB и 75.3%OB при +25°C	0520 0006	По запросу

Технические данные		
Тип зонда	NTC	Сенсор влажности Testo, емкостной
Диапазон измер.	-10 до +60 °C	0 до +100 %OB
Погрешность	±0.5 °C	±2.5 %OB (+5 до +95 %OB)
±1 цифра		
Разрешение	0.1 °C	0.1 %OB

Раб.температура	-20 до +50 °C	Габариты	182 x 64 x 40 мм
Темпер. хранения	-40 до +85 °C	Вес	195 г
Тип батареи	Алкалиновая	Материал/Корпус	ABS
Ресурс батареек	70 ч (без раб. радио обции)	Гарантия	2 года



Термогигрометр testo 608
testo 608-H1 (10-95% OB, 0,+50°C)
№ заказа **Цена***
0560 6081 **2990 Руб**
testo 608-H2 с LED сигнальной функцией
№ заказа **Цена***
0560 6082 **5900 Руб**



Термогигрометр
testo 605-H1
Влажность 0-100%
Температура - 10-+50°C
№ заказа **Цена***
0560 6053 **4500 Руб**



Карманный термогигрометр
testo 610
Влажность 0-100%
Температура - 10-+50°C
№ заказа **Цена***
0560 0610 **6900 Руб**



Прибор для измерения влажности древесины
testo 606-1/-2
Влажность материала 0-90%
Температура - 10-+50°C
Влажность воздуха (606-2) - 0-100% OB
№ заказа **Цена***
0560 6060 (testo 606-1) **4500 Руб**
0560 6062 (testo 606-2) **7900 Руб**

Эксклюзивный дистрибутор Testo AG в России ООО "Тэсто Рус"
117105, Москва, Варшавское ш., д.17. стр.1
Тел: +7(495)788-98-11;
Факс: +7(495)788-98-49
www.testo.ru; info@testo.ru