

**E80 P/125/400 вентилятор****VILPE****Технический паспорт**

|  |   |
|--|---|
| Наименование и обозначение изделия:  | E80 P/125/400 вентилятор  |
| Сертификат соответствия  | № 8345346   |
| Технические характеристики:  |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>номинальное напряжение, В</li><li>номинальная мощность, Вт</li><li>номинальный ток, А</li><li>частота тока, Гц</li><li>число фаз</li><li>скорость вращения, об./мин.</li><li>воздушный поток (при 0 Pa), м<sup>3</sup>/ч</li><li>классификация</li></ul> | 230<br>45<br>0,23<br>50<br>1<br>1700<br>360<br>электромеханический<br>центробежный                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>способ защиты от поражения электрическим током</li><li>степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96</li><li>класс защиты</li><li>способ присоединения к источнику питания</li><li>тип двигателя</li><li>конденсатор</li><li>регулировка скорости</li></ul>   | прибор класса I<br>IP 34<br>F<br>шнур питания<br>R2E 190-AO 26<br>6 µF<br>тиристором или<br>дискретным переключателем |
| Сырье корпуса:   | полипропилен  |
| Характеристики материала:  |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>ударопрочность при 23 °C</li><li>устойчив к воздействию:</li><li>температура плавления</li><li>температура использования</li></ul>   | 17PB кДж/м <sup>2</sup> ISO 179/1eA<br>метеоусловий<br>ультрафиолета<br>260 °C<br>-60 °C- +90 °C                      |
| Применение:  |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>E80 P/125/400 вентилятор используется для кухонной вытяжки и для вентиляции внутренних помещений коттеджа.</li></ul>   |   |
| Гарантийный срок службы:   |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>корпус</li><li>электродвигатель</li></ul>  | 10 лет<br>1 год   |