



Технические характеристики Wirbel Eko Ck Plus 35

Мощность котла на твердом топливе	35 кВт
Мощность котла на жидком топливе	38 кВт
Объем воды в котле	190 литров
Вес котла	415 кг
Диаметр дымохода	160 мм
Ось дымохода I*	905 мм
Сопротивление камеры сгорания	13/ 0.13 Па / мБар
Отверстие для горелки	94 мм
Тяга дымохода	22 Па
Вход и выход отопительной воды	1 1/4"
Защита от перегрева	3/4"
Замер температуры	1"
Муфта термовентилия	1/2"
Температура отходящих газов на солярке	180 °С
Максимальная рабочая температура	90 °С
Максимальное рабочее давление	2.5 бар
Рекомендуемая площадь отопления	до 340 кв.м
Высота котла (С*)	1210 мм
Ширина котла (В*)	905 мм
Глубина котла (А*)	895 мм
Размеры котла полные DxExF *	895x990x1350 мм
Размеры обвязок GxHxJ *	80x470x1080 мм
Гарантия	1 год
Срок службы котла	не менее 15 лет

- Wirbel Eko Ск Plus 35 это универсальный котёл отопления работающий на твердом топливе (дрова, уголь).
- При снятии заглушки нижней двери и установке пульта управления котел может работать с наддувной горелкой на солярке или газе.
- Возможно переоборудование для работы на пеллетах. Для этого приобретается комплект Pellet Set.
- Котёл Wirbel Eko Ск Plus 35 поставляется в разобранном виде. В комплект поставки входят корпус котла с золоборником, обшивка, изоляция, комплект для чистки котла (состоит из 3-х приборов).
- Термостат механической регулировки температуры в комплект не входит.

Дополнительно :

- Если Wirbel Eko Ск Plus 35 работает в закрытой системе - группу безопасности (2,5 бар) и расширительный бак;
- Контур разогрева с термостатом на 65°C.







