

ПРОЕКТЫ ФИРМЫ JUDO WASSERAUFBEITUNG GmbH
от водоподготовки в частных домах
до коммунального водоснабжения



Станция опреснения морской воды на греческом острове Итака, проток воды 800 м³/день

Водопроводная станция в польской шахте чёрного угля Wujek проток воды 3000 м³/день


Защита и комфорт для всего дома

Схема установки для систем водоснабжения



Система защиты от коррозии и солей жесткости компании JUDO. Схема показывает в какой последовательности нужно подключать установки JUDO после счетчика воды: фильтр обратной промывки PROFI PLUS, умягчитель QUICKSOFT DUO и дозирующий насос JULIA.

Схема установок JUDO для систем отопления



Комбинация фильтра HEIFI-TOP и станции HEIFI-FÜL



Quality made in Germany
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 · D-71351 Winnenden
Tel.+49 (0)7195/692-0
Fax+49 (0)7195/692-110
E-Mail: info@judo.eu · www.judo.eu

ФИЛЬТРЫ JUDO

ЛОНГ ЛАЙФ СТАНДАРТ

Свыше 70 лет опыта

ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ

Wasser-Aufbereitung





JSY-LF 3/4" - 1 1/4"

JUDO Защитный фильтр с обратной промывкой SPEEDY - LongLife 3/4" - 2"
Для холодной воды температурой до 30 °C

Фильтр выполнен в пластиковом корпусе. Монтируется на трубопровод на латунную головку с резьбовым соединением. Фильтрующая сетка из нержавеющей стали наибольшая/наименьшая скважность сетки 0,095/0,125мм. Обратная промывка и очистка смотрового стекла производится посредством вращения удобного ручного маховика. Запатентованный керамический сливной вентиль с дренажным соединением под шланг или канализационную трубу DN50. На верхней крышке встроенный ручной индикатор времени.

??????	Код изделия	Проток воды, до м³/час	?????. ??? ????????, ???	?????? ????????, ???	Скважность сетки, мм	Монтажный размер, мм
JSY-LF 3/4"	8070568	3,3	16	0,2	0,1	180
JSY-LF 1"	8070569	4,5	16	0,2	0,1	195
JSY-LF 1 1/4"	8070570	5,5	16	0,2	0,1	230
JSY-LF 1 1/2"	8070558	13,0	16	0,2	0,1	252
JSY-LF 2"	8070559	17,0	16	0,2	0,1	280



JUKO-LF 3/4" - 1 1/4"

JUDO Защитный фильтр с обратной промывкой JUKO - LongLife 3/4" - 2"
Для холодной воды температурой до 30 °C

Фильтр выполнен в пластиковом корпусе. Монтируется на трубопровод на латунную головку с резьбовым соединением. Фильтрующая сетка из нержавеющей стали наибольшая/наименьшая скважность сетки 0,095/0,125мм. Обратная промывка и очистка смотрового стекла производится посредством вращения удобного ручного маховика. Запатентованный керамический сливной вентиль с дренажным соединением под шланг или канализационную трубу DN50. Редуктор выходного давления с заводской настройкой 4 бар, регулировка выходного давления в пределах от 1,5 до 6 бар. На верхней крышке встроенный ручной индикатор времени.

??????	Код изделия	Проток воды, до м³/час	?????. ??? ????????, ???	?????? ????????, ???	Скважность сетки, мм	Монтажный размер, мм
JUKO-LF 3/4"	8170250	3,3	16	0,2	0,1	180
JUKO-LF 1"	8170251	4,5	16	0,2	0,1	195
JUKO-LF 1 1/4"	8170252	5,5	16	0,2	0,1	230
JUKO-LF 1 1/2"	8170215	9,1	16	0,2	0,1	301
JUKO-LF 2"	8170216	14,0	16	0,2	0,1	335



JSY-LF-A 3/4" - 1 1/4"

JUDO Автоматический защитный фильтр с обратной промывкой SPEEDYMAT - LongLife 3/4" - 2"
Для холодной воды, температурой до 30 °C

Фильтр аналогичен JSY-LF, выполнен в пластиковом корпусе. Монтируется на трубопровод на латунную головку с резьбовым соединением. Фильтрующая сетка из нержавеющей стали наибольшая/наименьшая скважность сетки 0,095/0,125мм. Оснащён автоматическим механизмом обратной промывки, управляется по таймеру. Периодичность промывки возможно установить с помощью штырькового переключателя на 1 день, 1 неделя, 1 месяц, 2 месяца.

??????	Код изделия	Проток воды, до м³/час	?????. ??? ????????, ???	?????? ????????, ???	Скважность сетки, мм	Монтажный размер, мм
JSY-LF-A 3/4"	8070571	3,3	16	0,2	0,1	180
JSY-LF-A 1"	8070572	4,5	16	0,2	0,1	195
JSY-LF-A 1 1/4"	8070573	5,5	16	0,2	0,1	230
JSY-LF-A 1 1/2"	8070566	13,0	16	0,2	0,1	252
JSY-LF-A 2"	8070567	17,0	16	0,2	0,1	280



JUKO-LF-A 3/4" - 1 1/4"

JUDO Автоматический защитный фильтр с обратной промывкой JUKOMAT LongLife 3/4" - 2"
Для холодной воды температурой до 30 °C

Фильтр аналогичен JUKO-LF, выполнен в пластиковом корпусе. Монтируется на трубопровод на латунную головку с резьбовым соединением. Фильтрующая сетка из нержавеющей стали наибольшая/наименьшая скважность сетки 0,095/0,125мм. Оснащён автоматическим механизмом обратной промывки, управляется по таймеру. Периодичность промывки возможно установить с помощью штырькового переключателя на 1 день, 1 неделя, 1 месяц, 2 месяца. Редуктор выходного давления с заводской настройкой 4 бар, регулировка выходного давления в пределах от 1,5 до 6 бар. На верхней крышке встроенный ручной индикатор времени.

??????	Код изделия	Проток воды, до м³/час	?????. ??? ????????, ???	?????? ????????, ???	Скважность сетки, мм	Монтажный размер, мм
JUKO-LF-A 3/4"	8170238	3,3	16	0,2	0,1	180
JUKO-LF-A 1"	8170239	4,5	16	0,2	0,1	195
JUKO-LF-A 1 1/4"	8170240	5,5	16	0,2	0,1	230
JUKO-LF-A 1 1/2"	8170241	9,1	16	0,2	0,1	301
JUKO-LF-A 2"	8170242	14,0	16	0,2	0,1	335

