

ЛУЧШАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Жёсткая вода и повышенное содержание углекислого газа в растворённом виде создаёт опасность для систем отопления, бытовых установок и приборов. Последствия: накипь, зарастание труб, повышенный расход энергии, коррозия и дорогостоящий ремонт. Системы серии JUDO Easy сочетают эффективную защиту с простотой установки, использования и обслуживания.



EASY SAFE

Для дополнительной защиты от протечек фильтры EASY FILT BP, EASY FILT-BAL и EASY FILT-WELL могут быть подключены к фланцевому фитингу JUDO QUICKSET-E в сочетании с агрегатом EASY SAFE, такая комбинация обеспечивает защиту от протечек для всего дома.

EASY FILT-BAL

Защитный фильтр с обратной промывкой, замена фильтрующего элемента не требуется. Может устанавливаться как на горизонтальные, так и на вертикальные трубопроводы. Жёсткость в воде стабилизируется, когда вода протекает через пять постоянных магнитов. Эксплуатация, не требующая ухода.

EASY FILT-WELL

Защитный фильтр с обратной промывкой, замена фильтрующего элемента не требуется. Может устанавливаться как на горизонтальные, так и на вертикальные трубопроводы. Полудрагоценные камни улучшают структуру воды.

EASY SOFT

Ионообменный агрегат для умягчения чистой, не содержащей железа и марганца питьевой воды. Регенерация с помощью управляющего клапана производится по интервалу времени или по расходу воды.

Технические спецификации

Запорный клапан EASY SAFE для установки в системах холодного водоснабжения	
Соединение с трубопроводом	3/4" - 1 1/4"
Расход воды, м³/ч	4.5
Падение давления при номинальном расходе, бар/psi	0.5/7.5
Электрическое питание, V/Hz	230/50
Мощность, W	max.3
Номер заказа	8140010
Защитный фильтр с обратной промывкой и постоянным магнитом EASY FILT-BAL, для установки в системах холодного водоснабжения	
Соединение с трубопроводом	3/4" 1" 1 1/4"
Расход воды, м³/ч	2.0 2.7 3.0
Падение давления при номинальном расходе, бар/psi	0.5/7.3 0.5/7.3 0.5/7.3
Связанность сети, мм	0.1 0.1 0.1
Номер заказа	8215010 8215011 8215012

Защитный фильтр с обратной промывкой и витализатором EASY FILT-WELL для установки в системах холодного водоснабжения			
Соединение с трубопроводом	3/4" 1" 1 1/4"		
Расход воды, м³/ч	2.0 2.7 3.0		
Падение давления, бар/psi	0.5/7.3 0.5/7.3 0.5/7.3		
Связанность сети, мм	0.1 0.1 0.1		
Номер заказа	8215016 8215017 8215018		
Умягчитель воды EASY SOFT для установки в системах холодного водоснабжения			
Соединение с трубопроводом	1"		
Расход воды, м³/ч	1.5		
Производительность при оптимальном расходе соли, л/сут	45		
Потребление соли при оптимальном расходе соли, кг/регенерация	3		
Объем ёмкости для соли в кг	21		
Номер заказа	8390132		

Полная защита для всего дома

Идеальная установка устройств JUDO Easy Class на входе в дом: защитный фильтр JUDO EASY-FILT BP, умягчитель EASY SOFT и витализатор JUDO JUWEL. Запатентованное устройство JUDO QUICK-SET-E делает установку систем JUDO быстрой, чистой и универсальной.

ФИЛЬТРЫ JUDO

ЭКОНОМ-КЛАСС Простая установка



...принять меры предосторожности – это так ПРОСТО!

JUDO
Wasser-
Aufbereitung



Свыше 70 лет опыта

ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ

JUDO
Wasser-
Aufbereitung




ПРОБЛЕМА


Водоочистные сооружения отлично справляются с очисткой воды используемой для городского водоснабжения, но, к сожалению, протекая через километры труб соединяющих очистные станции водозабора с нашими домами, вода подвергается вторичному загрязнению.




Эта фотография была сделана в ходе замены счетчика расхода воды в здании.



3" медная труба – как она должна выглядеть



3" медная труба – покрытая физическими загрязнениями



Крупный план физических загрязнений, видимый через смотровое стекло фильтра JUDO.



Здание «А» было построено 7 лет назад, и при строительстве в нем был установлен фильтр для воды JUDO PROFIMAT. Свободный от отложений и ржавчины сливной бачок и аэратор крана.



Здание «В» было построено 5 лет назад, и в нем не был установлен фильтр. Отложения и ржавчина заметны в сливном бачке и аэраторе крана.

ЗАЩИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ JUDO



Убедительные аргументы:

EASY FILT-C

Компактный: Фильтр может быть установлен в местах с ограниченным свободным пространством.
Эффективный: Двойная фильтрующая сетка обеспечивает эффективную очистку даже при повышенном потреблении.
Простота обслуживания: Встроенный в крышку фильтра торцевой ключ позволяет произвести замену фильтрующего элемента без использования рабочего инструмента.

EASY FILT-B

Экономный: не требуется замена дорогостоящего фильтрующего элемента, а для обратной промывки используется минимальное количество воды.
Эффективная обратная промывка: Обратная промывка осуществляется посредством вращения промывной планки под давлением, отсасывающей воду в обратном направлении.
Гигиеничный: Наличие механизма обратной промывки позволяет избежать необходимости открывать фильтр и подвергать его воздействию внешней среды.

EASY FILT-BHW

Гибкий в применении: Также доступны фильтры для установки в системах горячего водоснабжения.

EASY FILT-BP

Универсальный: Может устанавливаться как на горизонтальные, так и на вертикальные трубопроводы.
Защитный: Редуктор давления обеспечивает постоянный уровень давления на выходе.
Экономия ресурсов: Редуктор давления позволяет получить экономию воды до 15%. Давление на выходе может регулироваться от 1,5 бар до 6,0 бар.

Решение

Фильтр JUDO Easy Class – простой способ защиты от образования поверхностных раковин, коррозии и накипи в бытовой технике.



JUDO Easy Class: Сочетает оптимальную безопасность, простоту использования и соотношение цены и качества в единой патентованной серии защитных фильтров

Задерживает механические примеси, препятствует возникновению коррозии и образованию отложений.

Любая вода, будь то вода водопроводная или из подземного или поверхностного источника, содержит в своем составе различные механические загрязнения - песок, ржавчину, тину, подмотку с трубных соединений и т.п. Наличие этих примесей в системе водоснабжения приводит к возникновению коррозии в трубах и выходу из строя сантехнического оборудования, запорной арматуры и нагревательных элементов.

Фильтры JUDO Easy Class разработаны специально для защиты трубопроводов, запорной арматуры, сантехнического оборудования и бытовых приборов в системах водоснабжения квартир, частных домов и коттеджей. Они соответствуют самым высоким требованиям и стандартам, предъявляемым к водоочистному оборудованию в Европе. Фильтры JUDO Easy Class используются для удаления механических примесей из систем водоснабжения, обеспечивают максимальную простоту установки и использования.

Ваш дом – это самая важная инвестиция в Вашей жизни. Системы JUDO Easy Class помогут обеспечить защиту этой инвестиции!

Технические спецификации

Защитный фильтр EASY FILT-C для установки в системах холодного водоснабжения				
Соединение с трубопроводом	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Расход воды, м³/ч	2.0/3.5	3.3/5.0	4.5/7.0	5.5/8.5
Падение давления, бар	0.2/0.5	0.2/0.5	0.2/0.5	0.2/0.5
Падение давления, psi	3.0/7.5	3.0/7.5	3.0/7.5	3.0/7.5
Скважность сетки, мм	0.1	0.1	0.1	0.1
Номер заказа	8080057	8080058	8080059	8080060
Защитный фильтр EASY FILT-B для установки в системах холодного водоснабжения				
Соединение с трубопроводом	3/4"	1"	1 1/4"	
Расход воды, м³/ч	3.3/5.0	4.5/7.0	5.5/8.5	
Падение давления при номинальном расходе, бар	0.2/0.5	0.2/0.5	0.2/0.5	
Падение давления, psi	3.0/7.0	3.0/7.0	3.0/7.0	
Скважность сетки, мм	0.1	0.1	0.1	
Номер заказа	8070646	8070647	8070648	

Защитный фильтр с обратной промывкой EASY FILT-BHW для горячей воды температурой до 70 °C			
Соединение с трубопроводом	3/4"	1"	1 1/4"
Расход воды, м³/ч	3.3/5.0	4.5/7.0	5.5/8.5
Падение давления при номинальном расходе, бар	0.2/0.5	0.2/0.5	0.2/0.5
Падение давления, psi	3.0/7.0	3.0/7.0	3.0/7.0
Скважность сетки, мм	0.1	0.1	0.1
Номер заказа	8070649	8070650	8070651
Защитный фильтр с обратной промывкой EASY FILT-BP для установки в системах холодного водоснабжения			
Соединение с трубопроводом	3/4"	1"	1 1/4"
Расход воды, м³/ч	3.3	4.5	5.5
Скважность сетки, мм	0.1	0.1	0.1
Номер заказа	8171010	8171011	8171012

