

КОМПЛЕКТ БЛОК-ТЭНА С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОТЛА КЧМ



www.zota.ru

www.kzavod.ru



www.zota.ru

www.kzavod.ru



По заказу «Кировского завода» «Завод отопительной техники и автоматики» (ZOTA) представляет комплект блок-ТЭНа для серии чугунных отопительных котлов КЧМ.

Блок-ТЭН предназначен для установки в твердотопливные отопительные котлы с целью повышения комфорта отопления твердым топливом. Благодаря пульту управления, при снижении температуры подачи теплоносителя блок-ТЭН включается автоматически и позволяет сгладить температурный провал, а при полном затухании твердого топлива, не позволяет системе разморозиться.

Блок-ТЭН изготовлен из нержавеющей стальной трубки диаметром 7,4 мм. В блок с установочным диаметром 2 дюйма запрессована трубка для датчика температуры обратной воды. Электрические контакты ТЭНов закрывает предохранительный металлический кожух с уплотнительным кольцом для вывода кабеля.

В комплект поставки входит блок-ТЭН, пульт управления, два датчика температуры (один для установки в блок-ТЭН, другой для установки в котел на подачу), соединительный кабель и переходник для установки датчика в котел.

Пульт управления позволяет задавать температуру теплоносителя при достижении которой он будет автоматически включаться и работать в режиме установленной пользователем мощности. Второй датчик температуры нерегулируемый и автоматически включает ТЭН в случае, если температура теплоносителя падает ниже 10 °С.

Модельный ряд блок-ТЭНов включает в себя 5 моделей мощностью от 3,75 до 10,5 кВт. В зависимости от количества секций, в котел можно установить ТЭН определенной мощности.

Блок-ТЭН мощностью 10,5 кВт можно устанавливать в 7 – 9-секционные котлы ;

- 9 кВт – в котлы от 6 секций;
- 7,5 кВт – в котлы от 5 секций;
- 5 кВт – в котлы от 4 секций;
- 3,75 кВт - в котлы от 3 секций.