



6. Условия хранения и транспортировки

- 6.1. Приборы должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения по ГОСТ 8690-94
 6.2. При транспортировке следует принять меры от повреждения радиаторов твердыми предметами. Не допускается сбрасывать радиаторы, а также кантовать радиаторы с помощью строп.
 6.3. Изготовитель не несет ответственности за повреждения радиаторов в процессе транспортировки.

7. Гарантийный обязательства

- 7.1. Завод-изготовитель гарантирует бесперебойную работу радиаторов в течение 15 лет, если монтаж радиатора и системы отопления, а также их эксплуатация осуществлялись в соответствии с действующими нормативами. Срок эксплуатации не менее 25 лет.
 7.2. Гарантия продавца распространяется на радиаторы в течение 1 года со дня продажи. Под гарантией понимается замена элементов радиатора с производственными дефектами или дефектами материала, выявленными в процессе эксплуатации прибора.
 7.3. В случае предъявления претензий к качеству прибора в течение гарантийного срока, необходимо предоставить следующие документы:
 • Паспорт на радиатор
 • Гарантийный талон с указанием модели, типа, размера прибора, даты продажи, штампа организации-продавца и подписи продавца
 • Акт о вводе в эксплуатацию или копию акта, справку из ЖЭКа о рабочем давлении в системе отопления в день аварии.
 • Копию лицензии монтажной организации.
 7.4. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
 7.5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации радиатора, изложенных в настоящем Паспорте.
 7.6. Приборы, вышедшие из строя по вине пользователя, обмену, возврату и/или денежному возмещению не подлежат. Ущерб, причиненный вследствие неправильной установки и/или эксплуатации радиаторов, возмещению не подлежит.
 7.7. Гарантия не распространяется в случаях возникновения электростатической коррозии, которые приравниваются к нарушению требований по эксплуатации прибора.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Радиатор «ATIS Aluminium» Модель ATIS ATIS ATIS ATIS ATIS

Количество секций (шт.) 1 ATIS ATIS ATIS ATIS ATIS ATIS

Количество радиаторов (шт.) 1 ATIS ATIS ATIS ATIS ATIS

Дата продажи 2018-01-01 Продавец ATIS ATIS ATIS ATIS

Покупатель ATIS ATIS ATIS ATIS ATIS ATIS ATIS ATIS

Изготовитель: SIRA Group Штамп торгующей организацией для документов ATIS ATIS ATIS ATIS ATIS ATIS ATIS

ATIS



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ РАДИАТОРЫ

ATIS ALUMINIUM 500, ATIS ALUMINIUM 350

1. Назначение

Алюминиевые секционные радиаторы «ATIS» предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных, общественных зданий и малоэтажного строительства.

ВНИМАНИЕ!!! Перед приобретением радиатора необходимо согласовать допустимость использования приборов по параметрам магистралей отопления Вашего дома в РЭО или диспетчерских пунктах по месту нахождения дома, во избежание нарушения условий эксплуатации и преждевременного выхода радиаторов из строя.

2. Комплектация

- 1. Радиатор 1 шт.
- 2. Паспорт 1 шт.
- 3. Картонная упаковка 1 шт.
- 4. Вкладыш 1 шт.

Монтажный комплект радиатора приобретается отдельно.

3. Технические данные

Алюминиевый радиатор «ATIS» собирается из отдельных секций. Секции производятся методами литья под давлением и экструзии, соединяются между собой с помощью стальных ниппелей со специальными прокладками. Процесс окрашивания представляет собой нанесение в несколько слоев эпоксидного полиэстера методами катафореза и электростатического напыления порошковой эмали.

В заключение на радиатор наносится специальная краска класса «A», (RAL 9016).

Технические характеристики радиаторов «ATIS Aluminium»

МОДЕЛЬ	350	500
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, АТМ	25	25
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, АТМ	37,5	37,5
ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ, АТМ	100	100
ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, °С	110	110
ТЕПЛОВАЯ ОТДАЧА ОДНОЙ СЕКЦИИ, ВТ	143	177
ЗНАЧЕНИЕ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ PH, ОПТИМАЛЬНОЕ	7-8	7-8
ЕМКОСТЬ ОДНОЙ СЕКЦИИ, Л	0,193	0,238
МЕХОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	350	500
ДИАМЕТР ВХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ, ДЮЙМ	1"	1"
ВЫСОТА СЕКЦИИ, ММ	392	542
ГЛУБИНА ОДНОЙ СЕКЦИИ, ММ	80	80
ШИРИНА СЕКЦИИ, ММ	80	80

4. Монтаж радиатора

4.1. Монтаж радиаторов должны производить только специализированные монтажные организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности. При установке радиатора для оптимальной теплоотдачи рекомендуется обеспечить следующие минимальные расстояния:

от пола до нижней части радиатора 60-120 мм
от подоконника (ниши) до верха радиатора 80-150 мм

от стены до задней стенки радиатора 20-50 мм

4.2. На входе/выходе радиатора рекомендуется установка запорно-регулирующей арматуры, предназначенной для: регулирования теплоотдачи прибора; отключения радиатора от магистралей отопления в аварийных ситуациях. Запрещается устанавливать вентили (краны) в качестве терморегулирующих элементов отопления без установки перемычек в однотрубных системах отопления многоэтажных домов.

В этом случае Вы нарушаете регулировку тепловых приборов всего стояка в Вашем доме.

4.3. На каждый радиатор обязательно следует установить воздушный клапан, который предназначен для выпуска воздуха. Он должен быть установлен в верхнем резьбовом отверстии радиатора. При заполнении системы водой сливание воздуха производится откручиванием винта в центре клапана до появления воды. Это необходимо сделать для эффективной работы отопительной системы и повышения долговечности радиаторов.

4.4. После окончания монтажа должны быть проведены испытания смонтированного радиатора (согласно п. 4.5 СНиП 3.05.01 - 85) с составлением Акта ввода радиатора в эксплуатацию, в котором указываются: дата проведения испытания и дата ввода радиатора в эксплуатацию; испытательное давление; результаты испытания; подпись ответственного лица организации, производящей монтаж и испытания, с указанием номера лицензии, реквизитов организации, а также печать этой организации; подпись лица (организации), эксплуатирующего радиатор.

5. Эксплуатация радиатора и техническое обслуживание

Эксплуатация радиатора и техническое обслуживание осуществляется соответствующими эксплуатирующими организациями согласно требованиям СНиП 41-01-2003 и СНиП 3.05.01 - 85. Радиатор должен быть заполнен теплоносителем в течение всего периода эксплуатации. Во избежание выхода из строя радиатора категорически запрещается: отключать радиатор от системы отопления, кроме случаев, перечисленных в п. 4.2, данного паспорта; резко открывать вентили, установленные на входе/выходе радиатора, отключенного от магистралей отопления, во избежание гидравлического удара внутри радиатора и его разрыва; использовать воду, несоответствующую требованиям к теплоносителю, приведенных в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» РД 34.20.501 - 95; использовать трубы магистралей отопления в качестве элементов электрических цепей; допускать детей к запорно-регулирующей арматуре (вентилям, кранам); использование в качестве теплоносителя любых других жидкостей, кроме воды, без согласования с изготовителем радиатора. При осмотре и эксплуатации ручных или автоматических клапанов для удаления воздуха из радиатора, запрещается курить и использовать открытые пламя в непосредственной близости от прибора.