

Технические характеристики

Блоки напольно-потолочного типа серии Nikko IV

Модель в сборе			KC-Nikko IV -18	KC-Nikko IV -24	KC-Nikko IV -36	KC-Nikko IV -48	KC-Nikko IV -60
Внутренний блок			KC-Nikko IV -18/I	KC-Nikko IV -24/I	KC-Nikko IV -36/I	KC-Nikko IV -48/I	KC-Nikko IV -60/I
Наружный блок			KC IV-18/O	KC IV-24/O	KC IV-36/O	KC IV-48/O	KC IV-60/O
Производительность	Охлаждение	кВт	5,48	7,28	10,80	14,27	17,80
	Нагрев		5,80	7,97	11,85	15,38	18,70
Электропитание	Внутренний блок	Ф/В/Гц	~1 / 220 / 50				
	Наружный блок		~1 / 220 / 50		~3 / 380 / 50		
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,70	2,26	3,77	4,90	6,26
	Нагрев		1,64	2,31	3,50	5,05	5,78
EER/COP			3,22/3,54	3,22/3,45	2,86/3,39	2,91/3,05	2,84/3,24
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Диаметр (газ)		1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	Длина (max)	м	25	25	35	60	60
	Перепад (max)		15	15	25	35	35
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	900	1300	1600	1950	1950
Уровень шума	Внутренний блок	дБ(A)	31/38/41	34/40/44	39/44/48	40/46/50	40/46/50
	Наружный блок		53	55	58	58	58
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	929×660×205	1280×660×205	1280×660×205	1631×660×205	1631×660×205
	Наружный блок		800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1325×340	940×1325×340
Вес	Внутренний блок	кг	25	32	33	44	44
	Наружный блок		42	53	65	95	99