


Газовая арматура

Регуляторы высокого давления газа фирмы Weishaupt с предохранительными устройствами

См. также печатный № 12


Схема 1
Типы 08/ - 09/1
и 1/1 - 4/1



Типы	d1/d2	d3	d4	h1	h2	h3
08/1 до 09/1	25	190	3/4"	155	100	380
1/1 - 4/1	50	350	1"	250	100	490
Типы	l1	l2	l3	l4	l5	l6
08/1 до 09/1	160	250	100	60	160	100
1/1 - 4/1	200	290	110	60	260	150

Размеры в мм являются приблизительными.
(Ответные фланцы в объем поставки не входят, объем поставки подробнее см. стр. 6)


Схема 2
Типы 5/1
компакт



Тип	d1	d2	l1	l2
5/1	50	50	200	750

Все другие размеры см. таблицу для регуляторов давления, типы 1/1 - 4/1.


Схема 3
Типы 5/1 - 8/1



Типы	d1	d2	d3 ¹⁾	d4	d6	h1	h1 ²⁾	h2
5/1-25/50	25	50	310	1"	190	470	660	195
5/1-25/80	25	80	310	1"	190	470	660	195
6/1-50/50	50	50	310	1"	190	485	680	195
6/1-50/80	50	80	310	1"	190	485	680	195
7/1-50/50	50	50	405	1"	190	485	680	195
7/1-50/80	50	80	405	1"	190	485	680	195
7/1-50/100	50	100	405	1"	190	485	680	195
8/1-80/80	80	80	405	1"	190	545	735	240
8/1-80/100	80	80	405	1"	190	545	735	240
8/1-80/150	80	80	405	1"	190	545	735	240
Типы	h3	h4	h5	l1	l2	l3	l4	l5
5/1-25/50	430	350	280	133	180	847	250	95
5/1-25/80	430	360	280	133	180	1016	250	95
6/1-50/50	430	350	295	179	250	752	250	95
6/1-50/80	430	350	295	179	250	1104	250	95
7/1-50/50	430	350	295	179	250	752	250	95
7/1-50/80	450	360	295	179	250	1104	250	95
7/1-50/100	460	370	295	179	250	1204	250	95
8/1-80/80	450	360	355	210	300	952	250	95
8/1-80/100	460	370	355	210	300	1254	250	95
8/1-80/150	480	400	355	210	300	1254	250	95

1) Ø мембраны и одновременно максимальная ширина
2) Размер для демонтажа пружины

Схема 4
Тип 9



Типы	d1	d2	d3 ¹⁾	d4	d5	d6	h1
9-100/150	100	150	360	1"	1/2"	190	425
Типы	h2	h3	h4	l1	l2	l3	l4
9-100/150	365	480	400	350	350	1655	250

1) Ø мембраны и одновременно максимальная ширина