



Pioneering for You

*Produktflyer für SHK-Fachhandwerker*

## Wilo-Heatfixx

Die schnelle Lösung für unterversorgte Heizflächen.

1309/D/PO



straße 100  
mund  
02-0  
02-75 75  
com

reich GmbH  
100  
Neudorf  
-0  
-15  
.at



de

## Wilo-Heatfixx, der Fitmacher.

Sie kennen es aus Ihrer Praxis: In jeder Heizperiode wenden sich Kunden hilfesuchend an Sie, denn eine einzelne Heizfläche im Haus wird einfach nicht warm. Leider macht das Fehlen notwendiger Daten einen hydraulischen Abgleich oft nicht möglich. Und eine leistungstärkere Zentralpumpe löst das Problem bekanntermaßen auch nicht immer. Bisher konnte der Markt Ihnen keine Lösung für dieses Problem anbieten.



Jetzt endlich steht Ihnen mit Wilo-Heatfixx eine schnelle Versorgungslösung zur Verfügung. So wird es schnell warm: Sie erhöhen die Wärmeabgabe einer unterversorgten Heizfläche im Haus durch die gezielte Zuführung von Heizwasser, egal ob es sich um einen Heizkörper oder einen Fußbodenheizkreis handelt. Fix zu installieren und einfach zu bedienen – Problem gelöst.



Profis wissen: Bei Problemen rund um die Heizungsanlage ist ein fachgemäßer hydraulischer Abgleich die beste Wahl. Softwaretools und Seminare zu Ihrer Unterstützung finden Sie unter [www.wilo.de](http://www.wilo.de).

„Endlich eine schnelle Lösung für unterversorgte Heizflächen: Wilo-Heatfixx.“



## Ein praktisches Set mit großen Vorteilen für Sie.

Wilo-Heatfixx ist das praktische Set zur Verbesserung der Wärmeabgabe einer einzelnen hydraulisch unterversorgten Heizfläche im Heizungssystem. Es bringt nicht nur Wärme, sondern handfeste Vorteile für Ihre Arbeit:

- **Überschaubar:** Zeitbedarf für die Installation gut planbar, dank bekannter Installationstechnik.
- **Universell:** Wilo-Heatfixx können Sie an jeder handelsüblichen Heizfläche in jedem Raum installieren, egal ob Ein- oder Zweirohrsystem. Auch im Falle eines unterversorgten Fußbodenheizkreises bringt Wilo-Heatfixx einfach Abhilfe.
- **Schnell:** Wilo-Heatfixx können Sie ohne zusätzliche Planung oder aufwändige Konfiguration in Betrieb nehmen.
- **Einfach:** Für Wilo-Heatfixx benötigen Sie weder besonderes Werkzeug noch Spezialwissen.
- **Sauber:** Wilo-Heatfixx mit Elektronik-Box in der Aufputzversion können Sie ohne größere bauliche Eingriffe montieren.
- **Komfortabel:** Mit Wilo-Heatfixx lösen Sie mit wenig Aufwand ein häufig auftretendes Problem in vielen Gebäuden und sorgen so für eine hohe Zufriedenheit Ihrer Kunden: sowohl Eigentümer als auch Mieter.
- **Die Schritte zum Erfolg:** Heizfläche, an der Heatfixx montiert werden soll, entleeren; Pumpenadapter in der erforderlichen Bauform in den Rücklauf am Heizflächenanschluss montieren; Pumpe werkzeuglos aufdrehen; Elektronik-Box an der Wand befestigen; Pumpenanschlusskabel in Elektronik-Box einstecken und 230 V-Netzkabel der Elektronik-Box mit Steckdose verbinden; Funk-Raumtemperaturregler an geeigneter Position an der Wand montieren – fertig!



„Bei mehr als 1,7 Millionen veralteten Einrohrheizungen im Gebäudebestand sind Versorgungsengpässe an der Tagesordnung. Wilo-Heatfixx hilft dann zuverlässig.“



### Das gesamte Set

Die Bestandteile eines Wilo-Heatfixx-Sets auf einen Blick: Pumpe, Elektronik-Box und Funk-Raumtemperaturregler.



### Die Elektronik-Box

Das Pumpenanschlusskabel einstecken, Stromversorgung über einen 230 V-Haushaltsanschluss herstellen – ohne Software oder komplizierte Verkabelung.



### Der Funk-Raumtemperaturregler

Er dient zur Einstellung der Raum-Solltemperatur. Per Funk wird die Pumpe der Heizfläche dann bedarfsabhängig ein- oder ausgeschaltet. Eine Tag- und Nacht-Umschaltung ist ebenfalls möglich.



### Für Zusatzheizflächen

Bei einer Badsanierung mit Installation einer zusätzlichen Heizfläche, z. B. ein Handtuchwärmer oder eine Fußbodenheizung, sorgt Wilo-Heatfixx ebenfalls für eine gezielte Zusatzversorgung mit Heizwasser.

## Mit einer einfachen Lösung sorgen Sie wieder für Wärme.

Wilo-Heatfixx beseitigt endlich ein altbekanntes Problem Ihrer Kunden: Wenn einzelne Heizflächen kalt bleiben. Diese Aufgabe löst Wilo-Heatfixx auf ebenso einfache wie erfolgreiche Art. Und bringt dabei viele Vorzüge mit.

„Mein Tipp: Das Thermostatventil des Heizkörpers sollte am besten ausgebaut werden, sobald Wilo-Heatfixx zum Einsatz kommt, da die Temperatureinstellung für die Heizfläche nun ausschließlich mit Hilfe des neuen Funktemperaturreglers erfolgt.“



### Vorteile für Einfamilienhaus- und Wohnungseigentümer:

- Endlich die lang ersehnte Wärme
- Schnelle, kostengünstige Installation dank standardisierter Installationstechnik und Funktechnologie
- Saubere Montage ohne größere bauliche Eingriffe

### Vorteile für Betreiber und Verwalter von Wohnungen:

- Schnelle, sofort durchführbare Lösung ohne großen Planungs- und Montageaufwand dank standardisierter Installationstechnik und Funktechnologie
- Überschaubare und vorhersehbare Investition
- Komfortsteigerung durch Einbindung zusätzlicher Fußboden- oder Handtuchheizung bei Badsanierungen



2143242/10T/1309/D/PO

WILO SE  
Nortkirchenstraße 100  
44263 Dortmund  
T 0231 41 02-0  
F 0231 41 02-75 75  
wilo@wilo.com

WILO Österreich GmbH  
Wilo Straße 100  
2351 Wien Neudorf  
T 0507 507-0  
F 0507 507-15  
office@wilo.at