



ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ LAVITA



ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ LAVITA

1. Область применения

Соединительные детали для стальных, медных, металлопластиковых труб и трубопроводов

2. Особенности

Тип резьбы - ISO 228, JIS B0202

3. Спецификация


1) Максимальное рабочее давление : 16Бар

2) Рабочая температура : от -20°C - 100°C



| Тройник | | Тройник переходной | |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--|
| | Размер | | |
| | ET 1/2" ET 3/4" ET 1" | ET 1 1/4" ET 1 1/2" ET 2" | |
| Тройник с двумя переходами, вн.-нар.-нар. | | Тройник с переходом на нар.резьбу, вн.-нар.-вн. | |
| | Размер | | |
| | TFM 1/2" | | |
| Тройник с переходом на вн.резьбу | | Тройник нар.-нар.-нар. | |
| | Размер | | |
| | TMF-M 1/2" | | |
| Муфта | | Муфта переходная | |
| | Размер | | |
| | S 1/2" S 3/4" S 1" | S 1 1/4" S 1 1/2" S 2" | |
| Угольник | | Угольник с креплением | |
| | Размер | | |
| | EF 1/2" EF 3/4" EF 1" | EF 1 1/4" EF 1 1/2" EF 2" | |

| Угольник с переходом на нар.резьбу | | | Угольник нар.-нар. | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Размер | |  | Размер | |
| | EMF 1/2" EMF 3/4" EMF 1" | EMF 1 1/4" EMF 1 1/2" EMF 2" | | EM 1/2" EM 3/4" EM 1" | |
| Крестовина | | | Сгон угловой (американка) | | |
|  | Размер | |  | Размер | |
| | C 1/2" C 3/4" C 1" | | | RE 1/2" RE 3/4" RE 1" RE 1 1/4" | |
| Сгон прямой (американка) | | | Ниппель | | |
|  | Размер | |  | Размер | |
| | RS 1/2" RS 3/4" RS 1" | RS 1 1/4" RS 1 1/2" RS 2" | | N 1/2" N 3/4" N 1" N 1 1/4" N 1 1/2" N 2" | |
| Ниппель переходный | | | Футорка | | |
|  | Размер | |  | Размер | |
| | RN 3/8" x 1/2" RN 3/4" x 1/2" RN 1" x 1/2" RN 1" x 3/4" RN 1 1/4" x 1/2" RN 1 1/4" x 3/4" RN 1 1/4" x 1" RN 1 1/2" x 1/2" | RN 1 1/2" x 3/4" RN 1 1/2" x 1" RN 1 1/2" x 1 1/4" RN 2" x 1/2" RN 2" x 3/4" RN 2" x 1" RN 2" x 1 1/4" RN 2" x 1 1/2" | | BMF 3/4" x 1/2" BMF 1" x 1/2" BMF 1" x 3/4" BMF 1 1/4" x 1/2" BMF 1 1/4" x 3/4" BMF 1 1/4" x 1" BMF 1 1/2" x 1/2" BMF 1 1/2" x 3/4" | BMF 1 1/2" x 1" BMF 1 1/2" x 1 1/4" BMF 2" x 1/2" BMF 2" x 3/4" BMF 2" x 1" BMF 2" x 1 1/4" BMF 2" x 1 1/2" |
| Контргайка без реборды | | | Переходник вн.-нар. | | |
|  | Размер | |  | Размер | |
| | BN 1/2" BN 3/4" BN 1" | BN 1 1/4" BN 1 1/2" BN 2" | | RMF 1/2" x 3/8" RMF 3/4" x 1/2" RMF 1" x 1/2" RMF 1" x 3/4" RMF 1 1/4" x 1/2" RMF 1 1/4" x 3/4" RMF 1 1/4" x 1" | |
| Заглушка вн.резьба | | | Заглушка нар.резьба | | |
|  | Размер | |  | Размер | |
| | FC 1/2" FC 3/4" FC 1" | FC 1 1/4" FC 1 1/2" FC 2" | | MC 1/2" MC 3/4" MC 1" MC 1 1/4" MC 1 1/2" MC 2" | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Удлинитель вн.-нар. резьба | | Полусгон с накидной гайкой | |
|  | Размер | |  |
| | HE 1/2" x 10MM HE 1/2" x 15MM HE 1/2" x 20MM HE 1/2" x 30MM HE 1/2" x 40MM HE 1/2" x 50MM | | |
| Штуцер для присоединения шланга, нар.резьба | | Сгон прямой, нар.-нар. | |
|  | Размер | |  |
| | MI 1/2" x 10MM MI 1/2" x 12MM MI 1/2" x 14MM MI 1/2" x 16MM MI 1/2" x 18MM MI 1/2" x 20MM | MI 3/4" x 20MM MI 3/4" x 25MM | |
| Штуцер для присоединения шланга, вн.резьба | | Эксцентрик с декор.чашкой для смесителя | |
|  | Размер | |  |
| | FI 1/2" x 10MM FI 1/2" x 12MM FI 1/2" x 14MM FI 1/2" x 16MM FI 1/2" x 18MM FI 1/2" x 20MM | FI 3/4" x 20MM FI 3/4" x 25MM | |
| Ремонтная обойма тройник | |  | |
|  | Размер | | |
| | 1/2" x 10 x 1/2"F | | |

Спецификация стальных труб

| диаметр DN | Резьба | Внешний диаметр(мм) | Толщина (мм) | Вес/брутто (кг/м) | Испытательное давл.(кг/см ²) | Примечание |
|------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|------------|
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.35 | 0.851 | 25 | KSD 3507 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 2.65 | 1.31 | 25 | |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 2.65 | 1.68 | 25 | |
| 25 | 1 | 34 | 3.25 | 2.43 | 25 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.25 | 3.38 | 25 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.25 | 3.89 | 25 | |
| 50 | 2 | 60.5 | 3.65 | 5.31 | 25 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 3.65 | 7.47 | 25 | |
| 80 | 3 | 89.1 | 4.05 | 8.79 | 25 | |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 4.05 | 10.1 | 25 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 12.2 | 25 | |

Сертификат соответствия

