

# Газовые водонагреватели

Горячая вода всегда в вашем распоряжении.



■ atmoMAG exclusiv

■ atmoMAG pro

 **Vaillant** думает о будущем.



# Проточные газовые водонагреватели

От традиций к инновациям.



Когда речь идёт о горячей воде, Вас устраивает только максимум комфорта при минимуме хлопот. При выборе водонагревателя приоритетами для современного потребителя являются его надёжность, простота в эксплуатации и эстетичный внешний вид.

Современные технологии, материалы наивысшего качества и строгий контроль производства гарантируют долгий срок службы оборудования Vaillant. Элегантный дизайн, отличная эргономика и функциональность подтверждены международными наградами. Именно поэтому компания Vaillant с 1874 года занимает позиции лидера в производстве отопительной техники, а марка Vaillant является синонимом тепла на протяжении более 135 лет.

Водонагреватели atmoMAG станут для Вас идеальным решением, если Вы задумываетесь о замене Вашего старого водонагревателя или только собираетесь организовать

На фото: первый газовый водонагреватель Vaillant для ванной комнаты.

Премиум-исполнение



- atmoMAG exclusiv GRX**
- Мощность 24,4 кВт
  - Равноценная работа при давлении газа от 13 до 20 мбар
  - Десять ступеней мощности
  - Розжиг от встроенного генератора



- atmoMAG exclusiv RXI**
- Мощность 24,4 кВт
  - Равноценная работа при давлении газа от 13 до 20 мбар
  - Десять ступеней мощности
  - Розжиг от батареек



- atmoMAG exclusiv RXZ**
- Мощность 24,4 кВт
  - Равноценная работа при давлении газа от 13 до 20 мбар
  - Десять ступеней мощности
  - Пьезорозжиг

Базовое исполнение



- atmoMAG pro**
- Мощность 17,4 кВт
  - Две ступени мощности
  - Компактные размеры
  - Пьезорозжиг



## ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Водонагреватели atmoMAG exclusiv.

На кухне или в ванной – проточные газовые водонагреватели atmoMAG exclusiv дарят Вам необыкновенный комфорт и удобство в использовании. Теперь, приходя домой, Вы можете быть уверены, что у Вас есть горячая вода, и Вы можете наслаждаться ею сколько угодно долго.

Водонагреватели оснащены системой OPTI-MOD, благодаря которой достигается исключительно комфортное и экономичное функционирование. Поворотом ручек регуляторов на лицевой панели Вы легко устанавливаете одну из 10 ступеней мощности и выбираете желаемую температуру. Модулирующая горелка с диапазоном модуляции пламени от 40% до настроенной мощности поддерживает эту температуру постоянной, независимо от расхода и напора воды.

Благодаря регулятору давления газа обеспечивается стабильное функционирование водонагревателя при колебаниях давления газа в сети от 13 до 20 мбар.

Благодаря своим компактным размерам, новому привлекательному дизайну, тихой работе и низкой температуре внешних поверхностей водонагреватель идеально впишется в любой интерьер. Встроенные устройства контроля удовлетворяют самым высоким требованиям по безопасности.

Водонагреватели представлены в трёх исполнениях:

**atmoMAG exclusiv RXZ** – с пьезорозжигом

**atmoMAG exclusiv RXI** – с розжигом от батареек

**atmoMAG exclusiv GRX** – с розжигом от встроенного генератора, приводимого в действие потоком воды, полностью независимо от электросети и батареек

Основные характеристики atmoMAG exclusiv:

- До 14 литров горячей воды в минуту
- Равноценная работа при давлении газа от 13 до 20 мбар без перенастройки
- Десять фиксированных ступеней мощности
- Горелка с автоматической модуляцией позволяет поддерживать постоянную температуру воды с изменением расхода
- Низкий расход воды, необходимый для старта: розжиг горелки происходит даже когда Вы немного открываете кран
- Светодиодная индикация в водонагревателях серии RXI и GRX: информация о распознавании пламени, состоянии батареек и сбоях
- Первичный теплообменник из меди со специальным защитным покрытием SUPRAL®
- Простой монтаж и обслуживание

Технические характеристики atmoMAG exclusiv		MAG 14-0 GRX	MAG 14-0 RXI	MAG 14-0 RXZ
Номинальная тепловая мощность	кВт	24,4	24,4	24,4
Расход горячей воды при положении терморегулятора «горячая»	л/мин	2,8-7,0	2,8-7,0	2,8-7,0
при положении терморегулятора «тёплая»	л/мин	5,9-14,0	5,9-14,0	5,9-14,0
Диапазон регулирования	кВт	9,8-24,4	9,8-24,4	9,8-24,4
Максимальная температура отходящих газов	°C	155	155	155
Максимальный расход отходящих газов	г/с	18,1	18,1	18,1
Минимальное стартовое давление воды	бар	0,4	0,17	0,15
Максимальное давление холодной воды	бар	13	13	13
Подключение газопровода	резьба	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Подключение водопровода горячей/холодной воды	резьба	R ¾"	R ¾"	R ¾"
Подключение дымохода	Ø мм	130	130	130
Высота	мм	680	680	680
Ширина	мм	350	350	350
Глубина (включая регулятор мощности)	мм	259 (269)	259 (269)	259 (269)
Собственная масса	кг	14	14	14



## Простое решение

### Водонагреватели atmoMAG pro.

При реконструкции или строительстве – в любом уголке дома найдётся место для atmoMAG pro. Размеры водонагревателя исключительно компактны, благодаря чему он отлично впишется в любое, даже самое маленькое, помещение ванной или кухни.

Водонагреватель способен приготовить до 11 литров горячей воды в минуту, оснащен модулируемым водяным блоком и разжигается от встроенного пьезоэлемента. Маленькое пламя запальной горелки горит постоянно, зажигая основную горелку только при начале отбора воды. Требуемый уровень нагрева протекающей воды обеспечивает надёжный теплообменник.

#### Основные характеристики atmoMAG pro:

- До 11 литров горячей воды в минуту
- Функционирование при давлении газа 13 мбар
- Пьезорозжиг
- Водонагреватель работает только тогда, когда требуется горячая вода
- Горелка с автоматической модуляцией позволяет поддерживать постоянную температуру воды с изменением расхода
- Первичный теплообменник из меди со специальным защитным покрытием SUPRAL®
- Исключительно компактные размеры и малая масса
- Низкая температура внешней поверхности
- Простой монтаж и обслуживание



Технические характеристики atmoMAG pro		MAG 11-0/0 XZ C+
Номинальная тепловая мощность	кВт	17,4
Расход горячей воды при положении терморегулятора «горячая»	л/мин	2,8-5,5
при положении терморегулятора «тёплая»	л/мин	7,7-11,0
Диапазон регулирования	кВт	10,0-19,2
Максимальная температура отходящих газов	°С	160
Максимальный расход отходящих газов	г/с	14,4
Минимальное стартовое давление воды	бар	0,13
Максимальное давление холодной воды	бар	10
Подключение газопровода	резьба	R ¾"
Подключение водопровода горячей/холодной воды	резьба	R ½*
Подключение дымохода	Ø мм	110
Высота	мм	634
Ширина	мм	310
Глубина (включая регулятор мощности)	мм	230 (272)
Собственная масса	кг	12

\* При использовании присоединительного набора Арт. № 300724

# Мы всегда рядом!

Vaillant: тепло + сервис

## Сервисное обслуживание от производителя\*

Впервые в России у обладателей оборудования Vaillant появилась уникальная возможность получить сервис от производителя, то есть своевременную, качественную и высококвалифицированную поддержку со стороны собственной сервисной службы Vaillant.

Сервис от производителя – это специально обученные сервисные инженеры – сотрудники компании Vaillant, оборудованные сервисные автомобили, наличие необходимых запчастей и инструментов, оперативное реагирование на вызов. Одним словом, всё то, что необходимо, чтобы Ваше оборудование всегда было под надёжным контролем.

\* для Москвы и Московской области



## ООО "Вайлант Груп Рус"

### Москва

Тел.: +7 (495) 788 45 44

Факс: +7 (495) 788 45 65

### Санкт-Петербург

Тел.: +7 (812) 703 00 28

Факс: +7 (812) 703 00 29

### Vaillant – сервис от производителя

Тел.: 8 800 333 45 44 (для Москвы и Московской обл.)

### Горячая линия для технических консультаций (24 часа):

+7 (495) 921 45 44

### Саратов

Тел.: +7 (8452) 29 31 96

### Ростов-на-Дону

Тел.: +7 (863) 218 13 01

### Екатеринбург

Тел.: +7 (343) 382 08 38