


HEATLUXE **NGB-210**

navien


НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ



- ▶ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА;
- ▶ УДОБНЫЙ ДОСТУП К ОБСЛУЖИВАНИЮ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ КОТЛА;
- ▶ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ, ЛЕГКАЯ В НАСТРОЙКЕ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ;
- ▶ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА, 40 ДБ;
- ▶ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН.

**HEATLUXE
NGB-210**

Модельный ряд
10/13/16/24 кВт



Технические характеристики			Navien NGB-10K	Navien NGB-13K	Navien NGB-16K	Navien NGB-24K
Теплопроизводительность ОВ (мин - макс)		кВт	8.0 - 10.0	8.0 - 13.0	8.0 - 16.0	8.0 - 24.0
Теплопроизводительность ГВС		кВт	24			
Производительность ГВС		(Δt=25) л/мин	13.2			
Расход газа ОВ (мин - макс)		м³/час	0.97 - 1.18	0.97 - 1.54	0.97 - 1.84	0.97 - 2.6
Расход газа ГВС (мин - макс)		м³/час	2,66/0,97			
Номинальный КПД		%	92			
Тип газа	G20	мбар	10 - 25			
	LPG	мбар	23 - 33			
Тип котла		-	Двухконтурный			
Камера сгорания		-	Закрытая			
Максимальное давление в системе отопления		бар	3.0			
Макс. температура нагрева ОВ		°C	85			
Диапазон регулирования температуры системы отопления		°C	40-80			
Объем расширительного бака		л	6			
Давление в системе ГВС		бар	0.2-8.0			
Напряжение / частота		В/Гц	230/50			
Номинальная потребляемая электрическая мощность		Вт	120			
Мощность насоса		Вт	55(І) 70(ІІ) 100 (ІІІ)			
Диаметр дымохода		мм	100/60			
Подключение	ОВ	дюйм	G3/4			
	ГВС	дюйм	G1/2			
	газ	дюйм	G3/4			
Размеры (В x Ш x Г)		мм	445 x 280 x 770			
Вес нетто		кг	31			