

KIG

navien

KIG-150L | KIG-200L | KIG-300L

Бойлер косвенного нагрева
Navien для вашего дома!

**ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
И СТИЛЬ**



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:

ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАЩИЩАЕТ БАК



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

ВСТРОЕННЫЙ УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:

НАДЕЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ.



БЕЗОПАСНОСТЬ:

ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

KIG-150L | KIG-200L | KIG-300L

- Материал изделия: Углеродистая сталь с эмалированным покрытием;
- Рабочая температура – от +2 до + 80°C;
- Предусмотрена возможность использовать рециркуляцию ГВС для повышения комфорта пользования;
- Объем: 150, 200 и 300 л;
- Нижняя опора бака выполнена по принципу кольцевой опоры, позволяющей равномерно распределять вес бака на поверхность пола и обеспечить устойчивость.
- Максимальное рабочее давление 0,6 МПа (6 бар).
- Регулируемые опорные ножки;
- Возможность подключения электрического нагревателя в отверстие 1 1/2" в нижней части бака.



Параметры	Ед. изм.	KIG-150L	KIG-200L	KIG-300L
Объем	л	157	211	280
t°C max TO	°C	95		
t°C max бака	°C	80		
Высота	мм	980	1250	1600
Вес	кг	55	65	84
Объем TO	л	4,2	5,3	7,9
Мощность TO	кВт	19,2-28	24-35	36,5-52,5
Площадь TO	м²	0,8	1	1,5
Время нагрева от мощности котла:				
18 кВт	Мин	24	32	49
24 кВт	Мин	-	24	37
32 кВт	Мин	-	-	27
40 кВт	Мин	-	-	24
Время нагрева при помощи электрического ТЭНа:				
3 кВт	Мин	146	195	293
6 кВт	Мин	73	98	146