

# ADRIAN

## GROUP

### TOP ENERGY SOLUTIONS

## ГАЗОВЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ



Выгоды применения агрегатов ADRIAN-AIR® в отопительных системах:

- экономичное общее отопление;
- эффективное локальное или сезонное отопление;
- поддержка дежурного режима и отопление на заданную температуру;
- возможность комбинировать достоинства разных систем отопления;
- простой монтаж и обслуживание.

### ADRIAN-AIR® AX

Газовые воздухонагреватели

- мощность от 16 до 92 кВт;
- объем согреваемого воздуха от 1350 до 8000 м<sup>3</sup>/ч;
- 100% рекуперация;
- прямая подача воздуха в отапливаемое помещение;
- забор воздуха из внутренней среды;
- горелка с настройкой мощности 70-100% на заказ;
- аксиальный вентилятор.

Тип		AX16	AX20	AX28	AX35	AX45	AX55	AX75	AX95
Номинальная мощность	кВт	16	21	28	35	45	55	71	92
Тепловая мощность	кВт	14,5	19,5	25,5	31,5	40,5	50,0	64,4	84
Эффективность	%	>91	>91	>91	>91	>91	>91	>91	>91
Объем воздуха 15 °С	м <sup>3</sup> /час	1350	1450	2050	2900	4000	4900	5800	8000
Дельта Т° воздуха	°С	32	40	36	32	30	30	32	31
Дальность продува	м	12	12	16	23	26	28	30	30
Расход газа - Природный газ	м <sup>3</sup> /час	1,69	2,22	2,96	3,70	4,76	5,82	7,40	10,00
Давление газа - Природный	мбар	20	20	20	20	20	20	20	20
Расход газа - Пропан	кг/час	1,25	1,64	2,18	2,73	3,51	4,30	5,46	7,40
Давление газа - Пропан	мбар	37	37	37	37	37	37	37	37
Подача газа		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Диаметр дымохода	мм	80	80	80	80	100	130	130	130
Диаметр воздуховода	мм	125	125	125	125	100	130	130	130
Напряжение питания		Однофазное 230 В, АС							
Электрическая мощность	ВА	290	300	310	320	350	500	580	750
Вес	кг	75	82	82	90	105	127	145	185
Уровень шума. На расст. 5 м в свободном простр.	дБ(А)	37	39	40	41	46	51	52	49



## ADRIAN-AIR® AR

Газовые воздухонагреватели



- мощность от 21 до 92 кВт с объемом согреваемого воздуха от 1700 до 8500 м³/ч;
- простой монтаж на стене внутри или вне отапливаемого помещения;
- частичный или полный забор свежего воздуха;
- забор воздуха из внешней или внутренней среды;
- возможность подключения к воздуховодам или прямая подача воздуха в отапливаемое помещение;
- радиальный вентилятор.

Тип		AR20	AR28	AR35	AR45	AR55	AR75	AR95
Номинальная мощность	кВт	21	28	35	45	55	71	92
Тепловая мощность	кВт	19,5	25,5	31,5	40,5	50,0	64,4	84
Эффективность	%	>91	>91	>91	>91	>91	>91	>91
Объем воздуха 15 °С	м³/час	1700	2050	2800	3900	4400	5400	8500
Дельта Т° воздуха	°С	33,7	36,6	33,1	30,5	33,4	35,1	31,0
Давление	Па	120	90	135	110	135	130	130
Расход газа - Природный газ	м³/час	2,22	2,96	3,70	4,76	5,82	7,40	10,00
Давление газа - Природный	мбар	20	20	20	20	20	20	20
Расход газа - Пропан	кг/час	1,64	2,18	2,73	3,51	4,30	5,46	7,40
Давление газа - Пропан	мбар	37	37	37	37	37	37	37
Подача газа		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Диаметр дымохода	мм	80	80	80	100	130	130	130
Диаметр воздуховода	мм	125	125	125	100	130	130	130
Напряжение питания		Однофазное 230 В, АС						
Электрическая мощность	ВА	860	900	920	1250	1350	1700	2400
Вес	кг	110	117	125	140	165	180	260



Исполнение  
воздухонагревателя  
для наружной установки.



## ADRIAN-AIR® AD

Газовые воздухонагреватели

- мощность от 36 до 92 кВт;
- объем согреваемого воздуха от 2900 до 8000 м³/ч;
- вертикальная подача теплого воздуха в помещение;
- дестратификация;
- забор воздуха изнутри помещения;
- горелка с настройкой мощности 70-100%;
- аксиальный вентилятор.

Тип		AD36	AD45	AD55	AD75	AD95
Номинальная мощность	кВт	36	45	55	71	92
Тепловая мощность	кВт	32,5	40,5	50,0	64,4	84
Эффективность	%	>91	>91	>91	>91	>91
Объем воздуха 15 °С	м³/час	2900	4000	4900	5800	8000
Дельта Т° воздуха	°С	33	30	30	32	31
Дальность продува	м	6	7	8	12	12
Расход газа - Природный газ	м³/час	3,81	4,76	5,82	7,40	10,00
Давление газа - Природный	мбар	20	20	20	20	20
Расход газа - Пропан	кг/час	2,81	3,51	4,30	5,46	7,40
Давление газа - Пропан	мбар	37	37	37	37	37
Подача газа		1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Диаметр дымохода	мм	80	100	130	130	130
Диаметр воздуховода	мм	125	100	130	130	130
Напряжение питания		Однофазное 230 В, АС				
Электрическая мощность	ВА	320	475	500	580	750
Вес	кг	90	105	127	152	194
Уровень шума. На расст. 5 м в свободном простр.	дБ(А)	41	46	51	52	49



ADRIAN GROUP s.r.o.

Lazovná 53,974 0, Banská Bystrica, SLOVAKIA  
tel.: + 421 48 471 04 44, fax: + 421 48 471 04 88  
email: adrian@adrian.sk, www.adriangroup.ru

