

Клапанные узлы для фанкойлов

описание

Клапанные узлы - это элементы обвязки фанкойлов, состоящие из трёхходового клапана, сервопривода и соединительных элементов. Клапанные узлы необходимы для подключения фанкойлов к сетям холодо- и теплоснабжения.





спецификация

- Материал: латунь, медь.
- Изоляция: Kaiflex (Германия).
- Приводитель: Watts (Германия).
- Максимальная температура 100 °С.
- Максимальное давление 16 бар.

преимущества

Клапанные узлы для фанкойлов оптимизированы для совместного использования с фанкойлами Aerotek. Для фанкойлов любых других производителей возможно производство клапанных узлов под заказ.

Трёхходовые клапанные узлы для фанкойлов

Модель	Dy	Оптимальное использование	Рекомендованная розничная цена	
	AF-CS2	3/4	Кассетные фанкойлы ACF-CS2	172
	AF-CS4	3/4+1/2	Кассетные Фанкойлы ACF-CS4	335
	AF-DM2	3/4	Фанкойлы ACF-DL2	172
	AF-DM4	3/4+1/2	Фанкойлы ACF-DL4	329
	AF-CM2	3/4	Фанкойлы ACF-CM2	172
	AF-CM4	3/4+1/2	Фанкойлы ACF-CM4	329
	AF-M2	3/4	Напольно-потолочные фанкойлы ACF-M-2	188

Трёхходовые клапаны с сервоприводом

Кроме того, фанкойлы могут комплектоваться только трёхходовым клапаном и приводом к нему.