



**Электрический проточный
водонагреватель Tronic:**
надежный и безопасный



BOSCH

Разработано для жизни



Tronic 2000

Электрический проточный водонагреватель

Описание:

- Модели производительностью 2,5 л/мин и 3 л/мин
- Быстрый прогрев до нужной температуры
- Поддержание одной точки водоразбора
- Возможна установка над точкой водоразбора и под ней
- Простой монтаж и сервисное обслуживание
- Электрическое подключение 220В 1~

Tronic 3000

Электрический проточный водонагреватель

Описание:

- Модели производительностью 7,3 л/мин, 9,9 л/мин и 13,2 л/мин
- Поддержание нескольких точек водоразбора
- Быстрый прогрев до нужной температуры
- Простой монтаж и сервисное обслуживание
- Регулировка мощности
- Электрическое подключение 400В 3~



Техническое оснащение водонагревателей Tronic

- Неограниченный период непрерывной работы
- Автоматическое включение/отключение
- Брызгозащитный корпус
- Дифференциальное реле включения по потоку
- Датчик защиты от перегрева и температурного расширения

Назначение

Предназначены для приготовления горячей воды в проточном режиме для домов с центральным ГВС и сезонным отключением горячей воды, маленьких кафе, парикмахерских, в торгово-развлекательных центрах, дачах, а также "умных домов", где энергосбережение проводится от фотоэлектрических преобразователей (солнечных панелей).

		Tronic 2000		Tronic 3000		
		ED 5-2S/U	ED 6-2S	ED 12-2S	ED 18-2S	ED 24-2S
Электрическое подключение	Вт	220 В	220 В	400 В	400 В	400 В
Номинальная мощность	кВт	4.6	6	13.2	18	24
Диаметр подводки	Р"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Средняя производительность (37°C)	л/мин	2.5	3	7.3	9.9	13.2
Мин. Давление воды	бар	1	1	0.2	0.4	0.6
Макс. Давление воды	бар	10	10	10	10	10
Параметры (ВхШхГ)	мм	250x144x100	250x144x100	472x236x139	472x236x139	472x236x139
Вес	кг	1.8	1.8	3.3	3.3	3.3
Артикул		7 733 000 022	7 733 000 023	7 733 000 019	7 733 000 020	7 733 000 021

ООО «Бош Термотехника»

Россия, 115201, Москва
ул. Котляковская, 3
тел.: (495) 510-3310
факс: (495) 510-3311
www.bosch-climate.ru