



climatiseurs split system muraux

STELLA

STELLA



*Très silencieux
4 modes de ventilation
Mise en régime rapide*

Caractéristiques techniques

STELLA froid seul			7 W	9 W	12 W	18 W	24 W
STELLA réversible			7 HW	9 HW	12 HW	18 HW	24 HW
Puissance frigorifique (1)	W		2050	2630	3500	5270	7030
Puissance absorbée (froid)	W		690	930	1200	1900	2470
Intensité maxi (froid)	A		3.4	4.1	5.5	8.8	12.2
Puissance calorifique (1)	W		2130	2720	3660	5560	7030
Puissance absorbée (chaud)	W		680	870	1120	1950	2610
Intensité maxi (chaud)	A		3	3.4	5	8.7	11.9
Débit d'air module interne (GV)	m ³ /h		390	420	570	840	960
Débit d'air module externe	m ³ /h		1080	1500	1500	2520	2520
Niveaux sonores (2)	module int.	dB(A)	27/29/31	27/29/31	28/31/34	31/34/37	35/38/41
	module ext.	dB(A)	33	35	35	40	42
Alimentation électrique (sur module interne)			220V - 1 ph - 50Hz + T				
Combiné et fusibles	Am		6	6	10	10	16
Raccordements électriques	mm ²		3G1,5			3G2,5	
Liaisons électriques entre modules (non fournies)	W	mm ²	3G1,5			3G2,5	
	HW	mm ²	3G1,5 + (2 x 0,75)			3G2,5 + (3 x 0,75)	
Liaisons frigorifiques isolées (raccords FLARE)	L maxi - H maxi	m	15 / 7	15 / 7	15 / 7	15 / 7	15 / 7
	∅ asp. - ∅ liquide		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"

Réfrigérant R 22

(1) Conditions nominales types : NFE 36101 - ISO 5151

Été : Air intérieur : 27°C BS - 19°C BH (min : 19°C / max : 32°C) - Air extérieur : 35°C BS - 24 BH (min : 15°C / max : 43°C)

Hiver : Air intérieur : 20°C BS (min : 16°C / max : 24°C) - Air extérieur : 7°C BS - 24 BH (min : -7°C / max : 19°C)

(2) Niveau de pression sonore : Interne : 4 m, champ libre, directivité 2, ± 3 dB(A) / Externe : 5 mètres, champ libre, directivité 2 ± 3 dB(A)

Équipement de série

Télécommande infra-rouge	Inclus (2 piles LR fournies)
Programmeur journalier	Inclus (1 programme)
Redémarrage automatique après coupure	Inclus (7 heures)
4 modes de ventilation	balayage mode chaud, froid, aléatoire (auto) et mise en régime rapide
Sécurité BP - antigivre	Inclus
Arrêt de la ventilation pendant dégivrage (mode chaud)	Inclus


TARIF HT

FROID SEUL		STELLA	7 W	9 W	12 W	18 W	24 W
Code	module interne WD		3903798	3903800	3903802	3903804	3903806
	module externe WK		3903848	3903850	3903852	3903854	3903856
		Code	C066540	C066567	C066486	C066494	C066753
Prix de l'appareil standard	EURO		885	1037	1220	1617	1945
	FRF		5805.22	6802.27	8002.68	10606.82	12758.36

REVERSIBLE		STELLA	7 HW	9 HW	12 HW	18 HW	24 HW
Code	module interne HWD		3903799	3903801	3903803	3903805	3903807
	module externe HWK		3903849	3903851	3903853	3903855	3903857
		Code	C066559	C066737	C066745	C066508	C066516
Prix de l'appareil standard	EURO		992	1160	1367	1845	2178
	FRF		6507.09	7609.10	8966.93	12102.40	14286.74

STELLA		7 (H)W	9 (H)W	12 (H)W	18 (H)W	24 (H)W	Code	Prix		
								EURO	FRF	
Tuyauteries FLARE isolées	3 m	1/4" - 3/8"	●	●			3939212	83	544.44	
		1/4" - 1/2"			●	●	3939213	87	570.68	
		3/8" - 5/8"					●	3939215	94	616.60
	6 m	1/4" - 3/8"	●	●				3939217	117	767.47
		1/4" - 1/2"			●	●		3939218	128	839.62
		3/8" - 5/8"					●	3939220	140	918.34
	9 m	1/4" - 3/8"	●	●				3939222	168	1102.01
		1/4" - 1/2"			●	●		3939223	183	1200.40
		3/8" - 5/8"					●	3939225	203	1331.59
	12 m	1/4" - 3/8"	●	●				3939227	206	1351.27
		1/4" - 1/2"			●	●		3939228	222	1456.22
		3/8" - 5/8"					●	3939230	250	1639.89
15 m	1/4" - 3/8"	●	●				3939232	240	1574.30	
	1/4" - 1/2"			●	●		3939233	260	1705.49	
	3/8" - 5/8"					●	3939235	295	1935.07	
Kit support module externe			●	●	●	●	●	3273508	91	596.92

Dimensions

STELLA (H)W	7	9	9	12	18	24
A	802	802	802	888	1080	1080
B	262	262	262	287	314	314
C	165	165	165	170	181	181
D	564	564	770	770	870	870
E	525	525	540	540	655	655
F	265	265	245	245	320	320
Masse (kg)	mod. int.	7	7	7	9.5	12
	mod. ext.	21	21	32	32	57

